

preprocessing_life_style_data_v1.0

November 10, 2025

1 Preprocessing - life_style_data.duckdb

1.1 Importation des librairies essentielles

```
[1]: import duckdb
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
```

1.2 Nettoyage des données

1.2.1 Contexte & objectifs

Ce chapitre prépare le dataset life_style_data pour la modélisation. Objectifs : - Corriger les types (notamment les décimales avec virgules) ; - Quantifier et traiter les valeurs manquantes ; - Détecter/supprimer les doublons ; - Poser des règles de plausibilité métier (sans censurer) ; - Produire un rapport de nettoyage et des artefacts (dataset nettoyé).

Entrée : table DuckDB life_style_data (chargée via DBeaver). Sorties : df_clean (Parquet/CSV), tableaux de suivi (manquants, conversions, doublons, flags).

1.2.2 Imports, paramètres, chargement depuis DuckDB

```
[2]: # Définition des chemins (adaptés à ton arborescence GitHub)
# Notebook : C:\Users\fbback\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.
#         ↪ me\src\notebooks\preprocessing\life_style_data
# Base      : C:\Users\fbback\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.
#         ↪ me\src\data\raw\life_style_data

# Le notebook s'exécute depuis son répertoire → on peut repartir du cwd
current_dir = Path.cwd()
project_root = current_dir.parents[3] # remonte jusqu'à "train.me"

# Chemins complets
db_path = project_root / "src" / "data" / "raw" / "life_style_data" / "life_style_data"
export_dir = project_root / "src" / "data" / "processed" / "life_style_data"

# Connexion à la base DuckDB
```

```

con = duckdb.connect(str(db_path))

# Chargement de la table
df = con.execute("SELECT * FROM life_style_data").fetchdf()

# Vérification du chargement
shape_before = df.shape
print(f" Données chargées : {shape_before[0]} lignes, {shape_before[1]} ↵
    ↵ colonnes")
display(df.head(3))

```

Données chargées : 20000 lignes, 54 colonnes

	Age	Gender	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	\
0	34.91	Male	65.27	1.62	188.58	157.65	69.05	
1	23.37	Female	56.41	1.55	179.43	131.75	73.18	
2	33.20	Female	58.98	1.67	175.04	123.95	54.96	

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Workout_Type	...	\
0	1.00	1080.90	Strength	...	
1	1.37	1809.91	HIIT	...	
2	0.91	802.26	Cardio	...	

	cal_from_macros	pct_carbs	protein_per_kg	pct_HRR	pct_maxHR	\
0	2139.59	0.500432	1.624789	0.741237	0.835985	
1	1711.65	0.500850	1.514093	0.551247	0.734270	
2	1965.92	0.500610	1.663445	0.574534	0.708124	

	cal_balance	lean_mass_kg	expected_burn	Burns Calories (per 30 min)_bc	\
0	725.10	47.777394	685.1600	7.260425e+19	
1	-232.91	40.809803	978.6184	1.020506e+20	
2	805.74	44.635580	654.5266	1.079607e+20	

	Burns_Calories_Bin
0	Medium
1	High
2	High

[3 rows x 54 columns]

1.2.3 Audit qualité initial

On dresse un état des lieux : - Répartition des types et cardinalités ; - Valeurs manquantes (%) par colonne ; - Doublons potentiels.

Cet instantané nous sert de référence avant toute modification.

```

[3]: # 1.2 Audit qualité initial
missing_pct = df.isna().mean().sort_values(ascending=False) * 100

```

```

dup_count = df.duplicated().sum()

summary_types = pd.DataFrame({
    "dtype": df.dtypes.astype(str),
    "n_unique": df.nunique(),
    "missing_%": df.isna().mean() * 100
}).sort_values("missing_", ascending=False)

print(f"• Doublons détectés (avant): {dup_count}")
display(missing_pct.to_frame("missing_").head(20))
display(summary_types.head(20))

```

• Doublons détectés (avant): 0

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0
Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0
pct_carbs	0.0
protein_per_kg	0.0

	dtype	n_unique	missing_%
Age	float64	3950	0.0
Body Part	object	7	0.0
prep_time_min	float64	5384	0.0
cook_time_min	float64	9406	0.0
rating	float64	414	0.0
Name of Exercise	object	55	0.0
Sets	float64	30	0.0
Reps	float64	654	0.0
Benefit	object	49	0.0
Burns Calories (per 30 min)	float64	5766	0.0
Target Muscle Group	object	36	0.0
Equipment Needed	object	20	0.0

Difficulty Level	object	3	0.0
Type of Muscle	object	13	0.0
Gender	object	2	0.0
Workout	object	53	0.0
BMI_calc	float64	18158	0.0
cal_from_macros	float64	18808	0.0
pct_carbs	float64	19982	0.0
protein_per_kg	float64	19986	0.0

1.2.4 Correction de types (décimales à virgule, espaces insécables)

Dans de nombreux exports, les colonnes numériques arrivent en texte (object) avec : - des virgules à la place du point décimal ; - des espaces insécables (00A0) ou espaces.

On corrige proprement pour garantir la cohérence numérique.

```
[4]: # 1.3 Conversion robuste des colonnes numériques candidates (si présentes)
num_candidates = [
    "Age", "Weight (kg)", "Height (m)", "Max_BPM", "Avg_BPM", "Resting_BPM",
    "Session_Duration (hours)", "Fat_Percentage", "Water_Intake (liters)",
    "Workout_Frequency (days/week)", "BMI", "Carbs", "Proteins", "Fats", "Calories",
    ↪ "sugar_g", "sodium_mg", "cholesterol_mg", "serving_size_g", "prep_time_min", "cook_time_min",
    ↪ "rating", "BMI_calc", "cal_from_macros", "pct_carbs", "protein_per_kg", "pct_HRR", "pct_maxHR",
    "cal_balance", "lean_mass_kg", "expected_burn", "Burns Calories (per 30↪
    ↪ min)", "Calories_Burned"
]

convert_log = []
df_conv = df.copy()

for c in [col for col in num_candidates if col in df_conv.columns]:
    if df_conv[c].dtype == "object":
        before_na = df_conv[c].isna().sum()
        df_conv[c] = (df_conv[c]
            .astype(str)
            .str.replace(",", ".", regex=False) # virgule point
            .str.replace("\u00A0", "", regex=False) # espace insécable
            .str.strip()
        )
        df_conv[c] = pd.to_numeric(df_conv[c], errors="coerce")
        after_na = df_conv[c].isna().sum()
        convert_log.append({"column": c, "was_object": True, "na_before":↪
        ↪ before_na, "na_after": after_na})

convert_report = pd.DataFrame(convert_log).sort_values("column") if convert_log↪
↪ else pd.DataFrame(columns=["column", "was_object", "na_before", "na_after"])
```

```
display(convert_report)
```

Empty DataFrame

Columns: [column, was_object, na_before, na_after]

Index: []

1.2.5 Règles de plausibilité (flags non bloquants)

On applique des bornes métier pour repérer des valeurs possiblement aberrantes. On ne supprime pas : on flague pour informer la modélisation et documenter les décisions.

Exemples (paramétrables) : - Age [10, 90] - Max_BPM [80, 230] - Session_Duration (hours) [0.1, 6] - BMI [10, 60]

```
[5]: # 1.4 Flags de plausibilité (ne supprime rien)
df_flag = df_conv.copy()

def safe_between(s, low, high):
    return s.between(low, high) if s.notna().any() else pd.Series(False,
        ↪index=s.index)

flags = {}
if "Age" in df_flag: flags["Age_out"] =
    ↪safe_between(df_flag["Age"], 10, 90)
if "Max_BPM" in df_flag: flags["BPM_out"] =
    ↪safe_between(df_flag["Max_BPM"], 80, 230)
if "Session_Duration (hours)" in df_flag: flags["SessDur_out"] =
    ↪safe_between(df_flag["Session_Duration (hours)"], 0.1, 6)
if "BMI" in df_flag: flags["BMI_out"] =
    ↪safe_between(df_flag["BMI"], 10, 60)

flag_counts = {k: v.fillna(False).sum() for k, v in flags.items()}
flag_table = pd.DataFrame.from_dict(flag_counts, orient="index",
    ↪columns=["nb_outliers"]).sort_index()
display(flag_table)
```

	nb_outliers
Age_out	0
BMI_out	0
BPM_out	0
SessDur_out	0

1.2.6 Imputation des valeurs manquantes (baseline)

Stratégie simple et robuste (baseline reproductible) : - Numériques → médiane (moins sensible aux outliers) ; - Catégorielles → mode (valeur la plus fréquente, sinon “Unknown”).

Cette baseline est suffisante pour itérer ; on pourra spécialiser par la suite.

```
[6]: # 1.5 Imputation des manquants
df_imp = df_flag.copy()

num_cols = df_imp.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist()
cat_cols = [c for c in df_imp.columns if c not in num_cols]

# Numériques → médiane
for c in num_cols:
    if df_imp[c].isna().any():
        df_imp[c] = df_imp[c].fillna(df_imp[c].median())

# Catégorielles → mode (ou "Unknown")
for c in cat_cols:
    if df_imp[c].isna().any():
        m = df_imp[c].mode(dropna=True)
        df_imp[c] = df_imp[c].fillna(m.iloc[0] if not m.empty else "Unknown")

missing_before = missing_pct # gardé depuis 1.2
missing_after = df_imp.isna().mean().sort_values(ascending=False) * 100

print(" Imputation effectuée.")
display(pd.DataFrame({"missing_before_%": missing_before}).head(10))
display(pd.DataFrame({"missing_after_%": missing_after}).head(10))
```

Imputation effectuée.

	missing_before_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0

	missing_after_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0

1.2.7 Doublons & incohérences simples

On élimine les doublons stricts (lignes identiques).

Cette opération stabilise la taille du corpus et évite des biais à l'entraînement.

```
[7]: # 1.6 Doublons
rows_before = df_imp.shape[0]
dup_total = df_imp.duplicated().sum()
df_clean = df_imp.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
rows_after = df_clean.shape[0]

clean_report = pd.DataFrame({
    "rows_before": [rows_before],
    "rows_after": [rows_after],
    "duplicates_removed": [dup_total],
    "cols": [df_clean.shape[1]]
})
display(clean_report)
```

	rows_before	rows_after	duplicates_removed	cols
0	20000	20000	0	54

1.2.8 Rapport de nettoyage (synthèse consultant)

Nous consolidons les éléments clés pour traçabilité et communication : - Colonnes converties object → numeric ; - Avant/Après des valeurs manquantes ; - Nombre de doublons supprimés ; - Flags de plausibilité relevés.

Ce rapport sert de référence pour justifier les choix et préparer la suite (encodage, scaling).

```
[8]: # 1.7 Rapport consolidé
sections = {
    "convert_report": convert_report,
    "missing_before_% (top 20)": missing_before.to_frame("missing_").head(20),
    "missing_after_% (top 20)": missing_after.to_frame("missing_").head(20),
    "plausibility_flags": flag_table,
    "clean_report": clean_report
}

for title, df_sec in sections.items():
    print("\n" + "="*30 + f" {title} " + "="*30)
    display(df_sec)
```

```
===== convert_report =====

Empty DataFrame
Columns: [column, was_object, na_before, na_after]
Index: []
```

===== missing_before_% (top 20)
=====

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0
Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0
pct_carbs	0.0
protein_per_kg	0.0

===== missing_after_% (top 20)
=====

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0
Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0


```
pct_carbs                0.0
protein_per_kg            0.0
```

```
===== plausibility_flags =====
```

```

      nb_outliers
Age_out          0
BMI_out          0
BPM_out          0
SessDur_out      0

```

```
===== clean_report =====
```

```

  rows_before  rows_after  duplicates_removed  cols
0           20000         20000                0    54

```

1.2.9 Export des artefacts (dataset nettoyé)

On persiste le dataset nettoyé pour les étapes suivantes (encodage, scaling, split) et pour reproductibilité : - life_style_data_clean.parquet (format recommandé) ; - Optionnel : life_style_data_clean.csv.

```
[9]: # 1.8 Export artefacts
parquet_path = export_dir / "life_style_data_clean.parquet"
csv_path      = export_dir / "life_style_data_clean.csv"

df_clean.to_parquet(parquet_path, index=False, engine="fastparquet")
df_clean.to_csv(csv_path, index=False)

print(f" Export parquet : {parquet_path}")
print(f" Export csv      : {csv_path}")
print(f" Shape final      : {df_clean.shape}")
```

```

Export parquet : c:\Users\fback\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\p
rocessed\life_style_data\life_style_data_clean.parquet
Export csv      : c:\Users\fback\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\p
rocessed\life_style_data\life_style_data_clean.csv
Shape final    : (20000, 54)

```

1.2.10 Critères d'acceptation & décisions

- Types numériques/catégoriels conformes au dictionnaire ;
- Manquants résiduels documentés et seuils tolérés (par défaut, 5%) ;
- Doublons supprimés (ou chiffrés et justifiés si conservés) ;
- Flags de plausibilité suivis (pas de censure sans décision métier explicite).

Décisions à garder au journal : - Colonnes converties, colonnes fortement manquantes et stratégie appliquée ; - Seuils de plausibilité retenus et impact (aucune ligne supprimée à ce stade) ; - Lieux d'export des artefacts.

2 Code complet avec pipeline

```
[ ]: # pipeline = Pipeline(steps=[  
#     ('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),  
#     ('scaler', StandardScaler()),  
#     ('model', LinearRegression())  
# ])
```

```
[ ]: # pipeline.fit(X_train, y_train)
```

```
[ ]: # y_pred = pipeline.predict(X_test)  
# pd.DataFrame(y_pred, columns=['Predicted_PRICE'])
```