

preprocessing_life_style_data_v1.6

November 11, 2025

1 Preprocessing - life_style_data.duckdb

1.1 Importation des librairies essentielles

```
[182]: import duckdb
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
import joblib

import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, FunctionTransformer
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV, KFold
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor

from sklearn.pipeline import Pipeline
```

1.2 Nettoyage des données

1.2.1 Contexte & objectifs

Ce chapitre prépare le dataset life_style_data pour la modélisation. Objectifs : - Corriger les types (notamment les décimales avec virgules) ; - Quantifier et traiter les valeurs manquantes ; - Détecter/supprimer les doublons ; - Poser des règles de plausibilité métier (sans censurer) ; - Produire un rapport de nettoyage et des artefacts (dataset nettoyé).

Entrée : table DuckDB life_style_data (chargée via DBeaver). Sorties : df_clean (Parquet/CSV), tableaux de suivi (manquants, conversions, doublons, flags).

1.2.2 Imports, paramètres, chargement depuis DuckDB

```
[142]: # Définition des chemins (adaptés à ton arborescence GitHub)
# Notebook : C:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.
#         ↪ me\src\notebooks\preprocessing\life_style_data
# Base      : C:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.
#         ↪ me\src\data\raw\life_style_data

# Le notebook s'exécute depuis son répertoire → on peut repartir du cwd
current_dir = Path.cwd()
project_root = current_dir.parents[3] # remonte jusqu'à "train.me"

# Chemins complets
db_path = project_root / "src" / "data" / "raw" / "life_style_data" /
#         ↪ "life_style_data"
export_dir = project_root / "src" / "data" / "processed" / "life_style_data"
model_dir = project_root / "src" / "models" / "v1" / "life_style_data"

# Connexion à la base DuckDB
con = duckdb.connect(str(db_path))

# Chargement de la table
df = con.execute("SELECT * FROM life_style_data").fetchdf()

# Vérification du chargement
shape_before = df.shape
print(f" Données chargées : {shape_before[0]} lignes, {shape_before[1]}
#         ↪ colonnes")
display(df.head(3))
```

Données chargées : 20000 lignes, 54 colonnes

	Age	Gender	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	\
0	34.91	Male	65.27	1.62	188.58	157.65	69.05	
1	23.37	Female	56.41	1.55	179.43	131.75	73.18	
2	33.20	Female	58.98	1.67	175.04	123.95	54.96	

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Workout_Type	...	\
0	1.00	1080.90	Strength	...	
1	1.37	1809.91	HIIT	...	
2	0.91	802.26	Cardio	...	

	cal_from_macros	pct_carbs	protein_per_kg	pct_HRR	pct_maxHR	\
0	2139.59	0.500432	1.624789	0.741237	0.835985	
1	1711.65	0.500850	1.514093	0.551247	0.734270	
2	1965.92	0.500610	1.663445	0.574534	0.708124	

	cal_balance	lean_mass_kg	expected_burn	Burns Calories (per 30 min)_bc	\
--	-------------	--------------	---------------	--------------------------------	---

0	725.10	47.777394	685.1600	7.260425e+19
1	-232.91	40.809803	978.6184	1.020506e+20
2	805.74	44.635580	654.5266	1.079607e+20

	Burns_Calories_Bin
0	Medium
1	High
2	High

[3 rows x 54 columns]

1.2.3 Audit qualité initial

On dresse un état des lieux : - Répartition des types et cardinalités ; - Valeurs manquantes (%) par colonne ; - Doublons potentiels.

Cet instantané nous sert de référence avant toute modification.

```
[143]: # 1.2 Audit qualité initial
missing_pct = df.isna().mean().sort_values(ascending=False) * 100
dup_count = df.duplicated().sum()

summary_types = pd.DataFrame({
    "dtype": df.dtypes.astype(str),
    "n_unique": df.nunique(),
    "missing_%": df.isna().mean() * 100
}).sort_values("missing_", ascending=False)

print(f"• Doublons détectés (avant): {dup_count}")
display(missing_pct.to_frame("missing_").head(20))
display(summary_types.head(20))
```

• Doublons détectés (avant): 0

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0

Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0
pct_carbs	0.0
protein_per_kg	0.0

	dtype	n_unique	missing_%
Age	float64	3950	0.0
Body Part	object	7	0.0
prep_time_min	float64	5384	0.0
cook_time_min	float64	9406	0.0
rating	float64	414	0.0
Name of Exercise	object	55	0.0
Sets	float64	30	0.0
Reps	float64	654	0.0
Benefit	object	49	0.0
Burns Calories (per 30 min)	float64	5766	0.0
Target Muscle Group	object	36	0.0
Equipment Needed	object	20	0.0
Difficulty Level	object	3	0.0
Type of Muscle	object	13	0.0
Gender	object	2	0.0
Workout	object	53	0.0
BMI_calc	float64	18158	0.0
cal_from_macros	float64	18808	0.0
pct_carbs	float64	19982	0.0
protein_per_kg	float64	19986	0.0

1.2.4 Correction de types (décimales à virgule, espaces insécables)

Dans de nombreux exports, les colonnes numériques arrivent en texte (object) avec : - des virgules à la place du point décimal ; - des espaces insécables (00A0) ou espaces.

On corrige proprement pour garantir la cohérence numérique.

```
[144]: # 1.3 Conversion robuste des colonnes numériques candidates (si présentes)
num_candidates = [
    "Age", "Weight (kg)", "Height (m)", "Max_BPM", "Avg_BPM", "Resting_BPM",
    "Session_Duration (hours)", "Fat_Percentage", "Water_Intake (liters)",
    "Workout_Frequency (days/week)", "BMI", "Carbs", "Proteins", "Fats", "Calories",
    ↵
    ↵ "sugar_g", "sodium_mg", "cholesterol_mg", "serving_size_g", "prep_time_min", "cook_time_min",
    ↵
    ↵ "rating", "BMI_calc", "cal_from_macros", "pct_carbs", "protein_per_kg", "pct_HRR", "pct_maxHR",
    "cal_balance", "lean_mass_kg", "expected_burn", "Burns Calories (per 30↵
    ↵ min)", "Calories_Burned"
]
```

```

convert_log = []
df_conv = df.copy()

for c in [col for col in num_candidates if col in df_conv.columns]:
    if df_conv[c].dtype == "object":
        before_na = df_conv[c].isna().sum()
        df_conv[c] = (df_conv[c]
                       .astype(str)
                       .str.replace(",", ".", regex=False)      # virgule point
                       .str.replace("\u00A0", "", regex=False)   # espace insécable
                       .str.strip()
                       )
        df_conv[c] = pd.to_numeric(df_conv[c], errors="coerce")
        after_na = df_conv[c].isna().sum()
        convert_log.append({"column": c, "was_object": True, "na_before": before_na, "na_after": after_na})

convert_report = pd.DataFrame(convert_log).sort_values("column") if convert_log
else pd.DataFrame(columns=["column", "was_object", "na_before", "na_after"])
display(convert_report)

```

```

Empty DataFrame
Columns: [column, was_object, na_before, na_after]
Index: []

```

1.2.5 Règles de plausibilité (flags non bloquants)

On applique des bornes métier pour repérer des valeurs possiblement aberrantes. On ne supprime pas : on flague pour informer la modélisation et documenter les décisions.

Exemples (paramétrables) : - Age [10, 90] - Max_BPM [80, 230] - Session_Duration (hours) [0.1, 6] - BMI [10, 60]

```

[145]: # 1.4 Flags de plausibilité (ne supprime rien)
df_flag = df_conv.copy()

def safe_between(s, low, high):
    return s.between(low, high) if s.notna().any() else pd.Series(False,
index=s.index)

flags = {}
if "Age" in df_flag:
    flags["Age_out"] = safe_between(df_flag["Age"], 10, 90)
if "Max_BPM" in df_flag:
    flags["BPM_out"] = safe_between(df_flag["Max_BPM"], 80, 230)
if "Session_Duration (hours)" in df_flag:
    flags["SessDur_out"] = safe_between(df_flag["Session_Duration (hours)"], 0.1, 6)

```

```

if "BMI" in df_flag:
    flags["BMI_out"] = ~safe_between(df_flag["BMI"], 10, 60)

flag_counts = {k: v.fillna(False).sum() for k, v in flags.items()}
flag_table = pd.DataFrame.from_dict(flag_counts, orient="index",
    columns=["nb_outliers"]).sort_index()
display(flag_table)

```

	nb_outliers
Age_out	0
BMI_out	0
BPM_out	0
SessDur_out	0

1.2.6 Imputation des valeurs manquantes (baseline)

Stratégie simple et robuste (baseline reproductible) : - Numériques → médiane (moins sensible aux outliers) ; - Catégorielles → mode (valeur la plus fréquente, sinon “Unknown”).

Cette baseline est suffisante pour itérer ; on pourra spécialiser par la suite.

```

[146]: # 1.5 Imputation des manquants
df_imp = df_flag.copy()

num_cols = df_imp.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist()
cat_cols = [c for c in df_imp.columns if c not in num_cols]

# Numériques → médiane
for c in num_cols:
    if df_imp[c].isna().any():
        df_imp[c] = df_imp[c].fillna(df_imp[c].median())

# Catégorielles → mode (ou "Unknown")
for c in cat_cols:
    if df_imp[c].isna().any():
        m = df_imp[c].mode(dropna=True)
        df_imp[c] = df_imp[c].fillna(m.iloc[0] if not m.empty else "Unknown")

missing_before = missing_pct # gardé depuis 1.2
missing_after = df_imp.isna().mean().sort_values(ascending=False) * 100

print(" Imputation effectuée.")
display(pd.DataFrame({"missing_before_%": missing_before}).head(10))
display(pd.DataFrame({"missing_after_%": missing_after}).head(10))

```

Imputation effectuée.

	missing_before_%
Age	0.0

Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0

	missing_after_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0

1.2.7 Doublons & incohérences simples

On élimine les doublons stricts (lignes identiques).

Cette opération stabilise la taille du corpus et évite des biais à l'entraînement.

```
[147]: # 1.6 Doublons
rows_before = df_imp.shape[0]
dup_total = df_imp.duplicated().sum()
df_clean = df_imp.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
rows_after = df_clean.shape[0]

clean_report = pd.DataFrame({
    "rows_before": [rows_before],
    "rows_after": [rows_after],
    "duplicates_removed": [dup_total],
    "cols": [df_clean.shape[1]]
})
display(clean_report)
```

	rows_before	rows_after	duplicates_removed	cols
0	20000	20000	0	54

1.2.8 Rapport de nettoyage (synthèse consultant)

Nous consolidons les éléments clés pour traçabilité et communication : - Colonnes converties object → numeric ; - Avant/Après des valeurs manquantes ; - Nombre de doublons supprimés ; - Flags de plausibilité relevés.

Ce rapport sert de référence pour justifier les choix et préparer la suite (encodage, scaling).

```
[148]: # 1.7 Rapport consolidé
sections = {
    "convert_report": convert_report,
    "missing_before_% (top 20)": missing_before.to_frame("missing_%").head(20),
    "missing_after_% (top 20)": missing_after.to_frame("missing_%").head(20),
    "plausibility_flags": flag_table,
    "clean_report": clean_report
}

for title, df_sec in sections.items():
    print("\n" + "="*30 + f" {title} " + "="*30)
    display(df_sec)
```

```
===== convert_report =====
```

Empty DataFrame

Columns: [column, was_object, na_before, na_after]

Index: []

```
===== missing_before_% (top 20)
```

```
=====
```

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0
Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0
pct_carbs	0.0
protein_per_kg	0.0

```
===== missing_after_% (top 20)
```


=====

	missing_%
Age	0.0
Body Part	0.0
prep_time_min	0.0
cook_time_min	0.0
rating	0.0
Name of Exercise	0.0
Sets	0.0
Reps	0.0
Benefit	0.0
Burns Calories (per 30 min)	0.0
Target Muscle Group	0.0
Equipment Needed	0.0
Difficulty Level	0.0
Type of Muscle	0.0
Gender	0.0
Workout	0.0
BMI_calc	0.0
cal_from_macros	0.0
pct_carbs	0.0
protein_per_kg	0.0

===== plausibility_flags =====

	nb_outliers
Age_out	0
BMI_out	0
BPM_out	0
SessDur_out	0

===== clean_report =====

	rows_before	rows_after	duplicates_removed	cols
	0	20000	20000	0 54

1.2.9 Export des artefacts (dataset nettoyé)

On persiste le dataset nettoyé pour les étapes suivantes (encodage, scaling, split) et pour reproductibilité : - `life_style_data_clean.parquet` (format recommandé) ; - Optionnel : `life_style_data_clean.csv`.

```
[149]: # 1.8 Export artefacts
parquet_path = export_dir / "life_style_data_clean.parquet"
# csv_path    = export_dir / "life_style_data_clean.csv"

df_clean.to_parquet(parquet_path, index=False, engine="fastparquet")
```

```
# df_clean.to_csv(csv_path, index=False)

print(f" Export parquet : {parquet_path}")
# print(f" Export csv      : {csv_path}")
print(f" Shape final      : {df_clean.shape}")
```

```
Export parquet : c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\p
rocessed\life_style_data\life_style_data_clean.parquet
Shape final      : (20000, 54)
```

```
Shape final      : (20000, 54)
```

1.2.10 Critères d'acceptation & décisions

- Types numériques/catégoriels conformes au dictionnaire ;
- Manquants résiduels documentés et seuils tolérés (par défaut, 5%) ;
- Doublons supprimés (ou chiffrés et justifiés si conservés) ;
- Flags de plausibilité suivis (pas de censure sans décision métier explicite).

Décisions à garder au journal : - Colonnes converties, colonnes fortement manquantes et stratégie appliquée ; - Seuils de plausibilité retenus et impact (aucune ligne supprimée à ce stade) ; - Lieux d'export des artefacts.

1.3 Encodage des variables catégorielles

1.3.1 Objectifs

Cette étape consiste à transformer les variables catégorielles du jeu de données nettoyé en représentations numériques exploitables par les algorithmes de Machine Learning. L'encodage rend les colonnes qualitatives compatibles avec les modèles tout en préservant l'information sémantique. Deux approches principales sont appliquées selon la nature des catégories : - Encodage ordinal pour les variables hiérarchiques (ex. niveau d'expérience) ; - Encodage one-hot pour les variables nominales (ex. type d'exercice, partie du corps, équipement).

1.3.2 Chargement du dataset nettoyé

```
[150]: # Charger les artefacts nettoyés
df_clean = pd.read_parquet(parquet_path)

print(f" Dataset chargé : {df_clean.shape[0]} lignes, {df_clean.shape[1]}
      ↪ colonnes")
df_clean.head(3)
```

```
Dataset chargé : 20000 lignes, 54 colonnes
```

```
[150]:
```

	Age	Gender	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	\
0	34.91	Male	65.27	1.62	188.58	157.65	69.05	
1	23.37	Female	56.41	1.55	179.43	131.75	73.18	
2	33.20	Female	58.98	1.67	175.04	123.95	54.96	

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Workout_Type	...	\
0	1.00	1080.90	Strength	...	
1	1.37	1809.91	HIIT	...	
2	0.91	802.26	Cardio	...	

	cal_from_macros	pct_carbs	protein_per_kg	pct_HRR	pct_maxHR	\
0	2139.59	0.500432	1.624789	0.741237	0.835985	
1	1711.65	0.500850	1.514093	0.551247	0.734270	
2	1965.92	0.500610	1.663445	0.574534	0.708124	

	cal_balance	lean_mass_kg	expected_burn	Burns Calories (per 30 min)_bc	\
0	725.10	47.777394	685.1600	7.260425e+19	
1	-232.91	40.809803	978.6184	1.020506e+20	
2	805.74	44.635580	654.5266	1.079607e+20	

	Burns_Calories_Bin
0	Medium
1	High
2	High

[3 rows x 54 columns]

1.3.3 Identification des variables catégorielles

On repère les variables non numériques à encoder. L'objectif est de distinguer : - les variables nominales (non ordonnées), - les variables ordinales (possédant une hiérarchie logique).

```
[151]: # Identification des colonnes catégorielles
cat_cols = df_clean.select_dtypes(exclude=["number"]).columns.tolist()
print(f" {len(cat_cols)} variables catégorielles détectées :")
cat_cols
```

15 variables catégorielles détectées :

```
[151]: ['Gender',
'Workout_Type',
'meal_name',
'meal_type',
'diet_type',
'cooking_method',
'Name of Exercise',
'Benefit',
'Target Muscle Group',
'Equipment Needed',
'Difficulty Level',
'Body Part',
'Type of Muscle',
'Workout',
```

```
'Burns_Calories_Bin']
```

1.3.4 Encodage ordinal

Les variables catégorielles ordonnées (par ex. Experience_Level, Difficulty Level) sont converties en valeurs entières selon leur progression logique.

Cette méthode conserve la hiérarchie implicite entre les modalités.

```
[152]: # Encodage ordinal sur variables à hiérarchie logique
ordinal_features = ["Experience_Level", "Difficulty Level"]

encoder_ordinal = OrdinalEncoder()
df_clean[ordinal_features] = encoder_ordinal.
    ↪ fit_transform(df_clean[ordinal_features])

print(" Encodage ordinal appliqué sur :", ordinal_features)
df_clean[ordinal_features].head()
```

```
Encodage ordinal appliqué sur : ['Experience_Level', 'Difficulty Level']
```

```
[152]:
```

	Experience_Level	Difficulty Level
0	14.0	0.0
1	14.0	2.0
2	2.0	2.0
3	12.0	0.0
4	13.0	0.0

1.3.5 Encodage One-Hot

Les variables nominales (sans hiérarchie) sont transformées par One-Hot Encoding, créant une colonne binaire par modalité.

Cela permet d'éviter toute interprétation de relation d'ordre entre catégories.

```
[153]: df_encoded = pd.get_dummies(
    df_clean,
    columns=[col for col in cat_cols if col not in ["Experience_Level",
    ↪ "Difficulty Level"]],
    drop_first=True
)

print(f" One-Hot Encoding appliqué : {df_encoded.shape[1]} colonnes au total")
df_encoded.head(3)
```

```
One-Hot Encoding appliqué : 287 colonnes au total
```

```
[153]:
```

	Age	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	\
0	34.91	65.27	1.62	188.58	157.65	69.05	
1	23.37	56.41	1.55	179.43	131.75	73.18	

2	33.20	58.98	1.67	175.04	123.95	54.96
---	-------	-------	------	--------	--------	-------

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Fat_Percentage \
0	1.00	1080.90	26.800377
1	1.37	1809.91	27.655021
2	0.91	802.26	24.320821

	Water_Intake (liters) ...	Workout_Skull crushers \
0	1.50 ...	False
1	1.90 ...	False
2	1.88 ...	False

	Workout_Standing calf raises	Workout_Towel pull-up	Workout_Triceps dips \
0	False	False	False
1	False	False	False
2	True	False	False

	Workout_Triceps pushdowns	Workout_Wrist curl	Workout_Wrist extension \
0	False	False	False
1	False	False	False
2	False	False	False

	Burns_Calories_Bin_Low	Burns_Calories_Bin_Medium \
0	False	True
1	False	False
2	False	False

	Burns_Calories_Bin_Very High
0	False
1	False
2	False

[3 rows x 287 columns]

1.3.6 Vérification post-encodage

Après encodage : - Toutes les variables sont numériques ; - Le nombre de colonnes augmente (selon le nombre de modalités) ; - Aucun NaN ne doit être réintroduit.

```
[154]: print(f"Forme finale du dataset encodé : {df_encoded.shape}")
print(f"Valeurs manquantes totales : {df_encoded.isna().sum().sum()}")

# Aperçu d'un sous-ensemble des nouvelles colonnes encodées
df_encoded.filter(like="Workout_Type").head(5)
```

Forme finale du dataset encodé : (20000, 287)

Valeurs manquantes totales : 0

```
[154]: Workout_Type_HIIT Workout_Type_Strength Workout_Type_Yoga
0      False              True      False
1       True              False     False
2      False              False     False
3       True              False     False
4      False              True      False
```

1.3.7 Export du dataset encodé

On exporte le jeu de données final encodé pour les étapes suivantes : - Mise à l'échelle / normalisation - Split train/test

```
[155]: encoded_path = export_dir / "life_style_data_encoded.parquet"
df_encoded.to_parquet(encoded_path, index=False)
print(f" Export du dataset encodé : {encoded_path}")
```

Export du dataset encodé : c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\processed\life_style_data\life_style_data_encoded.parquet

L'encodage garantit la compatibilité du jeu de données avec les algorithmes de Machine Learning.

Les variables catégorielles hiérarchiques ont été traitées par encodage ordinal, et les variables nominales par encodage one-hot, réduisant les risques de biais d'interprétation.

1.4 Mise à l'échelle / Normalisation des variables numériques

1.4.1 Objectifs

Cette étape vise à homogénéiser les échelles des variables numériques afin d'éviter qu'une variable à grande amplitude (ex. Calories ou Weight (kg)) ne domine les autres lors de l'apprentissage du modèle. Deux techniques sont généralement utilisées : - StandardScaler : recentre les données autour de 0 et réduit leur variance à 1 ; - MinMaxScaler : ramène les valeurs dans un intervalle [0,1].

Le choix du scaler dépend de la nature des modèles : - Les algorithmes linéaires ou ceux utilisant une distance (SVM, KNN, PCA) sont sensibles à l'échelle → StandardScaler privilégié ; - Les modèles arborescents (Random Forest, XGBoost) y sont peu sensibles.

```
[156]: encoded_path = export_dir / "life_style_data_encoded.parquet"

df_encoded = pd.read_parquet(encoded_path)
print(f" Dataset encodé chargé : {df_encoded.shape[0]} lignes, {df_encoded.
      ↪shape[1]} colonnes")
df_encoded.head(3)
```

Dataset encodé chargé : 20000 lignes, 287 colonnes

```
[156]:   Age  Weight (kg)  Height (m)  Max_BPM  Avg_BPM  Resting_BPM  \
0  34.91      65.27      1.62    188.58    157.65      69.05
1  23.37      56.41      1.55    179.43    131.75      73.18
2  33.20      58.98      1.67    175.04    123.95      54.96
```

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Fat_Percentage	\
0	1.00	1080.90	26.800377	
1	1.37	1809.91	27.655021	
2	0.91	802.26	24.320821	

	Water_Intake (liters)	...	Workout_Skull crushers	\
0	1.50	...	False	
1	1.90	...	False	
2	1.88	...	False	

	Workout_Standing calf raises	Workout_Towel pull-up	Workout_Triceps dips	\
0	False	False	False	
1	False	False	False	
2	True	False	False	

	Workout_Triceps pushdowns	Workout_Wrist curl	Workout_Wrist extension	\
0	False	False	False	
1	False	False	False	
2	False	False	False	

	Burns_Calories_Bin_Low	Burns_Calories_Bin_Medium	\
0	False	True	
1	False	False	
2	False	False	

	Burns_Calories_Bin_Very High
0	False
1	False
2	False

[3 rows x 287 columns]

1.4.2 Sélection des variables numériques

On identifie toutes les variables numériques du dataset afin d'appliquer la mise à l'échelle uniquement sur celles qui ne sont pas déjà binaires (0/1).

Les colonnes issues du One-Hot Encoding ne doivent pas être modifiées.

```
[157]: # Identifier toutes les colonnes numériques
num_cols = df_encoded.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist()

# Exclure les colonnes binaires (issues du One-Hot Encoding)
non_binary_num_cols = [col for col in num_cols if df_encoded[col].nunique() > 2]

print(f" Variables numériques à mettre à l'échelle :␣
↪{len(non_binary_num_cols)}")
```

```
non_binary_num_cols[:15] # aperçu
```

Variables numériques à mettre à l'échelle : 40

```
[157]: ['Age',
        'Weight (kg)',
        'Height (m)',
        'Max_BPM',
        'Avg_BPM',
        'Resting_BPM',
        'Session_Duration (hours)',
        'Calories_Burned',
        'Fat_Percentage',
        'Water_Intake (liters)',
        'Workout_Frequency (days/week)',
        'Experience_Level',
        'BMI',
        'Daily meals frequency',
        'Physical exercise']
```

1.4.3 Application du StandardScaler

Le StandardScaler est appliqué sur toutes les variables continues identifiées.

Cette normalisation rend la moyenne nulle et la variance unitaire, garantissant un traitement équilibré par les algorithmes sensibles à l'échelle des features.

```
[158]: scaler = StandardScaler()
scaled_values = scaler.fit_transform(df_encoded[non_binary_num_cols])

# Remplacer les colonnes originales par leurs versions normalisées
df_scaled = df_encoded.copy()
df_scaled[non_binary_num_cols] = scaled_values

print(" Standardisation terminée.")
df_scaled[non_binary_num_cols].describe().T.head(10)
```

Standardisation terminée.

```
[158]:
```

	count	mean	std	min	25%	\
Age	20000.0	-4.261480e-16	1.000025	-1.721230	-0.881724	
Weight (kg)	20000.0	7.105427e-19	1.000025	-1.639809	-0.743363	
Height (m)	20000.0	-4.213518e-16	1.000025	-1.834954	-0.811571	
Max_BPM	20000.0	1.811884e-17	1.000025	-1.787904	-0.854193	
Avg_BPM	20000.0	-1.726619e-16	1.000025	-1.726623	-0.875027	
Resting_BPM	20000.0	-1.524114e-16	1.000025	-1.743109	-0.855490	
Session_Duration (hours)	20000.0	2.572165e-16	1.000025	-2.254275	-0.613623	
Calories_Burned	20000.0	-3.403500e-16	1.000025	-1.905552	-0.735359	
Fat_Percentage	20000.0	-3.019807e-16	1.000025	-2.955980	-0.743291	

Water_Intake (liters)	20000.0	-2.280842e-16	1.000025	-1.930657	-0.756538
		50%	75%	max	
Age	0.083665	0.889739	1.718513		
Weight (kg)	-0.184146	0.576275	2.686089		
Height (m)	-0.103074	0.605422	2.258579		
Max_BPM	0.021745	0.828399	1.715848		
Avg_BPM	-0.050066	0.866013	1.831856		
Resting_BPM	0.000574	0.808623	1.688010		
Session_Duration (hours)	0.030919	0.587569	2.228221		
Calories_Burned	-0.096890	0.543596	3.207204		
Fat_Percentage	-0.055806	0.715510	1.781150		
Water_Intake (liters)	-0.028916	0.814466	1.823215		

1.4.4 Vérification post-normalisation

Après mise à l'échelle : - La moyenne des colonnes est proche de 0 ; - L'écart-type est proche de 1 ; - Les colonnes binaires n'ont pas été modifiées.

```
[159]: # Vérification moyenne ~0 et std ~1
check_stats = df_scaled[non_binary_num_cols].agg(["mean", "std"]).T
check_stats.head(10)
```

```
[159]:
```

	mean	std
Age	-4.261480e-16	1.000025
Weight (kg)	7.105427e-19	1.000025
Height (m)	-4.213518e-16	1.000025
Max_BPM	1.811884e-17	1.000025
Avg_BPM	-1.726619e-16	1.000025
Resting_BPM	-1.524114e-16	1.000025
Session_Duration (hours)	2.572165e-16	1.000025
Calories_Burned	-3.403500e-16	1.000025
Fat_Percentage	-3.019807e-16	1.000025
Water_Intake (liters)	-2.280842e-16	1.000025

1.4.5 Export du dataset normalisé

Le dataset final normalisé est sauvegardé pour la suite du pipeline : - life_style_data_scaled.parquet : pour la modélisation supervisée ; - life_style_data_scaled.csv : pour inspection rapide sous DBeaver.

```
[160]: scaled_path = export_dir / "life_style_data_scaled.parquet"
# csv_scaled_path = export_dir / "life_style_data_scaled.csv"

df_scaled.to_parquet(scaled_path, index=False)
# df_scaled.to_csv(csv_scaled_path, index=False)

print(f" Export parquet : {scaled_path}")
```

```
# print(f" Export csv      : {csv_scaled_path}")
print(f" Shape final      : {df_scaled.shape}")
```

Export parquet : c:\Users\fbback\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\processed\life_style_data\life_style_data_scaled.parquet
Shape final : (20000, 287)

Critères de validation : - Moyenne 0 et écart-type 1 pour les colonnes normalisées ; - Aucune valeur manquante ou anormale après transformation ; - Colonnes binaires conservées inchangées ; - Fichiers d'export générés sans perte de structure.

Cette étape garantit une échelle cohérente entre toutes les variables continues, assurant un apprentissage plus stable et une meilleure convergence lors de la modélisation.

1.5 Séparation features/target et split en jeux d'entraînement et de test

1.5.1 Objectif

L'objectif de cette étape est de préparer les données d'apprentissage en distinguant : - les features (X) : variables explicatives, - la target (y) : variable cible à prédire.

Le jeu de données est ensuite découpé en deux sous-ensembles : - Jeu d'entraînement (train set) : pour ajuster les paramètres du modèle (généralement 80 %) ; - Jeu de test (test set) : pour évaluer sa capacité de généralisation (généralement 20 %).

Cette séparation est une pratique fondamentale du Machine Learning supervisé, garantissant la fiabilité de l'évaluation des performances.

```
[161]: scaled_path = export_dir / "life_style_data_scaled.parquet"

df_scaled = pd.read_parquet(scaled_path)

print(f" Dataset normalisé chargé : {df_scaled.shape[0]} lignes, {df_scaled.
      ↪shape[1]} colonnes")
df_scaled.head(3)
```

Dataset normalisé chargé : 20000 lignes, 287 colonnes

```
[161]:
```

	Age	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	\
0	-0.325356	-0.407549	-0.811571	0.754988	0.977456	0.940325	
1	-1.277951	-0.826017	-1.362623	-0.039938	-0.837880	1.506919	
2	-0.466512	-0.704633	-0.417962	-0.421328	-1.384583	-0.992680	

	Session_Duration (hours)	Calories_Burned	Fat_Percentage	\
0	-0.760110	-0.396661	0.139924	
1	0.323893	1.054924	0.310988	
2	-1.023786	-0.951481	-0.356381	

	Water_Intake (liters)	...	Workout_Skull crushers	\
0	-1.864510	...	False	
1	-1.203034	...	False	

2	-1.236108	...	False
---	-----------	-----	-------

	Workout_Standing calf raises	Workout_Towel pull-up	Workout_Triceps dips \
0	False	False	False
1	False	False	False
2	True	False	False

	Workout_Triceps pushdowns	Workout_Wrist curl	Workout_Wrist extension \
0	False	False	False
1	False	False	False
2	False	False	False

	Burns_Calories_Bin_Low	Burns_Calories_Bin_Medium \
0	False	True
1	False	False
2	False	False

	Burns_Calories_Bin_Very High
0	False
1	False
2	False

[3 rows x 287 columns]

1.5.2 Définition de la variable cible

La variable à prédire dans ce projet est Calories_Burned (y_calories_burned dans la table).

Elle représente la dépense calorique totale estimée selon les caractéristiques physiques et comportementales de l'utilisateur.

Toutes les autres colonnes servent de features (X).

```
[162]: # Identifier la colonne cible
# target_col = "y_calories_burned"
target_col = "Calories_Burned"

# Vérification que la variable existe bien
assert target_col in df_scaled.columns, f"La colonne cible {target_col} est_
↳ introuvable."

# Séparation X (features) / y (target)
X = df_scaled.drop(columns=[target_col])
y = df_scaled[target_col]

print(f" Features (X) : {X.shape[1]} colonnes")
print(f" Target (y)   : {y.name}")
```

Features (X) : 286 colonnes

Target (y) : Calories_Burned

1.5.3 Split train/test

Le split est effectué avec un ratio standard de 80 % pour l'entraînement et 20 % pour le test, en utilisant un `random_state` fixe pour assurer la reproductibilité des expériences.

```
[163]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        X, y,
        test_size=0.2,
        random_state=42
    )
```

```
print(f" Jeu d'entraînement : {X_train.shape}")
print(f" Jeu de test          : {X_test.shape}")
```


```
Jeu d'entraînement : (16000, 286)
Jeu de test          : (4000, 286)
```

1.5.4 Vérification statistique du split

On vérifie que : - les proportions sont respectées (80/20), - la distribution statistique de la variable cible reste similaire entre les deux sous-ensembles (absence de biais de séparation).

```
[164]: plt.figure(figsize=(7,4))
plt.hist(y_train, bins=40, alpha=0.7, label="Train", color="steelblue")
plt.hist(y_test, bins=40, alpha=0.7, label="Test", color="orange")
plt.legend()
plt.title("Distribution de Calories_Burned avant/après split")
plt.xlabel("Calories_Burned")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.grid(True)
plt.show()

print(f"Train mean: {y_train.mean():.2f}, Test mean: {y_test.mean():.2f}")
```



Train mean: 0.00, Test mean: -0.00

1.5.5 Export des sous-ensembles

Les quatre sous-ensembles sont sauvegardés sous format Parquet, prêts à être utilisés pour l'entraînement et la validation des modèles.

```
[165]: X_train.to_parquet(export_dir / "X_train.parquet", index=False)
X_test.to_parquet(export_dir / "X_test.parquet", index=False)
y_train.to_frame().to_parquet(export_dir / "y_train.parquet", index=False)
y_test.to_frame().to_parquet(export_dir / "y_test.parquet", index=False)

print(" Export des sous-ensembles effectué avec succès.")
```

Export des sous-ensembles effectué avec succès.

Synthèse & critères d'acceptation : - La variable cible Calories_Burned est correctement isolée.
 - Les proportions de split sont respectées (80 % / 20 %). - Les distributions train/test sont similaires → absence de biais de sélection. - Les fichiers Parquet exportés garantissent la traçabilité et la reproductibilité du pipeline.

Cette étape finalise la préparation des données d'apprentissage, assurant une séparation claire entre entraînement et évaluation.

Elle constitue la base du bloc 5 — Feature Engineering et de l'entraînement des modèles supervisés.

1.6 Sélection ou création de features pertinentes

1.6.1 Objectif

Cette étape vise à optimiser la qualité des variables utilisées pour la modélisation, en éliminant les features redondantes ou peu informatives et en créant de nouvelles variables plus représentatives du phénomène étudié.

Deux approches sont utilisées : - Sélection de features : identification des variables les plus corrélées à la cible (feature importance). - Création de nouvelles features : dérivées ou combinaisons logiques des variables existantes (ratios, interactions, indicateurs composites).

```
[166]: X_train = pd.read_parquet(export_dir / "X_train.parquet")
X_test  = pd.read_parquet(export_dir / "X_test.parquet")
y_train = pd.read_parquet(export_dir / "y_train.parquet").squeeze() # ↵
        ↪ conversion en Series
y_test  = pd.read_parquet(export_dir / "y_test.parquet").squeeze() # ↵
        ↪ conversion en Series

print(f" Données chargées : {X_train.shape[0]} lignes, {X_train.shape[1]} ↵
      ↪ colonnes")
print(f" Données chargées : {X_test.shape[0]} lignes, {X_test.shape[1]} ↵
      ↪ colonnes")
```

Données chargées : 16000 lignes, 286 colonnes

Données chargées : 4000 lignes, 286 colonnes

1.6.2 Analyse de corrélation et importance des variables

On commence par une analyse de corrélation entre les variables numériques et la cible.

Cette étape permet de repérer les variables les plus influentes sur Calories_Burned.

Une méthode complémentaire basée sur un modèle de RandomForestRegressor est utilisée pour estimer l'importance relative des features.

```
[167]: # Calcul des corrélations (variables continues uniquement)
corr = X_train.corrwith(y_train).dropna().sort_values(ascending=False)
top_corr = corr.head(10)

plt.figure(figsize=(8,4))
top_corr.plot(kind="bar", color="steelblue")
plt.title("Corrélation des 10 variables les plus liées à Calories_Burned")
plt.ylabel("Coefficient de corrélation")
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()


# Modèle RandomForest pour importance des features
model_rf = RandomForestRegressor(random_state=42, n_estimators=100)
model_rf.fit(X_train, y_train)
```


```

importances = pd.Series(model_rf.feature_importances_, index=X_train.columns).
    ↪sort_values(ascending=False)
top_importances = importances.head(10)

plt.figure(figsize=(8,4))
top_importances.plot(kind="bar", color="orange")
plt.title("Top 10 - Importance des variables (RandomForest)")
plt.ylabel("Importance relative")
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()

```





1.6.3 Création de nouvelles features

Certaines combinaisons de variables améliorent la capacité prédictive.

On crée ici plusieurs variables dérivées liées à la physiologie et à l'activité physique : - $\text{BPM_effort_ratio} = \text{Avg_BPM} / \text{Max_BPM}$ - $\text{Fat_to_weight_ratio} = \text{Fat_Percentage} / \text{Weight (kg)}$ - $\text{Workout_intensity} = \text{Calories_Burned} / \text{Session_Duration (hours)}$ (proxy de rendement énergétique) - $\text{Hydration_ratio} = \text{Water_Intake (liters)} / \text{Workout_Frequency (days/week)}$

```
[168]: def create_features(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    df = df.copy()
    # Ratios cardio
    if {"Avg_BPM", "Max_BPM"}.issubset(df.columns):
        df["BPM_effort_ratio"] = df["Avg_BPM"] / (df["Max_BPM"].replace(0, np.
        nan))
    # Composition corporelle
    if {"Fat_Percentage", "Weight (kg)"}.issubset(df.columns):
```



```

        df["Fat_to_weight_ratio"] = df["Fat_Percentage"] / (df["Weight (kg)"] .
↪replace(0, np.nan))
        # Hydratation relative
        if {"Water_Intake (liters)", "Workout_Frequency (days/week)"}.issubset(df.
↪columns):
            df["Hydration_ratio"] = df["Water_Intake (liters)"] / (
↪(df["Workout_Frequency (days/week)"] + 1e-3)
            # Nettoyage inf/NaN générés par divisions
            df = df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
            df = df.fillna(0)
        return df

```

1.6.4 Réduction des features redondantes

Certaines variables peuvent être fortement corrélées entre elles, ce qui nuit à la stabilité du modèle.

On applique un filtrage basé sur la matrice de corrélation et un seuil de tolérance pour supprimer les doublons d'information.

```

[169]: # 2.2 Appliquer EXACTEMENT les mêmes features aux deux
X_train_fe = create_features(X_train)
X_test_fe = create_features(X_test)

corr_matrix = X_train_fe.corr().abs()
upper_tri = corr_matrix.where(np.triu(np.ones(corr_matrix.shape), k=1).
↪astype(bool))
to_drop = [c for c in upper_tri.columns if any(upper_tri[c] > 0.95)]

print(f" Variables supprimées pour corrélation élevée (>0.95) : (
↪len(to_drop))")
X_train_reduced = X_train_fe.drop(columns=to_drop, errors="ignore")
X_test_reduced = X_test_fe.drop(columns=to_drop, errors="ignore")

```

Variables supprimées pour corrélation élevée (>0.95) : 7

1.6.5 Export des nouvelles données

On sauvegarde le dataset enrichi et allégé pour les étapes suivantes de modélisation supervisée.

```

[170]: feature_path = export_dir / "X_train_feature_engineered.parquet"
X_train_reduced.to_parquet(feature_path, index=False)

print(f" Export du jeu de données enrichi : {feature_path}")
print(f" Nombre final de colonnes : {X_train_reduced.shape[1]}")

feature_path = export_dir / "X_test_feature_engineered.parquet"
X_test_reduced.to_parquet(feature_path, index=False)

```

```
print(f" Export du jeu de données enrichi : {feature_path}")
print(f" Nombre final de colonnes : {X_test_reduced.shape[1]}")
```

Export du jeu de données enrichi : c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\processed\life_style_data\X_train_feature_engineered.parquet

Nombre final de colonnes : 282

Export du jeu de données enrichi : c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\data\processed\life_style_data\X_test_feature_engineered.parquet

Nombre final de colonnes : 282

Critères de validation : - Identification claire des variables les plus influentes sur la cible ; - Création de nouvelles variables pertinentes et explicables ; - Suppression des redondances au-delà d'un seuil de corrélation de 0.95 ; - Aucune valeur manquante introduite lors des transformations.

Cette étape améliore la qualité informationnelle du dataset et prépare le terrain pour la phase 6 – Choix et entraînement du modèle supervisé.

1.7 Choix du modèle d'apprentissage supervisé

1.7.1 Objectif

L'objectif de cette section est de sélectionner et d'entraîner un ou plusieurs modèles supervisés afin de prédire la variable cible Calories_Burned à partir des variables explicatives sélectionnées.

Plusieurs algorithmes seront comparés selon leurs performances et leurs caractéristiques : - Régression linéaire : modèle de base simple, interprétable et rapide ; - Random Forest Regressor : modèle non linéaire, robuste et performant sur des données hétérogènes ; - Gradient Boosting Regressor : modèle plus complexe, souvent plus précis mais plus coûteux en calcul.

```
[171]: X_train = pd.read_parquet(export_dir / "X_train_feature_engineered.parquet")
y_train = pd.read_parquet(export_dir / "y_train.parquet").squeeze()
X_test = pd.read_parquet(export_dir / "X_test_feature_engineered.parquet")
y_test = pd.read_parquet(export_dir / "y_test.parquet").squeeze()

print(f" Données chargées : {X_train.shape[0]} lignes, {X_train.shape[1]}_
↪ colonnes")
print(f" Données chargées : {X_test.shape[0]} lignes, {X_test.shape[1]}_
↪ colonnes")
```

Données chargées : 16000 lignes, 282 colonnes

Données chargées : 4000 lignes, 282 colonnes

1.7.2 Modèle de base : Régression linéaire

La régression linéaire sert de point de référence.

Elle permet de mesurer la capacité des features à expliquer la variable cible et sert de baseline pour les modèles plus complexes.

```
[172]: model_lr = LinearRegression()
model_lr.fit(X_train, y_train)
```

```

y_pred_lr = model_lr.predict(X_test)

mae_lr = mean_absolute_error(y_test, y_pred_lr)
rmse_lr = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_lr))
r2_lr = r2_score(y_test, y_pred_lr)

print(f"Régression linéaire → MAE: {mae_lr:.2f}, RMSE: {rmse_lr:.2f}, R²: {r2_lr:.3f}")

```

Régression linéaire → MAE: 0.10, RMSE: 0.14, R²: 0.981

1.7.3 Modèle non linéaire : Random Forest

Le Random Forest Regressor capture les relations non linéaires entre les variables.

Il est moins sensible aux outliers et aux distributions non normales.

```

[173]: model_rf = RandomForestRegressor(random_state=42, n_estimators=200,
    ↪max_depth=None)
model_rf.fit(X_train, y_train)
y_pred_rf = model_rf.predict(X_test)

mae_rf = mean_absolute_error(y_test, y_pred_rf)
rmse_rf = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_rf))
r2_rf = r2_score(y_test, y_pred_rf)

print(f"Random Forest → MAE: {mae_rf:.2f}, RMSE: {rmse_rf:.2f}, R²: {r2_rf:.3f}")

```

Random Forest → MAE: 0.00, RMSE: 0.01, R²: 1.000

1.7.4 Modèle avancé : Gradient Boosting

Le Gradient Boosting Regressor ajuste successivement de petits modèles faibles pour corriger les erreurs du précédent.

C'est un excellent compromis entre précision et interprétabilité.

```

[174]: model_gb = GradientBoostingRegressor(random_state=42, n_estimators=300,
    ↪learning_rate=0.05, max_depth=3)
model_gb.fit(X_train, y_train)
y_pred_gb = model_gb.predict(X_test)

mae_gb = mean_absolute_error(y_test, y_pred_gb)
rmse_gb = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_gb))
r2_gb = r2_score(y_test, y_pred_gb)

print(f"Gradient Boosting → MAE: {mae_gb:.2f}, RMSE: {rmse_gb:.2f}, R²: {r2_gb:.3f}")

```

Gradient Boosting → MAE: 0.01, RMSE: 0.02, R^2 : 1.000

1.7.5 Comparaison des modèles

On compare les modèles selon trois métriques principales : - MAE (Mean Absolute Error) : erreur moyenne absolue ; - RMSE (Root Mean Squared Error) : pénalise davantage les grosses erreurs ; - R^2 : proportion de variance expliquée par le modèle (plus proche de 1 = meilleur).

```
[175]: results = pd.DataFrame({
    "Modèle": ["Régression Linéaire", "Random Forest", "Gradient Boosting"],
    "MAE": [mae_lr, mae_rf, mae_gb],
    "RMSE": [rmse_lr, rmse_rf, rmse_gb],
    "R²": [r2_lr, r2_rf, r2_gb]
})

display(results.sort_values("R²", ascending=False).reset_index(drop=True))
```

	Modèle	MAE	RMSE	R^2
0	Random Forest	0.001546	0.005405	0.999970
1	Gradient Boosting	0.014526	0.019516	0.999615
2	Régression Linéaire	0.103931	0.135711	0.981373

1.7.6 Sauvegarde du modèle sélectionné

```
[176]: best_model = model_rf # exemple : Random Forest retenu
joblib.dump(best_model, model_dir / "best_model_rf.joblib")

print(" Modèle sélectionné et sauvegardé : best_model_rf.joblib")
```

Modèle sélectionné et sauvegardé : best_model_rf.joblib

Critères de validation : - Modèle entraîné sans erreur ni surapprentissage excessif ; - Comparaison objective des métriques (MAE, RMSE, R^2) ; - Sauvegarde du meilleur modèle pour l'étape d'optimisation.

Cette section valide le choix du modèle de base et ouvre la voie à la phase 7 — Entraînement, validation et évaluation des performances.

1.7.7 Sélection du meilleur modèle

Le modèle offrant le meilleur R^2 et la plus faible erreur (MAE/RMSE) est sélectionné pour les étapes suivantes : - interprétation des résultats, - optimisation des hyperparamètres (section suivante), - et déploiement dans le pipeline complet.

1.8 Code complet avec pipeline

```
[184]: # pipeline = Pipeline(steps=[
#     ('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),
#     ('scaler', StandardScaler()),
#     ('model', LinearRegression())
```

```
# ])

# Pipeline générique
pipeline = Pipeline(steps=[
    ("features", FunctionTransformer(create_features, validate=False)),
    ("scaler", "passthrough"), # sera remplacé par StandardScaler pour les
    ↪ modèles qui en ont besoin
    ("model", RandomForestRegressor(random_state=42)) # placeholder
])
```

```
[185]: # Grille de modèles & hyperparamètres
param_grid = [
    # A) Random Forest (pas de scaling requis)
    {
        "scaler": ["passthrough"],
        "model": [RandomForestRegressor(random_state=42)],
        "model__n_estimators": [200, 400],
        "model__max_depth": [None, 10, 20],
        "model__min_samples_split": [2, 5]
    },
    # B) Gradient Boosting (pas de scaling requis)
    {
        "scaler": ["passthrough"],
        "model": [GradientBoostingRegressor(random_state=42)],
        "model__n_estimators": [200, 300],
        "model__learning_rate": [0.05, 0.1],
        "model__max_depth": [2, 3]
    },
    # C) Régression linéaire (scaling nécessaire)
    {
        "scaler": [StandardScaler(with_mean=True, with_std=True)],
        "model": [LinearRegression()]
        # Pas d'hyperparamètres pour LinearRegression standard
    }
]

# CV + métriques
cv = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

grid = GridSearchCV(
    estimator=pipeline,
    param_grid=param_grid,
    scoring={"rmse": "neg_root_mean_squared_error", "r2": "r2"},
    refit="r2", # on conserve le meilleur modèle au sens du  $R^2$ 
    cv=cv,
    n_jobs=-1,
    verbose=1
```

```
)
```

```
[186]: # pipeline.fit(X_train, y_train)
grid.fit(X_train, y_train)
print("Best params:", grid.best_params_)
print("Best CV R² :", grid.best_score_)
```

Fitting 5 folds for each of 21 candidates, totalling 105 fits
Best params: {'model': RandomForestRegressor(random_state=42),
'model__max_depth': None, 'model__min_samples_split': 5, 'model__n_estimators':
400, 'scaler': 'passthrough'}
Best CV R² : 0.9999629908355914

```
[187]: # y_pred = pipeline.predict(X_test)
# pd.DataFrame(y_pred, columns=['Predicted_PRICE'])

best_model = grid.best_estimator_
y_pred = best_model.predict(X_test)

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"Test → MAE: {mae:.2f} | RMSE: {rmse:.2f} | R²: {r2:.3f}")
```

Test → MAE: 0.00 | RMSE: 0.01 | R²: 1.000

```
[188]: # Modèle
model_path = model_dir / "best_pipeline_model.joblib"
joblib.dump(best_model, model_path)

# Petit rapport
report = {
    "best_params": grid.best_params_,
    "cv_best_r2": float(grid.best_score_),
    "test_mae": float(mae),
    "test_rmse": float(rmse),
    "test_r2": float(r2),
    "n_features_in": int(X_train.shape[1])
}
pd.Series(report).to_json(export_dir / "best_pipeline_model_report.json",
    ↪indent=2)

print(f" Modèle sauvegardé → {model_path}")
print(" Rapport → best_supervised_model_report.json")
```

Modèle sauvegardé → c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\models\v1\life_style_data\best_pipeline_model.joblib
Rapport → best_supervised_model_report.json