

<code>format(6.66666)</code>	<code>6.667</code>
<code>format("\$x=%f\$", 6.66666)</code>	<code>x = 6.66666</code>
<code>format("\$x=%.1f\$", 6.66666)</code>	<code>x = 6.7</code>
<code>format("\$x=%.2f\$", 6.66666)</code>	<code>x = 6.67</code>
<code>format("\$x=%.0f\$", 6.6666)</code>	<code>x = 7</code>
<code>format("\$x=%07.3f\$", 6.6666)</code>	<code>x = 006.667</code>
<code>format("\$x=% 7.3f\$", 6.6666)</code>	<code>x = 6.667</code>
<code>format("\$x=%g\$", 66.66666)</code>	<code>x = 66.666</code>
<code>format("\$x=%g\$", 666666.666)</code>	<code>x = 666667</code>
<code>format("\$x=%g\$", 666666666.666)</code>	<code>x = 6.66667×10⁸</code>
<code>format("\$x=%e\$", 666666.666)</code>	<code>x = 6.666667×10⁵</code>
<code>format("\$x=%.2e\$", 666666.666)</code>	<code>x = 6.67×10⁵</code>
<code>format("\$x=%i\$", 6)</code>	<code>x = 6</code>
<code>format("\$x=%f\$", 6.0)</code>	<code>x = 6</code>
<code>format("\$x=%+.2f\$", 6.66666)</code>	<code>x = +6.67</code>
<code>format("\$x=%+.2f\$", -6.66666)</code>	<code>x = -6.67</code>
<code>format("\$x=% .2f\$", 6.666666)</code>	<code>x = 6.67</code>