把自己放进画里

AI 辅助的名画仿拍

用自己的身体和日常物品，
重新发现画面的安排。

上传照片 → 看见差异 → 再次尝试

可运行的离线创作室
22 项单元 / 36 项浏览器检查通过
保留真实推理与导出证据



AI 合成演示素材 · 非真人参与者

从“看过”到“亲手观察”

我们的问题

具体的图像反馈，能否帮助我们在再次拍摄时看得更仔细？

姿态

肩、肘、腕怎样形成方向？

构图

人物放在哪里，占多大？

配色

哪些色块让人物更突出？

已有工具，让我们集中做观察体验

01	MediaPipe 官方示例	复用单张图姿态识别、Worker 与骨架绘制。Apache-2.0。
02	Color Thief	提取主色与色板比例，保留白色区域。MIT。
03	布拉格博物馆项目	参考名画模仿体验；未复制无明确许可的代码。
04	我们补充的部分	观察卡、参考点、比较规则、重拍记录与解释。

三幅画，三种观看方式



打哈欠的自画像

不对称伸展与身体倾斜



绝望的人

双臂的折线与紧凑取景



吹笛少年

完整人物与主要色块

拍一次，再带着新的观察拍一次

01 选一幅画

阅读观察卡和道具提示

02 上传照片

保留最初的尝试

03 看差异

关键点、构图与配色

04 再拍一次

一次只调整一两件事

05 写下想法

也记录有意保留的不同

06 保存对比

本机记录、PNG 与 JSON

AI 找位置，规则解释差异

照片 → MediaPipe 本地 Worker → 肩、肘、腕及置信度

原画：人工近似标点

姿态比较 / 构图比较 / 配色观察

失败时说明无法判断；不填入模拟关键点或分数。
固定模型与 WASM 随包提供；照片仅在本机处理。

把姿态与人物远近分开比较

姿态

保持图像宽高比例

以肩部中心对齐

以肩宽消除等比例远近变化

保留身体倾斜与手臂方向

构图

比较肩部中心在画幅中的位置

比较肩宽占画幅的比例

明确这只是人物大小的近似

颜色展示差异，不评艺术好坏

数值越小只表示几何关系更近，不等于作品更好。

实测案例：双臂如何围住头部？



第一次：肘部下垂 / 误差 0.89 肩宽



第二次：双肘展开 / 误差 0.29 肩宽

AI 合成照片，经真实模型识别；只比较共同可见的肘腕。这不是学习效果数据。

演示案例：人物在画面中的大小



第一次：人物较小、偏右



第二次：人物更大、接近中心

AI 合成演示：姿态误差 0.70 → 0.68 肩宽，判为接近。取景变化与姿态变化分别解释。

功能验证通过，结论保留边界

实际通过

22 项单元测试 + 静态类型检查

36 项真实浏览器检查

三幅画 / 六张照片完成推理

保存、恢复、删除、镜像与导出

空缓存 / 阻断外网

全部运行资源从本机加载

0 个外部域名请求

无照片上传请求

多人、损坏图、模型缺失有提示

本次六图 detect 调用约 40—259 ms；不含模型加载，不推广为所有设备的性能。

学习效果，需要真实体验来回答

后续可邀请 3—5 位同学

每人一幅画、两次照片、一句新发现。

记录采纳的建议，也记录没有帮助的建议。
询问理解程度、调整过程与新注意到的画面关系。
保留识别失败和没有改善的案例。
小规模体验用于发现问题，不推广为普遍教学效果。

当前没有进行真人试用，AI 合成示例不能替代真实体验数据。

让每条反馈，都能回到画面里

已经留下

网页源码与构建版本

参考点、观察卡和演示素材

测试记录、报告与可编辑 PPT

完整离线包、真实录屏与试用表

下一步研究

邀请真人完成两次拍摄

记录建议的理解与采用

改进遮挡与透视情况下的反馈

检验是否促进了具体观察

相似程度是观察线索。你自己的选择，也属于这幅作品。