



# DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Según Normas ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y UNE-EN 15804:2012+A1 2013

Nombre del Producto	Cubierta Master 1000 Galvanizada
Empresa	Acerías de Colombia – ACESCO S.A.S
Número Declaración	UAM9
Fecha de Elaboración	Octubre de 2016

	<p>Empresa Titular de la Declaración</p> <p><b>ACESCO</b> </p>
	<p>Km 3 vía Malambo - Sabanagrande Parque Industrial Malambo PIMSA Atlántico - Colombia.</p>
Cubierta Master 1000 Galvanizada	<a href="http://www.acesco.com">www.acesco.com</a>


RESUMEN	
Número de declaración	UAM9
Unidad declarada de producto	La unidad declarada es 3,38 kg de producto, equivalente a 1 m <sup>2</sup> .
RCP - Reglas de Categoría de Producto utilizada	Esta DAP ha sido desarrollada de acuerdo con las Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2013.
Validez	La presente DAP se emite con fecha Octubre 2016
Contenido de la declaración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición del producto y sus aplicaciones.</li> <li>- Información sobre el análisis de ciclo de vida, incluyendo la unidad declarada, los límites del sistema, los supuestos y estimaciones.</li> <li>- Resultados del Análisis de Ciclo de Vida.</li> </ul>

## PRODUCTO

### Descripción del Producto

Lámina en acero galvanizado, que mediante un proceso de rolado adquiere una geometría trapezoidal con crestas de 35 mm de altura.

El ancho útil es de 1000 mm con espesores de fabricación de 0.36mm, 0.45mm y 0.60mm. Longitud de fabricación varía desde 1800 hasta 12000 mm.



### ESPECIFICACIONES


ESPESOR (mm)	CALIBRE	PESO kg/m	ANCHO ÚTIL m
0,36	28	3,38	1,00
0,45	26	4,24	1,00
0,60	24	5,68	1,00

### Aplicación del Producto

La cubierta Master 1000 Galvanizada, debido a su diseño y geometría con trapecios y valles reforzados le ofrecen gran desempeño estructural y arquitectónico en las obras.

Es ideal para ser utilizada como cubierta y/o fachada. Master 1000 es una cubierta que permite una mayor separación entre correas de apoyo con respecto a las cubiertas tradicionales.

## ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA: Reglas de Cálculo

<b>Unidad Declarada de Producto</b>	La unidad declarada es 3,38 kg de producto, equivalente a 1 m <sup>2</sup> .
<b>Alcance del Análisis del Ciclo de Vida</b>	Las etapas analizadas dentro del ciclo de vida de cuna a puerta son la obtención de materia prima, el transporte de la materia prima e insumos y la producción o fabricación del producto, cada una de estas etapas corresponde a los módulos A1-A2 y A3 respectivamente, con base a la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2013 (Reglas de categoría de productos básicas para productos de construcción).
<b>Límites del Sistema</b>	<p><b>CUNA A PUERTA</b></p>  <pre> graph TD     A[EXTRACCIÓN Y PROCESADO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS] --&gt; B[TRANSPORTE]     B --&gt; C[FABRICACIÓN]     subgraph FABRICACIÓN         D[TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SUBPRODUCTOS] --&gt; E[DECAPADO]         E --&gt; F[LAMINACIÓN]         F --&gt; G[GALVANIZACIÓN]         G --&gt; H[CORTE Y FORMACIÓN PAN 03]         H --&gt; I[EMPAQUE]         J[TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS IN SITU]         E --&gt; J         F --&gt; J         G --&gt; J     end </pre>
<b>Supuestos y Estimaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se consideran los supuestos y estimaciones, mencionados en el análisis de ciclo de vida que sustenta esta declaración ambiental de producto.</li> </ul>

Descripción de los límites del sistema													
(● Incluidos en el ACV; MND: Módulo no declarado)													
Etapa I - Producto			Etapa II - Proceso de Construcción		Etapa III - Uso					Etapa IV - Fin de Vida			
A1	A2	A3	A4	A5	B6	B7	B8	B9	B10	C11	C12	C13	C14
Suministro de Materias Primas	Transporte	Fabricación	Transporte	Proceso de construcción e instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Deconstrucción-Demolición	Transporte	Tratamiento de Residuos	Eliminación de Residuos
●	●	●	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND
Esta DAP considera el alcance “cuna a puerta”, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida del producto hasta la puerta de la fábrica como producto terminado (módulos A1, A2 y A3). En esta DAP no se incluyen las etapas de Proceso de Construcción (módulos A4 y A5). Uso (B1 - B7) y fin de vida (C1 - C4). Tampoco incluye el módulo D.													
Resultados del ACV - Impacto Ambiental													
Unidad Declarada: 3,38 kg de Producto, equivalente a 1m²													
CATEGORÍA DE IMPACTO		PARÁMETRO		UNIDAD	A1	A2	A3	TOTAL					
Agotamiento de Recursos abióticos - ELEMENTOS		Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-Elementos)		kg Sb eq	0.002	2.355E-07	1.760E-07	1.839E-03					
Agotamiento de Recursos abióticos - COMBUSTIBLES FÓSILES		Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-Combustibles Fósiles)		Mj, Valor Calorífico Neto	81.099	8.463	4.000	93.563					
Calentamiento Global		Potencial de Calentamiento Global, GWP		kg CO₂ eq	7.781	0.579	0.200	8.561					
Agotamiento de la Capa de Ozono		Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono Estratosférico, ODP		kg CFC-11 eq	4.661E-07	9.468E-08	1.946E-08	5.802E-07					
Oxidación Fotoquímica		Potencial de Formación de Ozono Troposférico, POCP		kg C₂H₄ eq	0.004	3.847E-04	0	0.004					
Acidificación		Potencial de Acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP		kg SO₂ eq	0.045	0.012	0.001	0.058					
Eutroficación		Potencial de eutroficación, EP		kg (PO₄)³ - eq	0.009	0.001	4.042E-05	0.010					
Resultados del ACV - Uso de Recursos													
Unidad Declarada: 3,38 kg de Producto, equivalente a 1m²													
PARÁMETRO		UNIDAD		A1	A2	A3	TOTAL						
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima.		Mj, valor calorífico neto		8.498	0.203	1.995	10.696						
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima.		Mj, valor calorífico neto		0	0	0	0						
Uso total de la energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima).		Mj, valor calorífico neto		8.498	0.203	1.995	10.696						
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima.		Mj, valor calorífico neto		87.873	8.885	4.016	100.775						
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima.		Mj, valor calorífico neto		0	0	0	0						
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima.		Mj, valor calorífico neto		87.873	8.885	4.016	100.775						
Uso de materiales secundarios.		kg		0	0	3.350	3.350						
Uso de combustibles secundarios renovables.		Mj, valor calorífico neto		0	0	0	0						
Uso de combustibles secundarios no renovables.		Mj, valor calorífico neto		0	0	0	0						
Uso neto de recursos de agua dulce		m³		0.190	0.002	0.015	0.207						
Resultados del ACV - Generación de Residuos													
Unidad Declarada: 3,38 kg de Producto, equivalente a 1m²													
PARÁMETRO		UNIDAD		A1	A2	A3	TOTAL						
Residuos peligrosos eliminados.		kg		4.126E-04	4.730E-06	0.101	0.101						
Residuos no peligrosos eliminados.		kg		2.372	0.030	0.006698992	2.409						
Residuos radioactivos eliminados.		kg		0	0	0	0						
Resultados del ACV - Flujos de Salida													
Unidad Declarada: 3,38 kg de Producto, equivalente a 1m²													
PARÁMETRO		UNIDAD		A1	A2	A3	TOTAL						
Componentes para su reutilización.		kg		0	0	0	0						
Material para el reciclaje.		kg		0	0	0.138	0.138						
Materiales para valorización energética (recuperación de energía).		kg		0	0	0	0						
Energía exportada.		Mj, por vector energético		0	0	0	0						

## VERIFICACIÓN


La verificación independiente de la DAP ha sido realizada de manera interna, para la comunicación de empresa a empresa.

La verificación involucra la conformidad de la DAP con las normas ISO 14040:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia. ISO 14044:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices. UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoría de productos básicas para productos de Construcción. La verificación de datos del Análisis de ciclo de vida que sustenta la declaración se hizo de forma interna a una muestra acotada de los datos provenientes del estudio de ACV, no constituyendo revisión crítica del ACV.


## REFERENCIAS

- ISO 14040:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia.
- ISO 14044:2006, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices.
- ISO 14025:2013, Etiquetas Y Declaraciones Ambientales. Declaraciones Ambientales Tipo III. Principios y Procedimientos.
- UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoría de productos básicas para productos de Construcción.
- Análisis de Ciclo de Vida. Acesco. 2016 (Disponible a solicitud del interesado, previa verificación por parte de Acesco)
- Ecoinvent data v. 3.2.
- Las metodologías de cálculo seleccionadas para la elaboración de la DAP fueron: CML, ReciPe, EDIP 2003 y Cumulative Energy Demand.

### Propietario de la Declaración

Acerías de Colombia ACESCO S.A.S	Km 3 vía Malambo - Sabanagrande Parque Industrial Malambo PIMSA Atlántico - Colombia.  WWW.ACESCO.COM	
-------------------------------------	--	---

### Autor del Análisis de Ciclo de Vida

Consultoría Ambiental Sostenible. CAS	Calle 166 # 9-70 Bogotá -Colombia	
--	--------------------------------------	---