



大圣数据  
DASHENG DATA

大数据 零门槛

# 短信通道接口文档



## 目录

1. 单条短信请求.....	1
2. 批量短信请求.....	4
3. 获取短信报告结果.....	7



大圣数据  
DASHENG DATA

# 1. 单条短信请求

请求单条短信接口。

注意事项:

- 1.扣费标准，包括模板最前面的签名在内 短信内容少于等于 70 个字符，按一条短信扣费；以后每增加 68 个字符 扣一次费，短信内容长度不能超过 500 个字符；
- 2.模板：首先定义模板（变量用 { \$变量名 } 表示），审核 通过后，获得模板编号；模板的作用是防止短信出现非法，敏感信息，或者大量催收短信 导致短信通道的关闭；
- 3.短信的内容会自动在开头加上 发送方的 企业名称。作为代理商签名添加在短信内容中,如果有需要可以和大圣方提出修改；
- 4.短信内容中的中文中括号会被自动替换成英文的中括号；
- 5.模板审核通过后 不允许修改，只能重新申请新的模板；
- 6.查看收信人是否收到短信，请调用接口 3 **获取短信报告结果。**

请求地址（测试地址）：<http://ucdevapi.ucredit.erongyun.net/sms/api/getSmsParameSend>

（正式地址）：<https://api.dsdatas.com/sms/api/getSmsParameSend>

请求方式：post

请求参数：

变量名		数据类型	变量值	描述	备注
apiKey		String			
sign		String			
timestamp		long		时间戳	
channelNo		String	CH1945487800	渠道编号	固定值
interfaceName		String	movekSimpleInfo	接口名称	固定值
smsNo		String		模板编号	申请模板后获取
payload	mobile	String		手机号码	
	message	String		发送信息	少于等于 70 个字符，按一条短信扣费；以后 每增加 68 个字符 扣一次费，短信内容长度不能超过 500 个字符

请求示例：

```
{
  "apiKey": "161c5ce6-7*****a8e83",
  "channelNo": "CH1945487800",
```

```
"interfaceName":"movekSimpleInfo",

"sign":"72c787c60792*****5ef7e0161c7e1889bfb92",

"timestamp":1472367902248,

"smsNo":"",

"payload":{

    "mobile":"1500000000",

    "message":"短信内容"

}

}
```

返回参数：

参数名	数据类型	含义	备注
code	int	返回码	200 表示扣费成功
message	String	返回提示	
data	json	订单信息	
successCount	String	成功发送短信号码数	扣费成功不一定成功发送短信 由短信供应商决定
orderNo	String	大圣数据订单号	
res	json	备注相关信息	
tempParame	json	变量信息	

返回示例：

```
{

    "message":"查询成功",

    "res":{
```

```
"result": "短信已经发送成功。（150000000）您的手机验证码为：[354031]，有效期为 30 分钟。关注官方微信，了解更多详情！--测试【大圣数据】"
```

```
},
```

```
"orderNo": "201703091507992712",
```

```
"code": 200,
```

```
"successCount": "1"
```

```
}
```

失败示例

```
{
```

```
"message": "服务暂不可用！ ",
```

```
"code": 500
```

```
}
```



## 2. 批量短信请求

请求批量短信接口。

注意事项:

- 1.扣费标准，包括模板最前面的签名在内 短信内容少于等于 70 个字符，按一条短信扣费；以后每增加 68 个字符 扣一次费，短信内容长度不能超过 500 个字符；
- 2.模板：首先定义模板（变量用 {\$变量名} 表示），审核 通过后，获得模板编号；模板的作用是防止短信出现非法，敏感信息，或者大量催收短信 导致短信通道的关闭；
- 3.短信的内容会自动在开头加上 发送方的 企业名称。作为代理商签名添加在短信内容中,如果有需要可以和大圣方提出修改；
- 4.短信内容中的中文中括号会被自动替换成英文的中括号；
- 5.模板审核通过后 不允许修改，只能重新申请新的模板；
- 6.查看收信人是否收到短信，请调用接口 3 获取短信报告结果。

请求地址（测试地址）：<http://ucdevapi.ucredit.erongyun.net/sms/api/batchSmsSend>

（正式地址）：<https://api.dsdatas.com/sms/api/batchSmsSend>

请求方式：post

请求参数：

变量名	数据类型	变量值	描述	备注
apiKey	String			
sign	String			
timestamp	long		时间戳	
channelNo	String	CH1945487800	渠道编号	固定值
interfaceName	String	movekSmsSend	接口名称	固定值
smsNo	String		模板编号	申请模板后获取
payloadList	mobile	String	手机号码	
	message	String	发送信息	少于等于 70 个字符，按一条短信扣费；以后 每增加 68 个字符 扣一次费，短信内容长度不能超过 500 个字符

请求示例：

```
{
  "apiKey": "161c5ce6-7*****a8e83",
  "channelNo": "CH1945487800",
  "interfaceName": "movekSmsSend",
```

```

"sign": "72c787c60792****5ef7e0161c7e1889bfb92",
"timestamp": 1472367902248,
"smsNo": "",
"payloadList": [
    {
        "mobile": "1500000000",
        "message": "短信内容 1"
    },
    {
        "mobile": "1500000001",
        "message": "短信内容 2"
    }
]
}

```

返回参数：

参数名	数据类型	含义	备注
code	int	返回码	200 表示扣费成功
message	String	返回提示	
data	json	订单信息	
successCount	String	成功发送短信号码数	扣费成功不一定成功发送短信 由短信供应商决定
orderNo	String	大圣数据订单号	
res	json	备注相关信息	动态的
tempParameList	json	请求参数对比（mobile 为请求电话，message 为实际发送的短信内容）	除 mobile 和 message 外，其他参数为（模板）动态参数

返回成功示例：

```

{
    "message": "查询成功",
    "res": {
    },
    "tempParameList": [
    ]
}

```

```
        "message": "尊敬的用户，您的注册验证码为:123",
        "code": "123",
        "mobile": "1572*****72"
    },
    {
        "message": "尊敬的用户，您的注册验证码为:1234",
        "code": "1234",
        "mobile": "1886****6"
    }
],
"orderNo": "201703161420027713",
"code": 200,
"successCount": "2"
}
```



大圣数据  
DASHENG DATA



### 3. 获取短信报告结果

查看收信人收信状态的。

请求地址（测试地址）：

<http://ucdevapi.ucredit.erongyun.net/smsSend/getReportByOrderNo/{orderNo}>

（正式地址）：

<https://api.dsdatas.com/smsSend/getReportByOrderNo/{orderNo}>

请求方式：get

备注：orderNo：为短信发送时返回的订单号（见 1,2 的返回参数）。

返回参数：

参数名	数据类型	含义	备注
code	int	返回码	200 表示报告获取成功 201 表示报告尚未获取 400 表示订单有误，无该短信 其他：请求失败
message	String	返回提示	
data	数组	订单信息	当订单号为200是具体的发送信息（按手机号）
reportTime	String	报告获取时间	
status	int	状态码	1 表示短信成功发送 -1 表示发送失败
reportMessage	String	状态描述信息	发送成功/失败原因
mobile	String	手机号码	手机号码后期中四位数字将被*替换

返回成功示例：

```
{  
  "message": "共获取 1 条报告结果。",  
}
```

```
"data":[  
  
  {  
  
    "reportTime":"2017-03-29 09:59:46",  
  
    "status":1,  
  
    "reportMessage":"查询成功",  
  
    "mobile":"187****1234"  
  
  }  
  
],  
  
"code":200  
}
```

失败示例

```
{  
  
  "message":"无效短信。",  
  
  "code":400  
}
```