12-amaliy. PHP funksiyalari va obyektlari. PHPda massivlar, satrlar va fayllar bilan ishlash. Formalar bilan ishlash.

Ishdan Maqsad. Talabalarga PHP texnologiyasidan foydalanish haqida ma’lumot berish. Ularga PHPda massivlar, satrlar va fayllar bilan ishlashni tushuntirish.

Kerakli jihozlar. Notepad++ platformasi (tanlov asosida): Sublime Text, Bloknot, ATom yoki WordPad; **Veb-brauzer:** Google Chrome, Yandex, Enternet Explorer yoki Firefox. **Web-serverlar:** Denwer, LAMP, XAMP, WAMP yoki OpenServer.

Nazariy qism.

PHP Funksiya

Odatda biz dasturlash tilida bir xil kodni qayta-qayta yozmaslik uchun shu kodni o'zida jamlagan funksiya yaratamiz. Siz funksiyalardan qayta-qayta foydalanishingiz mumkin. PHP dasturlash tilida 1000 dan ortiq standart funksiyalar mavjud.

PHP Standart bo'lmagan funksiya

Nomidan ko'rinib turibdiki PHP ishlab chiqaruvchilar tamonidan ishlab chiqilmagan va foydalanuvchi tamonidan ishlab chiqilgan funksiyalar hisoblanadi. Ko'rini turibdiki siz ham o'zingiz uchun funksiya yaratishingiz mumkin.

Funksiya - bu dastur kodida qayta-qayta ishlatish imkoniyatini beruvchi kod blogidir.

Sahifa yuklanganda funksiya avtomatik ta'rizda bajarilmaydi shundan kelib chiqadiki siz funksiyani chaqirgandagina ishlaydi.

PHP Funksiya yaratish

Dasturchi tamonidan yaratilayotgan funksiyalar nomidan oldin **function** kalit so'zini biriktirib ketishi zarur bo'ladi. Sintaksisi qo'yidagicha.

```
function funkUzbekDevs(){
/* funksiya tanasi, kod blogi */
}
```

Eslatma: Funksiya nomi harflar yoki pastki chiziq bilan boshlanishi zarur. Funksiya nomlarida katta va kichik harflar o'zaro farq qiladi.

Misol: Ekranga *"UzbekDevs"* so'zini chop qiladigan funksiya yaratamiz. funksiya nomini *printName()* deb qo'yamiz.

```
<?php
function printName(){
echo "UzbekDevs";
}
printName();
?>
```

PHP funksiya argumentlari

Argumentlar orqali siz ma'lumotlarni funksiyaga jo'natishingiz mumkin. Argumentlar o'zgaruvchiga o'xshash bo'ladi. PHP dasturlash tilida argumentlar funksiya qavs ichida ko'rsatiladi.

Misol: Salomlashish bo'yicha funksiya yaratish, funksiyaga ism jo'nating va "Salom <ISM>" yozuvi ekranga chop etilsin.

```
<?php
function HiDev($name){
echo "Salom $name";
}
HiDev("Khusni");
HiDev("Master Sherkulov");
HiDev("Farrux");
?>
```

PHP funksiya argument qiymati

Odatda biz dastur kodini yozgan vaqtimiz shunday holatga duch kelamizki biz argument junatish va junatmaslik buyicha bir qaror kela olmaymiz. shunday holatni bartaraf qilish uchun argumentga standart nom berishimiz mumkin. Misol uchun yuqoridagi keltirilgan misolgan $name argumentni standart qiymatini **Dev** deb quyamiz. Agar biz $name argumentini qiymatini junatmasak u holda "Dev" deb qabul qiladi.

```
<?php
function HiDev($name="Dev"){
echo "Salom $name";
```

```
}
HiDev("Khusni");
HiDev("Master Sherkulov");
HiDev(); /* bu yerda $name standart qiymatga "Dev" ga teng */
HiDev("Farrux");
?>
```

PHP funksiya qiymat qaytarish

Funksiya yordamida qiymat qaytarish uchun **return** kalit so'zidan foydalansangiz bo'ladi.

```
<?php
function HiDev($name="Dev"){
return "Salom $name";
}
echo HiDev("Khusni");
echo HiDev("Master Sherkulov");
echo HiDev(); /* bu yerda $name standart qiymatga "Dev" ga teng */
echo HiDev("Farrux");
?>
```

PHP Massiv

Massiv - bu o'zida bir qancha qiymatlarni saqlovchi bitta o'zgaruvchi. Massiv sizga qachanlik kerakligini birgina mevalar misolida ko'rishimiz mumkin. Agar siz 100 ta meva ustida amallar bajarmoqchi bo'lsangiz 100 ta o'zgaruvchi e'lon qilishingiz zarur bo'ladi(bu sonlar bundanda ko'p bo'lishi mumkin) bunday masalani yechish uchun bizga massiv juda as qotadi.

```
$fruit1 = "olma";
$fruit2 = "shaftoli";
$fruit3 = "Anor";
/* .. va hakozo */
```

PHP da massiv yarating

PHP da **array()** funksiyasi massiv yaratishga yordam beradi.
PHP da massivlarning 3 xil turi mavjud.

- **Indekslangan massivlar** - sonli indeksli massivlar
- **Assotsiativ massivlar** - nomli kalitlarga ega massivlar.
- **Ko'p o'lchovli massivlar** - bir yoki bir nechta massivni o'z ichiga olgan massivlar (matritsa)

PHP da Massiv uzunligini olish - count() funktsiyasi

count() funksiyasi yordamida massivni uzunligini topishga yordam beradi.

```
<?php
$fruits = array("Olma", "Shaftoli", "Anor");
echo count($fruits);
?>
```

Indekslangan massiv

Indekslangan massivlarni yaratishda ikki usul mavjud birinchisi indeks avtomatik ravishda tayinlash mumkin(indeks har doim 0 dan boshlanadi, birinchi qiymat 0 indeks da turadi)

```
<?php
$fruits = array("Olma", "Shaftoli", "Anor");
?>
```

ikkinchi usuli har bir indeks qiymat yuklash orqali.

```
$fruits[0] = "Olma";
$fruits[1] = "Shaftoli";
$fruits[2] = "Anor";
```

Ushbu keltirilgan ikkala usul ham xato emas.

Assotsiativ massiv

Assotsiativ massivlarni yaratishda ikki usul mavjud

```
$age = array("Farrux"=>"26", "Khushnud"=>"27", "Akbar"=>"25");
```

ikkinchi usuli

```
$age['Farrux'] = "26";
$age['Khushnud'] = "27";
$age['Akbar'] = "25";
```