15-amaliy. YII da so’rovlarni qayta ishlash. YII freymvorkda veb ilovalami ishlab chiqish asoslari YII da so’rovlarni qayta ishlash

Ishdan Maqsad. Talabalarga YIIda so’rovlardan foydalanish haqida ma’lumot berish. Ularga YII frameworkda web-ilovalarni ishlab chiqishni tushuntirish.

Kerakli jihozlar. Notepad++ platformasi (tanlov asosida): Sublime Text, Bloknot, ATom yoki WordPad; **Veb-brauzer:** Google Chrome, Yandex, Enternet Explorer yoki Firefox. **Web-serverlar:** Denwer, LAMP, XAMP, WAMP yoki OpenServer.

Nazariy qism.

Jurnalga yozish

Yii juda sozlanishi va kengaytirilishi mumkin bo'lgan kuchli ro'yxatga olish tizimini taqdim etadi. Ushbu ramkadan foydalanib, siz har xil turdagi xabarlarni osongina jurnalga kirishingiz, ularni filtrlashingiz va ularni fayllar, ma'lumotlar bazalari, elektron pochtalar kabi turli maqsadlarda to'plashingiz mumkin.

Yii logging ramkasidan foydalanish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Kodingizning turli joylarida jurnal xabarlarini yozib oling;
- Jurnal xabarlarini filtrlash va eksport qilish uchun dastur konfiguratsiyasida jurnal maqsadlarini sozlang;
- Turli maqsadlar (masalan, Yii tuzatuvchisi) tomonidan eksport qilingan filtrlangan jurnal xabarlarini tekshiring.

Ushbu bo'limda biz asosan dastlabki ikki bosqichni tasvirlab beramiz.

Xabarlar jurnali

Jurnal xabarlarini yozib olish quyidagi jurnal usullaridan birini chaqirish kabi oddiy:

Yii::debug(): kod qismi qanday ishlashini kuzatish uchun xabarni yozib oling. Bu asosan rivojlanish uchun mo'ljallangan.

Yii::info(): ba'zi foydali ma'lumotlarni uzatuvchi xabarni yozib oling.

Yii::warning(): kutilmagan voqea yuz berganligini bildiruvchi ogohlantirish xabarini yozib oling.

Yii::error(): imkon qadar tezroq tekshirilishi kerak bo'lgan halokatli xatoni yozib oling.

Ushbu jurnal usullari jurnal xabarlarini turli jiddiylik darajalari va toifalarida yozib oladi. Ular bir xil funktsiya imzo funksiyasini ($xabar, $kategori = 'ilova') baham

ko'radilar, bunda $xabar qayd qilinadigan jurnal xabarini bildiradi, $category esa jurnal xabarining toifasidir. Quyidagi misoldagi kod standart kategoriya ilovasi ostida kuzatuv xabarini yozadi:

```
Yii::debug('start calculating average revenue');
```

Jurnal xabarlarini yaxshiroq tartibga solish va filtrlash uchun har bir jurnal xabari uchun tegishli toifani belgilash tavsiya etiladi. Siz toifalar uchun ierarxik nomlash sxemasini tanlashingiz mumkin, bu jurnal maqsadlariga xabarlarni toifalari asosida filtrlashni osonlashtiradi. Oddiy, ammo samarali nomlash sxemasi toifa nomlari uchun PHP sehrli doimiysi __METHOD__ dan foydalanishdir. Bu Yii asosiy ramka kodida ham qo'llaniladigan yondashuv. Masalan,

```
Yii::debug('start calculating average revenue', __METHOD__);
```

__METHOD__ doimiysi konstanta paydo bo'ladigan usulning nomi (to'liq malakali sinf nomi bilan prefiks) sifatida baholanadi. Masalan, agar yuqoridagi kod qatori ushbu usulda chaqirilsa, u "app\controllers\RevenueController::calculate" qatoriga teng bo'ladi.

Maqsadlar jurnali

Jurnal maqsadi yii\log\Target sinfining yoki uning pastki sinfining namunasidir. U jurnal xabarlarini jiddiylik darajasi va toifalari bo'yicha filtrlaydi va keyin ularni ba'zi muhitlarga eksport qiladi. Masalan, ma'lumotlar bazasi maqsadi filtrlangan jurnal xabarlarini ma'lumotlar bazasi jadvaliga eksport qiladi, elektron pochta maqsadi esa jurnal xabarlarini belgilangan elektron pochta manzillariga eksport qiladi.

Siz bir nechta jurnal maqsadlarini ilova konfiguratsiyasidagi jurnal ilovasi komponenti orqali sozlash orqali ilovada ro‘yxatdan o‘tkazishingiz mumkin, masalan:

```
return [
    // the "log" component must be loaded during bootstrapping time
    'bootstrap' => ['log'],
    // the "log" component process messages with timestamp. Set PHP timezone to create correct timestamp
    'timeZone' => 'America/Los_Angeles',
    'components' => [
        'log' => [
            'targets' => [
                [
                    'class' => 'yii\log\DbTarget',
```

```
                'levels' => ['error', 'warning'],
            ],
            [
                'class' => 'yii\log\EmailTarget',
                'levels' => ['error'],
                'categories' => ['yii\db\*'],
                'message' => [
                    'from' => ['log@example.com'],
                    'to' => ['admin@example.com', 'developer@example.com'],
                    'subject' => 'Database errors at example.com',
                ],
            ],
        ],
    ],
];
```