1-Amaliy mashg’ulot

Mavzu: PHP: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar.

Ishdan maqsad. Talabalarga PHP dasturlash tilida o‘zgaruvchilar tushunchasi, ularni e’lon qilish qoidalari hamda PHP’da qo‘llaniladigan asosiy ma’lumotlar turlari haqida amaliy bilim berish. PHP dasturlarida o‘zgaruvchilar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish va real misollar asosida mustahkamlash.

Nazariy qism

PHP (Hypertext Preprocessor) — server tomonida ishlovchi skript tili bo‘lib, asosan veb-ilovalar yaratishda qo‘llaniladi. PHP’da barcha o‘zgaruvchilar $ belgisi bilan boshlanadi va ularni oldindan alohida e’lon qilish talab etilmaydi.

PHP da o‘zgaruvchilar

PHP’da o‘zgaruvchi — ma’lumotni vaqtincha saqlovchi nomlangan xotira maydonidir. O‘zgaruvchilar quyidagi qoidalarga amal qilgan holda yoziladi:

- O‘zgaruvchi nomi $ belgisi bilan boshlanadi
- Harf yoki pastki chiziq (_) bilan boshlanishi kerak
- Raqam bilan boshlanishi mumkin emas
- Registrga sezgir ($son va $Son — turli o‘zgaruvchilar)

Misol:

```
$son = 10;
$matn = "Salom";
```

PHP da ma’lumotlar turlari

PHP’da asosiy ma’lumotlar turlari quyidagilardan iborat:

1. **Integer (butun son)**
   Butun sonlarni saqlash uchun ishlatiladi.
   Misol:

$a = 25;

2. **Float (haqiqiy son)**
   O‘nli kasr sonlarni ifodalaydi.

   $b = 3.14;

3. **String (satr)**
   Matnli ma’lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi.

   $matn = "PHP dasturlash tili";

4. **Boolean (mantiqiy)**
   true yoki false qiymatlarni qabul qiladi.

   $holat = true;

5. **Array (massiv)**
   Bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchida saqlaydi.

   $sonlar = array(1, 2, 3, 4);

6. **NULL**
   O‘zgaruvchida qiymat yo‘qligini bildiradi.

   $x = null;

PHP dinamik tipli til bo‘lgani sababli o‘zgaruvchining turi avtomatik aniqlanadi.

Amaliy qism

1-topshiriq

PHP dasturida turli ma’lumotlar turlariga oid o‘zgaruvchilar yarating va ularni ekranga chiqaring.

<?php
$ism = "Asliddin";

```
$yosh = 30;
$ball = 85.5;
$talaba = false;

echo "Ism: $ism <br>";
echo "Yosh: $yosh <br>";
echo "Ball: $ball <br>";
echo "Talaba: $talaba <br>";
?>
```

2-topshiriq

Ikki son e’lon qiling va ularning yig‘indisini hisoblang.

```
<?php
$a = 12;
$b = 8;
$yigindi = $a + $b;

echo "Yig'indi: $yigindi";
?>
```

3-topshiriq

Massiv e’lon qiling va uning elementlarini ekranga chiqaring.

```
<?php
$fanlar = array("Matematika", "Informatika", "Fizika");

echo $fanlar[0] . "<br>";
echo $fanlar[1] . "<br>";
echo $fanlar[2];
?>
```

4-topshiriq

O‘zgaruvchi turini aniqlash uchun var_dump() funksiyasidan foydalaning.

```php
<?php
$x = 100;
$y = "PHP";

var_dump($x);
echo "<br>";
var_dump($y);
?>
```

Nazorat savollari:

1. PHP dasturlash tili qaysi turdagi skript tili hisoblanadi?
2. PHP’da o‘zgaruvchilar qanday belgi bilan boshlanadi?
3. PHP’da integer va float ma’lumotlar turlari nimasi bilan farqlanadi?
4. String ma’lumotlar turi qanday qiymatlarni saqlaydi?
5. Boolean turidagi o‘zgaruvchi qanday qiymatlarni qabul qiladi?
6. PHP’da massiv nima va u qanday e’lon qilinadi?
7. PHP’da NULL qiymat nimani anglatadi?
8. PHP’da o‘zgaruvchilar registrga sezgirmi?
9. var_dump() funksiyasining vazifasi nima?
10. PHP dinamik tipli til deganda nimani tushunasiz?