19-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya.

Ishdan maqsad: Talabalarga PHP dasturlash tilida indekslangan massivlar bilan ishlash asoslarini o‘rgatish, massivlarni e’lon qilish, ularga qiymat berish hamda sikllar yordamida massiv elementlarini qayta ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish. Shuningdek, indekslangan massivlardan web-dasturlash jarayonida samarali foydalanish malakasini rivojlantirish.

Nazariy qism

2.1. Indekslangan massiv tushunchasi

Indekslangan massiv — bu elementlari raqamli indekslar orqali belgilanadigan massiv turi bo‘lib, PHP da indekslar odatda 0 dan boshlanadi. Har bir elementga uning indeksi orqali murojaat qilinadi. Indekslangan massivlar ketma-ket joylashgan ma’lumotlarni saqlash uchun qulay hisoblanadi.

2.2. Indekslangan massivlarning xususiyatlari

- Elementlar raqamli indekslar bilan belgilanadi
- Indekslar avtomatik yoki qo‘lda berilishi mumkin
- Massiv elementlariga tezkor murojaat qilish mumkin
- Sikllar bilan birgalikda samarali ishlaydi

2.3. Indekslangan massivlar va sikllar

Indekslangan massivlar bilan ishlashda for va foreach sikllari keng qo‘llaniladi. Sikllar massiv elementlarini ketma-ket ko‘rib chiqish, hisoblash va tahlil qilish imkonini beradi.

Amaliy qism

Topshiriq 1. Indekslangan massiv yaratish

Mevalar nomidan iborat indekslangan massiv yarating va uning barcha elementlarini ekranga chiqaring.

```php
<?php
$mevalar = array("Olma", "Banan", "Uzum", "Anor");
for ($i = 0; $i < count($mevalar); $i++) {
   echo $mevalar[$i] . "<br>";
}
?>
```

Topshiriq 2. Massiv elementlari yig‘indisini hisoblash

Berilgan sonlardan iborat massiv elementlari yig‘indisini aniqlang.

```php
<?php
$sonlar = array(4, 7, 2, 9, 6);
$sum = 0;
foreach ($sonlar as $son) {
   $sum += $son;
}

echo "Yig‘indi: " . $sum;
?>
```

Topshiriq 3. Eng katta elementni topish

Indekslangan massivdagi eng katta qiymatni aniqlovchi dastur tuzing.

```php
<?php
$sonlar = array(12, 5, 8, 20, 3);
$max = $sonlar[0];

for ($i = 1; $i < count($sonlar); $i++) {
   if ($sonlar[$i] > $max) {
      $max = $sonlar[$i];
   }
}
echo "Eng katta qiymat: " . $max;
?>
```

Topshiriq 4. Yangi element qo‘shish

Indekslangan massivga yangi element qo‘shing va yangilangan massivni ekranga chiqaring.

```
<?php
$mevalar = array("Olma", "Banan", "Uzum");
$mevalar[] = "Gilos";

foreach ($mevalar as $meva) {
   echo $meva . "<br>";
}
?>
```

Topshiriq 5. Indekslangan massivdan tanlab chiqarish

Berilgan massivdan faqat juft indeksga ega elementlarni ekranga chiqaring.

```
<?php
$sonlar = array(10, 15, 20, 25, 30, 35);

for ($i = 0; $i < count($sonlar); $i++) {
   if ($i % 2 == 0) {
      echo "Indeks $i: " . $sonlar[$i] . "<br>";
   }
}
?>
```

Nazorat savollari:

1. Indekslangan massiv deb nimaga aytiladi?
2. PHP da massiv indekslari qaysi sondan boshlanadi?
3. Indekslangan massiv qanday usulda e’lon qilinadi?
4. Massiv elementiga qanday murojaat qilinadi?
5. for sikli massivlar bilan ishlashda qanday qo‘llaniladi?
6. foreach siklining afzalligi nimada?