№5 Amaliy. CSS sintaksisi: Selektor, Klass, Identifikator. Web-sahifada universal, kontekst, qo'shni, ichki va xususiyatlar selektorlari. Psevdoklass va psevdoelementlar bilan ishlash.

Oldingi darsimizda CSS haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Endi chuqurroq (chuqurroooooq qaziganimiz uchun) o'rganishni boshlaymiz. Bu darsda, CSS ga tegishli 3 ta yangi terminni o'rganib chiqamiz: selektor, klass, identifikator. Demak boshladik…

Selektor.

CSS da selektor vazifasini HTML teglar bajaradi. Veb sahifadagi barcha bir xil tipdagi teglarga (selektorlarga) umumiy stil beramiz. Misol uchun saytdagi barcha "ссылка"larning tegiga chizishni olib tashlaymiz(sizga ma'lumki, "ссылка" larga stil berilmasa odatiy tegiga chizilgan holatda qoladi).

```
1  <STYLE TYPE="text/css">
2  A {text-decoration:none; }
3  </STYLE>
```

Klass.

Agar bizga, kod ichida foydalaniladigan bir xil teglarga har xil stillarni o'rnatishimiz lozim bo'lsa, klass yoki identifikatorlardan foydalanish juda qulay hisoblanadi. Dastlab klass haqida to'xtalib o'tamiz. Bir xil elementlarga har xil stil berish uchun, element nomi va nuqta(.) qo'yib, stilga biror nom beramiz. So'ng shu nomga tegishli bo'ladigan stillar ketma-ketligini yozib chiqamiz. Shundan so'ng, kod ichida kerakli bo'lgan joyda, **class** so'zi yordamida o'rnatilgan stil nomi chaqiriladi.

Misol ko'ramiz:

```
1  <head>
2  <style TYPE="text/css">
3  H1.rd {color:red;}
4  H1.be {color:red;background-color:blue;}
5  </style>
6  </head>
```

E'lon qilingan stilni kerakli joyda chaqiramiz.

```
1   <body>
2   <h1 class="rd">Qizil shrift</h1>
3   <h1 class="be">Ko'k fonda qizil shrift</h1>
4   </body>
```

Shu tariqa istalgan elementga istalgan stillarni o‘rnatish mumkin bo‘ladi. Yuqoridagi misolda faqat bitta element(H1) uchun stil yaratdik. Agar biz biror stilni yaratib, uni istalgan element uchun ishlatmoqchi bo‘lsak, u holda yaratilgan stilga element nomini qo‘ymasdan, faqatgina nuqta orqali stil uchun doimiy nom beramiz va kerakli joyda chaqiramiz. Tushunmadingizmi? Unday bo‘lsa quyidagi misolni yaxshilab tahlil qilib chiqing.

```
1   <STYLE TYPE="text/css">
2   .red {color: red; }
3   .blue {color:red; background-color: blue}
4   </STYLE>
```

Biz 2 ta stil yaratdik, “**red**” va ”**blue**” deb nomladik, endi bu stillarni istalgan element uchun ishlatishimiz mumkin.

```
1   <P CLASS="red">Qizil shrift</P>
2   <P CLASS="blue">Ko'k fonda qizil shrift</P>
```

Identifikator.

Bu o‘z ismi bilan aytib turilibdi **IDENTIFIKATOR**, ya’ni butun veb sahifasida faqatgina bitta elementga stil berish uchun ishlatiladi. Dastlab stil yozilib, unga “**#**” belgisi orqali nom beriladi. “**#**” bu identifikatorli stillar to‘plami degan ma’noni beradi.

```
#akm{font-family:verdana; color:green;}
```

So‘ng kod ichida bu identifikator **ID** kalit so‘zi orqali chaqiriladi va yagona element uchun ishlatiladi. Bu ta’rif identifikatorga berilgan xaqiqiy ta’rifdir. Lekin hozirgi kundagi ko‘p brouzerlarda id orqali bir necha elementga ham stil berish mumkin bo‘lib qoldi, brouzerlar bunga ruhsat berishmoqda.

```
1   <STYLE TYPE="text/css">
2   #myID {letter-spacing: 1em; }
```

```
3    H1#form3 {color:red; background-color: blue}
4    </STYLE>
5    <BODY>
6    <P ID=myID> 1em lik yozuv</P>
7    <H1 ID=form2>Qora rangda</P>
```

Yuqoridagi kodda «form3» identifikatori e’lon qilindi, lekin «form2» identifikatori ishlatildi. Bunda «form2» bo‘lmaganligi sababli yozuv odatiy holda namoyon bo‘ldi.

Hozirgi kunda identifikatordan klassda yaratilgan stillarning ma’lum bir qismini o‘zgartirish uchun ishlatishmoqda. Misol uchun, bitta klass ochib, unga nom beramiz va stillar ketma-ketligini kiritamiz. HTML kod ichida shu klassni chaqirib, undan foydalanamiz, agar bizga stillar ketma-ketligini biror elementini o‘zgartirish kerak bo‘lib qolsa, identifikatorni ishga solamiz. Shunda butun stilni bitta elementini o‘zgartirish uchun boshidan yozib o‘tirmaymiz. HTML tegida klass va identifikatorni birga ishlatsak, identifikator kuchliroq hisoblanadi. Misol ko‘ramiz.

```
1  <style>
2  .klas{color:blue;font-family:verdana;}
3  #iden{color:red;}
4  </style>
5  <p class="klas" id="iden">test_klas</p>
6  <p id="iden">test_klas</p>
```

Ikkala holatda ham matn qizil rangda chiqadi, identifikatorda o‘rnatilgani kabi. Oxirgi berilgan stil natijaga ta’sir qiladi.

Oldingi darslardan CSS haqida biroz bo‘lsa ham ma’lumotga ega bo‘ldingiz. Bu maqola to‘liq, CSS kodlarini HTML kodlarida ishlatishni ko‘rsatib o‘taman. CSS kodlarini tushuntirib o‘tmayman, faqat ulashni va yozilish sintaksisini ko‘rsataman, keyingi maqolalardan boshlab, CSS stillarini birma-bir ko‘rib chiqamiz. CSS natijalarini brouzerda ko‘rish mumkin bo‘ladi, yana bir narsa,

CSSga tegishli barcha darslar misollari «**Firefox Mozilla**» brouzeri orqali tekshiriladi, agar sizda boshqa brouzer bo‘lsa, misol natijalari sal farq qilishi mumkin.

CSS stillar quyidagicha yoziladi:

H1{color: blue; font-size:14 px}

1. **Selektor nomi** — yozilgan stilni qaysi tegda foydalanish(misolda **H1**).
2. **Qavs** — stillar boshlanganini bildiradi.
3. **Stil xususiyati(Свойство)** — qaysi stil xususiyatidan foydalanishni o‘rnatish(misolda **color**, **font-size**).
4. **Qiymat** — tanlangan stil xususiyat qiymati(misolda **blue**, **14 px**).

Agar bir necha stil xususiyatlaridan foydalaniladigan bo‘lsak, ular qo‘shtirnoq(;) orqali ajratiladi, oxirida qo‘shtirnoq qo‘yish shart emas. Stil xususiyatlari yig‘indisi shaklli qavs ichiga olinishi shart({ }) va har bir stil xususiyatidan so‘ng, uning qiymatini berishdan oldin ikki nuqta(:) qo‘yilishi kerak.

Sintaksisi bilan tanishib chiqdik, endi HTML kodga ulashni ko‘rsatib o‘taman. Bir necha xil usulda ulash mumkin:

1. CSS stillarini alohida faylga yozib, bu faylni HTML kodida chaqirib ishlatish mumkin. Misol uchun, «**style.css**» nomli fayl yaratib ichiga quyidagi stil xususiyat va qiymatlarini kiritamiz.

```
1    h1{color:blue;font-size:14px}
```

Undan so‘ng, «**index.html**» fayl yaratib, bu faylni yuqorida yaratgan «**style.css**» nomli fayl bilan bitta papkaga joylashtiramiz, so‘ng bu faylga quyidagi HTML teglarni kiritamiz(HTML teglar bilan tanishish).

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>CSS bilan ishlash</title>
4  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" >
5  </head>
6  <body>
7  <h1>Hello World CSS!</h1>
```

```
8  </body>
9  </html>
```

HTML kodni ishga tushiramiz va quyidagi natijani olamiz,



Ko‘rib turganingizdek «**Hello World CSS!**» yozuvi, «**style.css**» faylida ko‘rsatgan stilimizni oldi, ya’ni ko‘k rang va 14 piksel o‘lcham.

2. HTML hujjat ichida, stil xususiyatlarini aniqlashtirib qo‘yish mumkin.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>CSS bilan ishlash</title>
4  <style type="text/css">
5  h1{color:blue;font-size:14px}
6  </style>
7  </head>
8  <body>
9  <h1>Hello World CSS!</h1>
10 </body>
11 </html>
```

Natija, yuqoridagi bilan bir xil, bunda bitta tegga bitta stil berildi, agar o‘zgarishlar qilinmasa, shu teg qayerda ishlatilsa, hamma yerda shu stil dan foydalaniladi.

3. Identifikator orqali bog‘lash. O‘zgarmas nomga ega bitta stillar xususiyati yoziladi va u faqat bitta element uchun ishlatiladi. Ishlatishda «**ID**» kalit so‘zidan foydalaniladi, identifikator esa «#» belgisi bilan e’lon qilinadi.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>CSS bilan ishlash</title>
```

```
4   <style type="text/css">
5   #akm{color:blue;font-size:14px}
6   </style>
7   </head>
8   <body>
9   <h1 id="akm">Hello World CSS!</h1>
10  </body>
11  </html>
```

4. Klass orqali bog‘lash. Bitta klass ichida bir necha stil xususiyatlari aniqlashtirib olinadi, so‘ng, «**class**» kalit so‘zi orqali chaqirilib foydalaniladi, nuqta(.) orqali e’lon qilinadi. Identifikatordan farqli ravishda, bir yoki bir necha element orqali ishlatish mumkin.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>CSS bilan ishlash</title>
4   <style type="text/css">
5   .akm{ color:red;font-size:14px}
6   </style>
7   </head>
8   <body>
9   <h1 class="akm">Hello World CSS!</h1>
10  <h3>Hello World CSS!</h3>
11  <h3 class="akm">Hello World CSS!</h3>
12  </body>
13  </html>
```



5. HTML kodi ichida(**body** tegi orasida) bog‘lanish, istalgan HTML kodi ichida, tegning «**style**» attributi orqali stil yaratish mumkin, bu stil faqat shu elementga xos bo‘lib, boshqa element uchun ishlatib bo‘lmaydi.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>CSS bilan ishlash</title>
4   <style type="text/css">
5   .akm{ color:red;font-size:14px}
6   </style>
7   </head>
8   <body>
9   <h1 style="color:green; font-family:verdana">Hello World CSS!</h1>
10  </body>
11  </html>
```

Natija quyidagicha bo‘ladi



Bog‘lanishni, qo‘yilgan masala asosida, yuqoridagi biror turidan foydalanib amalga oshirishingiz mumkin bo‘ladi.