№8 Amaliy. JavaScriptni HTML dasturda joylashtirish. JavaScript dasturiy tili funksiyalari. Xususiyatlar, usullar, hodisalar.

«**Head**» tegi sahifaning bosh qismi bo‘lib, uning ichida quyidagi teglar bo‘lishi mumkin: **meta, title, script, noscript, link, style, base, basefont, bgsound**.

«**Title**» tegini ko‘rib chiqgan edik, bu va keyingi maqolalarda «**head**» tegi ichida yoziladigan qolgan teglar bilan tanishamiz.

1. **META**

Qidiruv tizimlari(google, yandex,…) va brauzerlar uchun, saytning asosiy qismi bu — **meta** teglardir. Bu teglar <**head**> tegi orasida yozilib, bir yoki bir nechta bo‘lishi mumkin.

Saytning qidiruv tizimlaridagi o‘rni aynan shu teg ichida yozilgan kodlarga bog‘liq. Misol uchun, qidiruv tizimlariga saytingiz haqida ma’lumot kerak bo‘lib qolsa, ular saytni titkilab o‘tirishmaydi, balki sahifaning eng boshidagi meta teglardagi yozuvlarni o‘qib olishadi holos. Xullas, bu teglar saytning umumiy holatini aniqlashtirib beradi va uning yopiluvchi tegi mavjud emas.

Barcha html maqolalarida, veb sahifa kodlaridagi yozuvlarni lotin alifbosida yozdik, hech kiril yoki rus yozuvlarida yozib ko‘rdingizmi. Agar yozib ko‘rgan bo‘lsangiz, tushunarsiz yozuvlar paydo bo‘lganini ko‘rishingiz mumkin.

> б�аАвГаИб�аА

Bu kodirovkani mos kelmasligidan, buni to‘g‘irlash uchun aynan meta teg kerak bo‘ladi, aniqrog‘i bu tegning «**charset**» attributi.

```
1  <html>
2  <head>
3  <meta charset="UTF8">
4  </head>
5  <body>
6  Salom!
7  </body>
```

Hammasi joyida, ya’ni biz kodirovkani «**UTF8**» ga o‘zgartirib, kiril yozuvini tushunarli chiqishiga erishdik, saytning umumiy kodirovkasini shu tariqa berasiz. Bu tegning qolgan attributlari bilan tanishing:

content — bu attribut boshqa ikki attribut(«**name**» va «**http-equiv**«)ning qiymatini berish uchun ishlatiladi, ya’ni ular bilan birga meta tegi ichida yoziladi. Shuning uchun oldin ularni ko‘rib olamiz, keyin bu attributni ishlatib misol ko‘ramiz.

name — saytning ma’nosini ochib berish uchun ishlatiladi, uning qiymatlari:

*author — sayt egasi nomi.

*description — sayt haqida tushuncha. 200 simvoldan oshmasligi lozim.

*keywords — saytga tegishli kalit so‘zlar. Iloji bricha 1000 ta simvoldan oshmasligi lozim.

Bu uchta qiymat aynan qidiruv tizimlari uchun juda muhim, yuqorida aytib o‘tkanimdek, bu attribut «**content**» attributi bilan birga keladi. YUqoridagi qiymatlardan boshqa qiymatlar ham mavjud, lekin ular unchalik muhim emas, misol uchun «**copyright**» avtorlik huquqini kiritish, bu orqali qidiruv tizimlari orqali hech kim saytni qidirmaydi(yana bilmadim).

```
1  <html>
2  <head>
3  <meta name="author" content="Akmal AkmX" charset="UTF8">
4  <meta name="description" content="IT sohasiga oid juda qiziqarli sayt"
5  charset="UTF8">
6  <meta name="keywords" content="html, css, java, javascript, php, ajax, jquery"
7  charset="UTF8">
8  </head>
9  <body>
10 Akmx.uz
11 </body>
```

---

http-equiv — **Http** orqali so‘rovlarni qayta ishlash, xuddi serverdan so‘rov yuborilgandek. Bu attribut «**name**» attributi bilan birga ishlatilmaydi, lekin aytib

o‘tkanimdek «**content**» attributi bilan ishlatiladi. Bu attributning asosiy qiymatlari quyidagilar:

*content-Type — hujjatni tip va kodirovkasini o‘rnatish;

*expires — hujjatning eskirish vaqtini o‘rnatish, ko‘rsatilgan vaqtdan so‘ng, hujjat eskirgan deb hisoblanadi va brauzer hujjatni kesh xotiradan emas, serverdan olish kerakligini aytadi;

*pragma — hujjatni kesh hotiraga olishni o‘rnatish;

*refresh — hujjat ochilgan brauzer sahifasida boshqa hujjat ochish;

Endi meta tegiga misollar ko‘ramiz.

<META http-equiv=»expires» content=»Mon, 25 Sep 2001 00:02:01 GMT»>

2001 yil 25-sentyabrdan so‘ng, veb sahifa eskirgan hisoblanadi va veb sahifaning yangi versiyasi serverdan olinadi(serverni yuklamasini kamaytirish uchun qulay).

<META http-equiv=»Content-Type» content=»text/html; CHARSET=Windows-1251″>

veb sahifa «**html**» hujjat bo‘lib, «**windows-1251**» kodirovkasi ega.

<META http-equiv=»Refresh» content=»x; URL=http://akmx.uz/»>

veb sahifa ochilsa, foydalanuvchini avtomat «**akmx.uz**» saytiga yo‘naltirib yuboradi.

YUqoridagilardan boshqa yana meta attribut va ularning qiymatlari mavjud, maqoladagi attributlar har bir saytda bo‘lishi lozim bo‘lganlaridir.

2.**SCRIPT**

<script> — bu teg har xil tillarda yozilgan skiriptlarni ishga tushirishda ishlatiladi. Uning quyidagi attributlari bor:

asyns — skript veb sahifa ochilishini kutib o‘tirmasdan ishga tushadi.

```
1   <html>
2    <head>
3     <script async >alert("hello");</script>
4    </head>
5   </html>
```

JavaScript dagi kod veb sahifa ishga tushmasdan oldin «**hello**» degan yozuv chiqaradi.

defer — veb sahifa to‘liq ishga tushgandan keyin, skript ishga tushadi.

language — skript qaysi tilda yozilganini aniqlashtiruvchi attribut. Qiymatlari:

*JavaScript — JavaScript dasturlash tili. Tilning versiyasini ham ko‘rsatish mumkin:JavaScript1.3(doimiy qiymat);

*JScript — Microsoft firmasi tomonidan yaratilgan til.

*VBS, VBScript — Microsoft firmasi tomonidan yaratilgan, Visual Basic asoslangan dasturlash tili.

```
1  <html>
2   <head>
3   <script language="JavaScript" defer>
4     document.write("<b>Salom:<\/b><br>");
5   </script>
6   </head>
7  </html>
```

src — tashqi muhitdan skript qabul qilish, fayl ko‘rinishida saqlangan skriptni ishga tushiradi, fayl adresi to‘liq ko‘rsatilishi lozim.

type — skript tilini aniqlashtirish, «language» o‘rniga ishlatiladi. Qiymatlari:

*text/javascript — JavaScript tili uchun(odatiy qiymat).

*text/vbscript — VBScript tili uchun.

```
1  <html>
2   <head>
3    <script src="/scripts/browser.js" type="text/javascript"></script>
4   </head>
5   <body>
6    <p>...</p>
7   </body>
8  </html>
```

3. **NOSCRIPT**

<noscript> — bu teg skriptlarni ishga tushiruvchi teg(<script>) tegi bilan birga ishlatiladi. Ko‘p hollarda biz kiritgan skriptlarni brauzer qabul qilmasligi mumkin, shu holda foydalanuvchi nima bo‘lganini bilmay o‘tiradi, shu vaziyatda biz ko‘rayotgan teg ishga tushadi va brauzer bu skriptni ko‘ra olmasligi haqida axborot chiqadi. Demak, «**script**» tegi ishlamasa, «**noscript**» tegi ishlaydi.

Odatda xavfsizlik jihatidan ko‘p foydalanuvchilar, brauzerni JavaScript kodlarini bloklash rejimida ishlatishadi va «**script**» tegi ishlamaydi, «**noscript**» tegini shu holni tushuntirishda ishlatish mumkin.

```
1  <html>
2   <head>
3    <script async >alert("hello");</script>
4   </head>
5   <body>
6   <noscript>Brauzerdan javascript blokini olib tashlang</noscript>
7   </body>
8  </html>
```

```
<html> <head> <title>uchburchak</title> </head>
<body> <font color="green" size=5>Uchburchakning yuzasini hisob-
lash</font>
<script type="text/javascript"> function hisob() {
var a=1*document.myform.tomon1.value;
var b=1*document.myform.tomon2.value;
var c=1*document.myform.tomon3.value;
if ( ((a+b)>c) && ((a+c)>b) && ((b+c)>a)) { var p=(a+b+c)/2;
var s=Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
document.myform.javob.value=s; } else {
document.myform.javob.value="Berilgan qiymatlardan uchburchak ya-
sab bo‘lmaydi";} } </script> <form name="myform">
<b><font color="ooooff">Uchburchak tomonlari qiymatlarini kiriting:
<p> a kesma uzunligi: <input type="text" size="20" name="tomon1">
<p> b kesma uzunligi: <input type="text" size="20" name="tomon2">
<p> c kesma uzunligi: <input type="text" size="20" name="tomon3"> <p>
<input type="button" value="Hisoblash" onclick="hisob()">
<input type="reset" value="Yangilash">
<p> Uchburchak yuzasi <input type="text" size="50" name="javob">
</form> </body> </html>
```