№9 Amaliy. JavaScriptda W3C Document Object Model (DOM). JQuery sintaksisi. JQuerydan foydalanish usullari. JQuery selektrorlari. JQuery hodisalari. JQuery UI.

Ishdan Maqsad. Talabalarga Document Object Model (DOM) texnologiyasidan foydalanish haqida ma’lumot berish. Ularga JQuery sintaksisi, selektorlarini tushuntirish.

Kerakli jihozlar. Notepad++ platformasi (tanlov asosida): Sublime Text, Bloknot, ATom yoki WordPad; 2. **Veb-brauzer:** Google Chrome, Yandex, Enternet Explorer yoki Firefox.

Nazariy qism.

JavaScript HTML DOM hujjati

HTML DOM hujjat ob'ekti veb-sahifangizdagi barcha boshqa ob'ektlarning egasidir.

HTML DOM hujjat ob'ekti

Hujjat obyekti veb-sahifangizni ifodalaydi.

Agar siz HTML-sahifadagi istalgan elementga kirishni istasangiz, siz doimo hujjat obyektiga kirishdan boshlaysiz.

Quyida HTML-ga kirish va uni boshqarish uchun hujjat ob'ektidan qanday foydalanish mumkinligi haqidagi ba'zi misollar keltirilgan.

HTML elementlarini toppish

Usul	Tavsifi
document.getElementById(id)	Element identifikatori bo‘yicha elementni topish
document.getElementsByTagName(name)	Teg nomi bo‘yicha elementlarni topish
document.getElementsByClassName(name)	Elementlarni sinf nomi bo‘yicha topish

HTML elementlarini o'zgartirish

Mulk	Tavsifi
element.innerHTML= *yangi HTML tarkibi*	Elementning ichki HTML-ni o'zgartiradi

element.attribute = *yangi qiymat*	HTML elementining atribut qiymatini o'zgartirish
element.style.property = *yangi uslub*	HTML elementining uslubini o'zgartirish
Usul	Tavsifi
element.setAttribute(*atribut, qiymat*)	HTML elementining atribut qiymatini o'zgartirish

Elementlarni qo'shish va o'chirish

Usul	Tavsifi
document.createElement(element)	HTML elementini yaratish
document.removeChild(element)	HTML elementini olib tashlash
document.appendChild(element)	HTML elementini qo'shish
document.replaceChild(yangi, eski)	HTML elementini almashtirish
document.write(matn)	HTML chiqish oqimiga yozish

Voqealar boshqaruvchilarini qo'shish

Usul	Tavsifi
document.getElementById(id).onclick= = function() {code}	Onclick hodisasiga voqea ishlov beruvchi funksiyani qo‘shish

HTML ob'ektlarini topish

Birinchi HTML DOM 1-darajali (1998) 11 HTML ob'ektini, ob'ektlar to'plamini va xususiyatlarini aniqladi. Ular hali ham HTML5 da amal qiladi.

Keyinchalik, HTML DOM 3-darajasida ko'proq ob'ektlar, to'plamlar va xususiyatlar qo'shildi.

HTML hujjat:

<!DOCTYPE html>

<html lang="english">

<title>Web-sayt</title>

<head>

<link rel=stylesheet type="text/css" href="stil.css">

IPU universiteti</head>

<h1>Birinchi darajali sarlavha</h1>

<h1 class="sinf">O'zgartirilgan sarlavha</h1>

```
 <script lang="JavaScript" type="text/javascript" async>
document.write("Assalomu alaykum");
function hisoblash() {
var a = parseFloat(document.getElementById("asos").value);
var h = parseFloat(document.getElementById("balandlik").value);
var s=0.5*a*h;
if ((a>0) && (h>0))  {
        //alert("Sizning ma'lumotlaringiz saytga yuklandi!");
        //document.write("Uchburchakning yuzi:"+s);
        document.getElementById("javob").value=s; }
        else
        document.write("Manfiy qiymatli parametr kiritildi!"); }
</script>
<noscript>Brouzerda yoki scriptda muammo bor!
</noscript></head>
<body ID=identifikator>
 Bu mening IPU universiteti uchun qilgan birinchi loyiham!<br>
 <form name="myform" action="JavaScript:void(0);">
 <p> Asosni kiriting:
 <input type="number" size="10" Id="asos"></p>
 <p> Balandlikni kiriting:
 <input type="number" size="10" Id="balandlik"></p>
 <p> Uchburchakning yuzi:
 <input type="number" size="10" Id="javob"></p>
  <p> <input type="button" onClick="hisoblash();" value="OK">
  <input type="reset" value="Yangilash"> </p>
 </form>
 <br> Quyidagi havolaga o'ting:
 <a href="qo'shimcha.html" alt="Universitet linki">
```

*Qo'shimcha sahifa
*

<img src="C:\Users\Asliddin\Desktop\Artboard 1-noKWRsDp.png"

alt="Rasm o'rni">

</body>

</html>

Brouzerdagi ko’rini:

