Mavzu: JavaScript Formasini Validatsiyalash

Reja:

1. JavaScript formasini validatsiyalash
2. Xatolarni aniqlash
3. Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash

Biz nima yaratamiz

Ushbu ma’ruzada biz sizga formani validatsiyalash dasturini yaratishda ko'rsatma beramiz. Ushbu dastur Ism, Familiya, Foydalanuvchi nomi, Elektron pochta va Parol kabi muhim maydonlarni tekshiradi. Biz formani validatsiyalashning ikki xil usulini ko'rib chiqamiz.

• Shartli Mantiqdan Foydalanish: Bu yondashuv oddiy qoidalar asosida kiritilgan ma'lumotlarni tekshirish uchun if-else shartlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

• Muntazam Ifodalardan Foydalanish (Regex): Elektron pochta, parol va foydalanuvchi nomlari kabi kirishlarni tasdiqlash uchun naqshlar mos keladigan yanada rivojlangan yondashuv.

1-usul: Shartli Mantiqdan Foydalanish

Bu barcha kerakli maydonlar to'g'ri to'ldirilganligiga ishonch hosil qilish orqali ro'yxatdan o'tish formasini tasdiqlaydi. U ism, elektron pochta, parol, kurs tanlovi va kelishuv katagini tekshiradi, har qanday noto'g'ri kiritish uchun xato xabarlarini ko'rsatadi. Agar barcha maydonlar validatsiyadan o'tsa, forma muvaffaqiyatli yuboriladi; aks holda, yuborishning oldi olinadi.

```
function validateForm() {
    const name = document.getElementById("name").value;
    const addr = document.getElementById("address").value;
    const email = document.getElementById("email").value;
    const pass = document.getElementById("password").value;
    const sub = document.getElementById("subject").value;
    const agree = document.getElementById("agree").checked;

    const nameErr = document.getElementById("name-error");
    const addrErr = document.getElementById("address-error");
```

```
    const emailErr = document.getElementById("email-error");
    const passErr = document.getElementById("password-error");
    const subErr = document.getElementById("subject-error");
    const agreeErr = document.getElementById("agree-error");

    nameErr.textContent = "";
    addrErr.textContent = "";
    emailErr.textContent = "";
    passErr.textContent = "";
    subErr.textContent = "";
    agreeErr.textContent = "";

    let isValid = true;

    if (name === "" || /\d/.test(name)) {
        nameErr.textContent = "Please enter your name properly.";
        isValid = false;
    }

    if (addr === "") {
        addrErr.textContent = "Please enter your address.";
        isValid = false;
    }

    if (email === "" || !email.includes("@") || !email.includes(".")) {
        emailErr.textContent = "Please enter a valid email address.";
        isValid = false;
    }

    if (pass === "" || pass.length < 6) {
        passErr.textContent = "Please enter a password with at least 6
characters.";
        isValid = false;
    }

    if (sub === "") {
        subErr.textContent = "Please select your course.";
        isValid = false;
    }

    if (!agree) {
        agreeErr.textContent = "Please agree to the above information.";
        isValid = false;
    }

    if (isValid) {
        alert("Form submitted successfully!");
        return true;
```

```
    }
    else {
        return false;
    }
}

function resetErrors() {
    document.getElementById("name-error").textContent = "";
    document.getElementById("address-error").textContent = "";
    document.getElementById("email-error").textContent = "";
    document.getElementById("password-error").textContent = "";
    document.getElementById("subject-error").textContent = "";
    document.getElementById("agree-error").textContent = "";
}
```

• Formani tasdiqlash: validateForm() funksiyasi arizani yuborishdan oldin forma maydonlarining (ism, manzil, elektron pochta va boshqalar) to'g'ri to'ldirilganligini tekshiradi.

• Xatolarni ko'rsatish: Agar biron bir maydon noto'g'ri bo'lsa, uning yonida xato xabari ko'rsatiladi va foydalanuvchiga muammoni hal qilishga yordam beradi.

• Xatolikda arizani yuborishning oldini oladi: Agar biron bir maydon noto'g'ri bo'lsa, formani yuborish bloklanadi va to'liq bo'lmagan ma'lumotlarning yuborilishining oldini oladi.

• Qayta tiklashda xatolarni tozalash: resetErrors() funksiyasi forma qayta o'rnatilganda barcha xato xabarlarini o'chiradi.

• Tartibga solingan kod: Kod ikkita funksiyaga bo'lingan (validateForm() va resetErrors()), bu aniqlik va oson texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

```
<html>
<head>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f5f5f5;
    }
    h1 {
      text-align: center;
      color: #333;
    }
    form {
```

```
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
    background-color: #fff;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
input[type="text"],
input[type="password"],
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin: 5px 0;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 16px;
}
select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin: 5px 0;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 16px;
    background-color: #fff;
    appearance: none;
    -webkit-appearance: none;
    -moz-appearance: none;
}
textarea {
    resize: vertical;
}
input[type="submit"],
input[type="reset"],
input[type="checkbox"] {
    background-color: #007bff;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    padding: 10px 20px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
}
```

```
        input[type="submit"]:hover,
        input[type="reset"]:hover,
        input[type="checkbox"]:hover {
            background-color: #0056b3;
        }
        .error-message {
            color: red;
            font-size: 14px;
            margin-top: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>REGISTRATION FORM</h1>
    <form name="RegForm" onsubmit="return validateForm()" onreset="resetErrors()">
        <p>
            <label for="name">Name:</label>
            <input type="text" id="name" name="Name" placeholder="Enter your full name" />
            <span id="name-error" class="error-message"></span>
        </p>
        <p>
            <label for="address">Address:</label>
            <input type="text" id="address" name="Address" placeholder="Enter your address" />
            <span id="address-error" class="error-message"></span>
        </p>
        <p>
            <label for="email">E-mail Address:</label>
            <input type="text" id="email" name="EMail" placeholder="Enter your email" />
            <span id="email-error" class="error-message"></span>
        </p>
        <p>
            <label for="password">Password:</label>
            <input type="password" id="password" name="Password" />
            <span id="password-error" class="error-message"></span>
        </p>
        <p>
            <label for="subject">Select Your Course:</label>
            <select id="subject" name="Subject">
                <option value="">Select Course</option>
                <option value="BTECH">BTECH</option>
                <option value="BBA">BBA</option>
                <option value="BCA">BCA</option>
                <option value="B.COM">B.COM</option>
            </select>
            <span id="subject-error" class="error-message"></span>
        </p>
```

```
    <p>
      <label for="comment">College Name:</label>
      <textarea id="comment" name="Comment"></textarea>
    </p>
    <p>
      <input type="checkbox" id="agree" name="Agree" />
      <label for="agree">I agree to the above information</label>
      <span id="agree-error" class="error-message"></span>
    </p>
    <p>
      <input type="submit" value="Send" name="Submit" />
      <input type="reset" value="Reset" name="Reset" />
    </p>
  </form>
  <script>
    function validateForm() {
      const name = document.getElementById("name").value;
      const addr = document.getElementById("address").value;
      const email = document.getElementById("email").value;
      const pass = document.getElementById("password").value;
      const sub = document.getElementById("subject").value;
      const agree = document.getElementById("agree").checked;

      const nameErr = document.getElementById("name-error");
      const addrErr = document.getElementById("address-error");
      const emailErr = document.getElementById("email-error");
      const passErr = document.getElementById("password-error");
      const subErr = document.getElementById("subject-error");
      const agreeErr = document.getElementById("agree-error");

      nameErr.textContent = "";
      addrErr.textContent = "";
      emailErr.textContent = "";
      passErr.textContent = "";
      subErr.textContent = "";
      agreeErr.textContent = "";

      let isValid = true;
      if (name === "" || /\d/.test(name)) {
        nameErr.textContent = "Please enter your name properly.";
        isValid = false;
      }
      if (addr === "") {
        addrErr.textContent = "Please enter your address.";
        isValid = false;
      }
```

```
        if (email === "" || !email.includes("@") || !email.includes(".")) {
            emailErr.textContent = "Please enter a valid email address.";
            isValid = false;
        }
        if (pass === "" || pass.length < 6) {
            passErr.textContent = "Please enter a password with at least 6 characters.";
            isValid = false;
        }
        if (sub === "") {
            subErr.textContent = "Please select your course.";
            isValid = false;
        }
        if (!agree) {
            agreeErr.textContent = "Please agree to the above information.";
            isValid = false;
        }
        if (isValid) {
            alert("Form submitted successfully!");
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    function resetErrors() {
        document.getElementById("name-error").textContent = "";
        document.getElementById("address-error").textContent = "";
        document.getElementById("email-error").textContent = "";
        document.getElementById("password-error").textContent = "";
        document.getElementById("subject-error").textContent = "";
        document.getElementById("agree-error").textContent = "";
    }
  </script>
</body>
</html>
```