# JavaScript hodisalari - shakl hodisalari, oyna hodisalari, hodisalarni boshqarish vositalari.

Reja:

1. Hodisalarni boshqarish vositalari
2. JavaScriptda shakl hodisalari
3. JavaScriptda oyna hodisalari

# JavaScriptda hodisalarni qayta ishlovchilar

Hodisalarni qayta ishlovchi dasturlar (handler) shu hodisa bog’liq bo’lgan konteynerlarning atributlarida ko’rsatiladi. Masalan, tugmachani bosishda onClick hodisasi ro’y beradi:

*<FORM><INPUT TYPE=button VALUE="Tugma"*
*onClick="window.alert('Diqqat!!!');"></FORM>*

O’rniga qo'yish (entity) Web-sahifalarda anchagina kam uchraydi. Shunga qaramay u brauzer tomonidan HTML-sahifani hosil qilish uchun ishlatiladigan kerakli darajadi kuchli instrument hisoblanadi. O’rniga qo'yishlar HTML-konteynerlarning atributlari qiymatlari sifatida ishlatiladi. Masalan, foydalanuvchining shahsiy sahifasini aniqlovchi forma maydonining boshlang’ich qiymati sifatida joriy sahifaning URLi ko’rsatiladi:

```
<SCRIPT>
        function l()   {
            str = window.location.href;
            return(str.length);  }
          </SCRIPT>
          <FORM><INPUT VALUE="&{window.location.href};" SIZE="&{l()};">
          </FORM>
          <SCRIPT>
          <!-- JavaScript-kod shu erda yoziladi...// -->
          </SCRIPT>
          <BODY>
          Hujjat tanasi...
          </BODY>
          </HTML>
```

# ПРИМЕРЫ

## YOPTASCRIPT

```
гыы gop внатуре пиздишь, lt нах

куку йопта law()  жы
    вилкойвглаз(gop типа нечотко)  жы
        ксива.малява("Я и правда язык") нах
        gop сука чотко нах
     есть  иливжопураз  жы
        gop сука чотко нах
        потрещим(semki чоблясука трулио)  жы
            lt сука ксива.вычислитьЛоханоНомеру("list")
            ебало.шухер("Привет, йопта") нах
         есть
     есть
 есть
```

## JAVASCRIPT

```
var gop = false, lt;

void function law() {
    if(gop == false) {
        document.write("Я и правда язык");
        gop = true;
    } else {
        gop = true;
        while(semki != true) {
            lt = document.getElementById("list");
            window.alert("Привет, йопта");
        }
    }
}
```

Больше примеров в нашем gitHub

*1-rasm. JavaScript har xil tillarda*

HTML-shathlar bu yerda sahifaning berilgan bo’lagini eski brauzerlardagi HTML-parserlar tomonidan interpretatsiya qilinishidan saqlanish uchun qo’yilgan (yuqori boshqaruvdagilarda hali ham uchraydi). O’z navbatida HTML-sharhining ohiri JavaScript interpretatori tomonidan interpretatsiya qilinishidan himoya qilingan (satr boshidagi // belgisi).

Bundan tashqari konteiner boshlanishidagi tegning **LANGUAGE** atributining qiymati sifatida ***“JavaScript”*** ko’rsatilgan. ***JavaScript*** ga muqobil sifatida ko’riluvchi **VBScript** keng qo’llaniluvchi tildan ko’ra ko’proq ekzotika hisoblanadi, shuning uchun bu atributni tushirib qoldirish mumkin – ***“JavaScript”*** qiymati o’z-o’zidan qabul qilinadi.

O’z –o’zidan ayonki, dokument sarlavhasida matnni hosil qilishni joylashtirish mantiqsizdir – u brauzer tomonidan namoyish qilinmaydi. Shuning uchun sarlavhada keyinchalik dokument ichida foydalaniladigan umumiy o’zgaruvchilar va funktsiyalar e’lon qilinadi.

Bunda Netscape Navigatorda Internet Explorerga nisbatan talab qat’iyroqdir. Agar funktsiya sarlahada e’lon qilinmagan bo’lsa, dokument ichida bu funktsiya chaqirilsa, bu funktsiya aniqlanmaganligi to’g’risidaga xabarni olish mumkin.

Funktsiyani joylashtirish va ishlatishga oid misolni ko’ramiz:

```
<HTML>
        <HEAD>
        <SCRIPT>
        function time_scroll()    {
          d = new Date();
          window.status =
d.getHours()+":"+d.getMinutes()+":"+d.getSeconds();
          setTimeout('time_scroll();',500);   }
        </SCRIPT>
        </HEAD>
        <BODY onLoad=time_scroll()>
        <CENTER>
        <H1>Часы в строке статуса</H1>
        </CENTER>
        </BODY>
        </HTML>
```




*2-rasm. JavaScriptda Oyna hodisalari*

# Javascript String Cheatsheet

| | | | |
|---|---|---|---|
| "codeinjs" | .length | → | 8 |
| "codeinjs" | .charAt(4) | → | "j" |
| "codeinjs" | .concat(" Hi") | → | "codeinjs Hi" |
| "codeinjs" | .endsWith("js") | → | true |
| "codeinjs" | .includes("js") | → | true |
| "codeinjs" | .indexOf("d") | → | 2 |
| "codeinjs" | .search("j") | → | 6 |
| "codeinjs" | .slice(0,4) | → | "code" |
| "codeinjs" | .split("") | → | ["c","o","d","e","i","n","j","s"] |
| "codeinjs" | .startsWith("code") | → | true |
| "codeinjs" | .substring(4,6) | → | "in" |
| "CODEINJS" | .toLowerCase() | → | "codeinjs" |
| "codeinjs" | .toUpperCase() | → | "CODEINJS" |
| " codeinjs " | .trim() | → | "codeinjs" |

Shuni ta’kidlab o’tish kerakki, o’rniga qo'yishlar Internet Explorer 4.0 da ishlamaydi, shuning uchun ulardan foydalanishda ehtiyotkorroq bo’lish kerak. Brauzerga подстановки bo’lgan sahifani berishdan avval shu brauzer tipini tekshirib olish kerak.



*2-rasm. Chapani JavaScript dasturlash jarayoni*

ETIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!