Discord スレッド解析ボット

取扱説明書(仕様書) ／ Ver. 1.0 ／ 2026年9月作成

本書は、Discordスレッド内のチャットログを解析し、「要約」「認識ズレ指摘」「簡易マネジメント」の3モードで構造化された分析結果を出力する業務支援ボットについて、動作環境・最低システム要件・セットアップ手順・使用方法・運用上の注意事項をまとめたものである。

対象システム	Discord スレッド解析ボット(Python製)
対象読者	導入・運用担当者、開発者
構成コンポーネント	bot.py / prompts.py / llm_client.py
連携外部サービス	Discord API、Anthropic Claude API

1. 概要

本ボットは、Discordの特定スレッド内のチャットログをスラッシュコマンドで取得し、Anthropic Claude APIに解析させることで、以下いずれかのモードに従った構造化テキストを自動生成してスレッドへ返信する業務支援AIである。

モード	コマンド指定値	出力構成
A：要約	mode: summarize	①結論・決定事項(箇条書き) ②進行中の主要議題 ③未解決・保留中の懸念点
B：認識ズレ指摘	mode: gap_analysis	①検出された認識の差異(誰と誰の間か) ②該当発言の引用または要約 ③認識を統一するための質問案
C：簡易マネジメント	mode: task_management	①タスク一覧[担当者/内容/期限(未明記は「未定」)] ②滞っているボトルネック ③次に取るべきアクション提案

共通の出力制約として、前置き・挨拶・締めくくりの言葉は一切出力せず構造化データのみを出力すること、およびチャットログに記載のない事実を推測で捏造(ハルシネーション)せず事実と推測を明確に区別することをシステムプロンプトで規定している。

2. 最低システム要件

2.1 実行環境

項目	最低要件	備考
OS	Windows / macOS / Linux	Python 3.10以上が動作する環境であれば可
Pythonバージョン	3.10以上	開発・動作確認環境：3.12
CPU	1コア以上	常駐待受のみのため負荷は軽微
メモリ(RAM)	512MB以上	推奨1GB以上(同時解析件数が多い場合)
ディスク空き容量	100MB以上	依存ライブラリ・ログ込みの目安
ネットワーク	常時インターネット接続(HTTPS/443、WebSocket)	Discord Gateway・REST API、Anthropic APIへの常時アウトバウンド通信が必須

2.2 依存パッケージ(requirements.txt)

パッケージ	要求バージョン	用途
discord.py	>= 2.4.0	Discord Bot本体、スラッシュコマンド、スレッドAPI
anthropic	>= 0.34.0	Anthropic Claude APIクライアント(非同期)
python-dotenv	>= 1.0.1	.env からの環境変数読み込み

2.3 外部サービス・アカウント要件

- Discord Developer Portal にてアプリケーション/Botを作成し、Botトークンを取得していること
- Bot設定にて「MESSAGE CONTENT INTENT」を有効化していること
- 招待URL発行時に scope「bot」「applications.commands」、権限「View Channel」「Send Messages」「Send Messages in Threads」「Read Message History」を付与していること
- Anthropic APIキーを保有し、利用するモデルへのアクセス権があること(従量課金)

3. セットアップ手順

手順	内容
① 依存パッケージのインストール	プロジェクトディレクトリで次を実行する。 pip install -r requirements.txt
② 環境変数ファイルの準備	.env.example を .env に複製し、DISCORD_BOT_TOKEN と ANTHROPIC_API_KEY を設定する。
③ Discord側の設定	Developer Portalで MESSAGE CONTENT INTENT を有効化し、bot / applications.commands スコープと必要権限を付与した招待URLでサーバーへ招待する。
④ 起動	python bot.py を実行する。起動時にスラッシュコマンドが自動同期される。

開発中にスラッシュコマンドを即時反映させたい場合は、.env の DISCORD_GUILD_ID に検証用サーバーIDを設定するとギルド単位で即時同期される(未設定時はグローバル同期となり、反映まで最大1時間程度を要する場合がある)。

4. 環境変数一覧(.env)

変数名	必須	説明
DISCORD_BOT_TOKEN	必須	Discord Botトークン
ANTHROPIC_API_KEY	必須	Anthropic APIキー
ANTHROPIC_MODEL	任意	使用モデル名。未設定時は claude-sonnet-4-6
ANTHROPIC_MAX_TOKENS	任意	1回の応答の最大トークン数。未設定時は 4096
DISCORD_GUILD_ID	任意	スラッシュコマンドを即時同期する検証用サーバーID
DEFAULT_HISTORY_LIMIT	任意	/analyze の limit 未指定時の既定値。未設定時は 300

5. 使用方法

解析対象のDiscordスレッド内で、以下のスラッシュコマンドを実行する(通常チャンネルでは実行不可)。

/analyze mode:<要約 | 認識ズレ指摘 | 簡易マネジメント> limit:<件数(任意)>

パラメータ	必須	内容
mode	必須	summarize / gap_analysis / task_management のいずれかを選択
limit	任意	解析対象とする直近メッセージ件数。1〜1000の範囲で指定可。未指定時は既定値(300)

5.1 処理の流れ

1. スレッド内で /analyze を実行すると、まず処理受付(defer)応答を返す。
2. 指定件数分のメッセージ履歴を取得し、投稿時刻・発言者・本文・添付ファイル名のみを抽出して整形する(Bot自身の過去発言、内容が空かつ添付もない発言は除外)。
3. 整形したチャットログと選択モードを添えてAnthropic Claude APIへ送信する。

4. 受け取った構造化テキストをスレッドへ返信する。2000文字を超える場合は自動的に複数メッセージへ分割する。

6. 制約事項・注意事項

- コマンドはDiscordの「スレッド」内でのみ実行可能であり、通常のテキストチャンネルでは動作しない。
- 1回の解析で取得できるメッセージ件数は最大1000件。より長期間の議論を解析する場合は複数回に分けて実行する。
- 出力にはチャットログに記載のない情報を推測で補って断定しないよう指示しているが、生成AIの特性上、誤りが完全に排除されるわけではないため、重要な意思決定に用いる際は原文の確認を推奨する。
- Anthropic API の利用は従量課金であり、解析対象の文字数・件数に応じてコストが発生する。
- 添付ファイルは内容を解析対象とせずファイル名のみを記載する(画像・PDF等の中身は解析しない)。

7. トラブルシューティング

症状	原因・対処
スラッシュコマンドが表示されない	グローバル同期は反映まで最大1時間程度かかる場合がある。検証時は DISCORD_GUILD_ID を設定してギルド単位で即時同期する。
「このコマンドはスレッド内でのみ実行できます」と表示される	通常チャンネルで実行している。対象スレッド内で実行し直す。
「環境変数 DISCORD_BOT_TOKEN が設定されていません」で起動しない	.env が存在しない、または DISCORD_BOT_TOKEN が未設定。.env.example を複製し値を設定する。
履歴取得時に権限エラーになる	Botに「Read Message History」「View Channel」権限、または該当スレッドへのアクセス権が付与されていない。サーバー側のロール設定を確認する。
解析結果が返らずエラーになる	ANTHROPIC_API_KEY の誤り、レート制限、ネットワーク到達性のいずれかを確認する。

8. 構成ファイル一覧

ファイル	内容
bot.py	ボット本体(スラッシュコマンド、履歴取得・整形、メッセージ送信)
prompts.py	モード別システムプロンプトと送信メッセージの組み立て
llm_client.py	Anthropic Claude API 呼び出しラッパー
requirements.txt	依存パッケージ一覧
.env.example	環境変数のサンプル
README.md	セットアップ・使用方法の簡易ガイド