

AdBlock mit bind

Blackliste mit AdServern in bind 9 einbinden

Grundlagen

- Quelle der Blackliste: <https://pgl.yoyo.org/adserver/>
- Liste soll über ein Skript heruntergeladen und in bind eingebunden werden

Voraussetzungen im bind

- ✦ Neue Zonendate: null.zone.file
- ✦ Include-Eintrag in der bind.conf
- ✦ AdServer Blackliste

- ✦ In /etc/bind/named.conf.local einfügen:
- ✦ `include „/etc/bind/adblock“`
- ✦ /etc/bind/null.zone.file anlegen:

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.yourdomain.com. hostmaster.yourdomain.com. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
                                NS
                                your.name.server.tld
                                A
                                your.web.server.tld
@         IN      A        webserverip
*         IN      A        webserverip
```


Automatisierung via Skript

- Skript unter <https://github.com/pditzel/scripts/blob/master/dns-adblock/dns-adblock.sh>
- Aufruf via cron: @daily

Ende

Quellen:

- <https://www.central-computer.de/werbung-ohne-adblocker-entfernen/>
- <https://pgl.yoyo.org/adservers/>
- <https://github.com/pditzel/scripts/tree/master/dns-adblock>