

התשובות מתייחסות לגרסת המבחן שהועלתה למודל.

תשובות לשאלה 1:

שאלה - תשובה

6 - 1

5 - 2

3 - 3

9 - 4

7 - 5

1 - 6

2 - 7 (לאחר הקוונטיזציה נקבל בתמונה A אזורים בעלי אותו גוון אפור בדיוק. אזורים אלו בעייתיים לנרמול מכיוון שנחלק את הערכים שם ב-0)

9 - 8

תשובה לשאלה 2:

- אלגוריתם כללי: מציאת נקודות עניין בתמונה -> בניית דיסקריפטורים לנקודות -> מציאת התאמות בין הנקודות -> RANSAC למציאת המטריצה F
- הסבר שלב ה-RANSAC: נעבוד עם נקודות עניין ולכן בשלבים הראשונים נמצא זוגות מתאימים של דיסקריפטורים. לאחר מכן, נגדיל 8 זוגות ונמצא את ה-F שמתאים לנקודות המוגרלות ע"י פתירת משוואות. נחשב כמה זוגות "מסכימים" (inliers) עם F ונשמור את מספר הזוגות ואת הזוגות עצמן בצד. נחזור על התהליך של הגרלת הזוגות, חישוב F ומציאת ה-inliers מספר רב של איטרציות. נבחר את ה-F שהיו לו הכי הרבה inliers ונחשב אותו מחדש ע"י שימוש בכל ה-inliers שלו.

- אפשרות לתשובה נכונה:

21

10

6

28

2

17

25

14