Experiment 4: 3D Matrix Mul

Code:

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a[3][3][3] = {
      {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}},
      {{2, 2, 2}, {3, 3, 3}, {4, 4, 4}},
      {{5, 5, 5}, {6, 6, 6}, {7, 7, 7}}
   };
   int b[3][3][3] = {
      {{10, 1, 2}, {1, 2, 3}, {4, 1, 2}},
      {{2, 3, 4}, {5, 1, 2}, {3, 2, 1}},
      {{1, 1, 2}, {2, 3, 1}, {4, 1, 3}}
   };
   int mul[3][3][3];
   int i, j, k;
   for (i = 0; i < 3; i++) {
      for (j = 0; j < 3; j++) {
         for (k = 0; k < 3; k++) {
            mul[i][j][k] = a[i][j][k] * b[i][j][k];
         }
      }
   }
   printf("Result of 3D Array Multiplication:\n");
   for (i = 0; i < 3; i++) {
      printf("\nLayer %d:\n", i);
      for (j = 0; j < 3; j++) {
         for (k = 0; k < 3; k++) {
            printf("%d\t", mul[i][j][k]);
         }
         printf("\n");
```

```
    }
  }
  return 0;
}
```

Output:

```
Result of 3D Array Multiplication:

Layer 0:
10  2   6
4   10  18
28  8   18

Layer 1:
4   6   8
15  3   6
12  8   4

Layer 2:
5   5   10
12  18  6
28  7   21


=== Code Execution Successful ===
```