CALCULATOR

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
<title> JavaScript Calculator </title>
  <style>
h1 {
    text-align: center;
    padding: 23px;
    background-color: skyblue;
    color: white;
    }

#clear{
width: 270px;
border: 3px solid gray;
    border-radius: 3px;
    padding: 20px;
    background-color: steelblue;
}

.formstyle
{
width: 300px;
height: 530px;
margin: auto;
border: 3px solid skyblue;
border-radius: 5px;
padding: 20px;
}



input
{
width: 20px;
background-color: rgb(211, 32, 137);
color: white;
border: 3px solid blue;
    border-radius: 5px;
    padding: 26px;
    margin: 5px;
    font-size: 15px;
}


#calc{
width: 250px;
border: 5px solid black;
```

```html
      border-radius: 3px;
      padding: 20px;
      margin: auto;
}


</style>


</head>
<body>
<h1> Calculator Program in JavaScript </h1>
<div class= "formstyle">
<form name = "form1">

    <!-- This input box shows the button pressed by the user in calculator. --
>
  <input id = "calc" type ="text" name = "answer"> <br> <br>
  <!-- Display the calculator button on the screen. -->
  <!-- onclick() function display the number prsses by the user. -->
  <input type = "button" value = "1" onclick = "form1.answer.value += '1' ">
  <input type = "button" value = "2" onclick = "form1.answer.value += '2' ">
  <input type = "button" value = "3" onclick = "form1.answer.value += '3' ">
   <input type = "button" value = "+" onclick = "form1.answer.value += '+'
">
  <br> <br>

  <input type = "button" value = "4" onclick = "form1.answer.value += '4' ">
  <input type = "button" value = "5" onclick = "form1.answer.value += '5' ">
  <input type = "button" value = "6" onclick = "form1.answer.value += '6' ">
  <input type = "button" value = "-" onclick = "form1.answer.value += '-' ">
  <br> <br>

  <input type = "button" value = "7" onclick = "form1.answer.value += '7' ">
  <input type = "button" value = "8" onclick = "form1.answer.value += '8' ">
  <input type = "button" value = "9" onclick = "form1.answer.value += '9' ">
  <input type = "button" value = "*" onclick = "form1.answer.value += '*' ">
  <br> <br>


  <input type = "button" value = "/" onclick = "form1.answer.value += '/' ">
  <input type = "button" value = "0" onclick = "form1.answer.value += '0' ">
   <input type = "button" value = "." onclick = "form1.answer.value += '.'
">
    <!-- When we click on the '=' button, the onclick() shows the sum results
on the calculator screen. -->
  <input type = "button" value = "=" onclick = "form1.answer.value =
eval(form1.answer.value) ">
  <br>
  <!-- Display the Cancel button and erase all data entered by the user. -->
```

CALCULATOR

```html
    <input type = "button" value = "Clear All" onclick = "form1.answer.value = '
' " id= "clear" >
  <br>

</form>
</div>
</body>
</html>
```