


LLM Basics

Natural Language Processing

Ника Зыкова, 2025/11/06

Transformer целиком

Итоговый
Трансформер
СОСТОИТ ИЗ
последовательности
преобразований с
ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА
ВНИМАНИЯ.
И еще нескольких
нюансов.



В чем разница?

В разных моделях используют разные части архитектуры трансформера.

Encoder

BERT

RoBERTa

ALBERT

ELECTRA

Decoder

GPT1, 2, 3, 4

ChatGPT

PaLM

LLaMA

Encoder-Decoder

T5

Bart

Pegasus


ProphetNet

What do BERT, RoBERTa, ALBERT, SpanBERT, DistilBERT, SesameBERT, SemBERT, SciBERT, BioBERT, MobileBERT, TinyBERT and CamemBERT all have in common? And I'm not looking for the answer "BERT" 😊.

Encoder VS Decoder


Encoder

- Слой эмбеддингов + позиционные эмбеддинги + несколько слоев энкодера;
- При векторизации конкретного слова смотрит на все слова в последовательности;
- Задачи Masked Language Modeling + Next Sentence Prediction.




Decoder

- Слой эмбеддингов + позиционные эмбеддинги + несколько слоев декодера;
- При векторизации смотрит только на уже сгенерированные слова;
- **Не содержит cross-attention** ;
- Задача Next Token Prediction.



Encoder VS Decoder




<https://www.youtube.com/watch?v=t86G11tfVNw>


Large Language Model

У понятия большой языковой модели (как и у просто языковой модели) нет конкретного определения. Однако приятно считать, что к ним относятся:

- Decoder-only модели, хотя первые GPT так называют редко (сюда относятся почти все LLM);
- Большие генеративные модели, вышедшие после 2022 года (здесь самая известная Mamba, которая не Трансформер).



Процесс обучения




Обычно процесс разделяют на три больших этапа:

- Pre-train: на данном этапе происходит основное обучение на задачу NLP. Длинный и вычислительно дорогой процесс;
- Alignment: здесь модель учится соблюдать определенный набор правил, “выравнивается” под некоторое распределение (этика, домен и т.д.)
- Fine-tuning: дообучение модели на конкретную задачу (суммаризация, консультация клиента и т.д.)

Pre-train

На самом деле претрайн тоже разделяется на части:

- Pre-train: триллионы токенов, из подготовки данных чаще всего только дедупликация и анонимизация (не всегда);
- Continual Pre-Training (CPT): миллиарды токенов, учим модель конкретным навыкам (рассуждения, использование тулов и т.д.)
- Domain-Adaptive Pre-training (DAP): часто чуть больше CPT, адаптируем модель к домену (банковский, медицинский и т.д.)



Параметры обучения

Обучение модели обычно существенно зависит от трех параметров:

- Количество итераций обучения: редко делают больше 1 эпохи;
- Размера датасета: чаще всего ограничивается сверху доступными ресурсами;
- Размера самой модели: ограничивается ресурсами + кол-вом данных (чем больше параметров, тем больше надо данных).

И, конечно, архитектуры, но тут чаще всего выбор между Трансформером и Трансформером.



Alignment

На данный момент есть целая активно развивающаяся область на стыке AI, информационной безопасности и этики, которая занимается вопросами элаймента.

Безопасность и этика

Учим модель правильно реагировать на запросы:

- Никакой симметричной реакции на негатив;
- Нельзя разглашать персональные данные.

Реакция на инструкции

Современная llm должна уметь следовать произвольным наборам инструкций:

- “Напиши код для задачи”;
- “Расскажи рецепт тирамису”.

Выбросы и смещения

Модель не должна галлюцинировать и выходить из строя на странных примерах:

- Мир меняется;
- Пользователи не всегда пишут что-то осмысленное.

Fine-Tuning

Существует множество задач, на которые можно дообучать модель. Причем современные LLM часто дообучают на задачи, которые мы привыкли считать задачами для encoder-only моделей (классификация, оценки).

Encoder + Classification Head

- Natural Language Inference
- Sentiment Analysis
- Spam Detection
- Hate Speech Recognition
- Topic classification

Decoder | Encoder-Decoder


- Summarization
- Question Answering
- Machine Translation
- Style Transfer
- Text Generation in general

Оценка качества

Обычно общие способности LLM тестируются с помощью бенчмарков: датасетов, проверяющих один конкретный навык.

Особенность претрейна здесь в том, что проверка сложных взаимодействий (следование инструкциям, ведение диалога) пока невозможна.

Из-за этого качество модели обычно проверяется либо через дообучение на датасете, либо через few-shot подход на отдельном наборе бенчмарков.



Оценка качества

А еще для анонимной оценки от пользователей были созданы ресурсы с “ареной для моделей”:


llmarena.ai (может не открыться)

llmarena.ru

Они достаточно медленные, если сравнивать с тем же сайтом openai, но зато вы можете попробовать все модели в одном месте.

А еще бывают демо на hugging face:

<https://huggingface.co/spaces/Alibaba-NLP/Tongyi-DeepResearch>



llmarena.ru/price