



Family Base

Detaillierte Installationsdokumentation

Bereitstellung auf Proxmox mit Portainer, privatem GitHub-Repository und vorgeschaltetem Reverse Proxy.

Dokument	Angabe
Repository	github.com/harlekin2019/family-base (privat)
Stack-Datei	compose.portainer.yml
Container-Ziel	family-base:3000
Datenvolume	family_base_data
Zeitzone	Europe/Berlin
Stand	13. September 2026

Verfasserhinweis: MicWic

1. Überblick

Diese Anleitung führt von der Vorbereitung bis zur von außen erreichbaren Family-Base-Installation. Die Anwendung wird direkt aus dem privaten GitHub-Projekt durch Portainer gebaut. Anwendungsdaten bleiben in einem Docker-Volume erhalten.

Zielaufbau

Internet / Heimnetz -> Reverse Proxy mit HTTPS -> vorgeschaltete Anmeldung -> Docker-Netzwerk -> Family Base auf Port 3000 -> persistentes Volume.

Wichtig

Der Family-Base-Container veröffentlicht absichtlich keinen Host-Port. Der Zugriff erfolgt ausschließlich über das gemeinsame Docker-Netzwerk mit dem Reverse Proxy. Das reduziert die Angriffsfläche.

Enthaltene Funktionen

- Gemeinsamer Kalender und persönliche Kalender
- Einkaufsliste mit umfangreichem Artikelkatalog
- Rezeptverwaltung und URL-Import
- Projekte und Aufgaben
- Putzplan mit Wiederholungen, Rotation und Punkten
- Administration von Familienmitgliedern und E-Mail-Einstellungen

2. Voraussetzungen

- Laufende Proxmox-Umgebung
- Docker-Host als VM oder LXC; Portainer verwaltet diesen Docker-Endpunkt
- Installierter Reverse Proxy, z. B. Nginx Proxy Manager, Traefik oder Caddy
- Eigene Domain oder Subdomain mit öffentlichem DNS-Eintrag
- Gültiges TLS-Zertifikat / HTTPS
- Vorgeschalteter Anmeldedienst, z. B. Authentik oder Authelia
- Portainer kann das private Repository harlekin2019/family-base abrufen
- Gemeinsames externes Docker-Netzwerk für Reverse Proxy und Anwendung

3. Vorbereitungen auf dem Docker-Host

3.1 Externes Proxy-Netzwerk

Ermittle zuerst den Namen des Docker-Netzwerks, in dem dein Reverse Proxy läuft. In dieser Anleitung wird proxy verwendet. Falls es noch nicht existiert, kann es auf dem Docker-Host angelegt werden:

```
docker network create proxy
```

Bereits vorhandenes Netzwerk prüfen:

```
docker network ls
```

Verwende später exakt denselben Namen als Portainer-Variable PROXY_NETWORK.

3.2 DNS und Router

- Subdomain festlegen, z. B. family.example.de.
- DNS A/AAAA-Eintrag auf die öffentliche Adresse des Anschlusses setzen.
- Am Router nur die für den Reverse Proxy benötigten Ports weiterleiten, normalerweise TCP 80 und 443.
- Keinen Port 3000 direkt auf den Family-Base-Container weiterleiten.

3.3 GitHub-Zugriff für Portainer

Da das Repository privat ist, benötigt Portainer einen GitHub-Zugang. Verwende bevorzugt ein fein beschränktes Zugriffstoken, das nur Leserechte für harlekin2019/family-base besitzt. Hinterlege dieses ausschließlich in Portainer, nicht in der Compose-Datei oder im Repository.

Empfohlener Umfang

- Repository-Zugriff: nur family-base
- Berechtigung: Contents - Read-only
- Ablaufdatum setzen und dokumentieren
- Token nicht in Screenshots, Protokollen oder Git speichern

4. Stack in Portainer anlegen

4.1 Repository-basierten Stack erstellen

- 1 Portainer öffnen und den Docker-Endpunkt auswählen.
- 2 Zu Stacks wechseln und Add stack wählen.
- 3 Einen Stack-Namen vergeben, z. B. family-base.
- 4 Als Build-Methode Repository auswählen.
- 5 Repository URL eintragen: `https://github.com/harlekin2019/family-base.git`.
- 6 Repository reference auf `refs/heads/main` setzen.
- 7 Compose path auf `compose.portainer.yml` setzen.
- 8 Private-Repository-Authentifizierung aktivieren und GitHub-Benutzername sowie das Lesetoken eintragen.

4.2 Umgebungsvariablen

Variable	Beispiel	Bedeutung
TZ	Europe/Berlin	Zeitzone für Termine und Fälligkeiten
PROXY_NETWORK	proxy	Vorhandenes Docker-Netzwerk des Reverse Proxys
RESEND_API_KEY	leer / re_...	Optionaler Schlüssel für E-Mail-Erinnerungen

RESEND_API_KEY kann zunächst leer bleiben. Der Stack ist bereits dafür vorbereitet. Geheimnisse niemals direkt in GitHub eintragen.

4.3 Bereitstellen

- 1 Einstellungen nochmals prüfen.
- 2 Deploy the stack ausführen.
- 3 Warten, bis Image-Build und Containerstart abgeschlossen sind.
- 4 Unter Containers prüfen, dass family-base den Status `running` / `healthy` erreicht.

Beim ersten Start werden die Datenbankmigrationen automatisch im Volume `family_base_data` angewendet.

5. Reverse Proxy und Anmeldung

5.1 Proxy-Ziel

Feld	Wert
Schema	http
Ziel / Host	family-base
Zielport	3000
WebSocket-Unterstützung	aktivieren, falls angeboten
Öffentliche Adresse	keine Family-Base-Subdomain
TLS	gültiges Zertifikat, HTTPS erzwingen

Der Reverse Proxy muss ebenfalls Mitglied des Netzwerks sein, das über PROXY_NETWORK angegeben wurde.

5.2 Vertrauenswürdige Identitäts-Header

Der vorgeschaltete Anmeldedienst muss mindestens einen bestätigten E-Mail-Header setzen:

- X-Auth-Request-Email
- Remote-Email
- X-Forwarded-Email

Optional werden X-Auth-Request-User und X-Auth-Request-Name ausgewertet.

Sicherheitsregel

Der Reverse Proxy muss gleichnamige Header, die von außen eintreffen, vollständig entfernen und nur die vom Anmeldedienst bestätigten Werte neu setzen. Ohne bestätigten E-Mail-Header verweigert das Backend den Zugriff. Der Container darf nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein.

5.3 Erster Zugriff

- 1 Öffentliche HTTPS-Adresse öffnen.
- 2 Am vorgeschalteten Dienst anmelden.
- 3 Prüfen, ob Family Base geladen wird.
- 4 Administration öffnen und kontrollieren, ob das angemeldete Familienmitglied korrekt erkannt wird.

6. E-Mail-Erinnerungen

Der Versand ist für Resend vorbereitet. Für den produktiven Versand werden ein Resend-Konto, eine bestätigte Absenderdomain und ein API-Schlüssel benötigt.

Einrichtung

- 1 Absenderdomain in Resend verifizieren und die dort genannten DNS-Einträge setzen.
- 2 Einen API-Schlüssel mit ausschließlich benötigten Versandberechtigungen erstellen.
- 3 In Portainer den Stack öffnen und RESEND_API_KEY als Umgebungsvariable setzen.
- 4 Stack neu bereitstellen.
- 5 In Family Base unter Administration Absenderadresse, Aktivierung und Vorlaufzeit konfigurieren.
- 6 Eine Testbenachrichtigung an eine kontrollierte Adresse versenden.

Der Schlüssel gehört nur in die geschützte Portainer-Konfiguration. Er darf niemals in GitHub, README-Dateien oder Screenshots erscheinen.

7. Datenhaltung und Sicherung

Alle persistenten Anwendungsdaten liegen im Docker-Volume `family_base_data`. Ein Neuaufbau des Containers löscht dieses Volume nicht.

Sicherungskonzept

- Volume regelmäßig mit der vorhandenen Proxmox-/Docker-Backup-Lösung sichern.
- Mindestens eine Sicherung außerhalb des Docker-Hosts aufbewahren.
- Aufbewahrungsplan festlegen, z. B. täglich 7, wöchentlich 4, monatlich 6 Stände.
- Wiederherstellung regelmäßig in einer getrennten Testumgebung prüfen.
- Vor größeren Updates zusätzlich eine manuelle Sicherung erstellen.

Für eine konsistente Sicherung sollte die Anwendung während der Volume-Sicherung kurz gestoppt oder eine Sicherungsmethode verwendet werden, die SQLite-Dateien konsistent erfasst.

8. Updates und Wartung

Aktualisierung über Portainer

- 1 Vorher das Volume family_base_data sichern.
- 2 In Portainer den Stack family-base öffnen.
- 3 Repository erneut abrufen und Pull and redeploy ausführen.
- 4 Build-Protokoll auf Fehler prüfen.
- 5 Containerstatus und Healthcheck kontrollieren.
- 6 Anmeldung, Kalender, Einkaufsliste und Administration kurz testen.

Die Migrationen werden beim Start automatisch ausgeführt. Das Datenvolume bleibt bei einer normalen Neu-Bereitstellung bestehen.

Empfohlene Routine

Intervall	Prüfung
Wöchentlich	Backups und freier Speicher
Monatlich	Updates für Proxmox, Docker, Portainer und Reverse Proxy
Vierteljährlich	Wiederherstellungstest und Token-Prüfung
Bei Änderungen	Funktions- und Sicherheitstest nach Redeploy

9. Funktionsprüfung nach Installation

- HTTPS ist aktiv; HTTP wird auf HTTPS umgeleitet.
- Direkter Zugriff auf Port 3000 von außen ist nicht möglich.
- Nicht angemeldete Benutzer werden zur Anmeldung geleitet oder abgewiesen.
- Angemeldete E-Mail wird korrekt erkannt.
- Familienmitglieder lassen sich administrieren.
- Einkaufslisten- und Rezeptzähler zeigen reale Werte.
- Kalender kann Tag, Woche und Monat anzeigen.
- Putzaufgaben können gespeichert, rotiert und erledigt werden.
- Container wird in Portainer als healthy angezeigt.
- Neustart des Containers erhält alle Daten.

10. Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Stack kann Repository nicht lesen	Privates Repo nicht autorisiert	GitHub-Lesetoken und Repository-URL in Portainer prüfen
Netzwerk nicht gefunden	PROXY_NETWORK stimmt nicht	Vorhandenen Netzwerknamen exakt übernehmen
502 Bad Gateway	Proxy erreicht Container nicht	Beide Container ins gleiche Netzwerk aufnehmen; Ziel family-base:3000 prüfen
401 / Zugriff verweigert	Identitäts-Header fehlt	Authentik/Authelia-Weiterleitung und Header prüfen
Container bleibt unhealthy	Start/Migration fehlgeschlagen	Container- und Stack-Protokolle prüfen; Volume-Schreibrechte kontrollieren
Daten nach Neustart fehlen	Volume nicht eingebunden	Mount family_base_data:/data in Stack prüfen
E-Mail kommt nicht an	Schlüssel, Domain oder Absender falsch	Resend-Protokoll, DNS-Verifizierung und Admin-Einstellungen prüfen
Falsche Uhrzeit	Zeitzone nicht gesetzt	TZ=Europe/Berlin setzen und Stack neu bereitstellen

11. Wiederherstellung

- 1 Beschädigten oder alten Stack stoppen.
- 2 Sicherung des Volumes family_base_data zurückspielen.
- 3 Sicherstellen, dass das Volume wieder exakt diesen Namen trägt.
- 4 Stack aus dem privaten GitHub-Repository neu bereitstellen.
- 5 Startprotokoll und Migrationen prüfen.
- 6 Anmeldung und kritische Daten stichprobenartig kontrollieren.

12. Sicherheits-Checkliste

- Repository bleibt privat.
- GitHub-Token ist lesend und auf dieses Repository beschränkt.
- RESEND_API_KEY liegt nur in Portainer.
- Port 3000 ist nicht öffentlich veröffentlicht.
- Reverse Proxy erzwingt HTTPS.
- Externe Identitäts-Header werden entfernt und vertrauenswürdig neu gesetzt.
- Backups sind verschlüsselt und Wiederherstellungen wurden getestet.
- Administrationszugriff ist auf berechnigte Familienmitglieder begrenzt.