## Код Хаффмана и его построение без обхода дерева

5 января 2023 г. 1:21

Код Хаффмана - наилучший неравномерный побуквенный код

- Р матрица, в которой хранятся вероятности появления сообщений.
- L матрица длин кодовых слов.
- ullet C матрица кодовых слов размером M imes M.
- ullet T матрица потомков узлов M imes M.

Нашли две минимальные вероятности в Р (вершины 2 и 3), их нужно просуммировать и заменить одну из них на эту сумму, а вторую - на "прочерк".

Смотрим матрицу L, а именно строки 2 и 3 (две последние, т.к. нумерация с 0), соответствующие найденным минимальным вероятностям. Видим там нули. Значит, кодовые слова мы будем писать в матрицу C на 2 и 3 строку (при нумерации с 0) в столбец с индексом 0.

В матрицу Т записываем номера потомков объединенного узла, т.е. все номера узлов, которые находились в строках 2 и 3. Пересчитываем матрицу L - она содержит количество непустых значений для каждой строки матрицы С.

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.25 \\ 0.25 \\ - \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} - & - & - & - \\ - & - & - & - \\ 0 & - & - & - \\ 1 & - & - & - \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 0 & - & - & - \\ 1 & - & - & - \\ 2 & 3 & - & - \\ - & - & - & - \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Снова выбираем две минимальные вероятности (здесь - индексы 1 и 2). Заменяем на сумму и "прочерк".

Смотрим строки 1 и 2 в матрице Т, видим там 1,2,3 => смотрим строки 1,2,3 в матрице L. В строке 1 написан 0 => пишем 0 в матрицу С в столбец 0 на строку 1 (это всё индексы). Далее видим в матрице L единицы, соответственно им дописываем единицы в матрицу С.

Обновляем матрицу Т.

Пересчитываем матрицу L.

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ - \\ - \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} - & - & - & - \\ 0 & - & - & - \\ 0 & 1 & - & - \\ 1 & 1 & - & - \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 0 & - & - & - \\ 1 & 2 & 3 & - \\ - & - & - & - \\ - & - & - & - \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Суммируем оставшиеся две вероятности, заменяем их на 1 и "прочерк".

Обращаемся к 0 и 1 строкам матрицы Т, видим 0,1,2,3 => смотрим строки 0,1,2,3 матрицы L. Видим 0 - пишем 0 в С на соответствующее место. Видим не 0 - дописываем единицы.

Обновляем матрицу Т. На последней итерации в ней должна быть заполнена только строка с индексом 0.

Пересчитываем матрицу I

В итоге имеем кодовые слова согласно заполнению матрицы С.

Плюс такого алгоритма заключается в примитивности. Не надо работать с деревом, работаем только с четырьмя матрицами. Имплементация проще, чем в случае с обходом дерева. Проще написать на языке низкого уровня, на Ассемблере, например.

В каком случае код Хаффмана не избыточный? Т.е. когда он достигает энтропии?

В каком случае код Хаффмана не избыточный? Т.е. когда он достигает энтропии?

Избыточность 
$$R=\overline{l}-H=0$$

$$\sum_{i}p_{i}l_{i}=-\sum_{i}p_{i}lo\,g\Big(p_{i}\Big)$$

Ответ: в случае, если вероятности - степени двойки

Например, если вероятности 1/2, 1/4, 1/4, то избыточность = 0

Есть двоичный источник, т.е. алфавит {0,1}

Вероятность нуля 0,9

Вероятность единицы 0,1

(Максимальная энтропия была бы при вероятностях 0,5 и была бы равна 1)

Для этого случая будет код Хаффмана {0,1}

То есть по сути принимаем один бит и кодируем его так же одним битом

Это тот самый редкий случай, когда избыточность кода Хаффмана большая

Еще хуже будет, если вероятности = 0 и 1, тогда энтропия будет 0, и кодер будет вынужден тратить по 1 биту постоянно

Если сталкиваемся с подобной ситуацией, можем применить расширение алфавита

Например, от алфавита  $\{0,1\}$  переходим к алфавиту  $\{1,01,001,000\}$ , считаем вероятности:  $\{0,1;0,9*0,1;0,9*0,9*0,1;0,9*0,9*0,9*0,9\}$  и строим код Хаффмана для него