

斜杠命令	Slash Commands
/help	查看命令帮助
/clear	清空对话上下文
/compact [指令]	压缩历史可附保留指令
/context	查看上下文用量
/config	/permissions
设置 / 权限	
/model	/effort
切换模型 / 推理强度	
/init	生成 CLAUDE.md
/memory	编辑长期记忆
/agents	管理/查看子代理
/skills	管理技能
/mcp	MCP 服务器
/plugin	插件管理
/hooks	钩子配置
/review	/ultrareview
PR 审查 / 深度审查	
/resume	恢复历史会话
/rewind	/checkpoint
回滚 / 打点	
/usage	/cost
用量与费用	
/doctor	环境诊断
/bashes	后台任务列表
/ide	/vim
IDE / vim 模式	
/login	/logout
账号切换	

配置与文件	Config & Files
CLAUDE.md(规则与指令)	
./CLAUDE.md	项目规则(共享)
./CLAUDE.local.md	个人项目规则(忽略)
~/claude/CLAUDE.md	用户全局规则
settings.json(设置)	
~/claude/settings.json	用户级
./claude/settings.json	项目级(共享)
./claude/settings.local	本地(gitignore)
/policy	企业策略(不可覆盖)
扩展目录	
./claude/agents/	自定义子代理
./claude/skills/	技能(也提供斜杠命令)
./claude/commands/	自定义斜杠命令
./claude/hooks/	钩子脚本
./mcp.json	项目 MCP 配置
~/claude/projects/	历史/记忆/transcript
输入前缀	
/	触发命令/技能
@	路径
引用文件/目录	
#	内容
追加到记忆	
!	命令
直接执行 shell	

键盘快捷键	Shortcuts
Esc	打断 Claude 当前响应
Esc Esc	清空草稿 / 打开回滚菜单
Shift + Tab	循环权限模式
Tab	自动补全 文件/命令
↑ ↓	光标 / 历史输入
Ctrl + C	打断 / 清输入 / 退出
Ctrl + D	退出 Claude Code
Ctrl + L	重绘终端
Ctrl + R	反向搜索命令历史
Ctrl + O	切换 transcript 视图
Ctrl + B	后台运行任务
Ctrl + T	切换任务列表
Ctrl + G	外部编辑器编辑 prompt
Ctrl + X Ctrl + K	终止后台子代理
Ctrl + V	粘贴 文本/图片
Option + P	切换模型(macOS)
Option + T	切扩展思考
Option + O	切 Fast 模式
换行 / 多行输入	
\ + Enter	通用换行
Option + Enter	macOS (Option=Meta)
Shift + Enter	iTerm2/WezTerm 等
Ctrl + J	任意终端可用

工具 & 权限	Tools & Permission
内置工具	
Read Write Edit Bash Grep Glob WebFetch	
WebSearch TodoWrite Task Agent Skill	
NotebookEdit Monitor Worktree ScheduleWakeUp	
权限模式 (Shift+Tab 切换)	
default	写操作前会询问
acceptEdits	自动接受文件编辑
plan	只读规划,不执行
auto	智能分类,减少弹窗
bypassPermissions	全部跳过(危险)
权限规则 (settings.json)	
"allow"	自动放行的工具调用
"deny"	拒绝的工具调用
"ask"	每次询问
规则示例 Bash(git diff:*) · Read(/src/**)	

CLI 参数	CLI Flags
claude	启动交互会话
claude "提示"	用初始 prompt 启动
-p / --print	SDK 模式,单次执行
-c / --continue	继续最近一次会话
-r / --resume [id]	恢复指定会话
--model <名>	opus/sonnet/haiku
--effort	low/medium/high/xhigh
--agent	指定子代理
--bg	后台启动会话
--bare	最简模式 (脚本更快)
--add-dir <路径>	额外工作目录
--allowedTools	允许工具白名单
--disallowedTools	禁止工具黑名单
--permission-mode	default/plan/...
--mcp-config	指定 MCP 配置
--append-system-prompt	追加系统提示
--output-format	text/json/stream-json
--session-id	指定会话 ID
--verbose	详细日志
子命令	
claude update	升级到最新
claude doctor	环境诊断
claude mcp	MCP 服务器管理
claude plugin	插件管理
claude agents	后台代理面板
claude auth login	登录账号
claude setup-token	生成长效 token

模型选择	Models
claude-opus-4-7	Opus 4.7 · 最强推理
claude-sonnet-4-6	Sonnet 4.6 · 平衡之选
claude-haiku-4-5	Haiku 4.5 · 快且便宜
切换方式	
CLI 用 --model ,会话内用 /model ,或 Option + P 弹出选择	
Fast 模式	
Opus 上 /fast 或 Option + O ,加快输出不降级模型	
推理强度 Effort	
low	简单任务
medium	默认
high	/
xhigh	复杂规划/疑难
建议搭配	
复杂规划 / 重构 → Opus + xhigh	
日常编码 / 阅读 → Sonnet + medium	
批量 / 简单任务 → Haiku + low	

核心特性	Core Features
Plan Mode · Shift + Tab 切到只读规划,确认再执行	
Subagents · 隔离上下文的专家代理, .claude/agents/ ,可并行	
Skills · 按需触发的能力包, .claude/skills/ ,与命令统一	
Plugins · 一键安装的命令/代理/技能集合, /plugin	
Memory · 跨会话持久化, # 写入, /memory 编辑	
Hooks · 工具前后/停止等事件触发 shell, .claude/hooks/	
MCP 服务器 · 接入外部工具与数据源, claude mcp add	
Agent View · claude agents 监控并行后台会话	
Checkpoint / Rewind · /checkpoint 打点, /rewind 回滚代码与对话	
Worktree · 并行实验环境,不污染主分支	
Background Tasks · Ctrl + B 后台跑, /bashes 查看	
Auto Compact · 上下文将满时自动压缩,可 /compact	
Auto Memory · 自动保存用户/项目记忆到 ~/claude/projects/	
Extended Thinking · Option + T 复杂任务先思考	
Fast Mode · /fast · Opus 加速输出不降级	
Auto Mode · 智能权限分类,减少弹窗	
Output Styles · 控制响应风格与格式	
Remote Control · 从 Claude.ai 远程控制本地	

高效技巧	Pro Tips
项目根放 CLAUDE.md 写清命令/约定/陷阱	
@ 主动引用关键文件,比让 Claude 自己搜更准更省 token	
大改动先 Shift + Tab 进 Plan,确认方案再执行	
独立子任务用 /agents ,保护主上下文不被污染	
反复检查 → 写成 Hook 自动触发(lint、测试等)	
常用工具加进 permissions.allow ,减少权限弹窗	
多任务用 Worktree 并行,互不干扰	
token 紧张 /compact 保留 X 主动压缩	
截图直接拖入/粘贴,讲 UI bug 一目了然	
自动化 -p + --output-format json 接管道	
会话乱了 /clear ;找回历史 /resume	
误操作 Esc Esc 进 Rewind 回到之前的状态	
查不出问题 /doctor 一键诊断	
长时间任务 Ctrl + B 后台跑, claude agents 监控	
团队共享配置进 .claude/settings.json ,个人放 .local.json	