

斜杠命令		Slash Commands
/model	选模型/推理强度	
/plan	规划模式(只读探索)	
/goal	设定/查看长任务目标	
/init	生成 AGENTS.md	
/compact	压缩上下文	
/new	新建会话	
/resume	恢复历史会话	
/fork	分叉当前对话	
/clear	清屏并新开会话	
/review	审查当前改动	
/diff	显示 git diff	
/mention	引用文件 (同 @)	
/permissions	允许的操作配置	
/skills	技能管理	
/hooks	生命周期钩子	
/agent	切换 agent 线程	
/side	/btw	
临时分支会话		
/memories	记忆配置	
/mcp	MCP 工具列表	
/ide	引入 IDE 上下文	
/status	/copy	
查看状态/复制响应		
/quit	/exit	
退出		

CLI 子命令 & 参数		CLI
codex	启动交互 TUI	
codex "提示"	用初始 prompt 启动	
codex exec	e	
非交互执行(脚本)		
codex resume	恢复会话(选择器)	
codex fork	分叉历史会话	
codex apply	a	
应用最近 diff		
codex login	/	
logout	登录/登出	
codex mcp	plugin	
MCP/插件管理		
codex doctor	本地诊断	
codex update	升级到最新	
codex sandbox	沙箱内运行命令	
codex cloud	浏览 Cloud 任务	
codex app	启动桌面端	
通用参数		
-m, --model	指定模型	
-a, --ask-for-approval	审批模式	
-s, --sandbox	沙箱模式	
-p, --profile	profile 名	
-C, --cd <DIR>	设工作目录	
--add-dir	额外可写目录	
-i, --image	附带图片	
--oss	用本地开源模型	
--search	启用 web 搜索	
--yolo	跳过审批+沙箱	

沙箱 & 审批		Sandbox & Approval
沙箱模式 -s		
read-only	只读,不能写文件	
workspace-write	仅工作区可写(默认)	
danger-full-access	无沙箱,完全访问	
审批模式 -a		
untrusted	非信任命令必询问	
on-request	模型自行决定何时问	
on-failure	出错时升级(已弃用)	
never	从不询问	
底层实现		
macOS	Seatbelt	
Linux	Landlock + seccomp	
Windows	Job Object	
放行命令		
/sandbox-add-read-dir <路径>	临时添加可读目录; /permissions 调整白名单	
风险 · --yolo 跳过所有保护,只在受控环境用		

配置 & 目录		Config & Files
配置目录		
~/.codex/	所有入口共享	
~/.codex/config.toml	主配置(model/provider)	
~/.codex/auth.json	API key / token	
~/.codex/sessions/	会话与 rollout	
~/.codex/log/	日志	
AGENTS.md (行为指令)		
./AGENTS.md	项目规则 (共享)	
~/.codex/AGENTS.md	用户全局规则	
子目录/AGENTS.md	分层覆盖	
config.toml 关键字段		
model	默认模型	
model_provider	provider 标识	
model_reasoning_effort	推理强度	
approval_policy	默认审批模式	
sandbox_mode	默认沙箱	
[mcp_servers.*]	MCP 服务器	
[features]	实验性开关	

AGENTS.md 写法		AGENTS.md Recipe
▶ 位置 · 项目根 / 子目录 / ~/.codex/ 三层叠加		
▶ 优先级 · 子目录 > 项目根 > 全局		
▶ 不进 git · 加入 .git/info/exclude 或全局 gitignore		
▶ 项目概览 · 技术栈 / 构建命令 / 部署方式		
▶ 编码约定 · 命名 / 格式 / lint / 注释风格		
▶ 常用命令 · build / test / lint / 开发服务器		
▶ 禁忌清单 · 禁动文件、禁用方案、安全注意		
▶ 测试要求 · 改完必跑哪几个 / 覆盖目标		
▶ 架构边界 · 哪些目录是什么职责		
▶ 已知陷阱 · 历史 bug、踩过的坑		
▶ 外部资源 · 文档/Issue 跟踪/Slack 频道		
▶ 提交规范 · commit message / PR 模板		
▶ 用 /init 自动生成骨架 再人工补充细节		

模型 & 登录		Models & Auth
模型(随版本更新)		
gpt-5	默认通用	
gpt-5.5	最新主力	
gpt-5-codex	编程优化	
o4-mini	快/便宜	
推理强度		
low	简单任务	
medium	默认	
high	复杂规划	
同时调 model_verbosity	控制输出长度	
登录方式		
codex login	ChatGPT 账号(推荐)	
--with-api-key	stdin 读 API key	
--with-access-token	stdin 读 token	
中转: 改 auth.json		
{ "auth_mode": "apikey", "OPENAI_API_KEY": "sk-..." }		

输入前缀 & 快捷键		Input & Keys
输入前缀		
/	命令	
触发斜杠命令		
@	路径	
引用文件/目录		
!	命令	
直接执行 shell		
TUI 快捷键		
Esc	打断 / 退出弹窗	
Ctrl + C	中断/退出	
Ctrl + D	退出 Codex	
Tab	命令/文件补全	
↑ ↓	历史输入	
Shift + Enter	换行(多数终端)	
Ctrl + J	换行(通用)	
Ctrl + V	粘贴文本/图片	
Vim 模式		
/vim	启用 composer Vim 编辑; /keymap 自定义主题	
/theme	选语法高亮; /personality 切沟通风格	

高效技巧		Pro Tips
▶ 大改先 /plan 探索,确认方案再让它写代码		
▶ 项目根放 AGENTS.md,用 /init 起步再补充		
▶ @ 主动引用关键文件,比让它自己搜更准		
▶ token 紧张 /compact 主动压缩		
▶ 会话乱了 /new,重要节点 /fork 分叉		
▶ 非交互 / CI 用 codex exec -a never -s read-only		
▶ 批改后用 codex apply 把 diff 应用到工作区		
▶ 沙箱默认 workspace-write,跳出工作区会被挡		
▶ 调中转: 改 config.toml 加 [model_providers.X]		
▶ Cloud / Desktop / CLI 共享 ~/.codex,配一次三处通用		
▶ 装 OpenAI VSCode 插件 openai.chatgpt 边写边问		
▶ 跑长任务设 /goal,被打断后能自己继续		
▶ 诊断异常 codex doctor 一键看 auth/config/runtime		
▶ 副会话 /side 临时问问题,不污染主线		
▶ Hook 模板放 ~/.codex/hooks/,需 /hooks 信任		