

Comando DDL	Descrição do Efeito	Exemplo de Uso	Observações Técnicas
CREATE DATABASE	Cria um novo banco de dados no servidor MySQL.	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_name [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name];	No MySQL, bancos de dados são diretórios sob o diretório de dados. O parâmetro IF NOT EXISTS evita erro se o banco já existir. O termo SCHEMA é sinônimo de DATABASE.
CREATE TABLE	Define a estrutura de uma nova tabela física ou temporária, especificando colunas, tipos de dados e restrições.	CREATE TEMPORARY TABLE tbl_name (col_name type [NOT NULL \	NULL] DEFAULT val AUTO_INCREMENT, ..., PRIMARY KEY (col_name)) ENGINE = {InnoDB \
ALTER TABLE	Modifica a estrutura de uma tabela existente (adiciona, remove ou altera colunas, índices e restrições).	ALTER TABLE tbl_name ADD COLUMN col_name type; ALTER TABLE tbl_name MODIFY COLUMN col_name type; ALTER TABLE tbl_name ENGINE = InnoDB;	Frequentemente funciona criando uma cópia temporária da tabela. Suporta operações "online" em certas versões. Pode ser usado para converter motores de armazenamento ou gerenciar chaves estrangeiras.
DROP TABLE	Remove permanentemente uma ou mais tabelas e todos os seus dados e definições associadas.	DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tbl_name [, tbl_name2, ...];	Operação irreversível que exclui arquivos físicos (.frm, .ibd, etc.). Em motores transacionais, geralmente emite um COMMIT implícito. IF EXISTS evita erros caso o objeto não exista.
RENAME TABLE	Altera o nome de uma ou mais tabelas de forma atômica.	RENAME TABLE old_tbl TO new_tbl [, tbl2 TO new_tbl2];	Garante que nenhum outro thread acesse as tabelas durante a operação. Pode mover tabelas entre bancos de dados no mesmo sistema de arquivos. Causa COMMIT implícito.
TRUNCATE TABLE	Esvazia completamente uma tabela, removendo todos os registros e reiniciando contadores de auto-incremento.	TRUNCATE TABLE table_name;	Operação DDL mais rápida que DELETE sem cláusula WHERE, pois recria a estrutura ou descarta arquivos de dados sem registrar exclusões individuais. Geralmente causa COMMIT implícito.
CREATE INDEX	Cria uma estrutura de dados (índice) em uma ou mais colunas para acelerar a busca e recuperação de registros.	CREATE [UNIQUE FULLTEXT SPATIAL] INDEX index_name ON tbl_name (col_name[(length)]);	Melhora performance de SELECT, mas gera overhead em INSERT/UPDATE. Mapeado internamente para ALTER TABLE no MySQL. Suporta tipos B-tree, R-tree e Full-text.
DROP INDEX	Remove um índice existente de uma tabela.	DROP INDEX index_name ON tbl_name;	Frequentemente tratado internamente como uma instrução ALTER TABLE. Libera espaço em disco, mas pode causar gargalos em buscas que dependiam do índice.
DROP DATABASE	Exclui permanentemente um banco de dados completo e todos os seus objetos (tabelas, índices, diretórios).	DROP DATABASE IF EXISTS db_name;	Remove todos os arquivos físicos no disco. Ação irreversível que não exclui automaticamente privilégios de usuário de nível de banco de dados.
CREATE VIEW	Define uma tabela virtual baseada no resultado de uma consulta SELECT.	CREATE VIEW view_name AS SELECT ...;	Não armazena dados físicos; serve para simplificar consultas complexas ou restringir acesso a colunas sensíveis. Pode ser atualizável sob condições específicas.

Comando DDL	Descrição do Efeito	Exemplo de Uso	Observações Técnicas
CREATE PROCEDURE	Define um conjunto de instruções SQL armazenadas no servidor para execução posterior.	CREATE PROCEDURE proc_name (IN/OUT/INOUT param type) BEGIN ... END;	Permite lógica de programação no banco. Exige alteração de delimitador (DELIMITER) durante a criação no console MySQL.
CREATE TRIGGER	Cria um gatilho que executa uma ação automática em resposta a eventos DML (INSERT, UPDATE, DELETE).	CREATE TRIGGER trig_name BEFORE/AFTER INSERT/UPDATE/DELETE ON tbl_name FOR EACH ROW ...;	Útil para auditoria e integridade de dados. No MySQL, suporta disparos FOR EACH ROW. Requer o privilégio TRIGGER.