

Comando	Efeito	Utilização	Exemplo de Sintaxe
SELECT	Recupera, extrai e exibe linhas selecionadas de uma ou mais tabelas, opcionalmente utilizando cache para resultados.	Usado para extrair informações com base em critérios, gerar relatórios, consultas ad hoc e visualização de dados. Pode ser otimizado com índices e cláusulas como LIMIT.	SELECT what_to_select FROM which_table WHERE conditions_to_satisfy
INSERT	Insere/Adiciona novas linhas em uma tabela existente, registrando a operação em logs.	Usado para popular tabelas manualmente, via processos em lote (bulk) ou a partir de outras tabelas. Suporta modificadores de prioridade e tratamento de erros (IGNORE).	INSERT INTO tbl_name (col1, col2) VALUES (val1, val2)
UPDATE	Modifica colunas em linhas de tabelas existentes com novos valores, podendo envolver bloqueios de linha ou tabela.	Usado para atualizar registros atuais devido a mudanças no mundo real. Recomenda-se o uso de WHERE e índices para evitar alterações indesejadas e melhorar a performance.	UPDATE tbl_name SET col_name1=expr1 WHERE where_definition
DELETE	Remove linhas de uma tabela que satisfazem uma condição específica.	Usado para excluir registros obsoletos ou incorretos. Deve ser usado com cautela e filtros WHERE para evitar a exclusão total de dados.	DELETE FROM table_name WHERE where_definition
REPLACE	Insere um novo registro ou substitui o antigo em caso de conflito de chave UNIQUE ou PRIMARY KEY.	Substituto simplificado para o par DELETE + INSERT. Garante que um registro exista com valores novos ignorando duplicatas de chave.	REPLACE INTO tbl_name (col_name,...) VALUES (expression,...)
LOAD DATA INFILE	Lê e importa linhas de um arquivo de texto externo para uma tabela em alta velocidade.	Ideal para importação em massa (bulk load) de grandes volumes de dados de arquivos CSV ou arquivos planos.	LOAD DATA INFILE 'file_name.txt' INTO TABLE tbl_name
TRUNCATE	Remove todos os registros de uma tabela, geralmente recriando a estrutura da mesma.	Usado para esvaziar tabelas completamente de forma muito mais rápida que o DELETE sem WHERE. Reinicia contadores de AUTO_INCREMENT.	TRUNCATE TABLE table_name
MERGE	Insere, atualiza ou deleta linhas condicionalmente em uma tabela alvo (Upsert).	Utilizado para sincronizar duas tabelas, aplicando mudanças com base no fato de uma linha já existir ou não na origem.	MERGE INTO destino USING origem ON (condicao) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ...
COMMIT	Finaliza uma transação, tornando todas as alterações de DML permanentes.	Utilizado em ambientes transacionais e de replicação para garantir a persistência e consistência dos dados após as modificações.	COMMIT;
SELECT ... INTO	Recupera dados de uma tabela e os armazena em variáveis locais ou cria uma nova tabela de backup.	Usado em programas armazenados para processar linhas únicas ou para arquivamento de dados históricos e criação de backups.	SELECT colunas INTO destino FROM tabela WHERE condicao;
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE	Tenta inserir um novo registro e, se houver conflito de chave, atualiza apenas colunas específicas.	Recomendado para contadores ou quando se deseja preservar parte do registro existente em caso de duplicidade.	INSERT INTO tabela (cols) VALUES (vals) ON DUPLICATE KEY UPDATE col=val;
INSERT IGNORE	Tenta inserir uma nova linha, descartando a operação silenciosamente se houver duplicata.	Utilizado quando se deseja garantir a presença de um registro sem interromper o processo por erros de duplicidade.	INSERT IGNORE INTO nome_da_tabela (colunas) VALUES (valores);
SELECT FOR UPDATE	Recupera e bloqueia as linhas selecionadas dentro de uma transação para atualização futura.	Utilizado para garantir a exclusividade de acesso a um registro durante uma operação complexa de atualização.	SELECT * FROM nome_tabela WHERE condição FOR UPDATE;
SET NAMES	Altera as variáveis de conjunto de caracteres e collation da conexão atual.	Configura a codificação de caracteres para evitar erros de leitura e escrita entre cliente e servidor.	SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci';
CONCAT	Realiza a junção de duas ou mais strings.	Empregado para manipular dados textuais durante a recuperação ou atualização de registros.	SELECT CONCAT(col1, col2);