

Новые вопросы > [spring](#)

Как заставить OpenMQ повторно доставлять сообщения?

Я прослушивал очередь OpenMQ асинхронно. Если у меня возникло исключение в процессе использования сообщения, есть ли способ заставить OpenMQ отправить мне это сообщение еще раз?

```
@Bean
public JmsListenerContainerFactory jmsQueueListenerContainerFactory() {
    DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory = new DefaultJmsListenerCon
    jmsListenerContainerFactory.setConnectionFactory(connectionFactory());
    jmsListenerContainerFactory.setPubSubDomain(false);
    jmsListenerContainerFactory.setSessionAcknowledgeMode(Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
    return jmsListenerContainerFactory;
}
```

```
MessageConsumer receiver = session.createConsumer(destination);
receiver.setMessageListener(new MessageListener() {
    public void onMessage(Message message) {
        TextMessage text = (TextMessage) message;
        System.out.println("Received message: " + message.getText());

        //The connection timed out when saving the message to the database
        repository.save(text);
    }
});
```

[spring](#)

[jms](#)

[openmq](#)

[openjms](#)

↑ 1 ↓

winston 11 Мар 2020 в 10:12

1 ответ

Лучший ответ

Причина, по которой он не отменяется, заключается в том, что вы установили режим подтверждения, установленный на `AUTO_ACKNOWLEDGE`.

```
jmsListenerContainerFactory.setSessionAcknowledgeMode(Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
```

Измените это на `CLIENT_ACKNOWLEDGE`, как показано ниже:

```
jmsListenerContainerFactory.setSessionAcknowledgeMode(Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);
```

Используйте `message.acknowledge()`, чтобы зафиксировать сообщение.

Используйте `session.recover()`, чтобы отклонить сообщение.

↑ 1 ↓

JoshMc 14 Мар 2020 в 20:45

Похожие вопросы

2 Обработать значение, полученное void onMessage (), и передать значение другой функции.

💰 Получи \$100 на хостинг на 60 дней. Регистрируйся!

Новые вопросы

1 Spring @Value возвращает <пусто>

3 Переменные не возвращаются к нулю во время вызова почтальона

1 Не удалось разрешить заполнитель "test.name" в значении "\$ {test.name}" в многомодульном проекте maven - Spring Boot

1 Есть ли способ создать клиентское приложение весенней загрузки для чтения данных из другого загрузочного приложения Spring?

2 Что лучше: сохранять значения из полей экземпляра как переменные перед их использованием в вызове метода или вызывать методы get () внутри вызова метода?

1 Запрос не выполняется в тесте контроллера покоя

2 Перекрестное происхождение заблокировано между Ajax и Spring Controller

1 Ошибка при запуске пакета Java 8 с jdk17

1 Исключить файлы / пакеты из зоны покрытия SonarQube

1 как визуализировать объект с двумя полями потока без блокировки?

[Все вопросы по теме spring >](#)

spring

Spring Framework - это среда с открытым исходным кодом для разработки приложений на платформе Java. В ее основе лежит широкая поддержка компонентно-ориентированных архитектур, и в настоящее время в ней имеется более двадцати высокоинтегрированных модулей.

[Подробнее про spring...](#)