

POST 请求

Gemini Image Preview API

面向图像生成与编辑的高级 API 接口，支持文生图与图生图。当前主要支持 **Gemini 3 Pro Image Preview** 与 **Gemini 3.1 Flash Image Preview** 两个模型系列。

支持的模型

模型别名说明：
gemini-3-pro-image-preview 系列又称 **NanoBanana Pro** 模型。
gemini-3.1-flash-image-preview 系列又称 **NanoBanana 2** 模型。

分辨率说明： 模型名称后缀代表支持的输出分辨率： -2K 表示 2K 输出， -4K 表示 4K 输出。无后缀版本通常用于默认分辨率，推荐配合 imageSize: "1K" 或不传 imageSize 。

模型名	模型别名	推荐 imageSize	说明
gemini-3-pro-image-preview	NanoBanana Pro	1K 或默认	Pro 图像生成模型，适合高质量生成与复杂图像编辑。
gemini-3-pro-image-preview-2K	NanoBanana Pro	2K	Pro 模型 2K 分辨率版本。
gemini-3-pro-image-preview-4K	NanoBanana Pro	4K	Pro 模型 4K 分辨率版本。
gemini-3.1-flash-image-preview	NanoBanana 2	1K 或默认	Flash 图像生成模型，适合更快的生成与编辑场景。
gemini-3.1-flash-image-preview-2K	NanoBanana 2	2K	Flash 模型 2K 分辨率版本。

模型名	模型别名	推荐 imageSize	说明
gemini-3.1-flash-image-preview-4K	NanoBanana 2	4K	Flash 模型 4K 分辨率版本。

接口端点

请将 URL 中的 {model} 替换为上方任意支持的模型名称。

POST `https://api.linapi.net/v1beta/models/{model}:generateContent`

示例：

`https://api.linapi.net/v1beta/models/gemini-3-pro-image-preview:generateContent`

`https://api.linapi.net/v1beta/models/gemini-3.1-flash-image-preview-4K:generateContent`

请求头 Headers

参数名	类型	说明
Authorization	string	你的 API 密钥，必填。
Content-Type	string	固定值：application/json

请求体参数 Request Body

参数名	类型	必填	说明
contents	array	是	包含用户输入内容的数组。
contents[].parts	array	是	包含文本或多媒体内容部分。 文生图通常只需要 text；图生图需要同时包含 text 与 inlineData。
parts[].text	string	条件	提示词文本描述，用于描述希望生成或编辑的图像内容。
parts[].inlineData	object	否	图生图专用。 内联图像数据对象。
inlineData.mimeType	string	否	输入图片的 MIME 类型，例如： image/jpeg、 image/png、 image/webp。
inlineData.data	string	否	输入图片的 Base64 编码字符串，不需要添加 data URI 前缀。
generationConfig	object	否	生成配置选项。
generationConfig.imageConfig	object	否	图像生成配置。
imageConfig.aspectRatio	string	否	输出图像宽高比，支持以下值： 1:1 16:9 9:16 3:4 4:3
imageConfig.imageSize	string	否	输出图像分辨率，建议与模型后缀保持一致： 1K 2K 4K 例如使用 gemini-3-pro-image-preview-2K 时，推荐设置 imageSize: "2K"。

文生图示例 Text-to-Image

以下示例使用 `gemini-3-pro-image-preview`，也就是 **NanoBanana Pro** 模型。如果需要 2K 或 4K 输出，可将 URL 中的模型名替换为 `gemini-3-pro-image-preview-2K` 或 `gemini-3-pro-image-preview-4K`。

cURL / Shell:

```
curl "https://api.linapi.net/v1beta/models/gemini-3-pro-image-preview:generate" 复制
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST \
-d '{
  "contents": [{
    "parts": [
      {
        "text": "Generate a cinematic visualization of the current weather i
      }
    ]
  }],
  "generationConfig": {
    "imageConfig": {
      "aspectRatio": "16:9",
      "imageSize": "1K"
    }
  }
}'
```

4K 示例:

```
curl "https://api.linapi.net/v1beta/models/gemini-3-pro-image-preview-4k:generate" 复制
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST \
-d '{
  "contents": [{
    "parts": [
      {
        "text": "A futuristic city skyline at sunset, highly detailed, ciner
```

```

    }
  ]
}],
"generationConfig": {
  "imageConfig": {
    "aspectRatio": "16:9",
    "imageSize": "4K"
  }
}
}'

```

NanoBanana 2 / Flash 模型示例

gemini-3.1-flash-image-preview 系列又称 **NanoBanana 2**，适合更快的图像生成与编辑。

```

curl "https://api.lanapi.net/v1beta/models/gemini-3.1-flash-image-preview" 复制
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST \
-d '{
  "contents": [{
    "parts": [
      {
        "text": "Create a cute robot holding a tiny banana, clean background"
      }
    ]
  }],
  "generationConfig": {
    "imageConfig": {
      "aspectRatio": "1:1",
      "imageSize": "2K"
    }
  }
}'

```

高级用法：图生图 Image-to-Image [Update](#)

图生图需要将图片文件转换为 Base64 编码，并将其作为 `inlineData` 的一部分放入 `parts` 数组中，同时附带文本提示词。

Python 推荐：

```
import requests
import json
import base64

# 1. 准备图片与 API 信息
IMG_PATH = "cat_image.jpeg"
API_KEY = "YOUR_API_KEY"

# 可替换为：
# gemini-3-pro-image-preview
# gemini-3-pro-image-preview-2K
# gemini-3-pro-image-preview-4K
# gemini-3.1-flash-image-preview
# gemini-3.1-flash-image-preview-2K
# gemini-3.1-flash-image-preview-4K
MODEL = "gemini-3-pro-image-preview"

URL = f"https://api.lanapi.net/v1beta/models/{MODEL}:generateContent"

# 2. 将图片转换为 Base64
with open(IMG_PATH, "rb") as image_file:
    base64_image = base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")

# 3. 构建请求体：提示词 + 图片
payload = {
    "contents": [{
        "parts": [
            {
                "text": "Create a picture of my cat eating a nano-banana in a",
            },
            {
                "inlineData": {
                    "mimeType": "image/jpeg",
                    "data": base64_image
                }
            }
        ]
    }]
```

复制

```

        }
    }
}

}],
"generationConfig": {
    "imageConfig": {
        "aspectRatio": "1:1",
        "imageSize": "1K"
    }
}
}

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {API_KEY}",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 4. 发送请求
response = requests.post(URL, headers=headers, data=json.dumps(payload))
print(response.json())

```

cURL / Shell 脚本方式:

复制

```

# 1. 设置图片路径、模型和 API Key
IMG_PATH="path/to/image.jpg"
API_KEY="YOUR_API_KEY"
MODEL="gemini-3.1-flash-image-preview-2K"

# 2. 转换为 Base64
# Linux 通常使用: base64 -w0
IMG_BASE64=$(base64 -w0 "$IMG_PATH")

# macOS 可使用:
# IMG_BASE64=$(base64 -i "$IMG_PATH" | tr -d '\n')

# 3. 发送请求
curl -X POST \
  "https://api.lanapi.net/v1beta/models/${MODEL}:generateContent" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{

```

```

\"contents\": [{
  \"parts\": [
    {
      \"text\": \"Change the background to a snowy mountain, keep the subjec
    },
    {
      \"inlineData\": {
        \"mimeType\": \"image/jpeg\",
        \"data\": \"\\$IMG_BASE64\\\"
      }
    }
  ]
}],
\"generationConfig\": {
  \"imageConfig\": {
    \"aspectRatio\": \"1:1\",
    \"imageSize\": \"2K\"
  }
}
}

```

响应示例

成功调用后，API 将返回包含生成图像 Base64 数据的 JSON。通常可从 `candidates[0].content.parts` 中查找 `inlineData`。

复制

```

{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          {
            "text": "",
            "inlineData": {
              "mimeType": "image/png",
              "data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HAWCAAAAC01EQVF
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```
    ]
  },
  "finishReason": "STOP"
}
]
```

Python：保存返回图片

如果响应中包含 `inlineData.data`，可以将 Base64 解码后保存为图片文件。

```
import base64

result = response.json()

for part in result["candidates"][0]["content"]["parts"]:
    if "inlineData" in part:
        mime_type = part["inlineData"]["mimeType"]
        image_base64 = part["inlineData"]["data"]

        ext = "png"
        if mime_type == "image/jpeg":
            ext = "jpg"
        elif mime_type == "image/webp":
            ext = "webp"

        with open(f"output.{ext}", "wb") as f:
            f.write(base64.b64decode(image_base64))

        print(f"Image saved to output.{ext}")
```

复制

注意事项

- 请求 URL 中的模型名必须使用本文档列出的支持模型之一。
- -2K 与 -4K 后缀代表对应的分辨率版本，建议与 `imageConfig.imageSize` 保持一致。

- 图生图时, `inlineData.data` 只需要 Base64 内容, 不要添加 `data:image/png;base64,` 前缀。
- 如果不指定 `imageSize`, 通常使用模型默认输出分辨率。