

Θα παρακαλούσα σε επόμενη άσκηση να βάλεις στην αρχή έναν πίνακα περιεχομένων. Επίσης τα στοιχεία σου!

Προαιρετική Άσκηση 1

1.) Να περιγράψετε σε μια παράγραφο τα χαρακτηριστικά του συστήματος που χρησιμοποιείτε (υλικό και λογισμικό): Σύστημα, επεξεργαστή, επίπεδα μνήμης και μέγεθός τους.

Το σύστημα που χρησιμοποιώ είναι ένα **laptop** με λειτουργικό σύστημα **Microsoft Windows 10 Pro Education** (έκδοση **10.0.19045**). Ο επεξεργαστής είναι ένας **AMD Athlon Gold 3150U** με **Radeon Graphics**, ο οποίος διαθέτει **2 πυρήνες** και **4 λογικούς επεξεργαστές με συχνότητα 2.40 GHz**. Η μνήμη **RAM** του συστήματος είναι **4 GB**. Τα επίπεδα της **cache** μνήμης είναι 192 KB (L1), 1 MB (L2) και 4 MB (L3).

Σχόλιο: Το σύστημα αυτό είναι επαρκές για βασικές εργασίες σε περιβάλλον MATLAB, αν και ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί σε πιο απαιτητικά έργα λόγω της χαμηλής μνήμης RAM.

2.) (Άσκηση A1.1.2 από GvL) Σε έναν συνήθη πολλαπλασιασμό μητρώων 2×2 της μορφής $C = AB$, υπάρχουν οκτώ πολλαπλασιασμοί: $a_{ij} b_{jk}$, $i, j, k = 1, 2$. Να φτιάξετε έναν πίνακα που να δείχνει τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι πολλαπλασιασμοί αυτοί από τους αλγόριθμους ijk, jik, kij, ikj, jki , και kji πολλαπλασιασμού μητρώων (βλ. διάλεξη 4).

Σε έναν συνήθη πολλαπλασιασμό δύο μητρώων 2×2 , δηλαδή $C=AB$, κάθε στοιχείο του πίνακα C υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των πινάκων A και B . Ο πολλαπλασιασμός γίνεται ως εξής:

Για τα στοιχεία του C :

$$C_{11}=A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}$$

$$C_{12}=A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}$$

$$C_{21}=A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}$$

$$C_{22}=A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}$$

Αυτός ο πολλαπλασιασμός περιλαμβάνει οκτώ επιμέρους πολλαπλασιασμούς, που είναι οι:

A11B11,A12B21,A11B12,A12B22,A21B11,A22B21,A21B12,A22B22

Ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται αυτοί οι πολλαπλασιασμοί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σειρά πρόσβασης στους δείκτες των πινάκων από τους διαφορετικούς αλγόριθμους πολλαπλασιασμού. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι οι: ijk, jik, kij, ikj, jki, και kji. Κάθε αλγόριθμος καθορίζει τη σειρά με την οποία θα διατρέξουμε τα στοιχεία των πινάκων. Παρακάτω δίνεται ο ζητούμενος πίνακας:



| Αλγόριθμος | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ijk | A11B11 | A12B21 | A11B12 | A12B22 | A21B11 | A22B21 | A21B12 | A22B22 |
| jik | A11B11 | A21B11 | A12B21 | A22B21 | A11B12 | A21B12 | A12B22 | A22B22 |
| kij | A11B11 | A21B11 | A11B12 | A21B12 | A12B21 | A22B21 | A12B22 | A22B22 |
| ikj | A11B11 | A11B12 | A12B21 | A12B22 | A21B11 | A21B12 | A22B21 | A22B22 |
| jki | A11B11 | A21B11 | A12B21 | A22B21 | A11B12 | A21B12 | A12B22 | A22B22 |
| kji | A11B11 | A21B11 | A11B12 | A21B12 | A12B21 | A22B21 | A12B22 | A22B22 |

Θα είχε ενδιαφέρον και ο "αντίστροφος" πίνακας, δηλ. αν κάθε στήλη αντιστοιχούσε σε ένα από τα μερικά γινόμενα και η κάθε γραμμή να έδειχνε την σειρά με την οποία εκτελείται το συγκεκριμένο για την εκδοχή που αντιστοιχούσε στη σειρά.

Π.χ. η γραμμή jik να ήταν 1, 5, 2, κλπ υποθέτοντας ότι τα μερικά γινόμενα είχαν την αρίθμηση της εκδοχής ijk.

3.) (Άσκηση A1.1.3 από GvL) Να γράψετε έναν αλγόριθμο για τον οποίο $\Omega = O(n^2)$ για τον υπολογισμό του μητρώου $C = (xy^T)^k$, όπου τα x και y είναι διανύσματα μεγέθους n και η μεταβλητή k είναι θετικός ακέραιος αριθμός.

- Κάθε στοιχείο του νέου πίνακα απαιτεί n πολλαπλασιασμούς και $n-1$ προσθέσεις. Δηλαδή, για κάθε στοιχείο χρειαζόμαστε $O(n)$ πράξεις.
- Δεδομένου ότι έχουμε n^2 στοιχεία στον πίνακα, η συνολική πολυπλοκότητα του πολλαπλασιασμού είναι $O(n^2) \cdot O(n) = O(n^3)$. Καλύτερα να το υπολογίσεις ακριβώς. Ωστόσο, στην περίπτωση του $C = xy^T$, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ειδική δομή του πίνακα.

η επιλογή "πίνακας" για τον όρο **matrix** είναι λανθασμένη.

Η απόδοση "πίνακας" για τον όρο **matrix** είναι ατυχής και εντέλει λανθασμένη καθώς δημιουργεί σύγχυση. Βλ. π.χ. σχόλια στην εισαγωγή του συγγράμματος (σελ. xii, υποσημ. 6) καθώς και τα σχόλια στο ΑγγλοΕλληνικό Λεξικό των θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του Μετά Κολαίτη (εκδ. ΤΕΕ, 1976).

Η δύναμη του πίνακα C μπορεί να υπολογιστεί πιο αποτελεσματικά ως εξής:

1. **Πρώτη Δύναμη:**

$$C = xy^T$$

2. **Δεύτερη Δύναμη:**

$$C^2 = C \cdot C = (xy^T)(xy^T) = x(y^T x)y^T$$

Εδώ, το $y^T x$ υπολογίζεται ως εσωτερικό γινόμενο του y και του x. Έτσι, το C^2 γίνεται:

$$C^2 = x(y^T x)y^T$$

ο υπολογισμός

Γενική Δύναμη:

Ομοίως, για οποιοδήποτε k , $C^k = x(y^T x)^{k-1}y^T$

Αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση της k-οστής δύναμης του C εξαρτάται μόνο από το εσωτερικό γινόμενο $y^T x$ και είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τον κλασικό υπολογισμό $C \cdot C \cdots C$ k φορές.

Το κόστος είναι $O(n^2)$ και όχι $O(n)$ που υπονοεί παρακάτω.

Ο υπολογισμός $y^T x$ απαιτεί $O(n)$ και είναι πολύ πιο γρήγορος από το $O(n^3)$ που θα απαιτούσε ο κλασικός πολλαπλασιασμός πινάκων.

αυτό δεν είναι ακριβές

Έχουμε πει ότι ο όρος "πίνακας" είναι ατυχής και λανθασμένος. Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε τους όρους μήτρα ή μητρώο (βλ. σύγγραμμα μαθήματος, Αριθμητικής Ανάλυσης και Γραμμικής Άλγεβρας 1ου έτους - Anton).

Αλγόριθμος σε MATLAB:

```
function C = compute_matrix_power(x, y, k)
```

```
% x: Διάνυσμα στήλη μεγέθους n
```

```
% y: Διάνυσμα στήλη μεγέθους n
```

```
% k: Θετικός ακέραιος
```

```
% Υπολογισμός του εξωτερικού γινομένου  $xy^T$  ( $O(n^2)$ )
```

```
C = x * y';
```

```
% Επαναληπτικός υπολογισμός της δύναμης του πίνακα C
```

```
for i = 2:k
```

```
    C = C * (x * y');
```

```
end
```

```
end
```



4.) (Άσκηση A1.1.4 από GvL) Έστω $D = ABC$, όπου $A \in R^{n1 \times n2}$, $B \in R^{n2 \times n3}$, και $C \in R^{n3 \times n4}$. Να συγκρίνετε το Ω ενός αλγόριθμου που υπολογίζει το D μέσω του τύπου $D = (AB)C$ σε σχέση με το Ω ενός αλγόριθμου που - αξιοποιώντας την προσεταιριστική ιδιότητα για τους πολλαπλασιασμούς μητρώων - υπολογίζει το D χρησιμοποιώντας τον τύπο $D = A(BC)$. Σε ποια περίπτωση η πρώτη διαδικασία είναι πιο αποδοτική από τη δεύτερη ως προς το Ω ;

Υπολογισμός του $D=(AB)C$

Αρχικά υπολογίζουμε το AB :

- Το A έχει διαστάσεις $n1 \times n2$ και το B έχει διαστάσεις $n2 \times n3$.
- Ο αριθμός των πράξεων για το πολλαπλασιασμό AB είναι $n1 \cdot n2 \cdot n3$.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το $(AB)C$:

- Το αποτέλεσμα AB έχει διαστάσεις $n1 \times n3$, και το C έχει διαστάσεις $n3 \times n4$.
- Ο αριθμός των πράξεων για το πολλαπλασιασμό $(AB)C$ είναι $n1 \cdot n3 \cdot n4$.

Συνολικός αριθμός πράξεων για τον αλγόριθμο $D=(AB)C$:

$n1 \cdot n2 \cdot n3 + n1 \cdot n3 \cdot n4$

Προσοχή: τα κόστη είναι τα διπλάσια.

2. Υπολογισμός του $D=A(BC)$

Αρχικά υπολογίζουμε το BC :

- Το B έχει διαστάσεις $n2 \times n3$ και το C έχει διαστάσεις $n3 \times n4$.
- Ο αριθμός των πράξεων για το πολλαπλασιασμό BC είναι $n2 \cdot n3 \cdot n4$.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το $A(BC)$:

- Το αποτέλεσμα BC έχει διαστάσεις $n2 \times n4$, και το A έχει διαστάσεις $n1 \times n2$.
- Ο αριθμός των πράξεων για το πολλαπλασιασμό $A(BC)$ είναι $n1 \cdot n2 \cdot n4$.

Συνολικός αριθμός πράξεων για τον αλγόριθμο $D=A(BC)$:

$n2 \cdot n3 \cdot n4 + n1 \cdot n2 \cdot n4$

Προσοχή: τα κόστη είναι τα διπλάσια.

Σύγκριση

Για να είναι η πρώτη διαδικασία πιο αποδοτική από την δεύτερη ως προς το Ω , αναζητούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες ισχύει:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 + n_1 \cdot n_3 \cdot n_4 < n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 + n_1 \cdot n_2 \cdot n_4$$

Σημειώνεται ότι δεν λήφθηκαν στα παραπάνω υπόψιν οι προσθέσεις, οι οποίες ανήκουν προφανώς στο Ω , λόγω του ότι είναι περίπου ίδιο το πλήθος τους με τους πολλαπλασιασμούς με διαφορά ± 1 .

Αν όλα τα μητρώα είναι $n \times n$ δεν έχει διαφορά η σειρά πολλαπλασιασμών και τα κόστη είναι ακριβώς ίσα. Επομένως δεν "τείνει" αλλά είναι ισότητα.

- Όταν όλες οι μεταβλητές είναι ίσες, οι παραπάνω ανισότητα **τείνει να** μετατραπεί σε ισότητα (το δοκίμασα σε πρόχειρο με συνδυασμό τιμών). Οι αλλαγές στα n_1 και n_3 έχουν άμεση επίδραση στον αριθμό των πράξεων που απαιτούνται στην αριστερή πλευρά της ανισότητας, κάνοντάς τους πιο ευαίσθητους στην ανισότητα σε σύγκριση με τις άλλες παραμέτρους (με άλλα λόγια, αν αυξήσω σημαντικά τα n_1 και n_3 σε σχέση με τα n_2 και n_4 , η ανισότητα παύει να ισχύει).

5.) (Άσκηση A1.5.3 από GvL) Δίνεται $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ που είναι αποθηκευμένο σε διάταξη ανά στήλη και ότι $m = m1M$ και $n = n1N$. Θεωρούμε το A ως ένα σύνθετο μητρώο M επί N με μπλοκ $m1$ επί $n1$. Να υλοποιήσετε έναν αλγόριθμο `storeInBlocks(A, m1, n1, M, N)` σε MATLAB για την αποθήκευση του A σε ένα διάνυσμα `A.block(1:mn)` με την ιδιότητα ότι κάθε μπλοκ A_{ij} αποθηκεύεται συνεχόμενα στη διάταξη ανά στήλη. Εξηγήστε τα βήματα του αλγορίθμου και να δείξετε ότι εκτελεί σωστά τη διεργασία χρησιμοποιώντας τα δεδομένα:

```

1      m1 = 4; M = 2;
2      m=m1*M; n=m; N=M; n1=m1;
3      A1 = reshape ( [ 1:m*n ] ,m, n);
4      A1_block = storeInBlocks (A1, m1, n1 ,M, N);
5
6      m1=4; M=2; n1=3; N=3;
7      m = m1*M; n = n1*N;
8      A2 = reshape ( [ 1 : n*m] ,m, n) ;
9      A2_block = storeInBlocks (A2, m1, n1 ,M,N) ;

```

Επιβεβαιώστε ότι οι τιμές στα `A?_block` είναι σωστές!

Βήματα του αλγορίθμου

Αρχικοποίηση:

- 1.) Δημιουργούμε ένα διάνυσμα `A_block` το οποίο θα έχει μέγεθος `m*n`.
- 2.) Για κάθε μπλοκ (i,j) όπου i κυμαίνεται από 0 έως $M-1$ και j από 0 έως $N-1$, υπολογίζουμε τους δείκτες για το κάθε μπλοκ A_{ij} ως εξής:

```

block_row = i * m1
block_col = j * n1

```

(Αφού προηγουμένως έχω κάνει εφαρμογή της reshape πάνω στη μήτρα A), προκειμένου να εξάγω το κάθε block διαστάσεων m1 x n1 γράφω την παρακάτω γραμμή κώδικα:

```
block = A(block_row + 1:block_row + m1, block_col + 1:block_col + n1);
```

Στη συνέχεια, εφόσον έχω πλέον εξάγει το κατάλληλων διαστάσεων block, οφείλω να το αποθηκεύσω κατά στήλες στις σωστές θέσεις σε ένα διάνυσμα στήλης A_block (τελικό διάνυσμα εξόδου). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός δείκτη ο οποίος κάθε φορά θα ανανεώνεται με βάση την νέα αρχική θέση του κάθε block.

```
A_block(index:index + m1*n1 - 1)
```

Σε αυτές τις θέσεις λοιπόν αποθηκεύω το κάθε block κατά στήλες, με την εντολή `block(:)`, η οποία θα μετατρέψει το μητρώο/block διαστάσεων m1 x n1 σε διάνυσμα στήλη με τις αρχικές στήλες 'stacked' τη μία πάνω στην άλλη. Η τελική εντολή άρα είναι:

```
A_block(index:index + m1*n1 - 1) = block(:);
```

Ενιαίος Κώδικας Συνάρτησης:


```
function A_block = storeInBlocks(A, m1, n1, M, N)

[m, n] = size(A);
A_block = zeros(m1 * n1 * M * N, 1);
index = 1;           % δείκτης για το διάνυσμα εξόδου A_block

for i = 0:M-1
    for j = 0:N-1
        block_row = i * m1;
        block_col = j * n1;

        block = A(block_row+1:block_row+m1, block_col+1:block_col+n1);
        A_block(index:index + m1*n1 - 1) = block(:);
        index = index + m1 * n1;    % ανανέωση του δείκτη για το
A_block

    end
end
end
```



6.) Αναθέστε τα τελευταία 4 ψηφία του AM σας στη μεταβλητή AM σε περιβάλλον MATLAB και στη συνέχεια εκτελέστε τις παρακάτω εντολές:

```
1      rng (AM) ;  
2      p = randperm (14) ; id = p ( 1 : 4 ) ;
```

Στη συνέχεια δείτε την εικόνα/πίνακα με τίτλο "Μετρήσεις Ω και ρυθμού εκτέλεσης" του σετ 3 των διαλέξεων και αριθμώντας ως γραμμή υπ' αριθμ. 1 την δεύτερη (dot product), να επιλέξετε τις συναρτήσεις που αντιστοιχούν στις γραμμές που αντιστοιχούν στο id . Στη συνέχεια, ό,τι ζητάται στο ερώτημα αφορά αποκλειστικά αυτό το υποσύνολο συναρτήσεων.

α) Να χρονομετρήσετε με αξιόπιστο τρόπο τις κλήσεις για $n=200$ και να υπολογίσετε τα Gflops/s κάνοντας την υπόθεση εργασίας ότι τα Ω είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στον πίνακα.

β) Βρείτε στη βιβλιογραφία (και να αναφέρετε ακριβώς από πού το βρήκατε), αν υπάρχει, την υπολογιστική πολυπλοκότητα για την συγκεκριμένη πράξη (π.χ. για το DOT είναι $2n$.) Σχολιάστε τα αποτελέσματα (αν γνωρίζετε τη θεωρητική τιμή του Ω για γενικό n , θα ήταν καλό να το αναφέρετε.)

Κατάταξη κατά αύξουσα σειρά χρόνου:

chol(A) → 0.000652 < x=A\y → 0.000864 < matrix multiply → 0.000930 < cond(A)
→ 0.008211

Κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά Gflops/s:

matrix multiply → 17.21 > x=A\y → 7.21 > chol(A) → 4.91 > cond(A) → 3.29

Πολυπλοκότητες Πράξεων:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{y}$$

Για γενικές πυκνές μήτρες, αναμένεται χρόνος πολυπλοκότητας $O(n^3)$ για τις άμεσες μεθόδους, ενώ οι επαναληπτικές μέθοδοι μπορούν να είναι πιο γρήγορες ανάλογα με την αραιότητα και την κατάσταση της μήτρας.

$$\text{chol}(\mathbf{A}) \rightarrow (1/3)*n^3 + O(n^2)$$

matrix multiply

Naive Method: $O(n^3)$

Strassen's Algorithm: $O(n^{2.81})$

Coppersmith-Winograd Algorithm: $O(n^{2.376})$

$$\text{cond}(\mathbf{A}) \rightarrow O(n^3)$$

Για τον υπολογισμό του δείκτη κατάστασης απαιτείται ο υπολογισμός της L2 νόρμας ($O(n^2)$) και η αντιστροφή του μητρώου ($O(n^3)$).

Σχόλια:

Το κόστος επίλυσης είναι μεγαλύτερο καθώς το κυρίαρχο κόστος της επίλυσης είναι η παραγοντοποίηση.

➤ **Ερμηνεία με βάση τους χρόνους εκτέλεσης:**

Η παραγοντοποίηση Cholesky είναι η πιο γρήγορη από όλες τις μεθόδους. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποδοτική για θετικά ορισμένες μήτρες, κάτι που φαίνεται από τον χαμηλό χρόνο εκτέλεσης. Η επίλυση του συστήματος γραμμικών εξισώσεων είναι ελαφρώς πιο αργή από την παραγοντοποίηση, αλλά παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό υποδηλώνει (προσωπική μου εκτίμηση) ότι η μήτρα \mathbf{A} έχει καλές ιδιότητες. Ο υπολογισμός του γινομένου μητρώων, αν και είναι γρηγορότερος από τον υπολογισμό του δείκτη κατάστασης, είναι λίγο πιο αργός από τις προηγούμενες μεθόδους. Η απόδοση είναι επαρκής και δείχνει την αποδοτικότητα των αλγορίθμων για πολλαπλασιασμό μητρώων. Τέλος, ο υπολογισμός του δείκτη κατάστασης είναι ο πιο αργός και αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς περιλαμβάνει την αντιστροφή της μήτρας και τον υπολογισμό της L2 νόρμας.

➤ *Ερμηνεία με βάση τα Gflops/s:*

Ο υπολογισμός του γινομένου μητρώων είναι ο πιο αποδοτικός, δείχνοντας την ικανότητα των αλγορίθμων να εκμεταλλεύονται τη υπολογιστική ισχύ. Η λύση του συστήματος γραμμικών εξισώσεων είναι επίσης αποδοτική, με ικανοποιητικά Gflops/s, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Παρά την υψηλή ταχύτητα χρόνου εκτέλεσης, τα Gflops/s της παραγοντοποίησης Cholesky είναι χαμηλότερα από άλλες μεθόδους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη φύση των υπολογισμών που γίνονται. Τέλος, ο υπολογισμός του δείκτη κατάστασης έχει την πιο χαμηλή απόδοση σε Gflops/s, γεγονός που δείχνει τη δυσκολία και τον χρόνο που απαιτείται για τις διαδικασίες που εμπλέκονται.



Βιβλιογραφικές Πηγές:

Asher-Greif “Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους” σελ.202 για Cholesky και σελ.221 για δείκτη κατάστασης

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_of_mathematical_operations

exercise 3

```
clear;
clc;

n = 10;
x = rand(n,1);
y = rand(n,1);
k = 10;
C = compute_matrix_power(x,y,k)
```

```
C = 10x10
    0.2461    23.1622    5.8039    28.6613    15.9882    27.5529    38.2726    24.0308 ...
    0.0717     6.7472     1.6907     8.3492     4.6574     8.0263    11.1490     7.0003
    0.4284    40.3249    10.1045    49.8988    27.8351    47.9689    66.6318    41.8372
    0.4437    41.7642    10.4651    51.6798    28.8286    49.6811    69.0100    43.3305
    0.0121     1.1415     0.2860     1.4125     0.7879     1.3579     1.8862     1.1843
    0.5003    47.0934    11.8005    58.2742    32.5072    56.0205    77.8159    48.8595
    0.3890    36.6184     9.1757    45.3123    25.2766    43.5598    60.5073    37.9917
    0.1091    10.2722     2.5740    12.7110     7.0906    12.2194    16.9734    10.6574
    0.2843    26.7614     6.7058    33.1150    18.4726    31.8343    44.2198    27.7650
    0.2590    24.3755     6.1079    30.1627    16.8257    28.9962    40.2775    25.2897
```

Το μητρώο αποτέλεσμα δεν χρειάζεται γιατί δεν αναδεικνύει κάτι ιδιαίτερο.

exercise 5

```
clear;
clc;

% Δεδομένα όπου το μητρώο A και τα block είναι τετραγωνικά
m1 = 4; M = 2;
m = m1 * M; n = m; N = M; n1 = m1;
A1 = reshape(1:m*n, m, n)
```

```
A1 = 8x8
     1     9    17    25    33    41    49    57
     2    10    18    26    34    42    50    58
     3    11    19    27    35    43    51    59
     4    12    20    28    36    44    52    60
     5    13    21    29    37    45    53    61
     6    14    22    30    38    46    54    62
     7    15    23    31    39    47    55    63
     8    16    24    32    40    48    56    64
```

```
A1_block = storeByBlocks(A1, m1, n1, M, N);
```

```
disp('A1_block:');
```

A1_block: Θα μπορούσες να τα δείξεις ως γραμμές.

```
disp(A1_block);
```

```
1
2
3
4
9
10
11
```

12
17
18
19
20
25
26
27
28
33
34
35
36
41
42
43
44
49
50
51
52
57
58
59
60
5
6
7
8
13
14
15
16
21
22
23
24
29
30
31
32
37
38
39
40
45
46
47
48
53
54
55
56
61
62
63
64

```
% Δεδομένα όπου το μητρώο A και τα block είναι ορθογώνια  
m1 = 4; M = 2; n1 = 3; N = 3;  
m = m1 * M; n = n1 * N;  
A2 = reshape(1:n*m, m, n)
```

```
A2 = 8x9  
    1     9    17    25    33    41    49    57    65
```

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
| 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 |
| 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 |
| 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 |
| 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 |
| 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 |
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |

```
A2_block = storeByBlocks(A2, m1, n1, M, N);
```

```
disp('A2_block:');
```

```
A2_block:
```

```
disp(A2_block);
```

```

1
2
3
4
9
10
11
12
17
18
19
20
25
26
27
28
33
34
35
36
41
42
43
44
49
50
51
52
57
58
59
60
65
66
67
68
5
6
7
8
13
14
15
16
21
22
23
24
29
30
31

```

32
37
38
39
40
45
46
47
48
53
54
55
56
61
62
63
64
69
70
71
72

exercise 6

Πολύ καλή απάντηση.

```
clear;
clc;

AM = 3316;
rng(AM);
p = randperm(14);
id = p(1:4);
disp(id);      % 6 4 9 12
```

6 4 9 12

```
% question a)

n = 200;
C = randn(n,n);
A = C'*C;      % το A είναι ΣΘΘ ( δες Asher-Greif σελ. 203 Παράδειγμα
5.13)
y = rand(n,1);

%% Πράξη x = A\y
f_backslash = @( ) A\y;
time_backslash = timeit(f_backslash);

%% Πράξη chol(A)
f_chol = @( ) chol(A);
time_chol = timeit(f_chol);

%% Πράξη matrix multiply
```

```

B = rand(n);
f_matrix_multiply = @() A * B;
time_matrix_multiply = timeit(f_matrix_multiply);

% 4. Πράξη cond(A)
f_cond = @() cond(A);
time_cond = timeit(f_cond);

% Τιμές των Ω από τον πίνακα
omega_backslash = 6228144;
omega_chol = 3201127;
omega_matrix_multiply = 16000012;
omega_cond = 27000896;

% Υπολογισμός των Gflops/s
gflops_backslash = omega_backslash / (time_backslash * 1e9);
gflops_chol = omega_chol / (time_chol * 1e9);
gflops_matrix_multiply = omega_matrix_multiply / (time_matrix_multiply * 1e9);
gflops_cond = omega_cond / (time_cond * 1e9);

% Εμφάνιση αποτελεσμάτων
fprintf('Gflops/s για x = A\y: %.2f\n', gflops_backslash);

```

Gflops/s για x = A\y: 10.34

```
fprintf('Gflops/s για chol(A): %.2f\n', gflops_chol);
```

Gflops/s για chol(A): 13.40

```
fprintf('Gflops/s για matrix multiply: %.2f\n', gflops_matrix_multiply);
```

Gflops/s για matrix multiply: 23.19

```
fprintf('Gflops/s για cond(A): %.2f\n', gflops_cond);
```

Gflops/s για cond(A): 5.71

```
fprintf('Χρόνος για x = A\y: %f sec\n', time_backslash);
```

Χρόνος για x = A\y: 0.000602 sec

```
fprintf('Χρόνος για chol(A): %f sec\n', time_chol);
```

Χρόνος για chol(A): 0.000239 sec

```
fprintf('Χρόνος για matrix multiply: %f sec\n', time_matrix_multiply);
```

Χρόνος για matrix multiply: 0.000690 sec

```
fprintf('Χρόνος για cond(A): %f sec\n', time_cond);
```

Χρόνος για cond(A): 0.004732 sec

EXERCISE 3 FUNCTION DEFINITION


```

function C = compute_matrix_power(x, y, k)

    % x: Διάνυσμα στήλη μεγέθους n
    % y: Διάνυσμα στήλη μεγέθους n
    % k: Θετικός ακέραιος

    % Υπολογισμός του εξωτερικού γινομένου xyT ( O(n^2) )
    C = x * y';

    % Επαναληπτικός υπολογισμός της δύναμης του πίνακα C
    for i = 2:k
        C = C * (x * y');
    end
end

```

EXERCISE 5 FUNCTION DEFINITION

```

function A_block = storeByBlocks(A, m1, n1, M, N)
    % A: μητρώο A μεγέθους m x n
    % m1: πλήθος γραμμών του κάθε block
    % n1: πλήθος στηλών του κάθε block
    % M: αριθμός block στις γραμμές του A
    % N: αριθμός block στις στήλες του A

    [m, n] = size(A);
    A_block = zeros(m1 * n1 * M * N, 1); % Αρχικοποιώ το διάνυσμα εξόδου/
    αποτελέσματος
    index = 1; % Αρχικοποίηση δείκτη για το A_block

    for i = 0:M-1
        for j = 0:N-1
            % Υπολογίζω για κάθε block τους δείκτες αρχής γραμμής και
            % στήλης
            block_row = i * m1;
            block_col = j * n1;

            % Εξάγω το κάθε block
            block = A(block_row+1:block_row+m1, block_col+1:block_col+n1);

            % Και το αποθηκεύω column_wise στο τελικό διάνυσμα-στήλη A_block
            A_block(index:index + m1*n1 - 1) = block(:); % Column-wise αποθήκευση
            index = index + m1 * n1; % Ενημερώνω τον δείκτη
        end
    end
end

```