



GLOSSY CREAM WITH EMULIUM DELTA

SPC20-S12-02-001 | 2023 | Dưỡng ẩm | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	Dung môi	73.95
A	Disodium EDTA	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A	VIVAPUR COS 8	Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum	Chất tạo gel	0.8
A	Glycerin	Glycerin	Chất dưỡng ẩm	3
B	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa O/W	5
B	LABRAFAC CC	Caprylic/Capric Triglyceride	Chất trợ nhũ hóa	4
B	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu khoáng trắng	5
B	LIPOCIRE™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tạo độ tan chảy	2
B	ANDISIL D56	Cyclopentasiloxane (and) Cyclohexasiloxane	Tạo độ tan chảy	5
C	Perfume/Fragrance	-	-	0.2
D	ANTIMOL NPS	Butylene Glycol, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Star anise extract, 1,2-Hexanediol	Chất bảo quản	1
D	Citric Acid 10%	Citric Acid	Hương liệu	q.s

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01	Chuẩn bị Tất cả pha 25 ± 3°C Khuấy chậm khi nạp liệu Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ. Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.
02	Chuẩn bị pha A Pha A 70-75°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Water, Disodium EDTA, VIVAPUR COS 8, Glycerin, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
03	Chuẩn bị pha B Pha B 70-80°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp EMULIUM® DELTA MB, LABRAFAC CC, DPPG CG, LIPOCIRE™ A SG, ANDISIL D56, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất. Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.
04	Chuẩn bị pha C Pha C 70-75°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha C: cho lần lượt Perfume/Fragrance, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
05	Chuẩn bị pha D Pha D ≤ 40°C 300-500 rpm Chuẩn bị riêng pha D gồm ANTIMOL NPS, Citric Acid 10%. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất. Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.
06	Nhũ hóa Pha chính 70-75°C 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt. Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.