



TAMANU OIL CREAM

CB23-S04-02-002 | 2023 | Làm dịu & phục hồi | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	-	-	28
A	MgSO4	Magnesium Sulfate	Ổn định hệ nhũ W/O	1
A	NaCl	Sodium Chloride	Ổn định hệ nhũ W/O	1
B	-	Tamanu oil	Dầu làm mềm, phục hồi da	30
B	Emulium® Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Nhũ hóa W/O	5
B	Beewax	Beewax	Tạo độ đặc	7
B	Acticire® MB	Jobba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Sáp tạo cấu trúc	5
B	COMPRITOL® 888 CG	Glyceryl Dibehenate	Làm đặc, ổn định pha dầu	5
B	Lipocire™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng độ đàn hồi	3
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	11.5
B	-	Castor oil	Dầu làm mềm	3
C	-	Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, MgSO_4 , NaCl của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt Emulium® Illustra, Beewax, Acticire® MB, COMPRITOL® 888 CG, Lipocire™ A SG và 1 thành phần khác, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

05 Hoàn thiện hệ nóng chảy

Pha chính | $75-85^{\circ}\text{C}$ khi phối; rót ở $65-75^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị.

Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.