


04 Agent 产品成熟度分级： L0~L3

为什么需要一个分级框架

"我们要不要做 Agent" 这个问题本身是个假问题——真正该问的是"我们的产品需要做到哪一级的自主性"。这一章给出一个我在真实项目里反复验证过的原创分级框架，帮你把模糊的"要不要做 Agent"，变成清晰的"该做到 L 几"。

L0 ~ L3 分级总览



L0：规则脚本自动化 —— "有手没脑子"

- **定义：**路径完全固定，没有任何模型参与决策，纯代码/规则驱动。
- **例子：**定时任务、RPA 按钮点击脚本、IFTTT 式触发器。
- **何时够用：**任务路径能被100%枚举，且几乎不会有例外分支。
- **常见错误：**给这类需求硬套上"Agent"的名头去立项——本质是消耗了远超需求的复杂度预算。

L1：单轮工具调用 —— "有手，脑子转一下就完事"

- **定义：**模型根据用户输入判断该调用哪个工具、传什么参数，调用一次拿到结果就结束，不会自己判断"要不要再来一轮"。
- **例子：**简单客服机器人（"查一下我的订单状态"→调用1个查询 API →直接回答）。
- **何时够用：**任务边界清晰、一次工具调用基本能覆盖需求。
- **风险点：**如果实际任务经常需要"查完A发现要再查 B"，但系统只会调一次，用户体验会很差——这是判断该不该升级到 L2 的关键信号。

这一级里还有一个常被误认为"更高级"的变体——**多步但路径固定的工作流编排**

（Dify/Coze/n8n 里搭的那种流程）。它确实能处理多步任务，但每一步"下一步走哪"是人预先画好的，不是模型自主判断的，所以本质仍属于"L1 家族"，只是流程比单轮复杂。这类方案性价比极高，能解决大部分业务场景，Part 2 第06 章会专门讲怎么选。

L2：自主规划循环——"有手有脑子，会自己试错"

- **定义：**模型自己规划多个步骤、观察每一步结果、判断任务是否完成、决定下一步该做

什么（典型代表：ReAct 循环）。

- **例子：**深度研究类 Agent（"帮我调研清楚这个行业的竞争格局"——需要搜索、读取、总结、判断信息是否足够、可能要再搜索几轮）。
- **何时需要：**任务终点本身是模糊的，需要"边做边判断还差什么"，无法提前把步骤写死。
- **代价：**不可控性上升（可能陷入循环、可能过早认为任务完成）、Token 消耗上升（每一步都要重新把上下文喂给模型）、调试难度上升（出错时很难复现具体是哪一步的判断错了）。
- **必须配套的护栏：**最大步数限制、关键动作的二次确认、结果的可追溯校验（呼应第03章讲的幻觉风险）。

L3：多智能体协作 —— "一个团队，而不是一个人"

- **定义：**多个具备不同角色/工具/上下文的 Agent 相互通信、分工协作完成任务，通常有一个协调者（Orchestrator）负责调度。
- **例子：**一个"角色分工的开发小组"模拟——一个 Agent 负责写代码、一个负责代码审查、一个负责写测试，互相检查纠错。

- **何时真的需要：**任务天然需要多个专业视角交叉验证，且证明单一Agent 在这个任务上反复尝试后依然扛不住（比如上下文太长导致单Agent 顾此失彼、或任务确实需要强制的"角色隔离"来保证输出质量）。
- **最大的坑——过度设计陷阱：**多智能体协作的 Token 成本、延迟、失败模式的复杂度，往往是单 Agent 的 3~5 倍。很多团队在 L2 都没做扎实的情况下就跳到 L3，指望"多找几个 Agent 互相纠错"来弥补单点能力不足，结果是复杂度爆炸、成本失控，效果反而不如一个打磨扎实的单 Agent。**先把 L2 做到位，是做 L3 的前提，不是可以跳过的步骤。**

分级对照速查表

	L0 规则 脚本	L1 单轮工 具调用
决策者	人/ 规则	模型（单步）
路径是否预先确定	完全确定	基本确定
典型开发方式	纯代码	函数调用/Function Calling

	L0 规则 脚本	L1 单轮工 具调用
调试 难度	低	低
Token/ 成本	几乎 无 LLM 成本	低
该在 什么 阶段 引入	需求 确定 不变	MVP 起步的 默认选择

升级到下一级之前，问自己这几个问题

产品经理清单

- ☐ 我是否已经验证了"当前级别真的不够用"，还是只是主观觉得"应该做得更高级"？
- ☐ 升级的边际收益（体验提升）和边际成本（Token/延迟/可控性下降）算过账了吗？
- ☐ 如果要升级到 L2，我给自主循环设计的护栏（最大步数、结果校验）是什么？

□ 如果要升级到 L3，我不能明确说出"哪个具体角色分工是单Agent 顾不过来的"？说不出来就别升。

小结

Part 1 到这里就结束了。回顾一下我们建立的四个认知：Agent 是连续谱不是开关（01）、每代技术范式的兴衰都有清晰逻辑

（02）、大模型的能力边界直接决定设计选择（03）、以及一套可以直接拿去用的分级框架（04）。

从下一Part 开始，我们正式动手——先手把手实现三大经典范式

（ReAct/Plan-and-Solve/Reflection），这部分的第一个可运行 demo 已经提前发布在 [demos/01-hello-react-agent](#)，欢迎先跑起来玩一玩。

章节自测（5道单选，答案见文末）

Q1. L1"单轮工具调用"的核心特征是什么？ A. 完全没有模型参与 B. 模型判断调用哪个工具，调用一次拿到结果就结束 C. 模型自主规划多步 D. 多个模型协作

Q2. 文中提到"多步但路径固定的工作流编排"属于谱系的哪个家族？ A. L0家族 B. L1家族 C. L2家族 D. L3家族

Q3. 升级到 L3 多智能体协作之前，最容易踩的坑是什么？ A. 成本太低 B. L2 都没做扎实就跳到 L3，指望多个Agent互相纠错弥补单点能力不足 C. 模型选错了 D. 没有用框架

Q4. L2 自主规划循环必须配套的护栏包括？ A. 只需要更强的模型 B. 最大步数限制、关键动作二次确认、结果可追溯校验 C. 不需要任何护栏 D. 只需要日志

Q5. 判断要不要升级到下一级，文中强调的原则是什么？ A. 觉得应该更高级就升 B. 已验证当前级别真的不够用，且算过边际收益与边际成本的账 C. 老板要求就升 D. 竞品用了就升

► [点击查看参考答案](#)