

边缘计算环境下基于 Flink 的实时数据流处理与动态资源调度优化

李四人工智能学院 2025000102

示例大学

2026 年 08 月 30 日

摘要：随着物联网设备的快速普及和海量实时数据的产生，传统云计算架构在处理边缘侧实时数据时面临高延迟、带宽瓶颈和隐私保护不足等挑战。本文针对边缘计算环境下的实时数据流处理问题，提出了一种基于 Apache Flink 的分布式流处理框架，并设计了动态资源调度优化策略。实验结果表明，所提框架在毫秒级延迟约束下，吞吐量较基准方法提升了 32%，资源利用率提高了 28%。

关键词：边缘计算；实时流处理；Apache Flink；动态资源调度

一、引言

边缘计算作为一种新型计算范式，通过将计算能力从云端下沉到网络边缘，为终端设备提供就近服务。随着 5G 技术的商用化推进，边缘计算在智能制造、自动驾驶、智慧医疗等领域的应用前景愈发广阔。

实时数据流处理是边缘计算的核心需求之一。与传统批处理不同，流处理要求系统在毫秒级延迟内完成数据采集、过滤、聚合和响应。Apache Flink 作为一个真正的流处理引擎，以其精确一次（Exactly-once）语义和低延迟特性，成为边缘计算场景下的首选流处理框架。

二、系统架构

2.1 云-边-端三层架构

本文采用“云-边-端”三层协作架构。云端负责模型训练、全局调度和历史数据存储；边缘层部署 Flink 集群，负责实时流处理和本地决策；终端层负责数据采集和指令执行。

2.2 Flink 流处理引擎

在边缘节点上，我们部署了轻量化的 Flink 实例，配置了基于 RocksDB 的状态后端以支持大状态管理，并启用了检查点（Checkpoint）机制保障容错性。

状态后端配置 RocksDB 状态后端能将状态数据持久化到本地磁盘，适合大状态场景。在边缘节点内存有限的条件下，这一特性尤为重要。

检查点优化采用增量检查点策略，仅保存自上次检查点以来的状态变更，大幅减少了检查点开销。

三、动态资源调度策略

3.1 问题建模

边缘节点的计算资源有限且动态变化，因此资源调度问题可以建模为约束优化问题。设边缘节点集合为 $\mathcal{N} = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ ，任务集合为 $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 。

公式 1 目标函数为最小化加权延迟与资源成本的组合：
$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k (w_1 \cdot x_{ij} \cdot L(t_i, n_j) + w_2 \cdot x_{ij} \cdot C(t_i, n_j))$$

约束条件包括：

- 每个任务必须分配到恰好一个节点： $\sum_j x_{ij} = 1, \forall i$
- 节点资源上限约束： $\sum_i x_{ij} \cdot r(t_i) \leq R(n_j), \forall j$
- 延迟 SLA 约束： $L(t_i, n_j) \leq L_{\max}, \forall (i, j) : x_{ij} = 1$

3.2 算法设计

采用改进的启发式贪心算法进行在线调度，如下所示。

算法 1 在线动态资源调度算法

输入：任务队列 Q ，节点列表 $\mathcal{N}$ ，SLA 约束 $L_{\max}$

输出：任务-节点映射 $\mathcal{M}$

```
“for each t in Q do C ← { n in N | 满足资源约束 } if C is empty then  
将 t 加入等待队列 continue end if n* ← argmin_{n in C} Score(t, n) if  
Score(t, n*) > L_max then M[t] ← n* 更新 n* 的资源状态 else 将 t 升级到  
云端处理 end if end for return M “
```

四、实验评估

4.1 实验环境

实验使用 3 台边缘服务器（Intel Xeon E-2278G, 32GB RAM）和 10 台模拟终端设备。Flink 集群配置为 3 个 TaskManager，每个分配 8GB 堆内存。

4.2 吞吐量对比

框架	低负载 (条/秒)	高负载 (条/秒)
Apache Storm	12,500	38,200
Spark Streaming	9,800	45,600
本文方法	18,200	60,800

4.3 延迟分析

在低负载（1000 条/秒）条件下，本文方法的 P99 延迟为 8.2ms，显著优于 Storm 的 15.4ms 和 Spark Streaming 的 120ms（微批次导致）。在高负载（5000 条/秒）条件下，本文方法通过动态调度策略仍将 P99 延迟控制在 23.5ms 以内。

4.4 资源利用率

动态调度策略使 CPU 利用率从静态分配方案的 62% 提升至 78%，内存利用率从 55% 提升至 72%。

五、相关工作

边缘计算的概念最早由 Shi 等人系统阐述。在流处理方面，Carbone 等人提出的 Apache Flink 以其真正的流处理语义成为业界标准。近年来，研究者们提出了多种边缘-云端协同的流处理方案。

与现有工作相比，本文的主要区别在于：

1. 针对边缘资源受限场景设计了轻量化 Flink 配置
2. 提出了在线动态资源调度算法，而非静态分配
3. 在真实边缘服务器环境下进行了充分验证

六、结论与展望

本文提出了一种基于 Apache Flink 的边缘实时数据流处理框架，并设计了动态资源调度优化策略。实验结果表明，所提方法在吞吐量和资源利用率方面均有显著提升。

未来的研究方向包括：

- 探索基于强化学习的智能调度策略
- 支持异构硬件（GPU/FPGA）的流处理加速
- 在更大规模边缘集群上进行验证

参考文献

- [1] Shi W, Cao J, Zhang Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646.
- [2] Carbone P, Katsifodimos A, Ewen S, et al. Apache Flink: Stream and batch processing in a single engine[J]. Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering, 2015, 38(4): 28-38.
- [3] Toshniwal A, Taneja S, Shukla A, et al. Storm@Twitter[C]. SIGMOD, 2014: 147-156.
- [4] Zaharia M, Xin R S, Wendell P, et al. Apache Spark: A unified engine for big data processing[J]. Communications of the ACM, 2016, 59(11): 56-65.