



wakefield-vette

Standard P/N	Height Above PC Board "A" in. (mm)	Maximum Footprint in. (mm)	Thermal Performance at Typical Load		Weight lbs. (grams)
			Natural Convection	Forced Convection	
647-10ABEP	1.000 (25.4)	1.650 (41.9) x 1.000 (25.4)	42°C @ 6W	3.8°C/W @ 200 LFM	0.055 (24.95)
647-15ABEP	1.500 (38.1)	1.650 (41.9) x 1.000 (25.4)	37°C @ 6W	3.5°C/W @ 200 LFM	0.075 (34.02)
647-175ABEP	1.750 (44.5)	1.650 (41.9) x 1.000 (25.4)	34°C @ 6W	3.3°C/W @ 200 LFM	0.090 (40.82)
647-20ABEP	2.000 (50.8)	1.650 (41.9) x 1.000 (25.4)	31°C @ 6W	3.1°C/W @ 200 LFM	0.104 (47.17)
647-25ABEP	2.500 (63.5)	1.650 (41.9) x 1.000 (25.4)	25°C @ 6W	2.8°C/W @ 200 LFM	0.125 (56.70)

MECHANICAL DIMENSIONS 647 SERIES (EXTRUSION PROFILE 5195)



NATURAL AND FORCED CONVECTION CHARACTERISTICS



Dimensions: in. (mm)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Wakefield Thermal:](#)

[647-10ABEP](#) [647-15ABEP](#) [647-25ABPE](#) [647-20ABPE](#) [647-15ABPE](#) [647-175ABPE](#)