

<<Java Class>>

## Ⓞ UserMessageController

phase4.message

△ userManager: UserManager

Ⓞ UserMessageController()

● sendMessage(Object[]): UUID

● replyMessage(Object[], UUID): UUID

■ constructMessage(Object[]): UUID

■ parseReceivers(Object[]): List<UUID>

● deleteMessageFromInbox(UUID, UUID): void

● addMessageToInbox(UUID, UUID): void

● addCreationLink(UUID, UUID, UUID): String

● load(Object[]): void

~messageManager 0..1

<<Java Class>>

## Ⓞ MessageManager

phase4.message

Ⓞ MessageManager()

● addMessage(UUID, List<UUID>, String, String, UUID): UUID

● getMessageInfo(UUID, String): String[]

● enough\_char(String, int): String

● getMessageCreationLink(UUID): UUID

● AddFollowUpToMessage(UUID, UUID): void

● addCreationLink(UUID, UUID): void

-messages 0..\*

<<Java Class>>

## Ⓞ Message

phase4.message

■ messageId: UUID

■ senderUserID: UUID

■ receiverIDs: List<UUID>

■ title: String

■ content: String

■ creationLink: UUID

■ followUpMessageIDs: List<UUID>

Ⓞ Message(UUID, List<UUID>, String, String, UUID)

● getMessageID(): UUID

● getSenderUserID(): UUID

● getTitle(): String

● getContent(): String

● getCreationLink(): UUID

● getReceiverIDs(): List<UUID>

● getFollowUpMessageIDs(): List<UUID>

● addFollowupMessage(UUID): void

● addCreationLink(UUID): void