Default.aspx.cs*    Default.aspx* ⌐ ✕

```aspx
 1    <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 2
 3    <!DOCTYPE html>
 4
 5    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 6    <head runat="server">
 7        <title></title>
 8    </head>
 9    <body>
10        <form id="form1" runat="server">
11        <div>
12            <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" SelectionMode="DayWeekMonth"></asp:Calendar>
13        </div>
14        <p>
15            <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Button" />
16        </p>
17        </form>
18    </body>
19    </html>
20
```

100 %

⬚ Design   ⊟ Split   ‹› Source        ◀ <html> <body> <form#form1> <div> <asp:Calendar#Calendar1>

Output

```csharp
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Web;
5   using System.Web.UI;
6   using System.Web.UI.WebControls;
7
8   public partial class _Default : System.Web.UI.Page
9   {
10      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
11      {
12
13      }
14
15      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
16      {
17          for(int i=0; i<Calendar1.SelectedDates.Count; i++)
18          {
19              Response.Write("Date is " + Calendar1.SelectedDates[i].ToShortDateString()+"<br>");
20          }
21
22      }
23  }
```

100 %