

APS Lab 11 - Programs 10

Binomial Heap writeup

Utility functions -

```

function revertList(Node *h) {
    if (h->sibling) {
        revertList(h->sibling);
        h->sibling->sibling = h;
    }
    else root = h;
}

```

```

function findNode(Node *h, int val) {
    if (!h) return NULL;
    if (h->val == val) return h;
    Node *res = findNode(h->child, val);
    if (res != NULL) return res;
    return findNode(h->sibling, val);
}

```

```

function extractMinHeap(Node *h) {
    if (!h) return NULL;
    Node *min_prev = NULL;
    Node *min = h;
    int min_val = h->val;
    Node *curr = h;
    while (curr->sibling != NULL) {
        if (curr->sibling->val < min_val) {
            min_val = curr->sibling->val;
            min_prev = curr;
            min = curr->sibling;
        }
    }
}

```

```

    curr = curr->sibling;
}
if (min->prev == NULL && min->sibling == NULL) h = NULL;
else if (min->prev != NULL) h = min->sibling;
else min->prev->sibling = min->sibling;
if (min->child) {
    revertList(min->child);
    min->child->sibling = NULL;
}
return unionBHeap(h, root);
}

```

```

function delete(Node *h, int val) {
    if (!h) return NULL;
    decreasing
    decreaseKeyBHeap(h, val, INT_MIN);
    return extractMinHeap(h);
}

```

```

function decreaseKeyBHeap(Node *h, int oldv, int newv) {
    Node *node = findNode(h, oldv);
    if (!node) return;
    Node->val = newv;
    Node *parent = Node->parent;
    while (parent != NULL && node->val < parent->val) {
        swap(node->val, parent->val);
        node = parent;
        parent = parent->parent;
    }
}

```