

Exercise - JS Introduction

Source code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Clock</title>
  </head>
  <style>
    body{
      margin: 0;
      background-color: #23aadb;
      color: #fff;
    }
    .date{
      color: #fff;
    }
    ul{
      list-style: none;
      text-align: center;
    }
    li{
      display: inline-block;
      font-size:60px;
      font-weight: 500;
    }
    .greeting{
      font-size:80px;
      text-align: center;
```

```
}
#live_time{
    font-size:90px;
    font-weight: 700;
    text-align: center;
}
hr{
    width:10%;
    text-align: center;
    height: 10px;
    background-color: #fff;
}

</style>
<body>

    <div class="greeting">
        <p id="greet"></p>

    </div>
    <hr>
    <div class="time">
        <p id="live_time">

        </p>
        <ul>
            <li id="date">

            </li>
            <li id="month">

            </li>
            <li id="year">

            </li>
        </ul>
```

</div>

<script>

```
function Time(){
    var d= new Date();
    var h=d.getHours();
    var msg;
    if(h>=0 && h<=12)
    {
        msg="Good Morning";
    }
    else if(h>=12 && h<=16){
        msg="Good Afternoon";
    }
    else if(h>=17 && h<=20){
        msg="Good Evening";

    }
    else{
        msg="Good Night";
    }
    document.getElementById("greet").innerHTML=msg;
    if(h>=0 && h<12)
    {
        am_pm="AM";
    }
    else{
        am_pm="PM";
    }

    if(h>12)
    {
        h=h-12;
```

```

    }
    else if (h=0) {
        h=12;
    }
    if (h<10) {
        h="0"+h;
    }
    var m=d.getMinutes();
    if (m<10) {
        m="0"+m;
    }
    var s=d.getSeconds();
    if (s<10) {
        s="0"+s;
    }
    document.getElementById("live_time").innerHTML=h+" : "+m+" :
"+s+" "+am_pm;
    setTimeout(Time, 1000);

    var dd=d.getDate();
    var mm;
    switch(d.getMonth())
    {
        case 0:
            mm="Jan";
            break;
        case 1:
            mm="Feb";
            break;
        case 2:
            mm="Mar";
            break;
        case 3:
            mm="Apr";
            break;
        case 4:
            mm="May";

```

```
        break;
    }
    var yy=d.getFullYear();
    document.getElementById("date").innerHTML=dd;
    document.getElementById("month").innerHTML=mm;
    document.getElementById("year").innerHTML=yy;
    }
    Time();

</script>
</body>
</html>
```



