



Beispiel einer HTML-Datei mit Frames

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title>Text des Titels</title>
</head>
<frameset rows="20%,80%">
  <frame src="verweise.html" name="Frame1">
  <frame src="hauptseite.html" name="Frame2">
  <noframes>
    Wird angezeigt, wenn der Browser keine Frames anzeigen kann
  </noframes>
</frameset>
</html>
```

spezieller Dokumenttyp!

→ Es gibt keinen Body-Tag!

Attribute für frameset

Attribut	Beispiel	Bedeutung
rows	rows="70,*,100"	Zeilen: oberes und unteres Frame mit fester Pixelzahl, mittleres Frame erhält den Rest des Fensters
cols	cols="30%,70%"	Spalten: Größe der Frames entsprechend den Prozentangaben
	frameborder="0" framespacing="0" border="0"	Rahmen ausschalten: a) nach HTML-Standard, b) für Microsoft-Browser, c) für Netscape-Browser

Attribute für frame

Attribut	Beispiel	Bedeutung
src	src="verweise.html"	Html-Datei, die am Anfang im Frame angezeigt werden soll
name	name="Frame1"	Name des Frames, über den man die HTML-Seite austauschen kann

Beispiel einer HTML-Datei zur Navigation ("verweise.html")

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFE682">
  <a href="Hauptseite.html" target="Frame2">Startseite</a>
  <a href="Witze.html" target="Frame2">Witze</a>
</body>
</html>
```

Die angegebene Seite wird in das Frame mit dem in **Target** genannten Namen geladen

Hart codierte Leerzeichen