Standard-Dialoge

Die **Klasse `JOptionPane`** besitzt die Methoden:

```
public static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message)
public static String showInputDialog(Component parentComponent, Object message)
public static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message)
```

Bedeutung der Parameter:
`parentComponent`: Vater-Fenster (das Frame)
`message`: Text der Nachricht (String)

Mögliche Rückgabewerte von `showConfirmDialog()`:

- `JOptionPane.YES_OPTION`
- `JOptionPane.NO_OPTION`
- `JOptionPane.CANCEL_OPTION`

Fehlerbehandlung

```
try {
    // Überwachter Code
} catch(Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());   // Ausgabe der Fehlermeldung
    e.printStackTrace();                  // Ausgabe der Fehlerzeile
}
```

Hilfsfunktionen

Umwandlung von Strings in Zahlen

```
int zahl = Integer.parseInt(text);          // text: Variable vom Typ String
double zahl2 = Double.parseDouble(text);
```

Wenn `text` keine gültige Zahl enthält, wird eine `NumberFormatException` erzeugt.

Hilfsfunktionen der Klasse `Character`

Methode	Bedeutung
`static boolean` **`isDigit`**`(char ch)`	Prüft, ob das angegebene Zeichen eine Ziffer zwischen ‘0’ und ‘9’ ist.
`static boolean` **`isLetter`**`(char ch)`	Prüft, ob das angegebene Zeichen ein Buchstabe ist.
`static boolean` **`isSpaceChar`**`(char ch)`	Prüft, ob das angegebene Zeichen ein Leerzeichen ist.
`static boolean` **`isLowerCase`**`(char ch)`	Prüft, ob das angegebene Zeichen ein Kleinbuchstabe ist.
`static boolean` **`isUpperCase`**`(char ch)`	Prüft, ob das angegebene Zeichen ein Großbuchstabe ist.
`static char` **`toLowerCase`**`(char ch)`	Wandelt das angegebene Zeichen in einen Kleinbuchstaben um.
`static char` **`toUpperCase`**`(char ch)`	Wandelt das angegebene Zeichen in einen Großbuchstaben um.

Hilfsfunktionen der Klasse `String`

Methode	Bedeutung
`char` **`charAt`**`(int index)`	Gibt das Zeichen an einer bestimmten Position zurück (das erste Zeichen hat die Nummer 0)
`boolean` **`contains`**`(String s2)`	Ist `s2` im gegebenen `String`-Objekt enthalten?
`boolean` **`equals`**`(String s2)`	vergleicht den String mit dem Inhalt von `s2`
`boolean` **`equalsIgnoreCase`**`(String s2)`	vergleicht den String mit dem Inhalt von `s2` ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung.
`int` **`indexOf`**`(int ch)`	Ermittelt den Index (= die Positionsnummer) eines Zeichens. Falls das Zeichen nicht existiert, wird -1 zurück gegeben.
`int` **`length`**`()`	Gibt die Länge eines Strings zurück.
`String` **`substring`**`(int beginIndex, int endIndex)`	Gibt die Zeichenkette von der Position `beginIndex` bis zur Position (`endIndex - 1`) zurück.
`String` **`toUpperCase`**`()`	Gibt den String komplett in GROSSBUCHTABEN zurück
`String` **`toLowerCase`**`()`	Gibt den String komplett in kleinbuchstaben zurück

Zufallszahlen

```
import java.util.*;
```

Man muss ein Objekt der Klasse `Random` erzeugen (der Konstruktor besitzt keine Parameter). Anschließend kann man mit folgender Methode der Klasse eine Zufallszahl erzeugen:

```
public int nextInt(int n)   // gibt eine Zahl zwischen 0 und (n-1) zurück
```

Zugriff auf Dateien

```
import java.net.URL;
import java.io.*;
```

Klassen **FileInputStream, FileOutputStream, InputStreamReader, OutputStreamWriter**

Datei öffnen zum lesen

```
public FileInputStream(String fileName) throws FileNotFoundException
public InputStreamReader(FileInputStream fileIn, String charsetName)
        throws UnsupportedEncodingException
```

Beispiel (die zu öffnende Datei muss bereits existieren!):

```
URL url = getClass().getResource("datei.txt");           // import java.net.URL
InputStream fileIn = new FileInputStream(URLDecoder.decode(url.getFile(),
        "UTF-8"));
InputStreamReader in = new InputStreamReader(fileIn, "UTF-8");
```

Datei öffnen zum schreiben

```
public FileOutputStream(String fileName, boolean append) throws IOException
public OutputStreamWriter(FileOutputStream fileOut, String charsetName)
        throws UnsupportedEncodingException
```

Beispiel (die zu öffnende Datei muss bereits existieren!):

```
URL url = getClass().getResource("datei.txt");           // import java.net.URL
OutputStream fileOut = new FileOutputStream(URLDecoder.decode(url.getFile(),
        "UTF-8"));
OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(fileOut, "UTF-8");
```

Einlesen von Textdaten (`InputStreamReader`)

```
public int read() throws IOException  // -1 kennzeichnet das Dateiende
```

Ausgabe von Textdaten (`OutputStreamWriter`)

```
public void write(int zeichen) throws IOException
public void write(String text) throws IOException
public void flush() throws IOException
```

Datei schließen (`FileInputStream, FileOutputStream`)

```
public void close() throws IOException
```

Zeilenumbruch

```
String zeilenumbruch = "\r\n";
```

oder besser (funktioniert dann nicht nur unter Windows):

```
String zeilenumbruch = System.lineSeparator();
```

GUI Komponenten

Klasse `JButton`

Methode	Bedeutung
`void` **`setEnabled`**`(boolean b)`	Aktiviert oder deaktiviert den Button.

Klasse `JTextField`

Methode	Bedeutung
`String` **`getText`**`()`	Text aus dem TextField auslesen
`void` **`setEditable`**`(boolean b)`	Legt fest, ob der Benutzer in das TextField schreiben darf (`true`/`false`)
`void` **`setText`**`(String t)`	Schreibt einen String in das TextField

Klasse `JCheckBox`

Methode	Bedeutung
`boolean` **`isSelected`**`()`	Prüfen, ob die Checkbox selektiert ist oder nicht (`true`/`false`)

Klasse `JTextArea`

Methode	Bedeutung
`void` **`append`**`(String t)`	String an den vorhandenen Text anhängen
`String` **`getText`**`()`	Gibt den Inhalt der TextArea als String zurück
`void` **`setText`**`(String t)`	String in die TextArea schreiben (alter Inhalt wird überschrieben)

Klasse `JList<String>`

Methode	Bedeutung
`String` **`getSelectedValue`**`()`	Liest den markierten String aus. Liefert `null`, falls keine Zeile markiert ist.
`int` **`getSelectedIndex()`**	Liefert den Index des aktuell ausgewählten Eintrags als Integer-Wert zurück. Liefert den Wert -1, falls keine Zeile markiert ist.
`void` **`setSelectedIndex(`**`int pos`**`)`**	Markiert den Eintrag an der angegebenen Position als ausgewählt.

Klasse `DefaultListModel<String>`

Methode	Bedeutung
`void` **`add`**`(int pos, String t)`	Fügt eine neue Zeile an der angegeben Position in die Liste ein.
`void` **`addElement`**`(String t)`	Eine neue Zeile an die Liste anhängen.
`void` **`clear`**`()`	Löscht den gesamten Inhalt der Liste.
`String` **`elementAt`**`(int pos)`	Liefert das Element an der angegebenen Position zurück.
`String` **`remove`**`(int pos)`	Löscht das Listenelement an der angegebenen Position (und gibt es als Rückgabeweert zurück).
`int` **`size`**`()`	Liefert die Anzahl der Elemente in der Liste zurück.

Klasse `DefaultComboBoxModel<String>` (`JComboBox<String>`)

Methode	Bedeutung
`void` **`addElement`**`(String t)`	Fügt das Element am Ende der Liste ein.
`String` **`getSelectedItem`**`()`	Liest das markierte Element aus.
`void` **`insertElementAt`**`(String t, int pos)`	Fügt das Element an der angegebenen Position ein.
`void` **`removeAllElements`**`()`	Löscht den gesamten Inhalt der Liste.
`void` **`removeElementAt`**`(int pos)`	Löscht das Element an der angegebenen Position.
`void` **`setSelectedItem`**`(String t)`	Ändert den Wert des aktuell gewählten Elements

Schreiben in `DefaultListModel`-Objekt aus einem Thread heraus

```
void add2list(String text) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            listModel.addElement(text);
            list.ensureIndexIsVisible(listModel.size() - 1);
        }
    });
}
```

Wobei `listModel` das `DefaultListModel`-Objekt und `list` das `JList`-Objekt ist.

Threads

a) Thread-Klasse

```
public class MeinThread extends Thread {

    public void run() {
        // Code, der im Thread ausgeführt wird
        ...
    }
}
```

b) Thread erzeugen

```
  MeinThread thread = new MeinThread();
  thread.start();
```

Monitor

```
synchronized (Objekt-Variable) {
    // Anweisungen, die nicht
    // unterbrochen werden dürfen
}
```

Sockets

```
import java.net.*;
import java.io.*;
```

Client-Socket (Klasse `Socket`)

```
public Socket(String host, int port) throws UnknownHostException,IOException
```

Server-Socket (Klasse `ServerSocket`)

```
public ServerSocket(int port)   // legt einen Haupt-Socket mit der angegebenen Port-Nummer an
public Socket accept()          // wartet auf eingehende Verbindungen
```

Streams (Klasse `Socket`)

```
public InputStream getInputStream() throws IOException
public OutputStream getOutputStream() throws IOException
```

Zeichenbasierte Streams

```
public InputStreamReader(InputStream is, String charsetName)
        throws UnsupportedEncodingException
public OutputStreamWriter(OutputStream os, String charsetName)
        throws UnsupportedEncodingException
```

Beispiel zum Öffnen eines zeichenbasierten Input- und Outputstream:

```
Socket s = new Socket ("localhost", 235);
InputStreamReader in = new InputStreamReader(s.getInputStream(), "UTF-8");
OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(s.getOutputStream(), "UTF-8");
```

Einlesen von Daten (Klasse `InputStreamReader`)

```
public int read() throws IOException     // -1 => die Verbindung wurde getrennt
```

Ausgabe von Daten (Klasse `OutputStreamWriter`)

```
public void write(int zeichen) throws IOException
public void write(String text) throws IOException
public void flush() throws IOException
```

Beispiel für die Verwendung:

```
out.write("Hallo");
out.flush();
```

Verbindung beenden (Klasse `Socket`)

```
public void close() throws IOException
```

Datenbankzugriffe

SQL-Package

```
import java.sql.*;
```

Verbindung zur Datenbank aufbauen

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://localhost/MeineDatenbank"
        + "?serverTimezone=UTC&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true",
        "root","root");
Statement stmt = conn.createStatement();
```

Datenbankabfragen

Datenbankabfragen kann man mit der Methode `executeQuery()` des `Statement`-Objekts stellen:

```
public ResultSet executeQuery(String sql) throws SQLException
```

Als Parameter übergibt man einen String mit einer SQL-Select-Abfrage. Zurückgegeben wird ein Objekt vom Typ `ResultSet`, das die Ergebnis-Datensätze enthält. Beispiel:

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM tier WHERE geschlecht='w'");
```

Das `ResultSet`-Objekt besitzt eine Methode next(), mit der alle Datensätze der Ergebnismenge schrittweise durchlaufen werden können:

```
boolean next()
```

Nachdem man sich mit `next()` einen Datensatz besorgt hat, kann man mit `getXXX()`-Methoden, auf die Spalten des Datensatzes zugreifen. Es gibt eine `getXXX()`-Methode für alle verschiedenen Datentypen, z.B.:

```
getBoolean(), getInt(), getString(), usw.
```

Beispiel:

```
String name = rs.getString(2);      // der Name steht in der zweiten Spalte
int tierId = rs.getInt("tier_id");  // holt den Inhalt der Spalte tier_id als int
```

Datenbankänderungen

Für Datenbankänderungen mit den SQL-Anweisungen `INSERT INTO`, `UPDATE` oder `DELETE FROM` besitzt das `Statement`-Objekt die Methode `executeUpdate()`:

```
public int executeUpdate(String sql)   throws SQLException
```

`executeUpdate()` erhält genau wie `executeQuery()` die SQL-Anweisung als Parameter vom Typ `String`. Im Erfolgsfall wird die Anzahl der geänderten Datensätze zurückgegeben. Beispiel:

```
int anzahl = stmt.executeUpdate("DELETE FROM tier WHERE name='Mausi'");
```