



suomi | svenska | english

VALIKKO

KOTI

UUTISET

TUOTTEET

Virtausanturit

Olutannostelijat

Alkoholiannostelijat

Virvoitusjuoma-annostelijat

Linjavahdit

Tankinvaihtajat

Järjestelmälaitteet

REFERENSIT

YRITYS

YHTEYSTIEDOT

BCS olutannostelijat täyttävät annostelulle asetetut vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Pieni koko, helppokäyttöisyys ja selkeät toiminnat ovat vain osa monista ominaisuuksista. Elektroniset tunnistusavaimet tai salasana toiminta luovat turvallisen toimintaympäristön. Annostelijoita on 1-6:lle tuotteelle. Osa annostelijoista voidaan liittää kassajärjestelmään.

WWB Drink System on valmistanut annostelulaitteita vuodesta 1985.

BCS-10 ANNOSTELIJA

Ominaisuuksia:

- 1 linja, 2 ohjelmoitavalla mitalla
- Linjavahtiliitäntä
- Salasana ohjaus
- Päivittäinen ja jakso laskuri molemmille annoksille
- Pieni koko ja selkeä LCD näyttö
- Tehorajoitus venttiilille
- Käyttöjännite: 12 DC (Sirai venttiili)
- Mitat: 105mm(l) x 60mm(k) x 35mm(s)



BCS-23 ANNOSTELIJA

Ominaisuuksia:

- 3 linja, 2 ohjelmoitavalla mitalla
- Linjavahtiliitäntä
- Avain tai salasana ohjaus
- Tulostukset ohjelmoitavissa linjoittain
- Päivittäinen ja jakso laskuri molemmille annoksille
- Pieni koko ja selkeä LCD näyttö



- Tehorajoitus vettiilille
- Käyttöjännite: 24 VDC (Sirai venttiili)
- Mitat: 220mm(l) x 48mm(k) x 40mm(s)

BCS-36 ANNOSTELIJA



- Ominaisuuksia:
- 1-6 linjaa riipuen asennettujen paneelien määrästä.
 - 2 tai 4 ohjelmoitavaa annoskokoa per paneli.
 - Salsana ohjaus.
 - Annostelu tai voymetri valittavissa paneelittain.
 - Päivittäinen- ja jaksotulostus.
 - Jokaiselle linjalle oma hälyliitäntä.
 - Annoskeskeytys.
 - Venttiilin tehorajoitus.
 - Syöttöjännite: 24 VAC 60 VA.
- Paneelin mitat:
- 555mm(l) x 60mm(k) x 35mm(s)

BCS-61 ANNOSTELIJA

- Ominaisuuksia:
- 6 linja, 2 ohjelmoitavalla mitalla
 - Linjavahtiliitäntä
 - Avain tai salasana ohjaus
 - Tulostukset ohjelmoitavissa linjoittain
 - Päivittäinen ja jakso laskuri molemmille annoksille
 - Annostelu tai volymetri valittavissa linjoittain
 - Pieni koko ja selkeä LCD näyttö
 - Tehorajoitus vettiilille
 - Käyttöjännite: 24 VAC (Sirai venttiili)
- Mitat:
- Näyttö 220mm(l) x 48mm(s) x 40mm(k)
 - Keskusyksikkö 160mm(l) x 165mm (k) x 53mm(s)

