編號:test1

標題:教師端可輸入內容到文字檔

前置條件:必須先開啟 complier

測試步驟:輸入字串(英文)

預期結果:將字串寫入文字檔中

優先程度:高

編號:test2

標題:學生端可以存取教師端寫入的文字檔內的文字

前置條件:教師端必須先在文字檔中輸入文字。

測試步驟:打開 complier 看輸出的文字是否和文字檔中的一樣

預期結果:輸出結果與文字檔一樣

優先程度:高

編號:test3

標題:若沒有找到該文字檔就會出現 File Not Found

前置條件:學生端沒有找到該文字檔

測試步驟:將程式碼中 fopen 的檔案名稱故意打錯

預期結果:出現 File Not Found

優先程度:中

編號:test4

標題: 若教師端輸入文字失敗會出現 Input Fail

前置條件:教師端打開 complier 之後輸入文字

測試步驟:輸入文字後發現接收的陣列名稱跟寫檔的陣列名稱不同

預期結果:會出現 Input Fail

優先程度:中

編號:test5

標題: 學生端開啟 complier 之後若檔案內有文字的話會出現提醒字樣

前置條件:教師端打開 complier 且有輸入成功

測試步驟:輸入完畢輸出寫入成功後,學生端讀檔時會出現提醒字樣

預期結果:在學生端讀檔時第一行會出現提醒字樣而不是教師端輸入的字

優先程度:低