

# 1 はじめに

このファイルでは「演算子の説明」と、「各型における演算子の挙動」を記しています。

## 2 目次

- [演算子とは](#)
- [代数演算子](#)
- [ビット演算子](#)
- [代入演算子](#)
- [比較演算子](#)
- [ブール演算子](#)
- [文字列と演算子](#)
- [リストと演算子](#)

## 3 演算子とは

wikiによると

プログラミング言語などで、各種の演算を表す記号のことを指す

とのこと。

## 4 代数演算子

数値型の代数計算を行う際に用いられる演算子たちです。

演算例	意味	備考
$+ a$	正数	
$- a$	負数	
$a + b$	加算	
$a - b$	減算	

a * b	乗算	
a / b	除算	C言語などとは違い, int/intでもfloatで返す
a % b	a/bの余り	
a ** b	aのb乗	
a // b	割り算, 小数点以下切り捨て	C言語における a/b と同じ感じ

```
a = 5; b = 2
```

```
print("a + b ->", a + b)
print("a - b ->", a - b)
print("a * b ->", a * b)
print("a / b ->", a / b) #C言語との違いに注意
print("a % b ->", a % b)
print("a ** b ->", a ** b)
print("a // b ->", a // b)
```

```
a + b -> 7
a - b -> 3
a * b -> 10
a / b -> 2.5
a % b -> 1
a ** b -> 25
a // b -> 2
```

少し注意が必要なのは, // と / についてです.

// が商, % は余り, / では完全に割り切るといった感じです.

これらの代数演算子を複数利用した時, 実行の優先順位というものが存在し, 必ずしも先頭から順に演算が行われるとは限りません.

(実行の優先順位は意外と細かく別れており, 複雑なので, 今回は説明を省略します.)

```
print( 3 + 5 + 7 / 5 )    # => 3 + 5 + (7/5) になってしまう
```

9.4

そのため, 計算順序を明確にするために ( ) を用いることができます.

```
print( ( 3 + 5 + 7 ) / 5 )
```

## 5 ビット演算子

数値を2進数と見て, 論理演算を行うことができます.

matplotlibではビット演算を行うようなことはないと思うので, この欄は飛ばしても大丈夫です.

演算例	内容
<code>~ a</code>	ビット反転
<code>a &amp; b</code>	AND, 論理積
<code>a   b</code>	OR, 論理和
<code>a ^ b</code>	XOR, 排他的論理和
<code>a &lt;&lt; b</code>	aをbビット分左シフト
<code>a &gt;&gt; b</code>	aをbビット分右シフト

## 6 代入演算子

変数へ値を入れる際に利用される演算子たちです.

`=` が主ですが, 代数演算子やビット演算子と `=` を合体させたような記法もあります.

```
a = 10; print("= 10 ->", a) # 通常の代入
a += 5; print("+= 5 ->", a) # a = a + 5 と同じ
a -= 8; print("-= 8 ->", a) # a = a - 8 と同じ
a *= 2; print("*= 2 ->", a) # a = a * 2 と同じ
a //= 7; print("//= 7 ->", a) # a = a // 7 と同じ
```

```
print()
```

```
a = 11; print("= 11 ->", a)
a %= 7; print("%= 7 ->", a) # a = a % 7 と同じ
a **= 2; print("**= 2 ->", a) # a = a ** 2 と同じ
a /= 3; print("/= 3 ->", a) # a = a / 3 と同じ
```

```
= 10 -> 10
```

```
+= 5 -> 15
```

```
-- 8 -> 7
*= 2 -> 14
//= 7 -> 2

= 11 -> 11
%= 7 -> 4
**= 2 -> 16
/= 3 -> 5.333333333333333
```

また, 他の言語でよく見られる **インクリメント** ( `a++` , `++a` )や **ディクリメント** ( `a--` , `--a` )はないため, Python では `a += 1` , `a -= 1` という風に書いていくことになります.

ビットの代入演算子も同様にありますが, ここでは紹介を省かせていただきます.

## 7 比較演算子

比較演算子を用いると二つの値の関係についてのブール値(真偽)が得られます.

演算例	<code>True</code> なら
<code>a == b</code>	a が b と等しい
<code>a != b</code>	a が b と等しくない
<code>a &lt; b</code>	a が b より小さい
<code>a &gt; b</code>	a が b より大きい
<code>a &lt;= b</code>	a が b 以下
<code>a &gt;= b</code>	a が b 以上
<code>a &lt;&gt; b</code>	a が b と等しくない
<code>a is b</code>	a が b と等しい
<code>a is not b</code>	a が b と等しくない
<code>a in b</code>	a が b の中に含まれる
<code>a not in b</code>	a が b の中に含まれない

```
print( "3 == 5 ->", 3 == 5 )
print( "5 == 5 ->", 5 == 5 )

print( "10 is 20 ->", 10 is 20 )
print( "3 in [1, 2, 3, 4] ->", 3 in [1, 2, 3, 4] )
```

```
print( "3 in [1, 2] ->", 3 in [1, 2] )
```

```
3 == 5 -> False
5 == 5 -> True
10 is 20 -> False
3 in [1, 2, 3, 4] -> True
3 in [1, 2] -> False
```

## 8 ブール演算子

ブール値に対する演算子がいくつかあります。

演算例	内容
a and b	aもbも True => True
a or b	aかbが True => True
not a	True/False の内容を反転

```
print( "True and True ->", True and True )
print( "True and False ->", True and False )

print()

a = 10; b = 10; c = -99
print( "a == b and a == c ->", a == b and a == c )
print( "a == b or a == c ->", a == b or a == c )

print()

print( "a == b ->", a == b )
print( "not (a == b) ->", not (a == b) )
print( "a == c ->", a == c )
print( "not (a == c) ->", not (a == c) )
```

```
True and True -> True
True and False -> False
```

```
a == b and a == c -> False
a == b or a == c -> True
```

```
a == b -> True
not (a == b) -> False
a == c -> False
not (a == c) -> True
```

## 9 文字列と演算子

文字列に対しても一部の演算子が利用できます。

```
# 文字列同士の結合 +
print( '"ho" + "ge" ->', "ho" + "ge" )

# 文字列をn回繰り返す *
print( '" |" * 5 ->', " |" * 5 )

# 文字列の比較
print( '"AAA" == "AAA" ->', "AAA" == "AAA" )

# 文字列の順序比較
print( '"AAA" > "AAB" ->', "AAA" > "AAB" )
print( '"あああ" < "あいう" ->', "あああ" < "あいう" )

# 文字列内に特定の文字が含まれるか
print( '"a" in "abc" ->', "a" in "abc" )
print( '"x" in "abc" ->', "x" in "abc" )
```

```
"ho" + "ge" -> hoge
" |" * 5 ->  | | | | |
"AAA" == "AAA" -> True
"AAA" > "AAB" -> False
"あああ" < "あいう" -> True
"a" in "abc" -> True
"x" in "abc" -> False
```

## 10 リストと演算子

リストでも演算子を用いていくつか特定の動作を行えます。

```
# リストの比較
```

```
print( "[1, 2, 3] == [1, 2] ->", [1, 2, 3] == [1, 2] )  
print( "[1, 2, 3] == [1, 2, 3] ->", [1, 2, 3] == [1, 2, 3] )
```

# リストの結合

```
print( "[1, 2, 3] + [4, 5] ->", [1, 2, 3] + [4, 5] )
```

# リストの内容の反復

```
print( "[1, 2] * 3 ->", [1, 2] * 3 )
```

```
[1, 2, 3] == [1, 2] -> False
```

```
[1, 2, 3] == [1, 2, 3] -> True
```

```
[1, 2, 3] + [4, 5] -> [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
[1, 2] * 3 -> [1, 2, 1, 2, 1, 2]
```