

UBCC 跨节点缓存一致性协议体系结构

目录

1. 方案概述
2. 总体体系结构
3. 核心组件设计
4. 全局一致性语义
5. 关键协议路径
6. 并发仲裁与活性机制
7. Outer 协议性能分析
 - 7.1 比较范围与评价维度
 - 7.2 状态集合的性能影响
 - 7.3 Outer 组织方式
 - 7.4 远程读与所有权迁移
 - 7.5 Shared-to-Writer 与失效扇出
 - 7.6 吞吐、流量与排队
 - 7.7 目录与瞬态存储开销
 - 7.8 状态集合与组织方式的组合选择
 - 7.9 综合结论
8. 集成边界
9. 总结
- 附录 A 消息与状态速查表
- 附录 B EP-RNF 仲裁规则
- 附录 C 术语表

1. 方案概述

1.1 方案定位

UBCC 方案是面向多节点系统的跨节点缓存一致性体系结构。该方案在节点内 gem5 CHI 一致性域之上，构建独立的跨节点目录与仲裁层，并通过 EP 接入现有处理器缓存层级。

UBCC 方案的核心价值是将全局目录、跨节点权限仲裁和元数据容量管理从节点内 HN-F 资源域中分离出来，使节点内一致性与跨节点一致性保持清晰边界：

- 1. 节点内缓存层级继续使用现有 gem5 CHI 机制；
- 2. 跨节点 sharer、owner 和权限迁移由 Home UBCC 控制器统一管理；
- 3. ResidentDir 与 H64 Backstore 组成分层元数据体系；
- 4. EP-RNF、EP-SNF 与 UBAdapter 负责两个一致性域之间的协议衔接。

1.2 设计目标

UBCC 方案围绕以下目标进行设计：

- 协议解耦：全局目录与节点内 CHI 状态机职责分离；
- 容量扩展：在固定 SRAM 预算下提升等效追踪容量；
- 精确仲裁：依据全局目录状态选择 owner、sharer 和失效目标；
- 事务收敛：通过 epoch、reqId、两阶段提交和幂等处理保证同址事务有序完成；
- 多拓扑适配：支持多节点、多 Socket 和跨节点路由组织；
- 工程集成：以模块化接口接入 ubsim 环境。

1.3 交付结论

当前交付实现已形成完整的跨节点一致性数据通路和控制通路，覆盖远程读、所有权迁移、共享转写者、

写回、逐出以及目录换入换出等关键路径。方案通过分层验证确认协议状态安全、消息幂等和事务收敛，并在正式性能验收中达到三项正式指标。

1.4 结论与范围

项目	结论	适用范围
架构	独立 Outer 域、分层目录和 EP 接入路径已形成	当前交付实现及已验证拓扑
正确性	关键安全、活性与可恢复传输故障路径通过分层验证	形式化模型、定向验证与端到端执行所覆盖的机制
性能	三项正式验收指标达到门槛	既定 workload、统一完成边界与参考模型条件
范围外	不作本次交付能力主张	永久 Home 故障在线恢复和端口级 Switch 微体系结构

2. 总体体系结构


2.1 Inner 域与 Outer 域

UBCC 方案将系统划分为两个协同的一致性域：

- Inner 域：节点内 gem5 CHI 一致性域，包括 CPU Cache、HN-F 及节点内 snoop 路径；
- Outer 域：由 Home UBCC 控制器协同实现的跨节点一致性层，负责全局目录、权限仲裁、Recall 和 Invalidate 收敛。

节点内请求经 EP 转换为 Outer 请求并发送给目标地址的 Home UBCC 控制器；Home UBCC 控制器根据全局目录状态完成权限判断，并经跨节点通信平面交换一致性消息。

本文使用“UBCC 方案”表示完整体系结构，“UBCC 控制器”表示全局目录与仲裁组件，“Home UBCC 控制器”表示目标地址映射到的具体控制器实例，“Outer 协议”表示跨节点事务与消息规则，“全局目录”表示 owner、sharer、状态和 epoch 组成的 committed directory。



2.2 控制路径与数据路径

Outer 协议对控制信息与数据传输采用统一事务身份进行关联：

- 控制路径：请求类型、权限状态、epoch、reqId、sharer/owner 信息和完成确认；
- 数据路径：远程读数据、脏数据回收、写回数据和授权返回；
- 完成路径：请求授权、失效确认、Clear 提交和最终权限可用。

数据来源由全局目录状态决定。若最新数据位于远程 owner，Home UBCC 控制器发起 Recall；若 Home 已有权威数据，则直接组织授权返回。该设计避免由节点内任意缓存副本替代全局 owner 语义。

2.3 组件关系

组件	所属域	主要职责
CPU Cache / HN-F	Inner 域	执行节点内缓存一致性和本地内存访问
EP-RNF	边界层	代表 Outer 域响应 HN-F snoop，并发起跨节点权限操作
EP-SNF	边界层	将节点内服务请求接入 Outer 数据路径

组件	所属域	主要职责
UBAdapter	边界层	完成 CHI 端点与 UBIO 之间的消息适配和事务关联
UBCC 控制器	Outer 域	维护全局目录，执行权限仲裁和事务收敛
ResidentDir	Outer 域	保存活跃跨节点目录元数据
H64 Backstore	Outer 域	保存冷目录元数据并支持换入换出

3. 核心组件设计

3.1 UBCC 控制器

UBCC 控制器承担 Outer 层的 Home-directory 与同址事务串行化职责。每条 64 B 缓存行由地址映射选择唯一 Home node/socket；该地址的 Home UBCC 控制器维护全局目录并决定权限授予、失效目标和提交顺序。sharer 按节点记录，Socket 用于 requester 身份和节点内路由。

全局目录采用 G_I/G_S/G_E/G_M MESI 类状态，记录 sharer 位图和 epoch；G_E/G_M 的 owner 由 one-hot sharer 推导。控制器将 committed state 与 intended state 分离：Grant 表示权限已经保留，匹配的 Clear 或本地升级完成事件到达后才提交新的全局目录状态。最新 64 B 数据可以位于 Home memory、远程 owner 或事务数据缓冲，数据位置不改变 Home UBCC 控制器的仲裁和提交职责。

控制器的主要功能包括：

1. 查询 committed directory 并选择权威数据源；
2. 为远程读、所有权迁移和共享转写者请求建立 intended state；
3. 生成精确 Recall 或 Invalidate 目标并收敛 Ack；
4. 管理同址主事务、等待请求、稳定重试身份和幂等完成记录；
5. 协调 ResidentDir 与 H64 Backstore 的目录元数据生命周期。

当前交付配置使用有界事务资源。表中的数量是实现上限，可随实现配置调整。

资源	当前上限	显式数据或位图存储	主要作用
活动 Outer 主事务	128	最多 $128 \times 64 \text{ B} = 8 \text{ KiB}$ Recall 数据	控制器并发事务准入和同址串行化
单地址 pending requester	32	包含在全局等待资源中	热点地址请求排队
pending requester 总数	256	最多 $256 \times 64 \text{ B} = 16 \text{ KiB}$ 写回数据	保留同址主事务等待期间的数据请求
ResidentDir waiter 总数	256	最多 $256 \times 64 \text{ B} = 16 \text{ KiB}$ 写回数据	保留 fill、替换或持久化等待期间的原操作
活动事务目标与 Ack 位图	每事务 6 个 64-bit 位图字段	$128 \times 48 \text{ B} = 6 \text{ KiB}$	记录失效目标、完成集合和升级目标

资源	当前上限	显式数据或位图存储	主要作用
H64 活动事务槽	128	最多 $128 \times 64 \text{ B} = 8 \text{ KiB}$ bucket RMW 快照	lookup、upsert 和 erase 准入
H64 持久化 waiter	64	最多 $64 \times 64 \text{ B} = 4 \text{ KiB}$ 写回数据	等待 H64 metadata 操作完成
H64 并行 bucket RMW	8	已包含在 128 个事务槽的 RMW 快照中	控制 metadata DRAM 并行修改
单一 H64 bucket waiter	8	事务槽索引和到达次序	串行化同 bucket 冲突

上述数据量只统计实现中明确保留的 64 B 数据和位图，预留上限合计为 58 KiB。其余控制字段包括地址、node/socket、状态、epoch、reqId、阶段和计时信息，随活动事务和等待请求数量线性增长；表中数值不将软件对象布局换算为芯片面积。

3.2 ResidentDir 与 H64 Backstore

ResidentDir 是全局目录的片上驻留层，采用 bit-packed set-associative 组织，并在每个 set 内使用 pseudo-LRU 选择候选条目。目录条目包含 valid、全局 MESI 状态、resident metadata dirty、fill/writeback/pinned 控制位、节点级 sharer 位图、24-bit epoch 和 tag。

当前基础配置的片上目录预算为 512 KiB：

配置	ResidentDir 数据区	Bloom	GroupIndex	ResidentDir 容量
naive	约 508 KiB	0	4 KiB	65,536 条
spill-noopt / optimized	约 448 KiB	60 KiB	4 KiB	57,344 条

片上预算满足：

$$B_{\text{onchip}} = B_{\text{resident}} + B_{\text{bloom}} + B_{\text{group-index}} + B_{\text{reserved}}$$

H64 Backstore 位于 metadata DRAM，保存从 ResidentDir 迁出的冷目录元数据，不保存缓存行数据。

每个 H64 bucket 占一个 64 B metadata line，由 4 B header 和 5 个 12 B slot 组成：

H64 结构	字段
4 B bucket header	format version、generation、live count、tombstone count
12 B slot	44-bit PA、2-bit MESI、2-bit slot state、16-bit sharer mask、24-bit epoch、8-bit integrity
slot state	EMPTY、LIVE、HASH_TOMBSTONE、RESERVED

H64 将地址映射到 256 个 routing group，再映射到组内 home bucket；lookup 从 home bucket 开始执行有界线性 probe，TOMBSTONE 不终止搜索，EMPTY 表示查找结束。upsert 更新匹配的 LIVE slot，或复用首个 TOMBSTONE/EMPTY slot；erase 将匹配项转为 TOMBSTONE。bucket 修改使用读一改一写序列，并以 generation、epoch 和 integrity 检测并发更新、过期写入和损坏。

当前配置提供 128 MiB metadata DRAM，并按 Socket 均分。单 Socket 配置下，每个 group 包含 8,191 个 bucket，H64 共提供 $256 \times 8,191 \times 5 = 10,484,480$ 个物理 slot。双 Socket 配置

在每个 Socket 上独立组织 4,095 个 bucket/group，总物理 slot 数为

$2 \times 256 \times 4,095 \times 5 = 10,483,200$ 。可用 live 容量还受目标装载率、哈希冲突和有界 probe 条件约束。

当前 12 B slot 使用 16-bit 节点级 sharer mask，可直接覆盖最多 16 个节点；Socket 只参与 requester 身份和节点内路由，不增加 sharer 位宽。16N1S 位于该编码范围内。若将 Socket 或 endpoint 作为独立全局 sharer，或扩展到 16 个以上节点，需要扩宽 slot 或采用间接、分层 sharer 编码。

等效追踪容量按缓存行地址计算 ResidentDir 有效条目与 H64 已持久化 LIVE 元数据去重并集，使固定片上预算优先服务热点目录，同时由 metadata DRAM 承担冷目录容量。

3.3 gem5 EP 边界架构

gem5 中的 EP 位于 Inner CHI 域与 Outer 一致性层之间。CPU cache 和 HN-F 继续执行节点内 CHI；EP-RNF、EP-SNF、EPBackend 和 UBAdapter 将节点内请求、snoop、数据与完成事件转换为 Outer 权限意图和事务结果。EP 不拥有全局目录或提交权，所有全局权限决策仍由目标地址的 Home UBCC 控制器完成。

EP-SNF 将节点内服务请求封装为 Outer 请求，并在数据与授权返回后生成 CHI 响应。EP-RNF 代表 Outer 层参与 HN-F 的本地 snoop，并为 Recall、Invalidate 和本地写升级发起相应的 ReadShared、ReadUnique 或 CleanUnique 子事务。UBAdapter 按 node/socket 路由消息，并保持 Outer epoch/reqId 与节点内事务完成之间的关联。




图 3-1 gem5 EP 架构

3.4 EP-RNF

EP-RNF 在节点内 CHI 域中代表跨节点一致性域。HN-F 对共享或独占缓存行发起 snoop 时，EP-RNF 根据当前 Outer 事务状态选择即时响应、返回 stale 结果或发起跨节点权限操作。

EP-RNF 的关键职责包括：

- 处理 SnpCleanInvalid、SnpUnique、SnpOnce 等 snoop；

- 将本地写升级转换为 Outer 权限请求；
- 为 Recall 发起节点内 ReadShared 或 ReadUnique；
- 在同址 CHI 事务与 snoop 并发时执行确定性仲裁。

3.5 EP-SNF

EP-SNF 将节点内无 snoop 服务请求连接到 Outer 数据路径。它接收节点内请求，完成地址和事务信息封装，并在 Home UBCC 控制器返回数据与授权后生成节点内响应。

3.6 UBAdapter

UBAdapter 提供稳定的消息适配边界，负责：

- 协议消息序列化与反序列化；
- 本地事务与跨节点事务身份关联；
- 请求发送、响应分发和回调完成；
- 对可恢复消息执行稳定 tuple 重试。

4. 全局一致性语义

4.1 目录状态

全局目录记录每条缓存行的全局权限关系，核心信息包括：

- 当前 owner；
- sharer 集合；
- 数据有效性与脏状态；
- committed epoch；
- 正在执行的权限事务。

全局状态采用单调 epoch 区分新旧事务。reqId 标识同一 epoch 内的具体请求，使重试、重复消息和延迟消息可以被准确识别。

4.2 请求与授权

一次跨节点操作由请求、仲裁、授权和提交组成：

1. requester 发送读或写权限请求；
2. Home UBCC 控制器查询已提交目录状态；
3. 必要时 Recall owner 或 Invalidate sharer；
4. Home UBCC 控制器返回数据和临时授权；
5. requester 完成本地操作后发送 Clear；
6. Home UBCC 控制器校验事务身份并提交新目录状态。

4.3 两阶段提交

Home UBCC 控制器将授权发送与目录提交分为两个阶段：

- 阶段 1（保留）：创建 outstanding，记录目标状态和事务身份，保持原已提交目录状态；
- 阶段 2（提交）：收到匹配的 Clear 后，提交目标状态并退役对应事务。

该语义保证 Grant 在途期间目录仍保持安全状态，并使重复请求能够返回同一授权结果。

4.4 幂等与过期消息处理

Outer 协议使用以下机制处理消息重复、延迟和重试：

- Ack 位图保证每个目标只贡献一次确认；
- epoch 和 reqId 拒绝过期事务；
- Clear tombstone 支持已完成事务的幂等确认；
- stable tuple 保证重试不改变事务身份；
- waiter 去重避免相同请求重复进入等待队列。

5. 关键协议路径




图 5-1 UBCC 核心协议路径

5.1 远程读

远程读的目标是定位权威数据并将共享权限返回 requester：

1. requester 的节点内 miss 经 EP-SNF 发送到 Home UBCC 控制器；
2. Home UBCC 控制器查询 owner 和 sharer 状态；
3. 若远程 owner 持有最新数据，Home UBCC 控制器发起 Recall；
4. owner 节点经 EP-RNF 读取节点内权威副本并返回数据；
5. Home UBCC 控制器更新共享关系并向 requester 返回数据和授权。

5.2 所有权迁移

所有权迁移用于将写权限和最新数据从旧 owner 转移到新 requester：

1. 新写者向 Home UBCC 控制器请求独占或修改权限；
2. Home UBCC 控制器定位旧 owner；
3. 旧 owner 完成本地降级或失效，并返回最新数据；
4. Home UBCC 控制器完成权限重配置；
5. 新写者获得数据和单一写权限。

该路径的优势来自全局目录对最新数据位置的直接定位，以及权限释放与新授权之间的统一事务管理。

5.3 共享转写者

共享转写者路径用于将多个共享副本收敛为单一写者：

1. requester 发起写权限请求；
2. Home UBCC 控制器确定并保持本次事务的有效 sharer 目标集合；
3. Home UBCC 控制器向目标节点发送 Invalidate；
4. 每个目标完成本地失效并返回 Ack；
5. Home UBCC 控制器在 Ack 集合收敛后向 requester 授权；
6. Clear 到达后提交新的 owner 状态。

5.4 写回与逐出

节点逐出脏数据时，Home UBCC 控制器根据 committed directory 和事务 epoch 校验写回来源。有效写回

可作为 Recall 的权威数据返回；重复或过期写回不会重复提交目录状态。

5.5 目录换入与换出

ResidentDir 以 set 为单位管理容量。目标 set 无空闲位置时，Home UBCC 控制器从 pseudo-LRU 位置开始选择候选条目，并跳过当前访问地址和 pinned 条目。以下状态会使条目保持 pinned：

- 该地址存在活动 Outer 主事务；
- 请求正在等待目录换入或 metadata writeback；
- 条目正在执行 H64 upsert、erase 或数据持久化；
- waiter 的完成依赖该条目继续存在。

换出按照目录状态和持久化状态分类处理：

1. H64 已保存相同 epoch 的有效目录副本时，未修改的驻留条目可以直接释放 ResidentDir 位置；
2. 修改后的有效条目先执行 H64 upsert，写入 MESI、sharer 和 epoch，收到持久化确认后释放；
3. 已转为 G_I 且 H64 仍有旧记录的条目执行 erase，确认后释放；
4. set 内全部 way 均被 pin 时，新请求进入容量 waiter，不覆盖任何仍有全局目录意义的条目。

ResidentDir miss 的换入路径先检查对应分组 Bloom。可信的 negative 表示 H64 中不存在该地址，Home UBCC 控制器可直接建立新的 G_I 条目；positive 或正在重建的 Bloom slice 触发 H64 lookup。lookup Found 时恢复 MESI、sharer 和 epoch，NotFound 时建立 G_I 条目。H64 暂时无法准入时，placeholder、原请求类型、node/socket、epoch、reqId 和数据负载保持不变，待资源可用后重试。换入完成后，Home UBCC 控制器解除 fill 状态，重新检查全局目录和活动事务，再按原事务身份重放 waiter。过期 epoch、损坏 bucket 和耗尽的 probe 路径分别进入对应错误处理，不转换为新的空目录状态。

6. 并发仲裁与活性机制

6.1 同址事务串行化

Home UBCC 控制器对同一缓存行保持单一主事务。并发请求根据 committed state、outstanding stage 和

请求类型进入以下处理之一：

- 立即服务；
- 进入 waiter 队列；
- 返回 BUSY 并按稳定事务身份重试；
- 合并到正在进行的 Recall 或 Invalidate 流程。

6.2 动态失效目标

失效目标以发送时刻的 committed directory 为基础计算，并扣除已完成降级或已确认的目标。

该机制使 partial Ack 重试只覆盖尚未确认的节点，避免重复扩大失效范围。

6.3 EP-RNF snoop 仲裁

EP-RNF 对同址 CHI 事务和 snoop 采用分类仲裁：

- active Recall 优先完成数据回收；
- 可安全即时响应的 snoop 直接完成；
- 与写权限冲突的 snoop 返回 stale 结果，使发起者按全局顺序重试；
- 不符合路由约束的组合进入协议错误处理。

6.4 waiter 精确退役与重放

Clear 成功提交后，Home UBCC 控制器按 (PA, node, socket, reqId) 精确退役已经完成的 Read waiter，保留其他 requester、其他事务身份和其他操作类型的 waiter，再安全重放剩余请求。

6.5 可恢复消息重试

Clear、Upgrade、Invalidate 和 Recall 路径均保存原事务身份。发生可恢复消息丢失时，协议重发相同 tuple，并由接收方按 epoch、reqId 和 Ack 状态执行幂等处理。

7. Outer 协议性能分析

7.1 比较范围与评价维度

Outer 协议的性能由两个正交维度共同决定：稳定状态集合决定协议能够直接表达哪些副本和数据责任，Outer 组织方式决定目录权威、数据路径和消息承载如何分布。MESI、MOESI 或 MESIF 可以分别与专用 Home-directory、直接数据转发或 Outer CHI 组合，因此不能只按状态数量判断完整方案。

本节使用以下评价量：K 表示 requester 可见完成路径上的串行跨节点消息段数，M 表示跨节点单播消息总数，D 表示完整 64 B 数据线的跨节点遍历次数，S 表示需要失效的实际

sharer 数，F 表示同时接收 Recall 或 Invalidate 的目标数。




图 7-1 状态集合、事务承载与全局权威

半定量时延可表示为：

$$T_{\text{visible}} \approx K \times \tau_{\text{link}} + T_{\text{dir}} + T_{\text{local}} + T_{\text{queue}} + T_{\text{fanout_tail}}$$

该表达用于比较依赖关系和资源趋势；实际结果还取决于目录命中率、互连带宽、控制器并行度和具体实现时序。

7.2 状态集合的性能影响

状态集合	直接表达能力	Latency 影响	Throughput、Traffic 与 Storage 影响
VI	只区分有效与无效	需要额外机制定位写者、共享者和脏数据源	状态处理简单；精确失效和数据源选择依赖附加目录或探测；至少 1 bit 状态
MSI	表达单一 Modified owner 与 Shared 集合	单一干净副本写入仍经过 S→M 升级	可按 owner/sharer 定位目标；至少 2 bit 状态
MESI	增加 Exclusive	单一干净持有者可本地 E→M，减少一次全局升级路径	降低私有干净数据的控制流量和 Home 事务占用；至少 2 bit 状态
MOESI	增加 Owned	dirty shared read 可由 O 持有者供数，减少回写后再读路径	降低部分 Home memory 数据流量，增加 O 回收、转发和逐出事务；至少 3 bit 状态
MESIF	增加 Forward	多 sharer 读取时由 F 提供确定的 cache-to-cache 数据源	减少响应者选择和部分 Home/memory 数据流量，增加 forwarder 选举、迁移和失效流量；至少 3 bit 状态

状态位本身通常不是目录存储的主要部分。精确目录还需要 sharer 位图、tag、epoch 和控制位；事务执行期间还需要 requester、目标位图、Ack 位图和可选的 64 B 数据缓冲。状态集合的收益主要来自减少特定路径的消息和数据移动，代价主要来自新增瞬态分支和生命周期管理。当前交付实现采用 MESI 类全局目录语义；MOESI Owned 和 MESIF Forward 是可组合的状态扩展方向。

7.3 Outer 组织方式

Outer 组织	目录与提交权威	数据路径	主要性能特征
专用 Home-directory + Home 中转	每地址唯一 Home UBCC 控制器	owner 数据返回 Home，再发送 requester	权威和完成顺序清晰；Home 承担目录访问和数据带宽
专用 Home-directory + 直接数据转发	Home 决定合法 source/target 并提交	owner 在 Home 授权后直接发送 requester	可将数据遍历从两次降为一次；控制和提交仍经过 Home
Outer CHI	全局 CHI Home/目录和 agent 规则	由 CHI data path、DMT/DCT 等机制组织	标准互操作和硬件流控能力强；增加通道、credit、ID 和 bridge 状态
广播或探测式 Outer	不保存完整精确 sharer，或只保存有限提示	向候选节点广播或探测数据和权限	稳定目录较小；流量和接收端处理随节点数增长

CHI 定义 RN/HN/SN 角色、Req/Rsp/Snp/Dat 通道、事务标识和流控。当前方案在节点内复用 gem5 CHI，在 Outer 层使用专用目录消息和 Home UBCC 控制器；两类组织可以与不同状态集合独立组合。

7.4 远程读与所有权迁移

比较数据路径前需要区分目录权威、数据位置和提交权威：

概念	回答的问题	当前 UBCC 中的位置
coherence authority	谁能判定当前 owner、sharer 与可授予权限？	地址 Home UBCC 控制器的 committed directory
data location	最新 64 B 数据此刻在哪里？	Home memory、远程 owner 或事务数据缓冲；可随 Recall/写回变化
serialization/commit authority	谁为同址冲突定序并使 intended state 对后续请求可见？	Home UBCC 控制器的主事务；匹配 Clear 后提交




图 7-2 Home 中转与直接数据转发

场景	Home 中转	直接数据转发	状态集合影响
Home memory 最新	requester→Home→requester, $K \approx 2, D = 1$	数据已在 Home, 无额外收益	E/F/O 不改变该数据位置

场景	Home 中转	直接数据转发	状态集合影响
选择远程 clean holder/F 供数	requester→Home→holder→Home→requester, $K \approx 4, D=2$	Home 授权后 holder→requester, 数据分支约 $K \approx 3, D=1$	MESIF 的 F 可指定唯一 clean cache-to-cache 响应者
远程 dirty owner 最新	requester→Home→owner→Home→requester, $K \approx 4, D=2$	Home Recall/授权后 owner→requester, 数据分支约 $K \approx 3, D=1$	MOESI 的 O 可保留 dirty shared 数据源

直接数据路径减少 Home 数据带宽，但 requester 可见完成仍取决于数据与权限两个分支：

$T_{\text{visible}} = \max(T_{\text{data}}, T_{\text{authority}})$ 。所有权迁移还需要旧 owner 完成释放，并由 Home UBCC 控制器提交新 owner；减少数据遍历不能取消这一依赖。

7.5 Shared-to-Writer 与失效扇出

设除 requester 外需要失效的 sharer 数为 S 。精确目录只向这 S 个节点发送 Invalidate；请求、并行 Invalidate、并行 Ack 和 Grant 构成约四层依赖：

$K \approx 4$
 $M \approx 2S + 2$
 $F = S$

若将 requester 的 Clear 计入，则消息数约为 $2S+3$ 。MESI、MOESI 和 MESIF 在建立单写者时都需要收敛其他有效副本，差别主要在于写入前的数据来源，以及是否存在 O/F 生命周期。广播或探测式协议在不知道精确 sharer 时需要向 $N-1$ 个节点发送请求，控制消息约为 $2(N-1)+2$ 。当实际 S 远小于 $N-1$ 时，精确目录显著减少链路流量和接收端处理；当副本接近全共享时，两者的最坏扇出趋近。

7.6 吞吐、流量与排队

持续吞吐取决于不同地址之间的并行度和单地址事务占用时间。Home-directory 方案在同一地址上保持串行化，不同地址可以并行使用目录和事务槽。以下因素会增加排队时间并降低吞吐：

- 长时间占用 Home 事务槽的 Recall、Invalidate 和目录换入；
- 大 sharer 集合产生的 Ack 尾部；
- Home 中转完整数据线形成的数据端口带宽压力；
- H64 lookup、upsert 或 erase 的 metadata DRAM 排队；
- Outer CHI 中 Req/Rsp/Snp/Dat credit 和 bridge backpressure；
- 广播或探测在非目标节点产生的接收与过滤工作。

状态集合对吞吐的影响取决于工作负载。MESI 的 E 状态缩短私有写升级；MOESI 的 O 状态减少脏共享回写和 Home 数据流量；MESIF 的 F 状态减少共享读取的响应选择。额外状态只有在减少的路径占用大于新增状态维护和恢复成本时才提高总体吞吐。

对 N 个节点， $N=2/8/16$ 时最坏 shared-to-writer 目标数分别为 $1/7/15$ ，精确目录下

$M \approx 2S+2$ 分别为 $4/16/32$ 。低共享度下，广播方案仍支付接近 $2(N-1)$ 的控制消息，精确目录

则使流量随实际共享度 s 增长。

7.7 目录与瞬态存储开销

对 N 个可缓存节点，精确全位图目录的概念存储量可写为：

$$B_{\text{dir}}(N) = N + b_{\text{state}} + b_{\text{epoch}} + b_{\text{ctrl}} + b_{\text{tag}}$$

当前实现由 MESI 状态和 one-hot sharer 推导 owner，因此不单独保存 owner 编码。 b_{ctrl} 包括 valid、dirty、驻留和持久化控制位。仅 sharer bitmap 对 1 Mi 条目录记录的原始存储为： $N=2$ 时 0.25 MiB， $N=8$ 时 1 MiB， $N=16$ 时 2 MiB。VI/MSI/MESI 的状态均可在 2 bit 内编码，MOESI/MESIIF 需要至少 3 bit；相对 sharer、tag 和 epoch，增加 1 bit 状态的容量增量较小。




图 7-3 目录元数据、失效扇出与瞬态成本

瞬态资源通常大于稳定状态差异。一个 shared-to-writer 事务至少保存 requester、阶段、epoch、reqId、目标位图和 Ack 位图；需要回收数据时还保存一条 64 B 缓存行。Outer CHI 还需要 TxnID/DBID、四通道完成关系和 credit 状态；直接数据转发需要 source/target 授权与数据完成证明；广播方案减少稳定目录位图，却增加网络和接收端瞬态工作。

7.8 状态集合与组织方式的组合选择




图 7-4 本地 CHI 与 Outer 组织边界

组合	Latency/Throughput 特征	Traffic 特征	Storage 特征	适用条件
MESI + 专用 Home-directory + Home 中转	私有 E→M 路径紧凑；脏远程数据经过 Home	精确 sharer 减少无效失效；Home 数据带宽较高	2-bit 状态、精确位图和专用事务状态	重视权威边界、资源隔离和容量扩展
MESI/MOESI + 专用 Home-directory + 直接数据	dirty read/handoff 数据路径缩短	减少一次完整数据线中转	增加直接传输授权和完成状态	owner 数据流量成为主要瓶颈
MOESI/MESIF + Outer CHI	可复用标准转发和数据通道机制	fabric 提供标准 snoop/data 路径	增加 agent、channel、credit 和 ID 状态	已有跨 die/Socket CHI fabric 或第三方互操作需求
VI/MSI + 广播/探测	控制简单，规模增大时排队和尾部上升	低共享度时仍接近全节点流量	稳定目录较小，网络瞬态开销较大	小规模或目录存储极受限系统

当前交付实现采用“节点内 CHI + MESI 类专用 Outer Home-directory + Home 数据中转”。该组合将全局目录、事务资源和 H64 容量独立于节点内 HN-F，并以精确 sharer 和稳定事务身份控制失效流量与重试。直接数据转发、MOESI/MESIF 状态扩展和 Outer CHI 可以在对应数据路径、共享模式或互操作需求成为主要约束时组合引入。

7.9 综合结论

状态集合主要决定协议能否直接表达 Exclusive、Owned 或 Forward 等数据责任；Outer 组织方式主要决定目录访问、数据移动、流控和提交如何分布。理论比较表明：

1. MESI 相对 MSI 的主要收益是私有干净数据的本地 E→M 升级；
2. MOESI 和 MESIF 分别面向脏共享数据源和高读共享响应者优化，以更多瞬态状态换取更少数据回写或响应选择；
3. 精确 Home-directory 在低共享度下减少失效流量，并提供稳定的同址提交点；
4. 直接数据转发降低 Home 数据带宽和完整数据线遍历次数，仍保留 Home 权限分支；
5. Outer CHI 提供标准 agent 与硬件流控能力，同时增加 channel、credit、ID 和 bridge 资源；
6. 广播或探测降低稳定目录存储，在节点规模和稀疏共享度增长时付出更高控制流量。

当前方案选择 MESI 类状态、精确 Home-directory、分层目录和专用 Outer 消息，以满足当前交付对权限精度、容量扩展、可恢复重试和节点内 CHI 复用的共同要求。

8. 集成边界

8.1 模块级交付边界

模块	对外职责	稳定边界
gem5 节点模型	节点内 CHI 与缓存层级	CHI 请求、snoop、数据与完成事件

模块	对外职责	稳定边界
EP 边界层	Inner 与 Outer 语义转换	权限意图、数据和事务完成
UBIO	Home UBCC 控制器、ResidentDir 与 H64 Backstore	Outer 请求、响应、确认与目录生命周期
framework	公共消息、端口和仿真器适配	事务身份、路由身份和数据负载

8.2 parallel_test_v2 填写模板

以下内容仅为未验证模板，不构成已交付功能声明；实际信息在集成阶段填写。

必要字段	填写值
测试集合选择方式	[待填写]
并行任务数	[待填写]
单项超时	[待填写]
结果判定与汇总位置	[待填写]

9. 总结

UBCC 方案以独立全局目录为核心，在保持节点内 CHI 一致性边界的同时，提供跨节点数据定位、权限仲裁、目录容量扩展和可恢复消息处理。该架构兼顾协议清晰度、容量效率、目标选择精度和多拓扑扩展能力，并已形成可集成到 ubsim 的模块化实现。

附录 A 消息与状态速查表

A.1 主要消息

消息类别	代表消息	作用
请求	ReadReq、UpgradeReq、RecallReq、InvalidateReq	发起数据或权限操作
响应	ReadResp、UpgradeResp、RecallResp	返回数据、目标集合或接受状态
确认	ClearReq、ClearResp、InvalidateAck、UpgradeAckNotify	确认本地完成或全局收敛
生命周期	Writeback、Evict	归还数据或释放目录关系

A.2 关键目录概念

概念	说明
committed state	已对后续请求可见的全局目录状态
intended state	当前授权完成后准备提交的目标状态
outstanding	正在执行的同址主事务
waiter	等待同址事务或目录换入完成的请求
tombstone	已完成事务的短期幂等记录

附录 B EP-RNF 仲裁规则

活跃事务	invalidating snoop	SnpOnce	处理原则
CleanUnique	stale	stale	保持全局写顺序，发起者重试
ReadUnique	stale	stale	优先完成 Recall 数据回收
ReadShared	stale	immediate data	允许只读数据即时返回
无冲突事务	immediate	immediate	按 CHI 正常响应

附录 C 术语表

术语	说明	术语	说明
UBCC 方案	由 Outer 一致性层、Home UBCC 控制器、分层目录和 EP 边界组成的跨节点一致性体系结构	ubsim	
UBCC 控制器	维护全局目录、串行化同址事务并执行权限仲裁的控制器组件	ub	
Home UBCC 控制器	由地址映射选定、负责该地址全局目录和事务提交的 UBCC 控制器实例	Inner 域	节点内 gem5 CHI 一致性域
CHI	AMBA coherent transaction protocol；当前实现用于节点内 gem5 CHI 域，Outer CHI 仅作候选分析	Outer 域	Home UBCC 控制器协同实现的跨节点一致性层
HN-F	节点内 Home Node，负责本地一致性与内存访问	Home	负责指定地址全局目录和仲裁的节点
EP	节点内 CHI 域与 Outer 一致性层之间的端点扩展层	owner	持有写权限或最新脏数据的节点
EP-RNF	代表 Outer 域参与节点内 snoop 的端点	sharer	持有共享副本的节点
EP-SNF	将节点内服务请求接入 Outer 数据路径的端点	epoch	区分同址新旧事务的单调序号
UBAdapter	EP 与 UBIO 之间的消息适配组件	reqId	标识具体请求的事务编号
UBIO	承载 Home UBCC 控制器和分层目录的运行模块	Recall	从当前 owner 回收数据或权限
ResidentDir	SRAM 驻留目录	Invalidate	使共享副本失效
H64 Backstore	位于 metadata DRAM、保存冷目录元数据的 64 B bucket 哈希表	Clear	requester 本地完成后的提交确认
HA-VI	VI 协议可执行参考模型		