

JSTL

JavaServer Pages Standard Tag Library

JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library)

- Librería estándar de etiquetas que encapsulan determinadas acciones de código java subyacente.

AREA	URI	PREFIJO
Core	http://java.sun.com/jsp/jstl/core	c
XML	http://java.sun.com/jsp/jstl/xml	x
I18N	http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt	fmt
SQL	http://java.sun.com/jsp/jstl/sql	sql

hay que cambiar con la jakarta

Core - out

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>
```

- `<c:out value="valor" [escapeXML="true|false"] [default="valor"]/>`
- `<c:out value="valor" [escapeXML="true|false"]>valor default</c:out>`
- value: expresión que se tiene que evaluar.
- escapeXML: true, indica que deben escaparse los caracteres especiales XML.
- default: valor por defecto si el resultado es null.

```
<c:out value="${contacto.ciudad}" default="No registrada" />
```

```
<c:out value="${contacto.ciudad}">No registrada</c:out>
```

Core - set

`<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>`

- `<c:set value="valor" var="variable"
[scope="page|request|session|application"]/>`
- `<c:set var="variable" [scope="page|request|session|application"]>
valor </c:set>`
- `<c:set value="valor" target="objeto" property="propiedad"/>`
- `<c:set target="objeto" property="propiedad"> Valor </c:set>`

```
<c:set var="cont" value="1"/>
```

```
<c:out value="${cont}"/>
```

```
<c:set target="${contacto}" property="nombre" value="Jorge" />
```

```
<c:out value="${contacto.nombre}"></c:out>
```

Operadores en EL

- Aritméticos: +, -, *, /, div, %, mod, -
- Lógicos: and, &&, or, ||, not, !
- Relacionales: ==, eq, !=, ne, <, lt, >, gt, <=, ge, >=, le.
- empty (chequea se es null o vacío)
- Conditional: A ? B : C.

Core - if

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>

- <c:if test="condicion" var="variable" [scope="page|request|session|application"]/>
- <c:if test="condicion">Cuerpo</c:if>

```
<c:if test="${contacto.nombre eq 'Jorge'}">  
  <p>Si es Jorge!!!</p>  
</c:if>
```

```
<c:if test="${empty contacto2.nombre}">  
  <p>El nombre del contacto2 es null o vacio</p>  
</c:if>
```

Core - choose

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>

```
<c:choose>
  <c:when test="{nota ge 0 and nota lt 5}">
    <p>Suspenso</p>
  </c:when>
  <c:when test="{nota ge 5 and nota lt 7}">
    <p>Aprobado</p>
  </c:when>
  <c:when test="{empty nota}">
    <p></p>
  </c:when>
  <c:otherwise>
    <p>La nota es incorrecta</p>
  </c:otherwise>
</c:choose>
```

Core - forEach

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>

- Para iterar sobre un conjunto de objetos:

```
<c:forEach [var="variable"] items="conjunto"  
[begin="comienzo"] [end="final"] [step="incremento"]>  
    codigo  
</c:forEach>
```

- Para iterar un determinado número de veces:

```
<c:forEach [var="variable"]  
begin="comienzo" end="final" [step="incremento"]>  
    codigo  
</c:forEach>
```


Core - forEach

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/ea/core" prefix="c" %>
```

- var: variable donde guardar el elemento actual que se está explorando en la iteración.
- items: conjunto de elementos que recorre la iteración. Pueden recorrerse varios tipos:
 - Array
 - java.util.Collection
 - java.util.Iterator
 - java.util.Enumeration
 - java.util.Map: el objeto del atributo var es entonces de tipo Map.Entry, y se obtiene un Set con los mapeos.
 - String: la cadena representa un conjunto de valores separados por comas, que se van recorriendo en el orden en que están.
- begin: indica el valor a partir del cual comenzar la iteración. Si se está recorriendo un conjunto de objetos, indica el índice del primer objeto a explorar (el primero es el 0), y si no, indica el valor inicial del contador. Si se indica este atributo, debe ser mayor o igual que 0.
- end: misma filosofía que el begin
- step: indica cuántas unidades incrementar el contador cada iteración, para ir de begin a end. Por defecto es 1 unidad. Si se indica este atributo, debe ser mayor o igual que 1.