

Codebook

Contents

1 basic	2		
1.1 build	2		
1.2 default	2		
1.3 division	2		
1.4 fast	2		
1.5 pragma	2		
1.6 random	2		
2 data structure	2		
2.1 2D Segment Tree	2		
2.2 Binary Indexed Tree	3		
2.3 bitset	3		
2.4 Li Chao Segment Tree	3		
2.5 pbds	3		
2.6 Range Set	3		
2.7 Sparse Table	3		
2.8 Standard Template Library	4		
2.9 Treap	4		
2.10 Undo Disjoint Set	4		
2.11 Unorder Map	4		
3 flow matching	4		
3.1 Dinic	4		
3.2 flow building	5		
3.3 matching	6		
3.4 matching general	6		
3.5 matching general weight	6		
3.6 Minimum Cost Maximum Flow	7		
4 geometry	8		
4.1 basic	8		
4.2 convex hull	8		
4.3 convex hull dist	8		
4.4 Minimum Enclosing Circle	8		
4.5 Minkowski	8		
4.6 Point In Convex	8		
4.7 Point In Poly	9		
4.8 Point In Triangle	9		
4.9 Point Segment Dist	9		
5 graph	9		
5.1 2SAT	9		
5.2 bridge	10		
5.3 bridge bcc	10		
5.4 cut	10		
5.5 cut bcc	10		
5.6 prim	10		
5.7 spfa	10		
		5.8 Strongly Connected Component	11
6 math	11		
6.1 big number	11		
6.2 burnside lemma	11		
6.3 catalan	11		
6.4 Chinese Remainder Theorem coprime	11		
6.5 Chinese Remainder Theorem coprime	12		
6.6 Chinese Remainder Theorem not coprime	12		
6.7 count prime	12		
6.8 det	12		
6.9 extgcd	12		
6.10 factorize	12		
6.11 fraction	13		
6.12 gaussian elimination	13		
6.13 josephus	13		
6.14 lucas	13		
6.15 math block	13		
6.16 miller rabin	14		
6.17 phi	14		
6.18 phi lemma	14		
6.19 primes er	14		
6.20 primes linear	14		
6.21 two equations	14		
7 other	14		
7.1 aliens dp	14		
7.2 all LCS	15		
7.3 dc dp	15		
7.4 digit dp	15		
7.5 geometry	15		
7.6 line container	15		
7.7 mo	16		
7.8 number split	16		
7.9 python	16		
7.10 sos dp	16		
7.11 subset	16		
7.12 xor basis	16		
8 polynomial	16		
8.1 FFT	16		
8.2 NTT	16		
8.3 NTT prime	17		
8.4 operation	17		
9 string	18		
9.1 hash	18		
9.2 kmp	18		
9.3 manacher	18		
9.4 string trie	19		
9.5 xor trie	19		
9.6 z	19		
10 tree	19		
10.1 Heavy Light Decomposition	19		

1 basic

1.1 build

```

1 code tem.cpp
2 ...
3 for i in {A..M}; do cp tem.cpp \${i}.cpp; done;
4 code *.cpp
5 code run
6
7 寫入以下編譯與執行指令至 run 檔案中：
8 g++ -std=c++20 -DABS -Wall -Wextra -Wshadow $1.cpp -o $1 && ./
9   $1
10 chmod +x run

```

1.2 default

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define int long long
3 #define pii pair<int, int>
4 #define F first
5 #define S second
6 #define pb push_back
7 #define all(x) x.begin(), x.end()
8 #define sz(x) (int)x.size()
9 #define FOR(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)
10 #define IO ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0)
11 using namespace std;
12 void debug() { cerr << endl; }
13 template <typename T, typename ...U>
14 void debug(T i, U ...j) { cerr << i << ' ', debug(j...); }
15 #define test(...) debug("[ " #__VA_ARGS__ " ]:", __VA_ARGS__)
16
17 signed main() {
18     IO;
19
20 }

```

1.3 division

```

1 ll floor(ll a, ll b) {
2     return a / b - (a < 0 && a % b);
3 }
4 ll ceil(ll a, ll b) {
5     return a / b + (a > 0 && a % b);
6 }
7 a / b < x -> floor(a, b) + 1 <= x
8 a / b <= x -> ceil(a, b) <= x
9 x < a / b -> x <= ceil(a, b) - 1
10 x <= a / b -> x <= floor(a, b)

```

1.4 fast

```

1 #pragma GCC optimize("Ofast,inline,unroll-loops")
2 #pragma GCC target("bmi,bmi2,lzcnt,popcnt,avx2")
3 #define windows_system
4 #ifdef windows_system
5     /* For Windows */
6 inline int getchar_unlocked() { return getchar(); }
7 inline void putchar_unlocked(char _c) { putchar(_c); }
8 #endif
9 inline int in() {
10     int re = 0;
11     char c = getchar_unlocked();
12     while (c == ' ' || c == '\n') c = getchar_unlocked();
13     while (c >= '0' && c <= '9') re = (re << 3) + (re << 1) + c - '0', c = getchar_unlocked();
14     return re;
15 }
16 inline void out(int x) {
17     char str[20];
18     int pos = 0;
19     do {
20         str[pos++] = x % 10 + '0';
21         x /= 10;
22     } while (x);
23     for (int i = pos - 1; i >= 0; i--) putchar_unlocked(str[i]);
24     putchar_unlocked('\n');
25 }

```

1.5 pragma

```

1 #pragma GCC optimize("Ofast,no-stack-protector")
2 #pragma GCC optimize("no-math-errno,unroll-loops")
3 #pragma GCC target("sse,sse2,sse3,ssse3,sse4")
4 #pragma GCC target("popcnt,abm,mmx,avx,arch=skylake")

```

1.6 random

```

1 mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
2   count());
3 inline int rnd(int l, int r) {
4     return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
5 }
6 inline double drnd(double l, double r) {
7     return uniform_real_distribution<double>(l, r)(seed);
8 }

```

2 data structure

2.1 2D Segment Tree

```

1 struct Node2 {
2     int val; Node2 *lc, *rc;
3     Node2 () {
4         val = 0;
5         lc = rc = nullptr;
6     }
7 };
8 struct Node1 {
9     Node2 *c; Node1 *lc, *rc;
10    Node1 () {
11        c = nullptr;
12        lc = rc = nullptr;
13    }
14 };
15 int N;
16 int Val2(Node2 *n2) { return n2 ? n2->val : 0; }
17 void pull2(Node2 *n2) { n2->val = Val2(n2->lc) + Val2(n2->rc); }
18 void update2(Node2 *n2, int l, int r, int id, int v) {
19     if (l == r) {
20         n2->val += v; return;
21     }
22     int mid = (l + r) >> 1;
23     if (id <= mid) {
24         if (!n2->lc) n2->lc = new Node2();
25         update2(n2->lc, l, mid, id, v);
26     } else {
27         if (!n2->rc) n2->rc = new Node2();
28         update2(n2->rc, mid + 1, r, id, v);
29     }
30     pull2(n2);
31 }
32 void update1(Node1 *n1, int l, int r, int qx, int qy, int v) {
33     if (!n1->c) n1->c = new Node2();
34     update2(n1->c, l, N, qx, v);
35     if (l == r) return;
36     int mid = (l + r) >> 1;
37     if (qx <= mid) {
38         if (!n1->lc) n1->lc = new Node1();
39         update1(n1->lc, l, mid, qx, qy, v);
40     } else {
41         if (!n1->rc) n1->rc = new Node1();
42         update1(n1->rc, mid + 1, r, qx, qy, v);
43     }
44 }
45 int query2(Node2 *n2, int l, int r, int ql, int qr) {
46     if (!n2) return 0;
47     if (ql <= l && r <= qr) return n2->val;
48     int mid = (l + r) >> 1;
49     if (qr <= mid)
50         return query2(n2->lc, l, mid, ql, qr);
51     else if (mid + 1 <= ql)
52         return query2(n2->rc, mid + 1, r, ql, qr);
53     else
54         return query2(n2->lc, l, mid, ql, qr) + query2(n2->rc, mid + 1, r, ql, qr);
55 }
56 int query1(Node1 *n1, int l, int r, int qxl, int qxr, int qyl,
57   int qyr) {
58     if (!n1) return 0;
59     if (qxl <= l && r <= qxr) return query2(n1->c, l, N, qyl, qyr);
60     int mid = (l + r) >> 1;
61     if (qxr <= mid)
62         return query1(n1->lc, l, mid, qxl, qxr, qyl, qyr);
63     else if (mid + 1 <= qxl)

```

```

63     return query1(n1->rc, mid + 1, r, qxl, qxr, qyl, qyr);
64 else
65     return query1(n1->lc, l, mid, qxl, qxr, qyl, qyr) + query1(
66         n1->rc, mid + 1, r, qxl, qxr, qyl, qyr);

```

2.2 Binary Indexed Tree

```

1 struct BIT {
2     int N;
3     vector<int> info;
4     BIT(int n) : N(n), info(n + 1) {}
5     void update(int idx, int val) {
6         for (int i = idx; i <= N; i += i & -i)
7             info[i] += val;
8     }
9     int query(int idx) {
10        int res = 0;
11        for (int i = idx; i > 0; i -= i & -i)
12            res += info[i];
13        return res;
14    }
15    int kth(int k) { // kth small
16        int res = 0;
17        for (int i = 1 << __lg(N); i > 0; i >= 1) {
18            if (res + i <= N && info[res + i] < k) {
19                res += i;
20                k -= info[res];
21            }
22        }
23        return res + 1;
24    }
25 };

```

2.3 bitset

```

1 #pragma GCC target("popcnt")
2 // 15 = 1111
3 bitset<10> bit(15); // 宣告長度 = 10 的 bitset
4 cout << bit.count() << "\n"; // 回傳幾個 1
5 cout << bit.none() << "\n"; // 回傳是否全為 0
6 cout << bit.any() << "\n"; // 回傳是否有 1
7 cout << bit._Find_first() << "\n"; // 回傳第一個 bit = 1 的位
8 // 置
9 int x = 2;
10 cout << bit._Find_next(x) << "\n"; // 回傳 x 後 · 第一個 bit =
11 // 1 的位置

```

2.4 Li Chao Segment Tree

```

1 // MIN LeeChao Segment Tree
2 struct line {
3     int m, k;
4     line *lc, *rc;
5     line() { m = 0, k = INT_MAX, lc = nullptr, rc = nullptr; }
6     line(int _m, int _k) { m = _m, k = _k, lc = nullptr, rc =
7         nullptr; }
8     int calc(int x) {
9         return m * x + k;
10    }
11    void push(int l, int r) {
12        if (l == r) return;
13        if (!lc) lc = new line();
14        if (!rc) rc = new line();
15    }
16 };
17 struct LeeChao {
18     line* root;
19     LeeChao() : root(new line()) {}
20     void update(line* node, int l, int r, line add) {
21         if (l == r) {
22             if (add.calc(l) < node->calc(l)) {
23                 swap(add.m, node->m);
24                 swap(add.k, node->k);
25             }
26             return;
27         }
28         // 預設 seg[node] 的斜率 < add 的斜率
29         if (node->m > add.m) {
30             swap(add.m, node->m);
31             swap(add.k, node->k);
32         }
33         node->push(l, r);
34         int mid = (l + r) >> 1;
35         // 將小的 f(x) 留下
36         if (node->calc(mid) > add.calc(mid)) {

```

```

36         swap(add.m, node->m);
37         swap(add.k, node->k);
38         update(node->rc, mid + 1, r, add);
39     } else {
40         update(node->lc, l, mid, add);
41     }
42 }
43 int query(line* node, int l, int r, int x) {
44     if (node->k == INT_MAX) return INT_MAX;
45     if (l == r) return node->calc(x);
46     int mid = (l + r) >> 1;
47     if (x <= mid)
48         return min(node->calc(x), query(node->lc, l, mid, x));
49     else
50         return min(node->calc(x), query(node->rc, mid + 1, r, x));
51 }
52 void update(line l) { update(root, 1, N, l); }
53 int query(int x) { return query(root, 1, N, x); }
54 };

```

2.5 pbds

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
3 using namespace __gnu_pbds;
4 void solve() {
5     tree<int, null_type, greater<int>, rb_tree_tag,
6         tree_order_statistics_node_update> bst;
7     bst.insert(1);
8     int a = *bst.find_by_order(2); // 第 k + 1 大的數
9     int b = bst.order_of_key(2); // 有幾個數 > k
10    // -----
11    tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
12        tree_order_statistics_node_update> bst;
13    bst.insert(1);
14    int a = *bst.find_by_order(2); // 第 k + 1 小的數
15    int b = bst.order_of_key(2); // 有幾個數 < k
16 }

```

2.6 Range Set

```

1 struct RangeSet { // [L, r)
2     set<pii> st;
3     void cut(int x) {
4         auto it = st.lower_bound({x + 1, -1});
5         if (it == st.begin()) return;
6         auto [l, r] = *prev(it);
7         if (l >= x || x >= r) return;
8         st.erase(prev(it));
9         st.insert({l, x});
10        st.insert({x, r});
11    }
12    vector<pii> split(int l, int r) {
13        // remove and return ranges in [L, r)
14        cut(l), cut(r);
15        vector<pii> res;
16        while (true) {
17            auto it = st.lower_bound({l, -1});
18            if (it == st.end() || r <= it->first) break;
19            res.push_back(*it), st.erase(it);
20        }
21        return res;
22    }
23    void insert(int l, int r) {
24        // add a range [L, r), [L, r) not in st
25        auto it = st.lower_bound({l, r});
26        if (it != st.begin() && prev(it)->second == l)
27            l = prev(it)->first, st.erase(prev(it));
28        if (it != st.end() && r == it->first)
29            r = it->second, st.erase(it);
30        st.insert({l, r});
31    }
32    bool count(int x) {
33        auto it = st.lower_bound({x + 1, -1});
34        return it != st.begin() && prev(it)->first <= x && x < prev(
35            it)->second;
36    };

```

2.7 Sparse Table

```

1 int a[N];
2 struct Sparse_table {
3     int n;
4     vector<vector<int>> st;

```

```

5 Sparse_table(int _n) : n(_n), st(_n + 1, vector<int>(__lg(_n)
6     + 1)) {
7     for (int i = 1; i <= n; i++) st[i][0] = a[i];
8     for (int lg = 1; lg <= __lg(n); lg++) {
9         int len = 1 << (lg - 1);
10        for (int i = 1; i + len <= n; i++)
11            st[i][lg] = max(st[i][lg - 1], st[i + len][lg - 1]);
12    }
13    int query(int l, int r) {
14        int lg = __lg(r - l + 1);
15        int len = 1 << lg;
16        return max(st[l][lg], st[r - len + 1][lg]);
17    }
18 };

```

2.8 Standard Template Library

```

1 struct Data {
2     int x, y;
3 };
4 // priority_queue
5 struct cmp {
6     bool operator()(Data a, Data b) {
7         return a.x < b.x;
8     }
9 };
10 priority_queue<Data, vector<Data>, cmp> pq;
11 // set
12 struct cmp {
13     bool operator()(Data p, Data q) {
14         return p.x < q.x;
15     }
16 };
17 set<Data, cmp> st;

```

2.9 Treap

```

1 struct node {
2     int data, sz;
3     node *l, *r;
4     node(int k) : data(k), sz(1), l(0), r(0) {}
5     void up() {
6         sz = 1;
7         if (l) sz += l->sz;
8         if (r) sz += r->sz;
9     }
10    void down() {}
11 };
12 int sz(node *a) { return a ? a->sz : 0; }
13 node *merge(node *a, node *b) {
14     if (!a || !b) return a ? a : b;
15     if (rand() % (sz(a) + sz(b)) < sz(a))
16         return a->down(), a->r = merge(a->r, b), a->up(), a;
17     return b->down(), b->l = merge(a, b->l), b->up(), b;
18 }
19 void split1(node *o, node *&a, node *&b, int k) {
20     if (!o) return a = b = 0, void();
21     o->down();
22     if (o->data <= k)
23         a = o, split1(o->r, a->r, b, k), a->up();
24     else
25         b = o, split1(o->l, a, b->l, k), b->up();
26 }
27 void split2(node *o, node *&a, node *&b, int k) {
28     if (sz(o) <= k) return a = o, b = 0, void();
29     o->down();
30     if (sz(o->l) + 1 <= k)
31         a = o, split2(o->r, a->r, b, k - sz(o->l) - 1);
32     else
33         b = o, split2(o->l, a, b->l, k);
34     o->up();
35 }
36 node *kth(node *o, int k) {
37     if (k <= sz(o->l)) return kth(o->l, k);
38     if (k == sz(o->l) + 1) return o;
39     return kth(o->r, k - sz(o->l) - 1);
40 }
41 int Rank(node *o, int key) {
42     if (!o) return 0;
43     if (o->data < key)
44         return sz(o->l) + 1 + Rank(o->r, key);
45     else
46         return Rank(o->l, key);
47 }
48 bool erase(node *&o, int k) {
49     if (!o) return 0;
50     if (o->data == k) {
51         node *t = o;
52         o->down(), o = merge(o->l, o->r);
53         delete t;

```

```

54     return 1;
55 }
56 node *t = k < o->data ? o->l : o->r;
57 return erase(t, k) ? o->up(), 1 : 0;
58 }
59 void insert(node *&o, int k) {
60     node *a, *b;
61     split(o, a, b, k),
62     o = merge(a, merge(new node(k), b));
63 }
64 void interval(node *&o, int l, int r) {
65     node *a, *b, *c;
66     split2(o, a, b, l - 1), split2(b, b, c, r);
67     // operate
68     o = merge(a, merge(b, c));
69 }

```

2.10 Undo Disjoint Set

```

1 struct DSU {
2     vector<int> parent, size, tag;
3     vector<tuple<int, int, int, int, int>> history;
4     DSU(int n) {
5         parent.resize(n + 1);
6         size.resize(n + 1, 1);
7         tag.resize(n + 1, 0);
8         iota(all(parent), 0);
9     }
10    int find(int x) {
11        if (parent[x] == x) return x;
12        return find(parent[x]);
13    }
14    bool merge(int x, int y) {
15        x = find(x), y = find(y);
16        if (x == y) return false;
17        if (size[x] < size[y]) swap(x, y);
18        history.pb({x, y, parent[y], tag[x], size[x]});
19        parent[y] = x;
20        size[x] += size[y];
21        return true;
22    }
23    void add_tag(int head, int val) {
24        tag[head] += val;
25    }
26    void undo() {
27        auto [px, py, parent_py, base, sz_x] = history.back();
28        parent[py] = parent_py;
29        size[px] = sz_x;
30        int delta = tag[px] - base;
31        tag[py] += delta;
32        history.pop_back();
33    }
34 };

```

2.11 Unorder Map

```

1 struct custom_hash {
2     static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
3         x += 0x9e3779b97f4a7c15;
4         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
5         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
6         return x ^ (x >> 31);
7     }
8     size_t operator()(uint64_t a) const {
9         static const uint64_t FIXED_RANDOM = chrono::steady_clock::
10            now().time_since_epoch().count();
11         return splitmix64(i + FIXED_RANDOM);
12     }
13 };
14 unordered_map<int, int, custom_hash> m1;

```

3 flow matching

3.1 Dinic

```

1 struct Flow {
2     struct Edge {
3         // rc : residual capacity
4         int u, rc, rev;
5     };
6     vector<vector<Edge>> G;
7     vector<int> dis, it;
8     Flow(int n) : G(n), dis(n), it(n) {}
9     void add(int v, int u, int c) {
10         G[v].push_back({u, c, sz[G[u]]});
11         G[u].push_back({v, 0, sz[G[v]} - 1});
12     }

```

```

13 int dfs(int v, int t, int f) {
14     if (v == t || f == 0) return f;
15     for (int &i = it[v]; i < sz(G[v]); i++) {
16         auto &[u, rc, rev] = G[v][i];
17         if (dis[u] != dis[v] + 1) continue;
18         int res = dfs(u, t, min(f, rc));
19         if (res <= 0) continue;
20         rc -= res;
21         G[u][rev].rc += res;
22         return res;
23     }
24     return 0;
25 }
26 int flow(int s, int t) {
27     int ans = 0;
28     for (int l = 30; l >= 0; l--) while (true) {
29         fill(all(dis), INT_MAX);
30         queue<int> Q;
31         Q.push(s);
32         dis[s] = 0;
33         while (!Q.empty()) {
34             int v = Q.front(); Q.pop();
35             for (auto [u, rc, rev] : G[v]) {
36                 if ((rc >> 1) <= 0 || dis[u] < INT_MAX) continue;
37                 dis[u] = dis[v] + 1;
38                 Q.push(u);
39             }
40         }
41         if (dis[t] == INT_MAX) break;
42
43         fill(all(it), 0);
44         while (true) {
45             int res = dfs(s, t, INT_MAX);
46             if (res <= 0) break;
47             ans += res;
48         }
49     }
50     return ans;
51 }
52 };

```

3.2 flow building

Dinic

基本建邊

- 有向邊 $u \rightarrow v$ · 容量 c : `add(u, v, c)` · 反向邊容量為 0。
- 無向邊 $u - v$ · 容量 c : `add(u, v, c)` · 並把反向邊容量也設為 c · 不需另外再加一條邊。
- 多源點或多匯點：開超級源 S · 連 $S \rightarrow$ 每個源點 (∞)；開超級匯 T · 連每個匯點 $\rightarrow T$ (∞)。
- 點有容量 c ：拆點為 $v_{in} \rightarrow v_{out}(c)$ · 進入的邊接到 v_{in} · 出去的邊從 v_{out} 出發。

匹配與分配

- 二分圖匹配： $S \rightarrow L(1)$ 、 $L \rightarrow R(1)$ 、 $R \rightarrow T(1)$ · 最大流即最大匹配數。
- 每個點最多配 k 個：把 S 側或 T 側的邊容量改為 k 。
- 同一對物品只能配一次：中間的邊容量設為 1。
- 多對多分配： $S \rightarrow$ 人 (可做件數)、人 $\rightarrow$ 工作 (1 或上限)、工作 $\rightarrow T$ (需求量)；是否可行看是否滿流。

最小割模型

- 題目出現「代價」「二選一」「放棄」等字眼時 · 考慮最小割。
- 某條邊不能被割：容量設為 ∞ 。
- 最大權閉合子圖 (選 i 就必須選 j)：
 - 收益 $p > 0$: $S \rightarrow i(p)$
 - 花費 c : $i \rightarrow T(c)$
 - 依賴關係： $i \rightarrow j(\infty)$
 - 答案 = 正收益總和 - 最大流
- 二選一 (每點選 A 或 B · 相鄰兩點選得不同要付罰金 w)：
 - 規定點在 S 側代表選 A · 在 T 側代表選 B 。
 - $S \rightarrow i$ (選 B 的代價) · $i \rightarrow T$ (選 A 的代價)

- 兩點選得不同的罰金： $i \rightarrow j(w)$ 與 $j \rightarrow i(w)$
- 答案 = 最小割

- 強制某點一定選 A 或一定選 B : $S \rightarrow i(\infty)$ 或 $i \rightarrow T(\infty)$ 。
- 網絡或棋盤類：先黑白染色成二分圖。
 - 最小點覆蓋 = 最大匹配
 - 最大獨立集 = 總點數 - 最大匹配

路徑類

- 邊不相交的路徑數：每條邊容量 1 · 直接跑最大流。
- 點不相交的路徑數：拆點 · $v_{in} \rightarrow v_{out}(1)$ 。
- DAG 最小路徑覆蓋：
 - 每點拆成出點與入點： $S \rightarrow u_{out}(1)$ 、 $u_{in} \rightarrow T(1)$
 - 原圖的邊 $u \rightarrow v$: $u_{out} \rightarrow v_{in}(1)$
 - 答案 = n - 最大流
 - 若路徑可重複經過點 · 先做遞移閉包再建圖。
- 與時間有關 (每單位時間走一步、各時刻容量不同)：建分層圖 · 把每個點依時間複製成 (v, t) · 邊從第 t 層連到第 $t+1$ 層。

有上下界的流 (邊 $u \rightarrow v$ 的流量需在 $[l, r]$ 內)

- 建 $u \rightarrow v(r-l)$ · 並記錄 $in[v] += l$ 、 $out[u] += l$ 。
- 另開源匯 S' 、 T' ：
 - 若 $in[x] - out[x] > 0$: $S' \rightarrow x$ (差值)
 - 若差值 < 0 : $x \rightarrow T'$ (- 差值)
- 若題目本身有源匯 s, t · 再加 $t \rightarrow s(\infty)$ 。
- 從 S' 到 T' 跑滿流才代表有可行解。
- 求最大流：接著在殘量網絡上跑 $s \rightarrow t$ 。
- 求最小流：接著在殘量網絡上跑 $t \rightarrow s$ · 再用原流量減去。

MCMF

基本建邊

- 每條邊為 `add(u, v, cap, cost)` · 反向邊容量 0 · 費用 $-cost$ 。

常見情境

- 帶權二分匹配 (指派問題) : $S \rightarrow L(1, 0)$ 、 $L \rightarrow R(1, w)$ 、 $R \rightarrow T(1, 0)$ 。
- 求最大收益：費用取負 $cost = -w$ · 最後答案再取負。
- 只求收益最大、不要求流量最大：
 - 做法一：增廣時一旦最短路費用 ≥ 0 就停止。
 - 做法二：每個點加一條 $\rightarrow T(1, 0)$ 的邊 · 讓它可以選擇不配。
- 指定總流量為 F ：開新源 S_0 · 連 $S_0 \rightarrow S(F, 0)$ 。
- 點有費用或收益：拆點 $v_{in} \rightarrow v_{out}$ (容量, 費用)；例如每點只能拿一次收益 p · 建 $(1, -p)$ 。
- 點可經過多次 · 但收益只能拿一次：拆點並放兩條平行邊 $(1, -p)$ 與 $(\infty, 0)$ 。
- 邊際成本遞增 (例如費用為 x^2)：拆成多條容量 1 的平行邊 · 費用依序為 $1, 3, 5, \dots$ (即 x^2 的差分)。前提是費用為凸 · 一條比一條貴 · 才會依序被選用。
- k 條路徑的最大權 (每格只能取一次、共走 k 次)：格子拆點並放兩條平行邊 $(1, -val)$ 與 $(k-1, 0)$ · 再連 $S \rightarrow$ 起點 $(k, 0)$ 。
- 區間選擇 (選帶權區間 · 每個位置最多被 k 個區間覆蓋)：
 - 座標離散化後建一條鏈： $i \rightarrow i+1(k, 0)$ 。
 - 每個區間 $[l, r]$: $l \rightarrow r(1, -w)$ 。
 - 從鏈頭到鏈尾跑流量 k 。
- 資源用完後隔一段時間可再用 (餐巾問題類型)：
 - 按天拆成「用完」與「需要」兩類點。
 - $S \rightarrow$ 第 i 天用完 (用量, 0) · 第 i 天需要 $\rightarrow T$ (需求, 0)。
 - 買新的： $S \rightarrow$ 需要 $(\infty, 買價)$

- 快速回收：用完 $i \rightarrow$ 需要 $i + a$ (∞ , 快速費用)
- 慢速回收：用完 $i \rightarrow$ 需要 $i + b$ (∞ , 慢速費用)
- 留到隔天：用完 $i \rightarrow$ 用完 $i + 1$ ($\infty, 0$)

- 某條邊一定要走：費用設為 $-BIG$ ，或改用上下界流。

注意事項

- Dinic's 算法：時間複雜度 $O(V^2E)$
- MCMF：時間複雜度 $O(FEV)$ ，其中 F 為最大流量。

建模方式對照表

題目關鍵字	建模方式
配對、分配、容量上限	最大流
點不能重複用、點有限制	拆點
最少代價阻止某事、二選一、依賴關係	最小割 (∞ 表示不能切)
配對或運送時帶權重、成本	MCMF
費用隨數量遞增	拆成平行邊，費用遞增
跟時間步有關	分層圖
至少、必須	上下界流

3.3 matching

```

1 const int N = 2005;
2 vector<int> G[N];
3 struct Matching {
4     int n;
5     vector<bool> vis; vector<int> match;
6     Matching(int _n) : n(_n), vis(_n + 1), match(_n + 1, -1) {}
7     bool dfs(int v) {
8         vis[v] = true;
9         for (int u : G[v])
10             if (match[u] == -1 || (! vis[match[u]] && dfs(match[u])))
11                 {
12                     match[u] = v;
13                     return true;
14                 }
15         return false;
16     }
17     int solve() {
18         int cnt = 0;
19         for (int i = 1; i <= n; i++) {
20             vis.assign(n + 1, 0);
21             if (dfs(i)) cnt++;
22         }
23         return cnt;
24     };

```

3.4 matching general

```

1 // O(V^3)
2 // if graph.match[i] == n, node i is not matched
3 // else, i is matched with graph.match[i]
4 struct Matching { // 0-based
5     int fa[N], pre[N], match[N], s[N], v[N], n, tk;
6     vector<int> g[N];
7     queue<int> q;
8     int Find(int u) {
9         return u == fa[u] ? u : fa[u] = Find(fa[u]);
10    }
11    int lca(int x, int y) {
12        tk++;
13        x = Find(x), y = Find(y);
14        for (; ; swap(x, y)) {
15            if (x != n) {
16                if (v[x] == tk) return x;
17                v[x] = tk;
18                x = Find(pre[match[x]]);
19            }
20        }
21    }
22    void blossom(int x, int y, int l) {
23        while (Find(x) != l) {
24            pre[x] = y, y = match[x];
25            if (s[y] == 1) q.push(y), s[y] = 0;
26            if (fa[x] == x) fa[x] = l;
27            if (fa[y] == y) fa[y] = l;
28            x = pre[y];
29        }
30    }
31    bool bfs(int r) {
32        for (int i = 0; i <= n; ++i) fa[i] = i, s[i] = -1;
33        while (!q.empty()) q.pop();
34        q.push(r);
35        s[r] = 0;

```

```

36 while (!q.empty()) {
37     int x = q.front(); q.pop();
38     for (int u : g[x]) {
39         if (s[u] == -1) {
40             pre[u] = x, s[u] = 1;
41             if (match[u] == n) {
42                 for (int a = u, b = x, last; b != n; a = last, b =
43                     pre[a])
44                     last = match[b], match[b] = a, match[a] = b;
45                 return true;
46             }
47             q.push(match[u]);
48             s[match[u]] = 0;
49         } else if (!s[u] && Find(u) != Find(x)) {
50             int l = lca(u, x);
51             blossom(x, u, l);
52             blossom(u, x, l);
53         }
54     }
55     return false;
56 }
57 int solve() {
58     int res = 0;
59     for (int x = 0; x < n; ++x) {
60         if (match[x] == n) res += bfs(x);
61     }
62     return res;
63 }
64 void init(int _n) {
65     n = _n, tk = 0;
66     for (int i = 0; i <= n; ++i) match[i] = pre[i] = n;
67     for (int i = 0; i < n; ++i) g[i].clear(), v[i] = 0;
68 }
69 void add_edge(int u, int v) {
70     g[u].push_back(v), g[v].push_back(u);
71 }
72 };

```

3.5 matching general weight

```

1 // O(V^3)
2 // if graph.match[i] == 0, node i is not matched
3 // else, i is matched with graph.match[i]
4 struct WeightGraph { // 1-based
5     static const int inf = INT_MAX;
6     static const int maxn = 514;
7     struct edge {
8         int u, v, w;
9         edge(){}
10        edge(int u, int v, int w): u(u), v(v), w(w) {}
11    };
12    int n, n_x;
13    edge g[maxn * 2][maxn * 2];
14    int lab[maxn * 2];
15    int match[maxn * 2], slack[maxn * 2], st[maxn * 2], pa[maxn *
16        2];
17    int flo_from[maxn * 2][maxn + 1], S[maxn * 2], vis[maxn * 2];
18    vector<int> flo[maxn * 2];
19    queue<int> q;
20    int e_delta(const edge &e) { return lab[e.u] + lab[e.v] - g[e
21        .u][e.v].w * 2; }
22    void update_slack(int u, int x) { if (!slack[x] || e_delta(g[
23        u][x]) < e_delta(g[slack[x]][x])) slack[x] = u; }
24    void set_slack(int x) {
25        slack[x] = 0;
26        for (int u = 1; u <= n; ++u)
27            if (g[u][x].w > 0 && st[u] != x && S[st[u]] == 0)
28                update_slack(u, x);
29    }
30    void q_push(int x) {
31        if (x <= n) q.push(x);
32        else for (size_t i = 0; i < flo[x].size(); ++i) q_push(flo[
33            x][i]);
34    }
35    void set_st(int x, int b) {
36        st[x] = b;
37        if (x > n) for (size_t i = 0; i < flo[x].size(); ++i)
38            set_st(flo[x][i], b);
39    }
40    int get_pr(int b, int xr) {
41        int pr = find(flo[b].begin(), flo[b].end(), xr) - flo[b].
42            begin();
43        if (pr % 2 == 1) {
44            reverse(flo[b].begin() + 1, flo[b].end());
45            return (int)flo[b].size() - pr;
46        }
47        return pr;
48    }
49    void set_match(int u, int v) {
50        match[u] = g[u][v].v;
51        if (u <= n) return;
52        edge e = g[u][v];
53        int xr = flo_from[u][e.u], pr = get_pr(u, xr);

```

```

48     for (int i = 0; i < pr; ++i) set_match(flo[u][i], flo[u][i
49         ^ 1]);
50     set_match(xr, v);
51     rotate(flo[u].begin(), flo[u].begin() + pr, flo[u].end());
52 }
53 void augment(int u, int v) {
54     for (; ) {
55         int xnv = st[match[u]];
56         set_match(u, v);
57         if (!xnv) return;
58         set_match(xnv, st[pa[xnv]]);
59         u = st[pa[xnv]], v = xnv;
60     }
61 }
62 int get_lca(int u, int v) {
63     static int t = 0;
64     for (++t; u || v; swap(u, v)) {
65         if (u == 0) continue;
66         if (vis[u] == t) return u;
67         vis[u] = t;
68         u = st[match[u]];
69         if (u) u = st[pa[u]];
70     }
71     return 0;
72 }
73 void add_blossom(int u, int lca, int v) {
74     int b = n + 1;
75     while (b <= n_x && st[b]) ++b;
76     if (b > n_x) ++n_x;
77     lab[b] = 0, S[b] = 0;
78     match[b] = match[lca];
79     flo[b].clear();
80     flo[b].push_back(lca);
81     for (int x = u, y; x != lca; x = st[pa[y]])
82         flo[b].push_back(x), flo[b].push_back(y = st[match[x]]),
83         q_push(y);
84     reverse(flo[b].begin() + 1, flo[b].end());
85     for (int x = v, y; x != lca; x = st[pa[y]])
86         flo[b].push_back(x), flo[b].push_back(y = st[match[x]]),
87         q_push(y);
88     set_st(b, b);
89     for (int x = 1; x <= n_x; ++x) g[b][x].w = g[x][b].w = 0;
90     for (int x = 1; x <= n; ++x) flo_from[b][x] = 0;
91     for (size_t i = 0; i < flo[b].size(); ++i) {
92         int xs = flo[b][i];
93         for (int x = 1; x <= n_x; ++x)
94             if (g[b][x].w == 0 || e_delta(g[xs][x]) < e_delta(g[b][
95                 x]))
96                 g[b][x] = g[xs][x], g[x][b] = g[x][xs];
97         for (int x = 1; x <= n; ++x)
98             if (flo_from[xs][x]) flo_from[b][x] = xs;
99     }
100     set_slack(b);
101 }
102 void expand_blossom(int b) {
103     for (size_t i = 0; i < flo[b].size(); ++i)
104         set_st(flo[b][i], flo[b][i]);
105     int xr = flo_from[b][g[b][pa[b]].u], pr = get_pr(b, xr);
106     for (int i = 0; i < pr; i += 2) {
107         int xs = flo[b][i], xns = flo[b][i + 1];
108         pa[xs] = g[xns][xs].u;
109         S[xs] = 1, S[xns] = 0;
110         slack[xs] = 0, set_slack(xns);
111         q_push(xns);
112     }
113     S[xr] = 1, pa[xr] = pa[b];
114     for (size_t i = pr + 1; i < flo[b].size(); ++i) {
115         int xs = flo[b][i];
116         S[xs] = -1, set_slack(xs);
117     }
118     st[b] = 0;
119 }
120 bool on_found_edge(const edge &e) {
121     int u = st[e.u], v = st[e.v];
122     if (S[v] == -1) {
123         pa[v] = e.u, S[v] = 1;
124         int nu = st[match[v]];
125         slack[v] = slack[nu] = 0;
126         S[nu] = 0, q_push(nu);
127     } else if (S[v] == 0) {
128         int lca = get_lca(u, v);
129         if (!lca)
130             return augment(u, v), augment(v, u), true;
131         else
132             add_blossom(u, lca, v);
133     }
134     return false;
135 }
136 bool matching() {
137     memset(S + 1, -1, sizeof(int) * n_x);
138     memset(slack + 1, 0, sizeof(int) * n_x);
139     q = queue<int>();
140     for (int x = 1; x <= n_x; ++x)
141         if (st[x] == x && !match[x])
142             pa[x] = 0, S[x] = 0, q_push(x);
143     if (q.empty()) return false;
144     for (; ; ) {
145         while (q.size()) {
146             int u = q.front(); q.pop();
147             if (S[st[u]] == 1) continue;
148             for (int v = 1; v <= n; ++v)
149                 if (g[u][v].w > 0 && st[u] != st[v]) {
150                     if (e_delta(g[u][v]) == 0) {
151                         if (on_found_edge(g[u][v]))
152                             return true;
153                     } else
154                         update_slack(u, st[v]);
155                 }
156             }
157             int d = inf;
158             for (int b = n + 1; b <= n_x; ++b)
159                 if (st[b] == b && S[b] == 1) d = min(d, lab[b] / 2);
160             for (int x = 1; x <= n_x; ++x)
161                 if (st[x] == x && slack[x]) {
162                     if (S[x] == -1) d = min(d, e_delta(g[slack[x]][x]));
163                     else if (S[x] == 0) d = min(d, e_delta(g[slack[x]][x]
164                         ) / 2);
165                 }
166             for (int u = 1; u <= n; ++u) {
167                 if (S[st[u]] == 0) {
168                     if (lab[u] <= d) return 0;
169                     lab[u] -= d;
170                 } else if (S[st[u]] == 1) lab[u] += d;
171             }
172             q = queue<int>();
173             for (int x = 1; x <= n_x; ++x)
174                 if (st[x] == x && slack[x] && st[slack[x]] != x &&
175                     e_delta(g[slack[x]][x]) == 0)
176                     if (on_found_edge(g[slack[x]][x]))
177                         return true;
178             for (int b = n + 1; b <= n_x; ++b)
179                 if (st[b] == b && S[b] == 1 && lab[b] == 0)
180                     expand_blossom(b);
181             }
182             return false;
183         }
184     }
185     pair<long long, int> solve() {
186         memset(match + 1, 0, sizeof(int) * n);
187         n_x = n;
188         int n_matches = 0;
189         long long tot_weight = 0;
190         for (int u = 0; u <= n; ++u) st[u] = u, flo[u].clear();
191         int w_max = 0;
192         for (int u = 1; u <= n; ++u)
193             for (int v = 1; v <= n; ++v) {
194                 flo_from[u][v] = (u == v ? u : 0);
195                 w_max = max(w_max, g[u][v].w);
196             }
197         for (int u = 1; u <= n; ++u) lab[u] = w_max;
198         while (matching()) ++n_matches;
199         for (int u = 1; u <= n; ++u)
200             if (match[u] && match[u] < u)
201                 tot_weight += g[u][match[u]].w;
202         return make_pair(tot_weight, n_matches);
203     }
204     void add_edge(int ui, int vi, int wi) {
205         g[ui][vi].w = g[vi][ui].w = wi;
206     }
207     void init(int _n) {
208         n = _n;
209         for (int u = 1; u <= n; ++u)
210             for (int v = 1; v <= n; ++v)
211                 g[u][v] = edge(u, v, 0);
212     }
213 }

```

3.6 Minimum Cost Maximum Flow

```

1 struct Flow {
2     struct Edge {
3         int u, rc, k, rv;
4     };
5     vector<vector<Edge>> G;
6     vector<int> par, par_eid;
7     Flow(int n) : G(n + 1), par(n + 1), par_eid(n + 1) {}
8     void add(int v, int u, int c, int k) {
9         G[v].push_back({u, c, k, (int)G[u].size()});
10        G[u].push_back({v, 0, -k, (int)G[v].size() - 1});
11    }
12    int spfa(int s, int t) {
13        fill(par.begin(), par.end(), -1);
14        vector<int> dis(par.size(), LONG_LONG_MAX);
15        vector<bool> in_q(par.size(), false);
16        queue<int> Q;
17        dis[s] = 0; in_q[s] = true;
18        Q.push(s);

```

```

19 while (! Q.empty()) {
20     int v = Q.front(); Q.pop();
21     in_q[v] = false;
22     for (int i = 0; i < (int)G[v].size(); i++) {
23         auto [u, rc, k, rv] = G[v][i];
24         if (rc > 0 && dis[v] + k < dis[u]) {
25             dis[u] = dis[v] + k;
26             par[u] = v;
27             par_eid[u] = i;
28             if (! in_q[u]) Q.push(u);
29             in_q[u] = true;
30         }
31     }
32 }
33 return dis[t];
34 }
35 pair<int, int> flow(int s, int t) {
36     int fl = 0, cost = 0, d;
37     while ((d = spfa(s, t)) < LONG_LONG_MAX) {
38         int cur = LONG_LONG_MAX;
39         for (int v = t; v != s; v = par[v])
40             cur = min(cur, G[par[v]][par_eid[v]].rc);
41         fl += cur;
42         cost += d * cur;
43         for (int v = t; v != s; v = par[v]) {
44             G[par[v]][par_eid[v]].rc -= cur;
45             G[v][G[par[v]][par_eid[v]].rv].rc += cur;
46         }
47     }
48     return {fl, cost};
49 }
50 };

```

4 geometry

4.1 basic

```

1 const double eps = 1e-8, PI = acos(-1);
2 int sign(double x)
3 { return fabs(x) <= eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
4 double normalize(double x) {
5     while (x < -eps) x += PI * 2;
6     while (x > PI * 2 + eps) x -= PI * 2;
7     return x; }
8 template <typename T> struct P {
9     T x, y;
10    P (T _x = 0, T _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
11    P<T> operator + (P<T> o) {
12        return P<T>(x + o.x, y + o.y);}
13    P<T> operator - (P<T> o) {
14        return P<T>(x - o.x, y - o.y);}
15    P<T> operator * (T k) {return P<T>(x * k, y * k);}
16    P<T> operator / (T k) {return P<T>(x / k, y / k);}
17    T operator * (P<T> o) {return x * o.x + y * o.y;}
18    T operator ^ (P<T> o) {return x * o.y - y * o.x;}
19    friend ostream& operator << (ostream& o, P<T> a) {
20        return o << "(" << a.x << ", " << a.y << ")"; }
21    bool operator == (P<T> o) {
22        return sign(x - o.x) == 0 && sign(y - o.y) == 0;}
23 };
24 using Pt = P<ll>;
25 struct Line { Pt a, b; };
26 struct Cir { Pt o; double r; };
27 ll abs2(Pt a) { return a.x * a.x + a.y * a.y; }
28 double abs(Pt a) { return sqrt(abs2(a)); }
29 int ori(Pt o, Pt a, Pt b)
30 { return sign((o - a) ^ (o - b)); }
31 bool btw(Pt a, Pt b, Pt c) // c on segment ab?
32 { return ori(a, b, c) == 0 &&
33     sign((c - a) * (c - b)) <= 0; }
34 int pos(Pt a)
35 { return sign(a.y) == 0 ? sign(a.x) < 0 : a.y < 0; }
36 bool cmp(Pt a, Pt b)
37 { return pos(a) == pos(b) ? sign(a ^ b) > 0 :
38     pos(a) < pos(b); }
39 bool same_vec(Pt a, Pt b, int d) // d = 1: check dir
40 { return sign(a ^ b) == 0 && sign(a * b) > d * 2 - 2; }
41 bool same_vec(Line a, Line b, int d)
42 { return same_vec(a.b - a.a, b.b - b.a, d); }
43 Pt perp(Pt a) { return Pt(-a.y, a.x); } // CCW 90 deg
44 Pt ref(Pt a) {return pos(a) == 1 ? Pt(-a.x, -a.y) : a;}
45 // double part
46 double theta(Pt a)
47 { return normalize(atan2(a.y, a.x)); }
48 Pt unit(Pt o) { return o / abs(o); }
49 Pt rot(Pt a, double o) // CCW
50 { double c = cos(o), s = sin(o);
51     return Pt(c * a.x - s * a.y, s * a.x + c * a.y); }
52 Pt proj_vec(Pt a, Pt b, Pt c) // vector ac proj to ab
53 {return (b - a) * ((c - a) * (b - a)) / (abs2(b - a));}
54 Pt proj_pt(Pt a, Pt b, Pt c) // point c proj to ab
55 { return proj_vec(a, b, c) + a; }

```

4.2 convex hull

```

1 auto convex_hull(vector<Pt> pts) {
2     sort(all(pts), [&](Pt a, Pt b)
3     { return a.x == b.x ? a.y < b.y : a.x < b.x; });
4     vector<Pt> ans = {pts[0]};
5     for (int t = 0; t < 2; ++t, reverse(all(pts))) {
6         for (int i = 1, m = sz(ans); i < sz(pts); ++i) {
7             while (sz(ans) > m && ori(ans[sz(ans) - 2],
8                 ans.back(), pts[i]) <= 0) ans.pop_back();
9             ans.pb(pts[i]);
10        }
11    }
12    if (sz(ans) > 1) ans.pop_back();
13    return ans;
14 }

```

4.3 convex hull dist

```

1 // 計算兩個凸多邊形 A、B 之間的最短距離
2 // 兩者相交或接觸就回傳 0，否則回傳兩者邊界上最近兩點的距離
3 double convex_hull_dist(vector<Pt> A, vector<Pt> B) {
4     Pt O(0, 0); for (auto &p : B) p = O - p;
5     auto C = minkowski(A, B); // assert SZ(C) > 0
6     if (point_in_convex(C, O)) return 0;
7     double ans = point_segment_dist(C.back(), C[0], O);
8     for (int i = 0; i + 1 < sz(C); ++i)
9         ans = min(ans, point_segment_dist(C[i], C[i + 1], O));
10    return ans;
11 }

```

4.4 Minimum Enclosing Circle

```

1 Cir min_enclosing(vector<Pt> p) {
2     random_shuffle(all(p));
3     double r = 0.0;
4     Pt cent = p[0];
5     for (int i = 1; i < sz(p); ++i) {
6         if (abs2(cent - p[i]) <= r) continue;
7         cent = p[i], r = 0.0;
8         for (int j = 0; j < i; ++j) {
9             if (abs2(cent - p[j]) <= r) continue;
10            cent = (p[i] + p[j]) / 2, r = abs2(p[j] - cent);
11            for (int k = 0; k < j; ++k) {
12                if (abs2(cent - p[k]) <= r) continue;
13                cent = circenter(p[i], p[j], p[k]);
14                r = abs2(p[k] - cent);
15            }
16        }
17    }
18    return {cent, sqrt(r)};
19 }

```

4.5 Minkowski

```

1 auto minkowski(vector<Pt> a, vector<Pt> b) {
2     a = convex_hull(a), b = convex_hull(b);
3     int n = sz(a), m = sz(b);
4     vector<Pt> c = {a[0] + b[0]}, s1, s2;
5     for (int i = 0; i < n; ++i)
6         s1.pb(a[(i + 1) % n] - a[i]);
7     for (int i = 0; i < m; ++i)
8         s2.pb(b[(i + 1) % m] - b[i]);
9     for (int p1 = 0, p2 = 0; p1 < n || p2 < m;)
10        if (p2 == m || (p1 < n && sign(s1[p1] ^ s2[p2]) >= 0))
11            c.pb(c.back() + s1[p1++]);
12        else
13            c.pb(c.back() + s2[p2++]);
14    return convex_hull(c);
15 }

```

4.6 Point In Convex

```

1 // strict: if true, point on edge is considered outside
2 bool point_in_convex(vector<Pt> &C, Pt p, bool strict = true) {
3     // only works when no three points are collinear
4     int a = 1, b = sz(C) - 1, r = !strict;
5     if (sz(C) == 0) return false;
6     if (sz(C) < 3) return r && btw(C[0], C.back(), p);
7     if (ori(C[0], C[a], C[b]) > 0) swap(a, b);
8     if (ori(C[0], C[a], p) >= r || ori(C[0], C[b], p) <= -r)
9         return false;

```

```

9   while (abs(a - b) > 1) {
10       int c = (a + b) / 2;
11       (ori(C[0], C[c], p) > 0 ? b : a) = c;
12   }
13   return ori(C[a], C[b], p) < r;
14 }
15 // 回傳 p 所在的邊 {i, j}
16 // p 不在邊界上時回傳 {-1, -1}
17 pair<int, int> point_on_convex_edge(vector<Pt> &C, Pt p) {
18     int a = 1, b = sz(C) - 1;
19     if (ori(C[0], C[a], C[b]) > 0) swap(a, b);
20     if (ori(C[0], C[a], p) == 0 && btw(C[0], C[a], p)) return {0, a};
21     if (ori(C[0], C[b], p) == 0 && btw(C[0], C[b], p)) return {0, b};
22     if (ori(C[0], C[a], p) > 0 || ori(C[0], C[b], p) < 0) return {-1, -1};
23     while (abs(a - b) > 1) {
24         int c = (a + b) / 2;
25         (ori(C[0], C[c], p) > 0 ? b : a) = c;
26     }
27     if (ori(C[a], C[b], p) == 0) return {a, b};
28     return {-1, -1};
29 }

```

4.7 Point In Poly

```

1 // 判斷點是否在多邊形內
2 // -1: 在外面
3 // 0: 在邊上 (只有 strict = 1 時會出現)
4 // 1: 在裡面 (strict = 0 時·在邊上也回傳 1)
5 // -1: out, 0: edge, 1: in
6 int point_in_poly(vector<Pt> poly, Pt o, int strict) {
7     int cnt = 0;
8     for (int i = 0; i < sz(poly); ++i) {
9         Pt a = poly[i], b = poly[(i + 1) % sz(poly)];
10        if (btw(o, a, b)) return !strict;
11        cnt ^= ((o.y < a.y) - (o.y - b.y)) * ori(o, a, b) > 0;
12    }
13    return cnt ? 1 : -1;
14 }

```

4.8 Point In Triangle

```

1 // S: 點集 (排序、去重)
2 // dirs[i]: 所有 p > S[i] 的向量 p - S[i] ·依極角排序
3 // 這些向量都落在半平面 (x > 0 或 x == 0 && y > 0) ·所以用外積
  比較是合法的全序
4 vector<Pt> S;
5 vector<vector<Pt>> dirs;
6 int id(Pt p) { return lower_bound(all(S), p) - S.begin(); }
7 void init(vector<Pt> pts) {
8     S = pts; sort(all(S)); S.erase(unique(all(S)), S.end());
9     int n = sz(S); dirs.assign(n, {});
10    for (int i = 0; i < n; ++i) {
11        for (int j = i + 1; j < n; ++j) dirs[i].push_back(S[j] - S[i]);
12        sort(all(dirs[i]), [](Pt u, Pt v) { return (u ^ v) > 0; });
13    }
14 }
15 // q 必須在 S 裡; 在所有 p > q 中·數 (d ^ (p - q)) < 0 與 == 0
  的個數
16 pair<int, int> cnt(Pt q, Pt d) {
17     auto &v = dirs[id(q)];
18     auto cmp = [](Pt u, Pt w) { return (u ^ w) > 0; };
19     auto lo = lower_bound(all(v), d, cmp), hi = upper_bound(all(v), d, cmp);
20     return {int(lo - v.begin()), int(hi - lo)};
21 }
22 // check if this number is calculated (p 本身是不是點集裡的點)
23 bool check(Pt p) { int i = id(p); return i < sz(S) && S[i] == p; }
24 // number of points p with a < p < b such that ori(p, a, b) < 0
25 int under(Pt a, Pt b) {
26     Pt d = b - a;
27     return cnt(a, d).first - cnt(b, d).first;
28 }
29 // number of points with a < p < b and ori(p, a, b) = 0
30 int edge(Pt a, Pt b) {
31     Pt d = b - a;
32     return cnt(a, d).second - cnt(b, d).second - check(b);
33 }
34 // number of points that strictly inside the triangle
35 int in_tri(array<Pt, 3> arr) {
36     sort(all(arr), [&](Pt i, Pt j) {
37         return i.x == j.x ? i.y < j.y : i.x < j.x; });
38     auto [a, b, c] = arr;
39     int x = ori(b, a, c);
40     if (x == 0) return 0;

```

```

41     if (x == 1) return under(a, b) + under(b, c) - under(a, c) -
        edge(a, c);
42     return under(a, c) - under(a, b) - under(b, c) - edge(a, b) -
        edge(b, c) - check(b);
43 }
44 int main() {
45     int n; cin >> n;
46     vector<Pt> pts(n);
47     for (auto &p : pts) cin >> p.x >> p.y;
48     init(pts);
49     int q; cin >> q;
50     while (q--) {
51         int i, j, k; cin >> i >> j >> k; // 三個頂點在輸入中的編號
          (0-indexed)
52         cout << in_tri({pts[i], pts[j], pts[k]}) << '\n';
53     }
54 }

```

4.9 Point Segment Dist

```

1 double point_segment_dist(Pt q0, Pt q1, Pt p) {
2     if (sign(abs(q0 - q1)) == 0) return abs(q0 - p);
3     if (sign(((q1 - q0) * (p - q0)) >= 0 && sign((q0 - q1) * (p -
        q1)) >= 0))
4         return fabs(((q1 - q0) ^ (p - q0)) / abs(q0 - q1));
5     return min(abs(p - q0), abs(p - q1));
6 }

```

5 graph

5.1 2SAT

```

1 struct TWO_SAT {
2     int n, N;
3     vector<vector<int>> G, rev_G;
4     deque<bool> used;
5     vector<int> order, comp;
6     deque<bool> assignment;
7     void init(int _n) {
8         n = _n;
9         N = _n * 2;
10        G.resize(N + 5);
11        rev_G.resize(N + 5);
12    }
13    void dfs1(int v) {
14        used[v] = true;
15        for (int u : G[v]) {
16            if (!used[u])
17                dfs1(u);
18        }
19        order.push_back(v);
20    }
21    void dfs2(int v, int cl) {
22        comp[v] = cl;
23        for (int u : rev_G[v]) {
24            if (comp[u] == -1)
25                dfs2(u, cl);
26        }
27    }
28    bool solve() {
29        order.clear();
30        used.assign(N, false);
31        for (int i = 0; i < N; ++i) {
32            if (!used[i])
33                dfs1(i);
34        }
35        comp.assign(N, -1);
36        for (int i = 0, j = 0; i < N; ++i) {
37            int v = order[N - i - 1];
38            if (comp[v] == -1)
39                dfs2(v, j++);
40        }
41        assignment.assign(n, false);
42        for (int i = 0; i < N; i += 2) {
43            if (comp[i] == comp[i + 1])
44                return false;
45            assignment[i / 2] = (comp[i] > comp[i + 1]);
46        }
47        return true;
48    }
49    void add_disjunction(int a, bool na, int b, bool nb) { // A
        or B
50        // na means whether a is negative or not
51        // nb means whether b is negative or not
52        a = 2 * a ^ na;
53        b = 2 * b ^ nb;
54        int neg_a = a ^ 1;
55        int neg_b = b ^ 1;

```

```

56     G[neg_a].push_back(b);
57     G[neg_b].push_back(a);
58     rev_G[b].push_back(neg_a);
59     rev_G[a].push_back(neg_b);
60     return;
61 }
62 void get_result(vector<int>& res) {
63     res.clear();
64     for (int i = 0; i < n; i++)
65         res.push_back(assignment[i]);
66 }
67 };

```

5.2 bridge

```

1  const int N = 200005;
2  vector<int> G[N];
3  int low[N], depth[N];
4  bool vis[N];
5  vector<pair<int, int>> bridge;
6  void dfs(int v, int p) {
7      vis[v] = true;
8      low[v] = depth[v] = (p == -1 ? 1 : depth[p] + 1);
9      for (int u : G[v]) {
10         if (u == p) continue;
11         if (!vis[u]) {
12             // (v, u) 是樹邊
13             dfs(u, v);
14             low[v] = min(low[v], low[u]);
15         } else {
16             // (v, u) 是回邊
17             low[v] = min(low[v], depth[u]);
18         }
19     }
20     // v 在不依靠父邊的情況下永遠沒辦法走到它的祖先
21     // (root, -1) 不算
22     if (low[v] == depth[v] && p != -1)
23         bridge.push_back({v, p});
24 }

```

5.3 bridge bcc

```

1  const int N = 200005;
2  vector<int> G[N];
3  int low[N], depth[N];
4  bool vis[N];
5  vector<vector<int>> bcc;
6  stack<int> stk;
7  void dfs(int v, int p) {
8      stk.push(v);
9      vis[v] = true;
10     low[v] = depth[v] = (p == -1 ? 1 : depth[p] + 1);
11     for (int u : G[v]) {
12         if (u == p) continue;
13         if (!vis[u]) {
14             // (v, u) 是樹邊
15             dfs(u, v);
16             low[v] = min(low[v], low[u]);
17         } else {
18             // (v, u) 是回邊
19             low[v] = min(low[v], depth[u]);
20         }
21     }
22     // v 在不依靠父邊的情況下永遠沒辦法走到它的祖先
23     if (low[v] == depth[v]) {
24         bcc.emplace_back();
25         while (stk.top() != v) {
26             bcc.back().push_back(stk.top());
27             stk.pop();
28         }
29         bcc.back().push_back(stk.top());
30         stk.pop();
31     }
32 }

```

5.4 cut

```

1  const int N = 200005;
2  vector<int> G[N];
3  int low[N], depth[N];
4  bool vis[N], cut[N];
5  void dfs(int v, int p) {
6      vis[v] = true;
7      int child = 0;
8      low[v] = depth[v] = (p == -1 ? 1 : depth[p] + 1);
9      for (int u : G[v]) {

```

```

10         if (u == p) continue;
11         if (!vis[u]) {
12             // (v, u) 是樹邊
13             dfs(u, v);
14             child++;
15             low[v] = min(low[v], low[u]);
16             // u 無法在不經過父邊的情況下走到 v 的祖先
17             if (low[u] >= depth[v] && p != -1)
18                 cut[v] = true;
19         } else {
20             // (v, u) 是回邊
21             low[v] = min(low[v], depth[u]);
22         }
23     }
24     // 根節點有超過 2 個子節點
25     if (p == -1 && child >= 2)
26         cut[v] = true;
27 }

```

5.5 cut bcc

```

1  const int N = 200005;
2  vector<int> G[N];
3  int low[N], depth[N];
4  bool vis[N];
5  vector<vector<int>> bcc;
6  stack<int> stk;
7  void dfs(int v, int p) {
8      stk.push(v);
9      vis[v] = true;
10     low[v] = depth[v] = (p == -1 ? 1 : depth[p] + 1);
11     for (int u : G[v]) {
12         if (u == p) continue;
13         if (!vis[u]) {
14             // (v, u) 是樹邊
15             dfs(u, v);
16             low[v] = min(low[v], low[u]);
17             // u 無法在不經過父邊的情況下走到 v 的祖先
18             if (low[u] >= depth[v]) {
19                 bcc.emplace_back();
20                 while (stk.top() != u) {
21                     bcc.back().push_back(stk.top());
22                     stk.pop();
23                 }
24                 bcc.back().push_back(stk.top());
25                 stk.pop();
26                 bcc.back().push_back(v);
27             }
28         } else {
29             // (v, u) 是回邊
30             low[v] = min(low[v], depth[u]);
31         }
32     }
33 }

```

5.6 prim

```

1  const int N = 2005;
2  int dis[N][N];
3  int distfromtree[N];
4  for (int i = 1; i <= n; i++)
5      distfromtree[i] = dis[1][i];
6  int res = 0;
7  for (int i = 2; i <= n; i++) {
8      int mindist = INT_MAX, next = -1;
9      for (int j = 1; j <= n; j++) {
10         if (distfromtree[j] != 0 && distfromtree[j] < mindist) {
11             mindist = distfromtree[j];
12             next = j;
13         }
14     }
15     res += mindist;
16     for (int j = 1; j <= n; j++)
17         distfromtree[j] = min(distfromtree[j], dis[next][j]);
18 }

```

5.7 spfa

```

1  vector<int> G[N];
2  int spfa(int n, int s, int t) {
3      vector<int> dis(n, INT_MAX), cnt(n);
4      vector<bool> inq(n);
5      queue<int> q;
6      q.push(s);
7      dis[s] = 0;
8      inq[s] = true;

```

```

9   while (q.size()) {
10       int u = q.front();
11       q.pop();
12       cnt[u]++;
13       if (cnt[u] == n) // negative cycle
14           return INT_MAX;
15       inq[u] = false;
16       for (auto [v, w] : G[u]) {
17           if (dis[u] + w < dis[v]) {
18               dis[v] = dis[u] + w;
19               if (!inq[v]) {
20                   inq[v] = true;
21                   q.push(v);
22               }
23           }
24       }
25   }
26   return dis[t];
27 }

```

5.8 Strongly Connected Component

```

1   const int N = 200005;
2   vector<int> G[N], rev_G[N], order;
3   bool vis[N]; int scc[N];
4   void rev_dfs(int v) {
5       vis[v] = true;
6       for (int u : rev_G[v])
7           if (!vis[u])
8               rev_dfs(u);
9       order.push_back(v);
10  }
11  void dfs(int v, int block) {
12      scc[v] = block;
13      for (int u : G[v])
14          if (scc[u] == -1)
15              dfs(u, block);
16  }
17  void kosaraju(int n) {
18      for (int i = 1; i <= n; i++)
19          if (!vis[i])
20              rev_dfs(i);
21      int scc_cnt = 0;
22      fill(scc, scc + N, -1);
23      for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
24          if (scc[order[i]] == -1)
25              dfs(order[i], ++scc_cnt);
26  }

```

6 math

6.1 big number

```

1   void init(string &a, string &b) {
2       while (a.size() < b.size()) a = '0' + a;
3       while (a.size() > b.size()) b = '0' + b;
4   }
5   int Compare(string &a, string &b) {
6       if (a < b) {
7           swap(a, b); return -1;
8       }
9       return 1;
10  }
11  bool del(string &a) {
12      if (a[0] == '0') {
13          a.erase(0, 1); return true;
14      }
15      return false;
16  }
17  void del_all_zero(string &a) {
18      while (del(a));
19  }
20  string add(string a, string b) {
21      init(a, b);
22      a = '0' + a; b = '0' + b;
23      for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
24          int p = a[i] - '0', q = b[i] - '0';
25          if (p + q >= 10) {
26              a[i - 1] = '0' + (a[i - 1] - '0' + 1);
27              a[i] = '0' + (p + q - 10);
28          } else {
29              a[i] = '0' + (p + q);
30          }
31      }
32      del(a);
33      return a;
34  }
35  string sub(string a, string b) {
36      init(a, b);

```

```

37  if (a == b) return "0";
38  int flag = Compare(a, b);
39  for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
40      int p = a[i] - '0', q = b[i] - '0';
41      if (p < q) {
42          a[i - 1] = '0' + (a[i - 1] - '0' - 1);
43          a[i] = '0' + (p - q + 10);
44      } else {
45          a[i] = '0' + (p - q);
46      }
47  }
48  del_all_zero(a);
49  if (flag == -1) a = "-" + a;
50  return a;
51 }
52 string mul(string a, string b) {
53     string res = "0";
54     init(a, b);
55     Compare(a, b);
56     del_all_zero(b);
57     for (int i = b.size() - 1; i >= 0; i--) {
58         int x = b[i] - '0';
59         if (i != b.size() - 1) a = a + '0';
60         for (int i = 0; i < x; i++)
61             res = add(a, res);
62     }
63     return res;
64 }
65 string div(string a, string b) {
66     init(a, b);
67     if (a < b) return "0";
68     del_all_zero(b);
69     string res = "0", restmp = "1", tmp = b;
70     for (int i = 0; i < (a.size() - b.size()); i++) {
71         restmp += '0';
72         tmp += '0';
73     }
74     init(a, b);
75     while (a >= b) {
76         init(a, tmp);
77         if (a >= tmp) {
78             a = sub(a, tmp);
79             res = add(res, restmp);
80         } else {
81             restmp.erase(restmp.size() - 1);
82             tmp.erase(tmp.size() - 1);
83         }
84         init(a, b);
85     }
86     return res;
87 }

```

6.2 burnside lemma

$$\sum_{k=1}^n \frac{c(k)}{n}$$

- n : 有多少種置換方式 (例如 : 旋轉方式)
- $c(k)$: 所有可能中 · 經過 k 次旋轉後 · 仍不會和別人相同方式的數量

6.3 catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

6.4 Chinese Remainder Theorem coprime

```

1   vector<int> a, m;
2   int extgcd(int a, int b, int& x, int& y) {
3       if (b == 0) {
4           x = 1, y = 0;
5           return a;
6       }
7       int ret = extgcd(b, a % b, y, x);
8       y -= a / b * x;
9       return ret;
10  }
11  // n = 有幾個式子 · 求解  $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 
12  int CRT(int n, vector<int>& a, vector<int>& m) {
13      int p = 1, ans = 0;
14      vector<int> M(n), inv_M(n);
15      for (int i = 0; i < n; i++)
16          p *= m[i];
17      for (int i = 0; i < n; i++) {
18          M[i] = p / m[i];
19          extgcd(M[i], m[i], inv_M[i], tmp);
20          ans += a[i] * inv_M[i] * M[i];
21          ans %= p;
22      }

```

```

23 | return (ans % p + p) % p;
24 | }

```

6.5 Chinese Remainder Theorem coprime

$n = \text{有幾個式子} \cdot \text{求解 } x \equiv a_i \pmod{m_i}$

6.6 Chinese Remainder Theorem not coprime

```

1 | int extgcd(int a, int b, int& x, int& y) {
2 |     if (b == 0) {
3 |         x = 1, y = 0;
4 |         return a;
5 |     }
6 |     int ret = extgcd(b, a % b, y, x);
7 |     y -= a / b * x;
8 |     return ret;
9 | }
10 | // 對於方程組的式子兩兩求解 · return {是否有解, {a, m}}
11 | pair<bool, pair<int, int>> CRT(int a1, int m1, int a2, int m2)
12 | {
13 |     int g = __gcd(m1, m2);
14 |     if ((a2 - a1) % g != 0)
15 |         return {0, {-1, -1}};
16 |     int x, y;
17 |     extgcd(m1, m2, x, y);
18 |     x = (a2 - a1) * x / g; // 兩者不能相反
19 |     a1 = x * m1 + a1;
20 |     m1 = m1 * m2 / g;
21 |     a1 = (a1 % m1 + m1) % m1;
22 |     return {1, {a1, m1}};
23 | }

```

6.7 count prime

```

1 | // Count the number of primes not greater than N (N <= 10^11)
2 | int primeCount(const int n) {
3 |     if (n <= 1) { return 0; }
4 |     if (n == 2) { return 1; }
5 |     const int v = sqrtl(n);
6 |     int s = (v + 1) / 2;
7 |     vector<int> smalls(s), roughs(s), skip(v + 1), larges(s);
8 |     iota(smalls.begin(), smalls.end(), 0);
9 |     for (int i = 0; i < s; i++) {
10 |         roughs[i] = 2 * i + 1;
11 |         larges[i] = (n / roughs[i] - 1) / 2;
12 |     }
13 |     const auto half = [](int n) -> int { return (n - 1) >> 1; };
14 |     int pc = 0;
15 |     for (int p = 3; p <= v; p += 2) {
16 |         if (skip[p]) { continue; }
17 |         int q = p * p;
18 |         if (1LL * q * q > n) { break; }
19 |         skip[p] = true;
20 |         for (int i = q; i <= v; i += 2 * p) skip[i] = true;
21 |         int ns = 0;
22 |         for (int k = 0; k < s; k++) {
23 |             int i = roughs[k];
24 |             if (skip[i]) { continue; }
25 |             int d = 1LL * i * p;
26 |             larges[ns] = larges[k] - (d <= v ? larges[smalls[d / 2] - pc] : smalls[half(n / d)]) + pc;
27 |             roughs[ns++] = i;
28 |         }
29 |         s = ns;
30 |         for (int i = half(v), j = v / p - 1 | 1; j >= p; j -= 2) {
31 |             int c = smalls[j / 2] - pc;
32 |             for (int e = j * p / 2; i >= e; i--) { smalls[i] -= c; }
33 |         }
34 |         pc++;
35 |     }
36 |     larges[0] += 1LL * (s + 2 * (pc - 1)) * (s - 1) / 2;
37 |     for (int k = 1; k < s; k++) { larges[0] -= larges[k]; }
38 |     for (int l = 1; l < s; l++) {
39 |         int q = roughs[l];
40 |         int M = n / q;
41 |         int e = smalls[half(M / q)] - pc;
42 |         if (e <= 1) { break; }
43 |         int t = 0;
44 |         for (int k = 1 + 1; k <= e; k++) { t += smalls[half(M / roughs[k])]; }
45 |         larges[0] += t - 1LL * (e - 1) * (pc + 1 - 1);
46 |     }
47 |     return larges[0] + 1;
48 | }

```

6.8 det

```

1 | ll Det(vector<vector<ll>> a) {
2 |     int n = a.size();
3 |     ll det = 1;
4 |     for (int i = 0; i < n; ++i) {
5 |         if (!a[i][i]) {
6 |             det = -det;
7 |             if (det < 0) det += mod;
8 |             for (int j = i + 1; j < n; ++j) if (a[j][i]) {
9 |                 swap(a[j], a[i]);
10 |                 break;
11 |             }
12 |             if (!a[i][i]) return 0;
13 |         }
14 |         det = det * a[i][i] % mod;
15 |         ll mul = mpow(a[i][i], mod - 2);
16 |         for (int j = 0; j < n; ++j)
17 |             a[i][j] = a[i][j] * mul % mod;
18 |         for (int j = 0; j < n; ++j) if (i ^ j) {
19 |             ll mul = a[j][i];
20 |             for (int k = 0; k < n; ++k) {
21 |                 a[j][k] -= a[i][k] * mul % mod;
22 |                 if (a[j][k] < 0) a[j][k] += mod;
23 |             }
24 |         }
25 |     }
26 |     return det;
27 | }

```

6.9 extgcd

```

1 | // a * p.first + b * p.second = gcd(a, b)
2 | pair<ll, ll> extgcd(ll a, ll b) {
3 |     pair<ll, ll> res, tmp;
4 |     ll f = 1, g = 1;
5 |     if (a < 0) a *= -1, f *= -1;
6 |     if (b < 0) b *= -1, g *= -1;
7 |     if (b == 0) return {f, 0};
8 |     tmp = extgcd(b, a % b);
9 |     res.first = tmp.second * f;
10 |     res.second = (tmp.first - tmp.second * (a / b)) * g;
11 |     return res;
12 | }

```

6.10 factorize

```

1 | using i64 = long long;
2 | using i128 = __int128_t;
3 | struct Factorize { // 質因數分解 N <= 10^18
4 |     i64 fmul(i64 a, i64 b, i64 p) {
5 |         return (i128)a * b % p;
6 |     }
7 |     i64 fpow(i64 a, i64 b, i64 p) {
8 |         i64 res = 1;
9 |         for (; b; b >>= 1, a = fmul(a, a, p))
10 |             if (b & 1) res = fmul(res, a, p);
11 |         return res;
12 |     }
13 |     bool check(i64 a, i64 u, i64 n, int t) {
14 |         a = fpow(a, u, n);
15 |         if (a == 0 || a == 1 || a == n - 1)
16 |             return true;
17 |         for (int i = 0; i < t; i++) {
18 |             a = fmul(a, a, n);
19 |             if (a == 1) return false;
20 |             if (a == n - 1) return true;
21 |         }
22 |         return false;
23 |     };
24 |     bool isPrime(i64 n) {
25 |         constexpr array<i64, 7> magic{2, 235, 9375, 28178, 450775,
26 |             9780504, 1795265022};
27 |         // for int: {2, 7, 61}
28 |         if (n < 2) return false;
29 |         if (n % 2 == 0) return n == 2;
30 |         i64 u = n - 1;
31 |         int t = 0;
32 |         while (u % 2 == 0) u >>= 1, t++;
33 |         for (auto v : magic) if (!check(v, u, n, t)) return false;
34 |         return true;
35 |     };
36 |     i64 PollardRho(i64 n) { // return non-trivial factor of n
37 |         if (n % 2 == 0) return 2;
38 |         i64 x = 2, y = 2, d = 1, p = 1;
39 |         auto f = [](i64 x, i64 n, i64 p) -> i64 {
40 |             return ((i128)x * x % n + p) % n;
41 |         };
42 |         while (true) {

```

```

42     x = f(x, n, p);
43     y = f(f(y, n, p), n, p);
44     d = gcd(abs(x - y), n);
45     if (d != n && d != 1) return d;
46     if (d == n) ++p;
47 }
48 }
49 i64 primeFactor(i64 n) {
50     return isPrime(n) ? n : primeFactor(PollardRho(n));
51 }
52 } ftr;
53 void solve() {
54     i64 n;
55     cin >> n;
56     vector<i64> ans;
57     while (n > 1) {
58         i64 p = ftr.primeFactor(n);
59         do {
60             ans.push_back(p);
61             n /= p;
62         } while (n % p == 0);
63     }
64     sort(ans.begin(), ans.end());
65     cout << ans.size() << ' ';
66     for (int i : ans) cout << i << ' ';
67     cout << '\n';
68 }

```

6.11 fraction

```

1 struct frac {
2     int a, b;
3     frac(int _a = 0, int _b = 1) : a(_a), b(_b) {
4         int g = __gcd(a, b);
5         a /= g; b /= g;
6         if (b < 0) { a *= -1; b *= -1; }
7     }
8 };
9 frac operator+(frac x, frac y) { return frac(x.a * y.b + y.a *
10 x.b, x.b * y.b); }
11 frac operator-(frac x, frac y) { return frac(x.a * y.b - y.a *
12 x.b, x.b * y.b); }
13 frac operator*(frac x, frac y) { return frac(x.a * y.a, x.b * y
14 .b); }
15 frac operator/(frac x, frac y) { return frac(x.a * y.b, x.b * y
16 .a); }
17 bool operator>(frac x, frac y) { return x.a * y.b > y.a * x.b;
18 }
19 bool operator<(frac x, frac y) { return x.a * y.b < y.a * x.b;
20 }
21 bool operator>=(frac x, frac y) { return x.a * y.b >= y.a * x.b
22 ; }
23 bool operator<=(frac x, frac y) { return x.a * y.b <= y.a * x.b
24 ; }
25 bool operator==(frac x, frac y) { return x.a * y.b == y.a * x.b
26 ; }
27 frac abs(frac x) { return frac(abs(x.a), abs(x.b)); }
28 ostream& operator<<(ostream &os, const frac& x) { os << x.a <<
29 "/" << x.b; return os; }

```

6.12 gaussian elimination

```

1 #define int long long
2 const int N = 25;
3 frac co[N][N];
4 // SIZE = n * (n + 1)
5 // a_1 x_1 + a_2 x_2 + ... + a_n x_n = a_{n+1}
6 void gaussian(int n) {
7     for (int i = 1; i <= n; i++) {
8         if (co[i][i].a == 0 && co[i][i].b == 1) { // swap
9             int swapid = -1;
10             for (int id = i + 1; id <= n; id++) {
11                 if (! (co[id][i].a == 0 && co[id][i].b == 1)) {
12                     swapid = id; break;
13                 }
14             }
15             if (swapid == -1)
16                 continue;
17             else {
18                 for (int j = 1; j <= n + 1; j++)
19                     swap(co[i][j], co[swapid][j]);
20             }
21         }
22         for (int id = i + 1; id <= n; id++) {
23             if (! (co[id][i].a == 0 && co[id][i].b == 1)) {
24                 frac mul = co[id][i] / co[i][i];
25                 for (int j = 1; j <= n + 1; j++)
26                     co[id][j] = co[id][j] - co[i][j] * mul;
27             }
28         }
29     }

```

```

30
31 for (int i = n; i >= 1; i--) {
32     if (! (co[i][i].a == 0 && co[i][i].b == 1)) {
33         co[i][n + 1] = co[i][n + 1] / co[i][i];
34         co[i][i] = {1, 1};
35     } else
36         continue;
37     for (int id = 1; id < i; id++) {
38         if (! (co[id][i].a == 0 && co[id][i].b == 1)) {
39             frac mul = co[id][i] / co[i][i];
40             for (int j = 1; j <= n + 1; j++)
41                 co[id][j] = co[id][j] - co[i][j] * mul;
42         }
43     }
44 }
45 bool check_inf = false, check_no = false;
46 for (int i = 1; i <= n; i++) {
47     bool allzro = true;
48     for (int j = 1; j <= n; j++)
49         if (! (co[i][j].a == 0 && co[i][j].b == 1))
50             allzro = false;
51     if (allzro) {
52         if (! (co[i][n + 1].a == 0 && co[i][n + 1].b == 1))
53             check_no = true;
54         else
55             check_inf = true;
56     }
57 }
58 if (check_no) {
59     cout << "no solutions\n";
60 } else if (check_inf) {
61     cout << "infinite many solutions\n";
62 } else {
63     for (int i = 1; i <= n; i++)
64         cout << "X" << i << " = " << co[i][n + 1] << '\n';
65 }
66 }

```

6.13 josephus

```

1 // 有 n 個人，第偶數個報數的人被刪掉，問第 k 個被踢掉的是誰
2 int solve(int n, int k) {
3     if (n == 1) return 1;
4     if (k <= (n + 1) / 2) {
5         if (2 * k > n)
6             return 2 * k % n;
7         else
8             return 2 * k;
9     } else {
10         int res = solve(n / 2, k - (n + 1) / 2);
11         if (n & 1)
12             return 2 * res + 1;
13         else
14             return 2 * res - 1;
15     }
16 }

```

6.14 lucas

```

1 // 對於很大的 C^n_m 對質數 p 取模，只要 p 不大就可以用
2 int Lucas(int n, int m, int p) {
3     if (m == 0) return 1;
4     return (C(n % p, m % p, p) * Lucas(n / p, m / p, p) % p);
5 }

```

6.15 math block

```

1 // the sum of floor(n / i) for i = 1 ~ n
2 int f(int n) {
3     int ans = 0;
4     int l = 1, r = 0;
5     while (l <= n) {
6         r = n / (n / l);
7         ans += (r - l + 1) * (n / l);
8         l = r + 1;
9     }
10    return ans;
11 }
12 // the sum of ceil(n / i) for i = 1 ~ n
13 int f(int n) {
14     int ans = 0;
15     int l = 1, r = 0;
16     while (l < n) {
17         r = (n - 1) / ((n - 1) / l);
18         ans += (r - l + 1) * ((n + 1 - 1) / l);
19         l = r + 1;
20     }

```

```

21 | if (l == n) ans += (n + l - 1) / l;
22 | return ans;
23 | }

```

6.16 miller rabin

```

1 | struct Miller_Rabin {
2 |     static constexpr uint32_t ws32[3] = {2, 7, 61};
3 |     static constexpr uint64_t ws64[7] = {2, 325, 9375, 28178,
4 |         450775, 9780504, 1795265022};
5 |     template <class uint>
6 |     static constexpr uint fast_pow(uint b, uint p, uint mod) {
7 |         using Uint = conditional_t<is_same_v<uint, uint32_t>,
8 |             uint64_t, __uint128_t>;
9 |         uint ret{1};
10 |         for (; p; p >>= 1) {
11 |             if (p & 1) ret = Uint{ret} * b % mod;
12 |             b = Uint{b} * b % mod;
13 |         }
14 |         return ret;
15 |     }
16 |     template <class uint, class = enable_if_t<is_unsigned_v<uint>
17 |         >>>
18 |     static constexpr bool is_prime(uint n) {
19 |         const auto& witness = []() -> const auto& {
20 |             if constexpr (is_same_v<uint, uint32_t>) return ws32;
21 |             else return ws64;
22 |         }();
23 |         using Uint = conditional_t<is_same_v<uint, uint32_t>,
24 |             uint64_t, __uint128_t>;
25 |         if (n < 3 || !(n & 1)) return n == 2;
26 |         auto u = n - 1, t = (uint) __builtin_ctzll(u);
27 |         u >>= t;
28 |         for (auto x : witness) {
29 |             auto a = x % n;
30 |             if (a == 0 || a == 1 || a == n - 1) continue;
31 |             auto v = fast_pow(a, u, n);
32 |             uint i = 0;
33 |             for (; v != 1 && v != n - 1 && i < t; i++) v = Uint{v} *
34 |                 v % n;
35 |             if (v != n - 1 && i > 0) return false;
36 |         }
37 |         return true;
38 |     }
39 |     template <class I, class = enable_if_t<is_integral_v<I>>>
40 |     constexpr bool operator()(I x) const {
41 |         if constexpr (is_signed_v<I>) if (x < 0) return false;
42 |         using U = make_unsigned_t<I>;
43 |         return is_prime((U)x);
44 |     }
45 | } is_prime;

```

6.17 phi

```

1 | // phi(n) = 小於 n 並與 n 互質的正整數數量。
2 | // O(sqrt(n)) · 回傳 phi(n)
3 | int phi(int n) {
4 |     int ret = n;
5 |     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
6 |         if (n % i == 0) {
7 |             while (n % i == 0) n /= i;
8 |             ret = ret * (i - 1) / i;
9 |         }
10 |     }
11 |     if (n > 1) ret = ret * (n - 1) / n;
12 |     return ret;
13 | }
14 | // O(n log n) · 回傳 1 ~ n 的 phi 值
15 | vector<int> phi_1_to_n(int n) {
16 |     vector<int> phi(n + 1);
17 |     phi[0] = 0; phi[1] = 1;
18 |     for (int i = 2; i <= n; i++) phi[i] = i - 1;
19 |     for (int i = 2; i <= n; i++)
20 |         for (int j = 2 * i; j <= n; j += i) // 枚舉所有倍數
21 |             phi[j] -= phi[i];
22 |     return phi;
23 | }

```

6.18 phi lemma

若 a, m 互質，則：

$$a^n \bmod m = a^{n \bmod \varphi(m)} \bmod m$$

若 a, m 可能是任何數，則：

$$a^{\varphi(m) + [n \bmod \varphi(m)]} \bmod m$$

6.19 primes er

```

1 | // Time Complexity : O(nloglogn)
2 | const int N = 200005;
3 | bool is_prime[N];
4 | vector<int> primes;
5 | void build() {
6 |     fill(is_prime, is_prime + N, true);
7 |     is_prime[0] = is_prime[1] = false;
8 |     for (int i = 2; i <= 200000; i++) {
9 |         if (is_prime[i]) {
10 |             primes.push_back(i);
11 |             if (1ll * i * i <= 200000)
12 |                 for (int j = i * i; j <= 200000; j += i)
13 |                     is_prime[j] = false;
14 |         }
15 |     }
16 | }

```

6.20 primes linear

```

1 | // Time Complexity : O(n)
2 | // if Lpf(i) = i, then it means that i is a prime.
3 | // else Lpf(i) is the smallest prime factor.
4 | // The 199999-th of the prime is 2750131
5 | bool is_prime[2750135];
6 | int lpf[2750135];
7 | vector<int> primes;
8 | void init() {
9 |     fill(is_prime, is_prime + 2750135, true);
10 |     for (int i = 2; i <= 2750131; i++) {
11 |         if (is_prime[i]) {
12 |             primes.push_back(i);
13 |             lpf[i] = i;
14 |         }
15 |         for (int p : primes) {
16 |             if (p * i > 2750131) break;
17 |             is_prime[p * i] = false;
18 |             lpf[p * i] = p;
19 |             if (i % p == 0) break;
20 |         }
21 |     }
22 | }

```

6.21 two equations

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases} = \begin{cases} x = \frac{ed-bf}{ad-bc} \\ y = \frac{af-cd}{ad-bc} \end{cases}$$

若 $x = \frac{a}{0}$ 且 $y = \frac{0}{0}$ ，則代表無限多組解。若 $x = \frac{a}{0}$ 且 $y = \frac{b}{0}$ ，則代表無解。

7 other

7.1 aliens dp

```

1 | const int N = 2000005;
2 | int n, k;
3 | int a[N];
4 | pii dp0[N], dp1[N];
5 | pii calc(int c) {
6 |     dp0[1] = {0, 0}; dp1[1] = {c - a[1], 1};
7 |     for (int i = 2; i <= n; i++) {
8 |         dp0[i] = max(dp0[i - 1], dp1[i - 1] + make_pair(+a[i], 0));
9 |         dp1[i] = max(dp1[i - 1], dp0[i - 1] + make_pair(-a[i] + c,
10 |             1));
11 |     }
12 |     return dp0[n];
13 | }
14 | void solve() {
15 |     pii p = calc(0);
16 |     if (p.S <= k) {
17 |         cout << p.F << "\n";
18 |         return;
19 |     }
20 |     int l = -1e5, r = 1e6; pii res;
21 |     while (l + 1 < r) {
22 |         int mid = (l + r) >> 1;
23 |         res = calc(mid);
24 |         if (res.S == k) {
25 |             cout << res.F - mid * k << "\n";
26 |             return;
27 |         } else if (res.S > k)
28 |             r = mid;
29 |         else
30 |             l = mid;

```

```

30 }
31 pii p1 = calc(l), p2 = calc(r);
32 int dp_1 = p1.F - 1 * p1.S;
33 int dp_2 = p2.F - r * p2.S;
34 cout << (dp_1 + (dp_2 - dp_1) * (k - p1.S) / (p2.S - p1.S))
    << "\n";
35 }

```

7.2 all LCS

```

1 void all_lcs(string s, string t) { // 0-base
2     vector<int> h(sz(t));
3     iota(all(h), 0);
4     for (int a = 0; a < sz(s); ++a) {
5         int v = -1;
6         for (int c = 0; c < sz(t); ++c)
7             if (s[a] == t[c] || h[c] < v)
8                 swap(h[c], v);
9         // LCS(s[0, a], t[b, c]) =
10        // c - b + 1 - sum([h[i] >= b] | i <= c)
11        // h[i] might become -1 !!
12    }
13 }

```

7.3 dc dp

```

1 const int N = 3005;
2 int n, k, a[N], pre[N], dp[N][N];
3 int cost(int l, int r) {}
4 void dc(int j, int l, int r, int best_l, int best_r) {
5     if (l > r) return;
6     int mid = (l + r) >> 1, pos = 1;
7     for (int i = best_l; i <= best_r; i++) {
8         if (dp[i][j - 1] + cost(i + 1, mid) < dp[mid][j]) {
9             pos = i;
10            dp[mid][j] = dp[i][j - 1] + cost(i + 1, mid);
11        }
12    }
13    dc(j, l, mid - 1, best_l, pos);
14    dc(j, mid + 1, r, pos, best_r);
15 }
16 void solve() {
17     for (int i = 1; i <= n; i++)
18         dp[i][1] = pre[i] * pre[i];
19     for (int j = 2; j <= k; j++)
20         dc(j, j, n, j - 1, n);
21 }

```

7.4 digit dp

```

1 // 原題：計算 [L, r] 中兩兩相鄰數字不同的數字數量
2 // 注意邊界
3 int dp[20][10]; // i 位數 · 尾數是 j
4 void init() {
5     for (int j = 0; j <= 9; j++) dp[1][j] = 1;
6     for (int i = 2; i <= 18; i++)
7         for (int now = 0; now <= 9; now++) // 這個位數的數字
8             for (int pre = 0; pre <= 9; pre++) // 上個位數的數字
9                 if (now != pre)
10                    dp[i][now] += dp[i - 1][pre];
11 }
12 int calc(int x) { // 小於等於 x 的數量
13     if (x == 0) return 0;
14     int arr[20] = {}, len = 0;
15     while (x > 0) arr[++len] = x % 10, x /= 10;
16     // 計算 Len 位數 的數量
17     int cnt = 0, pre = -1;
18     for (int idx = len; idx >= 1; idx--) {
19         for (int now = (idx == len); now < arr[idx]; now++)
20             if (now != pre)
21                 cnt += dp[idx][now];
22         if (arr[idx] == pre) break;
23         pre = arr[idx];
24         if (idx == 1) cnt++; // 特判
25     }
26     // 計算 小於 Len 位數 的數量
27     for (int i = 1; i < len; i++)
28         for (int j = 1; j <= 9; j++)
29             cnt += dp[i][j];
30     return cnt;
31 }

```

7.5 geometry

```

1 double eps = 0.000001;
2 pdd operator + (pdd a, pdd b) { return {a.X + b.X, a.Y + b.Y}; }
3 pdd operator - (pdd a, pdd b) { return {a.X - b.X, a.Y - b.Y}; }
4 double dot(pdd a, pdd b) { return a.X * b.X + a.Y * b.Y; }
5 double cross(pdd a, pdd b) { return a.X * b.Y - a.Y * b.X; }
6 int sign(double x) { return (fabs(x) < eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1)); }
7 int ori(pdd a, pdd b, pdd c) { return sign(cross(b - a, c - a)); }
8 // c is between a and b
9 bool btw(pdd a, pdd b, pdd c) {
10     return (sign(cross(a - c, b - c)) == 0 && sign(dot(a - c, b - c)) <= 0);
11 }
12 // ab is touch cd
13 bool banana(pdd a, pdd b, pdd c, pdd d) {
14     int a123 = ori(a, b, c), a124 = ori(a, b, d);
15     int a341 = ori(c, d, a), a342 = ori(c, d, b);
16     if (btw(a, b, c) || btw(a, b, d) || btw(c, d, a) || btw(c, d, b))
17         return true;
18     return (a123 * a124 < 0 && a341 * a342 < 0);
19 }
20 vector<pdd> convex_hull(vector<pdd> pts) {
21     sort(pts.begin(), pts.end());
22     pts.resize(unique(pts.begin(), pts.end()) - pts.begin());
23     vector<pdd> hull(1, pts[0]);
24     for (int t = 0; t < 2; t++) {
25         int sz = hull.size();
26         for (int i = 1; i < (int)pts.size(); i++) {
27             while ((int)hull.size() > sz && ori(hull[(int)hull.size() - 2], hull.back(), pts[i]) < 0)
28                 hull.pop_back();
29             hull.push_back(pts[i]);
30         }
31         reverse(pts.begin(), pts.end());
32     }
33     hull.pop_back();
34     return hull;
35 }
36 double area(vector<pdd> pt) {
37     double cnt = 0.0;
38     for (int i = 0; i < (int)pt.size() - 1; i++)
39         cnt += cross(pt[i], pt[i + 1]);
40     cnt += cross(pt[(int)pt.size() - 1], pt[0]);
41     return fabs(cnt);
42 }
43 void solve() {
44     int n;
45     cin >> n;
46     vector<pdd> pts;
47     pts.resize(n);
48     for (int i = 0; i < n; i++)
49         cin >> pts[i].X >> pts[i].Y;
50     int ans = area(convex_hull(pts));
51     if (ans % 2 == 1)
52         cout << ans / 2 << ".5\n";
53     else
54         cout << ans / 2 << ".0\n";
55 }

```

7.6 line container

```

1 // only works for integer coordinates!! maintain max
2 struct Line {
3     mutable ll a, b, p;
4     bool operator<(const Line &rhs) const { return a < rhs.a; }
5     bool operator<(ll x) const { return p < x; }
6 };
7 struct DynamicHull : multiset<Line, less<>> {
8     static const ll kInf = 1e18;
9     ll Div(ll a, ll b) { return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
10    bool isect(iterator x, iterator y) {
11        if (y == end()) { x->p = kInf; return 0; }
12        if (x->a == y->a) x->p = x->b > y->b ? kInf : -kInf;
13        else x->p = Div(y->b - x->b, x->a - y->a);
14        return x->p >= y->p;
15    }
16    void addline(ll a, ll b) { // ax + b
17        auto z = insert({a, b, 0}); y = z++, x = y;
18        while (isect(y, z)) z = erase(z);
19        if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y));
20        while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p) isect(x, erase(y));
21    }
22    ll query(ll x) {
23        auto l = *lower_bound(x);
24        return l.a * x + l.b;
25    }

```

26 };

7.7 mo

```

1 struct MoSolver {
2     struct query {
3         int l, r, id;
4         bool operator < (const query &o) {
5             if (1 / C == o.l / C) return (1 / C) & 1 ? r > o.r : r <
6                 o.r;
7             return 1 / C < o.l / C;
8         }
9     };
10    int cur_ans;
11    vector<int> ans;
12    void add(int x) {
13        // do something
14    }
15    void sub(int x) {
16        // do something
17    }
18    vector<query> Q;
19    void add_query(int l, int r, int id) {
20        // [l, r)
21        Q.push_back({l, r, id});
22        ans.push_back(0);
23    }
24    void run() {
25        sort(Q.begin(), Q.end());
26        int pl = 0, pr = 0;
27        cur_ans = 0;
28        for (query &i : Q) {
29            while (pl > i.l)
30                add(a[--pl]);
31            while (pr < i.r)
32                add(a[pr++]);
33            while (pl < i.l)
34                sub(a[pl++]);
35            while (pr > i.r)
36                sub(a[pr--]);
37            ans[i.id] = cur;
38        }
39    };

```

7.8 number split

```

1 // dp[i][x] = 要將整數 x 拆成 i 堆的「組合數」
2 dp[i + 1][x + 1] += dp[i][x]; // 創造新的一堆
3 dp[i][x + i] += dp[i][x]; // 把每一堆都增加 1

```

7.9 python

```

1 from [decimal, fractions, math, random] import *
2 arr = list(map(int, input().split())) # input
3 setcontext(Context(prec=10, Emax=MAX_EMAX, rounding=ROUND_FLOOR
4 ))
5 Decimal('1.1') / Decimal('0.2')
6 Fraction(3, 7)
7 Fraction(Decimal('1.14'))
8 Fraction('1.2').limit_denominator(4).numerator
9 Fraction(cos(pi / 3)).limit_denominator()
10 S = set(), S.add((a, b)), S.remove((a, b)) # set
11 if not (a, b) in S:
12     D = dict(), D[(a, b)] = 1, del D[(a, b)] # dict
13 for (a, b) in D.items():
14     arr = [randint(1, C) for i in range(N)]
15     choice([8, 6, 4, 1]) # random pick one

```

7.10 sos dp

```

1 // 時間複雜度為 O(n * 2 ^ n)
2 // 計算 dp[i] = i 所有 bit mask 子集的和
3 for (int i = 0; i < n; i++)
4     for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
5         if ((mask >> i) & 1)
6             dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)];

```

7.11 subset

```

1 for (int i = 0; i < (1 << n); i++){
2     for (int m = i; m; m = (m - 1) & i){
3         // m 是 i 的非空子集
4     }
5 }

```

7.12 xor basis

```

1 // 給一數字集合 S · 求能 XOR 出多少數字
2 // 答案等於 2 ^ {basis 的大小}
3 vector<int> basis;
4 void add_vector(int x) {
5     for (int v : basis) x = min(x, x ^ v);
6     if (x) basis.push_back(x);
7 }
8 // 給一數字集合 S · 求能不能 XOR 出 x
9 bool check(int x) {
10    for (int v : basis) x = min(x, x ^ v);
11    return x;
12 }
13 // 給一數字集合 S · 求 XOR 出最大的數字
14 int get_max() {
15    int ans = 0;
16    for (auto v : basis) ans = max(ans, ans ^ v);
17    return ans;
18 }

```

8 polynomial

8.1 FFT

```

1 using T = complex<double>;
2 const double PI = acos(-1);
3 struct FFT {
4     T w[N];
5     FFT() {
6         for (int i = 0; i < N; ++i) w[i] = T(cos(2 * PI * i / N),
7             sin(2 * PI * i / N));
8     }
9     void operator()(vector<T>& a, bool inv = false) {
10        int n = sz(a);
11        for (int i = 1, j = 0; i < n; ++i) {
12            for (int k = n >> 1; (j ^ k) < i; k >>= 1);
13            if (i < j) swap(a[i], a[j]);
14        }
15        for (int L = 1; L < n; L <= 1)
16            for (int i = 0, st = N / (2 * L); i < n; i += 2 * L)
17                for (int j = 0; j < L; ++j) {
18                    T x = a[i + j + L] * w[j * st];
19                    a[i + j + L] = a[i + j] - x;
20                    a[i + j] += x;
21                }
22        if (inv) {
23            reverse(1 + all(a));
24            T invn = 1.0 / n;
25            for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = a[i] * invn;
26        }
27    } ntt;
28    // after mul, round i.real()
29    // for (int i = 0; i < m; ++i) a[i] = llround(a[i].real());

```

8.2 NTT

```

1 // mul, add, sub, Pow
2 struct NTT {
3     int w[N];
4     NTT() {
5         int dw = Pow(G, (mod - 1) / N);
6         w[0] = 1;
7         for (int i = 1; i < N; ++i)
8             w[i] = mul(w[i - 1], dw);
9     } // 0 <= a[i] < P
10    void operator()(vector<int>& a, bool inv = false) {
11        int n = sz(a);
12        for (int j = 1, x = 0; j < n - 1; ++j) {
13            for (int k = n >> 1; (x ^ k) < j; k >>= 1);
14            if (j < x) swap(a[x], a[j]);
15        }
16        for (int L = 2; L <= n; L <= 1) {
17            int dx = N / L, dl = L >> 1;
18            for (int i = 0; i < n; i += L) {

```

```

19     for (int j = i, x = 0; j < i + d1; ++j, x += dx) {
20         int tmp = mul(a[j + d1], w[x]);
21         a[j + d1] = sub(a[j], tmp);
22         a[j] = add(a[j], tmp);
23     }
24 }
25 }
26 if (inv) {
27     reverse(1 + all(a));
28     int invn = Pow(n, mod - 2);
29     for (int i = 0; i < n; ++i)
30         a[i] = mul(a[i], invn);
31 }
32 }
33 } ntt;

```

8.3 NTT prime

Prime	Root	Prime	Root
7681	17	167772161	3
12289	11	104857601	3
40961	3	985661441	3
65537	3	998244353	3
786433	10	1107296257	10
5767169	3	2013265921	31
7340033	3	2810183681	11
23068673	3	2885681153	3
469762049	3	605028353	3
2061584302081	7	1945555039024054273	5
2748779069441	3	9223372036737335297	3

8.4 operation

```

1  typedef vector<int> Poly;
2  Poly Mul(Poly a, Poly b, int bound = N) {
3      int m = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
4      while (n < m) n <= 1;
5      a.resize(n), b.resize(n);
6      ntt(a), ntt(b);
7      for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], b[i]);
8      ntt(a, true), a.resize(min(m, bound));
9      return a;
10 }
11 Poly Inverse(Poly a) {
12     // O(NLogN), a[0] != 0
13     int n = sz(a);
14     Poly res(1, Pow(a[0], mod - 2));
15     for (int m = 1; m < n; m <= 1) {
16         if (n < m * 2) a.resize(m * 2);
17         Poly v1(a.begin(), a.begin() + m * 2), v2 = res;
18         v1.resize(m * 4), v2.resize(m * 4);
19         ntt(v1), ntt(v2);
20         for (int i = 0; i < m * 4; ++i)
21             v1[i] = mul(mul(v1[i], v2[i]), v2[i]);
22         ntt(v1, true);
23         res.resize(m * 2);
24         for (int i = 0; i < m; ++i)
25             res[i] = add(res[i], res[i]);
26         for (int i = 0; i < m * 2; ++i)
27             res[i] = sub(res[i], v1[i]);
28     }
29     res.resize(n);
30     return res;
31 }
32 pair<Poly, Poly> Divide(Poly a, Poly b) {
33     // a = bQ + R, O(NLogN), b.back() != 0
34     int n = sz(a), m = sz(b), k = n - m + 1;
35     if (n < m) return {{0}, a};
36     Poly ra = a, rb = b;
37     reverse(all(ra)), ra.resize(k);
38     reverse(all(rb)), rb.resize(k);
39     Poly Q = Mul(ra, Inverse(rb), k);
40     reverse(all(Q));
41     Poly res = Mul(b, Q), R(m - 1);
42     for (int i = 0; i < m - 1; ++i)
43         R[i] = sub(a[i], res[i]);
44     return {Q, R};
45 }
46 Poly SqrtImpl(Poly a) {
47     if (a.empty()) return {0};
48     int z = QuadraticResidue(a[0], mod), n = sz(a);
49     if (z == -1) return {-1};
50     Poly q(1, z);
51     const int inv2 = (mod + 1) / 2;
52     for (int m = 1; m < n; m <= 1) {
53         if (n < m * 2) a.resize(m * 2);
54         q.resize(m * 2);
55         Poly f2 = Mul(q, q, m * 2);
56         for (int i = 0; i < m * 2; ++i)
57             f2[i] = sub(f2[i], a[i]);
58         f2 = Mul(f2, Inverse(q), m * 2);
59         for (int i = 0; i < m * 2; ++i)

```

```

60         q[i] = sub(q[i], mul(f2[i], inv2));
61     }
62     q.resize(n);
63     return q;
64 }
65 Poly Sqrt(Poly a) {
66     // O(NLogN), return {-1} if not exists
67     int n = sz(a), m = 0;
68     while (m < n && a[m] == 0) m++;
69     if (m == n) return Poly(n);
70     if (m & 1) return {-1};
71     Poly s = SqrtImpl(Poly(a.begin() + m, a.end()));
72     if (s[0] == -1) return {-1};
73     Poly res(n);
74     for (int i = 0; i < sz(s); ++i)
75         res[i + m / 2] = s[i];
76     return res;
77 }
78 Poly Derivative(Poly a) {
79     int n = sz(a);
80     Poly res(n - 1);
81     for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
82         res[i] = mul(a[i + 1], i + 1);
83     return res;
84 }
85 Poly Integral(Poly a) {
86     int n = sz(a);
87     Poly res(n + 1);
88     for (int i = 0; i < n; ++i)
89         res[i + 1] = mul(a[i], Pow(i + 1, mod - 2));
90     return res;
91 }
92 Poly Ln(Poly a) {
93     // O(NLogN), a[0] = 1
94     int n = sz(a);
95     if (n == 1) return {0};
96     Poly d = Derivative(a);
97     a.pop_back();
98     return Integral(Mul(d, Inverse(a), n - 1));
99 }
100 Poly Exp(Poly a) {
101     // O(NLogN), a[0] = 0
102     int n = sz(a);
103     Poly q(1, 1);
104     a[0] = add(a[0], 1);
105     for (int m = 1; m < n; m <= 1) {
106         if (n < m * 2) a.resize(m * 2);
107         Poly g(a.begin(), a.begin() + m * 2), h(all(q));
108         h.resize(m * 2), h = Ln(h);
109         for (int i = 0; i < m * 2; ++i)
110             g[i] = sub(g[i], h[i]);
111         q = Mul(g, q, m * 2);
112     }
113     q.resize(n);
114     return q;
115 }
116 Poly PolyPow(Poly a, ll k) {
117     int n = sz(a), m = 0;
118     Poly ans(n, 0);
119     while (m < n && a[m] == 0) m++;
120     if (k && m && (k >= n || k * m >= n)) return ans;
121     if (m == n) return ans[0] = 1, ans;
122     int lead = m * k;
123     Poly b(a.begin() + m, a.end());
124     int base = Pow(b[0], k), inv = Pow(b[0], mod - 2);
125     for (int i = 0; i < n - m; ++i)
126         b[i] = mul(b[i], inv);
127     b = Ln(b);
128     for (int i = 0; i < n - m; ++i)
129         b[i] = mul(b[i], k % mod);
130     b = Exp(b);
131     for (int i = lead; i < n; ++i)
132         ans[i] = mul(b[i - lead], base);
133     return ans;
134 }
135 vector<int> Evaluate(Poly a, vector<int> x) {
136     if (x.empty()) return {};
137     int n = sz(x);
138     vector<Poly> up(n * 2);
139     for (int i = 0; i < n; ++i)
140         up[i + n] = {sub(0, x[i]), 1};
141     for (int i = n - 1; i > 0; --i)
142         up[i] = Mul(up[i * 2], up[i * 2 + 1]);
143     vector<Poly> down(n * 2);
144     down[1] = Divide(a, up[1]).second;
145     for (int i = 2; i < n * 2; ++i)
146         down[i] = Divide(down[i >> 1], up[i]).second;
147     Poly y(n);
148     for (int i = 0; i < n; ++i) y[i] = down[i + n][0];
149     return y;
150 }
151 Poly Interpolate(vector<int> x, vector<int> y) {
152     int n = sz(x);
153     vector<Poly> up(n * 2);
154     for (int i = 0; i < n; ++i)
155         up[i + n] = {sub(0, x[i]), 1};
156     for (int i = n - 1; i > 0; --i)

```

```

157     up[i] = Mul(up[i * 2], up[i * 2 + 1]);
158 Poly a = Evaluate(Derivative(up[1]), x);
159 for (int i = 0; i < n; ++i)
160     a[i] = mul(y[i], Pow(a[i], mod - 2));
161 vector<Poly> down(n * 2);
162 for (int i = 0; i < n; ++i) down[i + n] = {a[i]};
163 for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
164     Poly lhs = Mul(down[i * 2], up[i * 2 + 1]);
165     Poly rhs = Mul(down[i * 2 + 1], up[i * 2]);
166     down[i].resize(sz(lhs));
167     for (int j = 0; j < sz(lhs); ++j)
168         down[i][j] = add(lhs[j], rhs[j]);
169 }
170 return down[1];
171 }
Poly TaylorShift(Poly a, int c) {
172     // return sum a_i(x + c)^i;
173     // fac[i] = i!, facp[i] = inv(i!)
174     int n = sz(a);
175     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], fac[i]);
176     reverse(all(a));
177     Poly b(n);
178     int w = 1;
179     for (int i = 0; i < n; ++i)
180         b[i] = mul(facp[i], w, w = mul(w, c));
181     a = Mul(a, b, n), reverse(all(a));
182     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], facp[i]);
183     return a;
184 }
vector<int> SamplingShift(vector<int> a, int c, int m){
186     // given f(0), f(1), ..., f(n - 1)
187     // return f(c), f(c + 1), ..., f(c + m - 1)
188     int n = sz(a); // 4d649d
189     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], facp[i]);
190     Poly b(n);
191     for (int i = 0; i < n; ++i) {
192         b[i] = facp[i];
193         if (i & 1) b[i] = sub(0, b[i]);
194     }
195     a = Mul(a, b, n);
196     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], fac[i]);
197     reverse(all(a));
198     int w = 1;
199     for (int i = 0; i < n; ++i)
200         b[i] = mul(facp[i], w, w = mul(w, sub(c, i)));
201     a = Mul(a, b, n);
202     reverse(all(a));
203     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = mul(a[i], facp[i]);
204     a.resize(m), b.resize(m);
205     for (int i = 0; i < m; ++i) b[i] = facp[i];
206     a = Mul(a, b, m);
207     for (int i = 0; i < m; ++i) a[i] = mul(a[i], fac[i]);
208     return a;
209 }
Poly power_proj(vector<int> w, Poly f, int m) {
210     // return sum_j w_j[x^j]f^i for i=0,1,...,m
211     int n = 1;
212     while (n < sz(f)) n <= 1;
213     f.resize(n), w.resize(n), reverse(all(w));
214     int k = 1, n2 = 2 * n, n4 = 4 * n;
215     Poly _P(n2), _Q(n2);
216     for (int i = 0; i < n; ++i)
217         _P[i] = w[i], _Q[i] = sub(0, f[i]);
218     while (n > 1) {
219         Poly R(n2);
220         for (int i = 0; i < n2; ++i)
221             R[i] = (i & 1 ? sub(0, _Q[i]) : _Q[i]);
222         Poly PQ = Mul(_P, R), QQ = Mul(_Q, R);
223         PQ.resize(n4), QQ.resize(n4);
224         for (int i = 0, j = n2; i < n2; ++i, ++j) {
225             PQ[j] = add(PQ[j], _P[i]);
226             QQ[j] = add(QQ[j], add(_Q[i], R[i]));
227         }
228         fill(all(_P), 0), fill(all(_Q), 0);
229         for (int j = 0; j < 2 * k; ++j)
230             for (int i = 0; i < n / 2; ++i) {
231                 _P[n * j + i] = PQ[2 * n * j + 2 * i + 1];
232                 _Q[n * j + i] = QQ[2 * n * j + 2 * i + 0];
233             }
234         n /= 2, k *= 2;
235     }
236     Poly p(k);
237     for (int i = 0; i < k; ++i) p[i] = _P[2 * i];
238     reverse(all(p)), p.resize(m + 1);
239     return p;
240 }

```

9 string

9.1 hash

```
1 const int p = 1e6 + 3;
```

```

2 const int mod = 1e9 + 7;
3 int hash(string &s) {
4     int res = 0;
5     for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
6         res *= p;
7         res += s[i] - 'a' + 1;
8         res %= mod;
9     }
10    return res;
11 }
12 int pow_p[1000005];
13 vector<int> rh;
14 void build(string &s) {
15     rh.resize(s.size() + 1);
16     pow_p[0] = 1;
17     for (int i = 1; i <= s.size(); i++)
18         pow_p[i] = (pow_p[i - 1] * p) % mod;
19     rh[0] = s[0] - 'a' + 1;
20     for (int i = 1; i < s.size(); i++) {
21         rh[i] = rh[i - 1] * p + (s[i] - 'a' + 1);
22         rh[i] %= mod;
23     }
24 }
25 int query(int l, int r) {
26     int res = rh[r] - (l > 0 ? rh[l - 1] * pow_p[r - l + 1] : 0);
27     res = (res % mod + mod) % mod;
28     return res;
29 }

```

9.2 kmp

```

1 vector<int> F;
2 void build_failure_function(string &s) {
3     F.clear();
4     F.resize(s.size(), -1);
5     for (int i = 1; i < s.size(); i++) {
6         int j = F[i - 1];
7         while (j != -1 && s[i] != s[j + 1])
8             j = F[j];
9         if (s[i] == s[j + 1])
10            F[i] = j + 1;
11     }
12 }
13 void KMP_matching(string &a, string &b) {
14     for (int i = 0, j = -1; i < a.size(); i++) {
15         while (j != -1 && a[i] != b[j + 1])
16             j = F[j];
17         if (a[i] == b[j + 1])
18             j++;
19         if (j + 1 == b.size()) {
20             cout << "found a matching start at " << i - j << "\n";
21             j = F[j];
22         }
23     }
24 }

```

9.3 manacher

```

1 string s;
2 int extend(int l, int r, int N) {
3     int i = 0;
4     while (1 - i >= 0 && r + i < N && s[1 - i] == s[r + i])
5         i++;
6     return i;
7 }
8 int Longest_Palindromic_Substring(string &t) {
9     int N = t.length();
10    s.resize(2 * N + 1, '$');
11    for (int i = 0; i < N; i++)
12        s[2 * i + 1] = t[i];
13    N = 2 * N + 1;
14    vector<int> res;
15    res.resize(N, 0);
16    res[0] = 1;
17    for (int i = 1, mid = 0, R = 0; i < N; i++) {
18        int j = mid - (i - mid);
19        int lst = R + 1 - i;
20        if (i > R) {
21            res[i] = extend(i, i, N);
22            mid = i;
23            R = i + res[i] - 1;
24        } else if (res[j] == lst) {
25            res[i] = lst + extend(i - R, i + R, N);
26            mid = i;
27            R = i + res[i] - 1;
28        } else {
29            res[i] = min(res[j], lst);
30        }
31    }
32    int mx = -1, idx = -1;
33    for (int i = 0; i < N; i++) {

```

```

34     if (res[i] > mx) {
35         mx = res[i];
36         idx = i;
37     }
38 }
39 cout << "Longest Palindromic Substring Length is " << (mx +
40     1) / 2 << "\n";
41 for (int i = idx - res[idx] + 1; i <= idx + res[idx] + 1; i
42     ++){
43     if (i & 1)
44         cout << s[i];
45     cout << "\n";
46 }

```

9.4 string trie

```

1 struct node {
2     node* link[26] = {nullptr};
3     bool flag = false;
4     bool contain_key(char ch) { return (link[ch - 'a'] != nullptr
5         ); }
6     void put(char ch, node* _node) { link[ch - 'a'] = _node; }
7     node* get(char ch) { return link[ch - 'a']; }
8     void set_end() { flag = true; }
9     bool is_end() { return flag; }
10 };
11 struct Trie {
12     node* root;
13     Trie() { root = new node(); }
14     void insert(string s) { // insert a string
15         node* now = root;
16         for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
17             if (!now->contain_key(s[i])) now->put(s[i], new node());
18             now = now->get(s[i]);
19         }
20         now->set_end();
21     }
22     // return if there is a word of the given string
23     bool query(string s) {
24         node* now = root;
25         for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
26             if (!now->contain_key(s[i])) return false;
27             now = now->get(s[i]);
28         }
29         return now->is_end();
30     }
31     // return if there is any word that start with the given
32     // prefix
33     bool query_prefix(string s) {
34         node* now = root;
35         for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
36             if (!now->contain_key(s[i])) return false;
37             now = now->get(s[i]);
38         }
39         return true;
40     }
41 };

```

9.5 xor trie

```

1 struct node {
2     node* link[2];
3     bool contain_key(int val) { return (link[val] != nullptr); }
4     node* get(int val) { return link[val]; }
5     void put(int val, node* _node) { link[val] = _node; }
6 };
7 struct Trie {
8     node* root;
9     Trie() { root = new node(); }
10    void update(int x) {
11        node* now = root;
12        for (int i = 30; i >= 0; i--) {
13            if (x & (1 << i)) {
14                if (!now->contain_key(1)) now->put(1, new node());
15                now = now->get(1);
16            } else {
17                if (!now->contain_key(0)) now->put(0, new node());
18                now = now->get(0);
19            }
20        }
21    }
22    int query(int x) { // query max xor with number x
23        node* now = root;
24        int mx = 0;
25        for (int i = 30; i >= 0; i--) {
26            int nowbit = (x >> i) & 1;
27            int target = nowbit ^ 1;
28            if (now->contain_key(target)) {
29                mx += (1 << i);
30                now = now->get(target);
31            } else {

```

```

32                now = now->get(nowbit);
33            }
34        }
35        return mx;
36    }
37 };

```

9.6 z

```

1 vector<int> Z;
2 void calculate_Z(string &s) {
3     Z.clear();
4     Z.resize(s.size(), 0);
5     int l = 0, r = 0;
6     for (int i = 1; i < s.size(); i++) {
7         if (i <= r)
8             Z[i] = min(Z[i - 1], r - i + 1);
9         while (i + Z[i] < s.size() && s[i + Z[i]] == s[Z[i]])
10             Z[i]++;
11         if (i + Z[i] - 1 > r) {
12             l = i; r = i + Z[i] - 1;
13         }
14     }
15 }
16 void Z_matching(string &a, string &b) {
17     string res = "";
18     int i = 0;
19     for (char ch : b)
20         res[i++] = ch;
21     res[i++] = '_';
22     for (char ch : a)
23         res[i++] = ch;
24     calculate_Z(res);
25     for (int i = 0; i < Z.size(); i++) {
26         if (Z[i] == b.size())
27             cout << "found a matching start at " << i - b.size() - 1
28                 << "\n";
29     }
30 }

```

10 tree

10.1 Heavy Light Decomposition

```

1 const int N = 100005;
2 vector<int> G[N];
3 struct HLD {
4     vector<int> pa, sz, depth, mxson, topf, id;
5     int n, idcnt = 0;
6     HLD(int _n) : n(_n), pa(_n + 1), sz(_n + 1), depth(_n + 1),
7         mxson(_n + 1), topf(_n + 1), id(_n + 1) {}
8     void dfs1(int v = 1, int p = -1) {
9         pa[v] = p; sz[v] = 1; mxson[v] = 0;
10        depth[v] = (p == -1 ? 0 : depth[p] + 1);
11        for (int u : G[v]) {
12            if (u == p) continue;
13            dfs1(u, v);
14            sz[v] += sz[u];
15            if (sz[u] > sz[mxson[v]]) mxson[v] = u;
16        }
17    }
18    void dfs2(int v = 1, int top = 1) {
19        id[v] = ++idcnt;
20        topf[v] = top;
21        if (mxson[v]) dfs2(mxson[v], top);
22        for (int u : G[v]) {
23            if (u == mxson[v] || u == pa[v]) continue;
24            dfs2(u, u);
25        }
26    }
27    int path_query(int a, int b) {
28        int res = 0;
29        while (topf[a] != topf[b]) {
30            if (depth[topf[a]] < depth[topf[b]]) swap(a, b);
31            res = max(res, query(id[topf[a]], id[a])); // query : l =
32                id[topf[a]], r = id[a]
33            a = pa[topf[a]];
34        }
35        if (depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
36        res = max(res, query(id[b], id[a])); // query : l = id[b],
37            r = id[a]
38        return res;
39    }
40 }

```