

[II] HTML – I

<태그>

HTML문서(www 웹 구성문서)를 구성하고 있는 요소

태그(기능)는 열린태그와 닫힌태그로 나뉘지며, 태그에는 **이름과 속성, 속성값**이 있다.

모두 W3C 재단에서 미리 정해 놓았고, 그 정해 놓은 태그를 사용하면 된다.

Head 태그 내부에는 다음의 태그들만 넣을 수 있고 그 외 태그를 넣으면

웹 브라우저가 자동으로 해당 태그를 body내부로 옮김

- ☞ **meta** : 웹 페이지에 추가 정보를 전달
- ☞ **title** : 웹 페이지의 제목
- ☞ **script** : 웹 페이지에 스크립트를 추가
- ☞ **link** : 웹 페이지에 다른 파일을 추가
- ☞ **style** : 웹 페이지의 스타일시트를 추가

글자에 관련된 태그 : H1(제목), p(본문), br(개행), a(앵커), b, i, sup, del 태그

`<h1 id="top">h1` 태그입니다. 헤더를 의미하는 태그이므로 개행포함`</h1>`

`<p>` 주로 본문에 사용되는 태그`
`로 단락 구분가능.

하나의 단락 문단이 이루는

태그 기본은 16pixel의 크기 `</p>`

`<p align="center">` 주로 `본문`에 사용되는 태그로 단락을 구분.

단락이므로 개행이 포함`</p>`

목록 태그 – ul, ol

ul : 순서가 없는 목록 태그

ol : 순서가 있는 목록 태그

li : 목록 요소

표를 나타내는 태그 – table

표형식의 레이아웃을 만드는 태그로, 회원가입폼이나 로그인폼, 게시판폼 등에 다양하게 사용된다.

tr : 표 내부의 행 태그

th : 행 내부의 열. 제목 셀 태그

td : 행 내부의 열. 일반 셀 태그