

## [ IV ] CSS 선택자

1. 태그선택자
2. 전체(\*) 선택자 ; 페이지 초기화
3. id(#)선택자 class(.)선택자
4. 전체 선택자와 그 외 혼합
5. 속성 선택자
6. 후손선택자, 자손선택자(바로아랫단)
7. 동위(형제)선택자(+하나, ~다)
8. 반응선택자 (마우스를 올린 반응)
9. 상태선택자 (input에 focus)
10. 구조선택자
11. 문자선택자
12. 링크선택자
13. 부정선택자

**선택자란? HTML 문서 중 특정 부분을 선택하여, 해당 부분의 속성을 변경하는 목적으로 사용 (CSS를 사용하는 이유, Javascript, jQuery등에서도 사용)**

**속성 선택자 : tag의 속성을 선택하여 CSS의 속성을 설정할 수 있다**

선택자[속성] : 지정한 속성을 가지고 있는 요소를 찾아 스타일을 적용

선택자[속성=값] : 속성 값이 특정값과 같은 경우를 찾아 스타일을 적용

선택자[속성^=값] : 속성 값이 지정한 문자로 시작하는 속성값에 대해서만 스타일을 적용

선택자[속성\$=값] : 속성 값이 지정한 문자로 끝나는 속성에 대해서만 스타일을 적용