

[V] CSS 속성들

1. CSS3 단위들: em, %, px
2. url() : 배경라운드 이미지, 폰트 지정
3. display : inline, block, inline-block, none
4. visibility
5. opacity
6. margin과 padding
7. boxing-sizing ; border를 box안으로
8. border
9. 글자관련 속성; font-family, font-size, font-weight, font-style, line-height, text-align, text-decoration
10. position
11. float
12. 폰트
13. Gradient

1. url() : Background-img 속성의 속성값으로 많이 사용.
(배경이미지의 경로)
2. display 속성 : 화면에 어떻게 보이느냐를 설정하는 속성. 다양한 속성값이 있지만, 주로 몇가지만 많이 사용함, display 속성의 다음 속성값은 매우 중요
 - (1) block : div태그 p태그 li태그 - 높이의 속성이 있다.
 - (2) inline : span태그 - 높이의 속성이 없다.
 - (3) inline-block : block의 속성을 갖고 옆으로 붙여 나가는 것 - 높이의 속성이 있다.
3. visibility 속성 : display 속성의 none속성값과 비교하여 이해합니다
 - (1) visibility:hidden은 공간은 확보, 안보임
 - (2) display:none은 공간도 사라짐
4. opacity 속성 : 투명도를 조절하는 속성. 여러 곳에 유용하게 사용된다
5. margin 및 padding 속성 : **margin : 바깥 여백 / padding : 안쪽 여백**

6. **box-sizing 속성** : **box-sizing**속성을 이용하면 전체 사이즈의 크기를 변경 가능

box-sizing: border-box; /* 보더를 박스안으로*/

box-sizing:content-box; /* 보더를 박스밖으로(디폴트)*/

7. 글자 관련된 속성들 :

8. font-family(글꼴),

9. font-size(크기),

10. font-style(이탤릭체),

11. font-weight(진하게),

12. line-height(행간격 조정용도나 세로축에 대한 정렬 용도),

13. text-align(글자에 대한 정렬),

14. text-decoration(간단한 글꼴 모양의 속성) –

8. position 속성 :

①absolute 속성값 : 절대적인 기준점 : 나를 감싸는 상단이 기준

②fixed 속성값 : 스크롤을 해도 화면상에서 움직이지 않고 고정된다

③static 속성값 : 블록형태로 쌓아간다. top과 left가 의미가 없다

④relative 속성값 : 상대적 좌표